



Pulverizadores a gás

Linha completa de pulverizadores a gás sem ar da Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

**Não há nada
como um
pulverizador
da Graco.®**

Qualidade.
Desempenho.
Durabilidade.
Produtividade.

Os pulverizadores a gás sem ar da Graco satisfazem o cliente em todos os aspectos. Seja você um empreiteiro concentrando-se em um projeto residencial pequeno ou um empreiteiro grande trabalhando diariamente com projetos de maior porte, a Graco oferece a você a melhor e mais variada linha de equipamentos de pintura para atender às suas necessidades. E o mais importante, quando você escolhe Graco, sabe que escolheu o produto com a melhor qualidade na indústria. Você pode orgulhar-se do fato de que os pulverizadores a gás da Graco são projetados, fabricados e montados nos EUA, juntamente com motores Honda® importados. **Nós nos orgulhamos!**

G4

DIFFERENCE

Qual é a diferença em relação ao G4? Explicando de modo simples, é o compromisso da Graco de fornecer a você os melhores pulverizadores a gás sem ar, fundamentado por uma reputação sólida de qualidade comprovada, desempenho máximo, cobertura de garantia confiável e produtividade sem igual no trabalho. Os pulverizadores da Graco são projetados para exceder os padrões de qualidade e desempenho do empreiteiro profissional de pintura. Graco é o nome da empresa com a qual contar hoje em dia, e conforme seu negócio cresce.

QUALIDADE COMPROVADA

1 Design 100% testado em fábrica e comprovado em campo, juntamente com tecnologia de ponta, mantém os pulverizadores da Graco funcionando de modo confiável por anos na realização de sua tarefa.

DESEMPENHO MÁXIMO

Saída mais alta com controle superior garante o acabamento com a maior qualidade em todos os trabalhos.

GARANTIA LÍDER DE INDÚSTRIA

Todo pulverizador a gás da Graco conta com nossa cobertura total de garantia e mais de 80 anos de compromisso comprovado com os empreiteiros profissionais.

PRODUTIVIDADE INIGUALÁVEL

As bombas Exclusive Endurance™ oferecem vida útil longa e desempenho confiável, enquanto o programa Endurance Advantage elimina o tempo de inatividade fornecendo a você uma bomba sobressalente para trocas rápidas no próprio local de trabalho.

Para informações sobre patente, consulte www.graco.com/patents.



FABRICANDO NOS EUA COM
MOTORES HONDA® IMPORTADOS



Escolha o tamanho certo na compra de um pulverizador a gás Graco.

Se você é um empreiteiro de pintura que trabalha rotineiramente com trabalho residencial, comercial ou industrial, você precisa de um pulverizador sem ar que proporcione o máximo de desempenho e confiabilidade. A missão da Graco é oferecer a você o pulverizador perfeito, dimensionado para o trabalho que você tem a fazer e que dará os resultados que você espera. Utilize o Guia de soluções para pintura abaixo para lhe ajudar a escolher qual dos pulverizadores a gás da Graco é o certo para você. Seja qual for o tamanho que você precisa, a Graco tem, absolutamente, os melhores pulverizadores sem ar da indústria.

- Que tipos de material você pulveriza? E no futuro?
- Quantos galões por semana você pulveriza?
- De quantas pistolas você precisa hoje? E no futuro?
- Que comprimentos de mangueira você utilizará?
- A maior parte dos trabalhos será em ambiente aberto ou fechado?
- Que tamanhos de ponteira você precisa?
- Que fontes de alimentação você tem disponíveis?
- Que tipos de trabalho você assumirá?
- Quanto você deseja gastar em um pulverizador?
- Em que tipos de superfícies você fará pulverização (gesso, madeira, concreto, aço, etc.)?

GUIA DE SOLUÇÕES PARA PINTURA

CLASSIFICAÇÃO:	GÁS DE ENTRADA	GÁS QUE OCUPA GRANDE ESPAÇO	GÁS PARA SERVIÇOS EXTREMOS
MODELO DE PULVERIZADOR:	GMAX™ 3400	GMAX II 3900/5900/7900 <i>Pode ser convertido em GMAX II 5900</i> <i>Pode ser convertido em GH™ 130/200/230</i> GH 300	GH 733 GH 833 GH 933 GH BIG RIG™s
TRABALHOS TÍPICOS:	Manutenção de propriedade com repintura/reforma e nova construção residencial interior/exterior Comercial leve	Residencial interior/exterior Nova construção comercial pesada Industrial	Colocação de revestimento à prova de fogo em construção industrial ou comercial Colocação de telhado Colocação de revestimento à prova d'água
MATERIAIS MAIS COMUNS:	Fundos e tintas de látex Fundos e tintas de acrílico Fundos e tintas a óleo	Fundos e tintas de látex Fundos e tintas de acrílico Fundos e tintas a óleo Elastômeros Preenchedores de bloco e gesso Argila para gesso Dry Fall	Elastômeros Preenchedores de bloco e gesso Argila para gesso Epóxis e vedantes Emulsão de asfalto e alumínio Materiais para impermeabilização contra água Intumescente
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO:	Médio 1 pistola ponta com até 0,027 até 0,75 gpm	Alto até 5 pistolas ponta com até 0,057 até 3 gpm	Mais alto até seis pistolas ponta com até 0,065 até 16,5 gpm

Escolha a SÉRIE CERTA para todas as suas aplicações de pintura.



m.graco.com/cedseriesvid

Somente a Graco vai além do tamanho e oferece três séries diferentes de pulverizadores sem ar com recursos projetados para tornar seu trabalho mais fácil, rápido e mais produtivo. Esteja você precisando da confiabilidade para todos os dias de nossa **Série padrão**, das maiores velocidade e produtividade da **Série ProContractor** ou da extrema resistência da **Série IronMan**, a Graco oferece o pulverizador perfeito, projetado do zero para atender às suas necessidades.

Se você é um Empreiteiro de pequeno porte para projetos residenciais e de repintura

- ▶ Você trabalha com pintura por vários dias na semana
- ▶ Seus trabalhos são geralmente no lado menor
- ▶ Você precisa de confiabilidade para o trabalho diário
- ▶ Você não precisa de muitos recursos extras



Você precisa de um pulverizador **Série Padrão**.

CONFIABILIDADE PARA O TRABALHO DIÁRIO



Se você é um Empreiteiro de grande porte para projetos residenciais e comerciais

- ▶ Você trabalha com pintura todos os dias
- ▶ Você trabalha com projetos de médio a grande porte
- ▶ Você muda frequentemente de um trabalho para outro
- ▶ Você precisa de recursos que poupem seu tempo e lhe ajudem a entrar, sair, e mudar para o próximo local de trabalho.



Você precisa de um pulverizador **Série ProContractor**.

TRABALHE DE MODO MAIS INTELIGENTE, CONCLUA MAIS TRABALHOS



Se você é um Empreiteiro comercial e industrial de grande porte

- ▶ Você faz pintura continuamente em condições não ideais
- ▶ Você precisa de projetos de longa duração que exigem grandes volumes de material
- ▶ Você mantém seu equipamento no local sendo pintado
- ▶ Você exige durabilidade e confiabilidade extremas



Você precisa de um pulverizador **Série IronMan**.

ALÉM DA RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA O LOCAL DE TRABALHO



Série Padrão

CONFIABILIDADE PARA
O TRABALHO DIÁRIO

Quando realiza trabalhos de pintura diversos dias por semana, você exige confiabilidade. Os pulverizadores da série padrão da Graco fornecem durabilidade e confiabilidade, hora após hora. Eles funcionam sem problemas com a gama mais ampla de tamanhos de ponta, comprimentos mais longos de mangueira e revestimentos mais pesados.

Todos os pulverizadores da série padrão vêm com esses recursos “apenas em um Graco”:

Motor Honda® Compactos, leves e poderosos, os motores Honda são confiáveis, tecnologicamente avançados e sua partida é dada com facilidade.

- ▶ O alerta de óleo desliga o motor se o nível de óleo fica baixo demais, evitando danos.
- ▶ Preferido por empreiteiros

POWERED by
HONDA

SmartControl™ 3.0 O avançado SmartControl 3.0 da Graco oferece controle preciso de pressão, que resulta em um leque de pulverização consistente.

- ▶ Zona morta mais baixa sob qualquer pressão



SMARTCONTROL™

Design robusto e durável


Com um pulverizador da Graco, não são apenas as partes mecânicas que são feitas para durar. Nossos carrinhos são fabricados para fornecer anos de bom desempenho.

- ▶ Camada cromada espessa sobre aço suporta ambientes adversos
- ▶ Rodas totalmente pneumáticas absorvem impactos e vibrações
- ▶ A alça retrátil funciona também como armazenamento para a mangueira enrolada

**STANDARD
SERIES**

Filtro para bomba Easy Out™ O filtro para bomba Easy Out é projetado para realizar a filtragem de dentro para fora, de modo que os filtros não fiquem presos nem deixem de funcionar quando se enchem de sujeira ou detritos.

- ▶ Uma grande área de filtragem de 19,5 polegadas quadradas reduz o entupimento nas pontas e garante um acabamento de qualidade
- ▶ O filtro vertical é removido com a tampa para menos incômodo



Advantage Drive™ A transmissão é o elo crucial entre o motor e a bomba. A Graco não permite que outros fabriquem nosso sistema de transmissão Advantage Drive; em vez disso, projetamos e fabricamos esses produtos em nossa instalação de categoria mundial, nos EUA.

- ▶ As engrenagens de aço reforçado funcionam de modo extremamente silencioso
- ▶ A transmissão mais durável, com maior vida útil da indústria
- ▶ Garantia vitalícia



Bomba Endurance A bomba Endurance da Graco é a bomba mais robusta e confiável atualmente no mercado.

- ▶ Pacotes V-Max Blue™ longa vida
- ▶ Haste Chromex™ e capa de aço inoxidável oferecem confiabilidade e vida útil superiores



Válvula primária para uso pesado

O design sem necessidade de manutenção suporta grandes quedas de pressão.

Pronto para funcionar Tudo o que você precisa para começar a pulverizar - SwitchTip™ RAC X™, pistola Contractor™ e 15,25 m de mangueira BlueMax™ II estão incluídos.



Série ProContractor

TRABALHE DE MODO MAIS INTELIGENTE,
CONCLUA MAIS TRABALHOS

Quando se trata de fazer o máximo possível de trabalho em um dia, tudo se resume a velocidade e alto desempenho. É aí que a Graco atende às suas necessidades. Com recursos que permitem que você trabalhe de modo mais eficiente, a série ProContractor de pulverizadores sem ar ajuda você a entrar, sair e deslocar-se para o próximo local de trabalho, economizando seu tempo e dinheiro.

A série de pulverizadores Série ProContractor conta com todos os recursos da série padrão, **além de:**



SmartControl 3.0 com tela de LED O avançado SmartControl 3.0 da Graco fornece um leque de pulverização consistente sem flutuações de pressão sob todas as pressões de pulverização.

A tela de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura de pressão, a contagem de trabalhos/vida útil/galões e o autodiagnóstico.

WatchDog™ O sistema de proteção para bomba WatchDog desliga automaticamente a bomba quando a tinta acaba ou se a mangueira está danificada.

Evita danos por bombeamento a seco



Pronto para pulverizar Tudo o que você precisa - SwitchTip RAC X, pistola Contractor e 100 pés de mangueira BlueMax II já estão montados e prontos para o funcionamento logo após a retirada da caixa, permitindo que você comece o trabalho muito mais rápido.

QuikReel™ Com o QuikReel integrado você pode liberar e recolher até 91,44 m de mangueira em questão de segundos, permitindo que você coloque o pulverizador onde quiser e deixe a pistola onde precisar dela.



- ▶ A guia para mangueira elimina a torção, dobras e enrolamento para operação com uma pessoa
- ▶ A mangueira está sempre conectada e com seu peso balanceado para não pender para nenhum lado
- ▶ Utilize somente o comprimento de mangueira que precisar - o resto permanece no rolo
- ▶ A manivela dobra-se para armazenamento e carregamento por uma só pessoa



O prático recipiente para armazenamento da caixa de ferramentas de bordo mantém ferramentas, pontas, filtros e acessórios onde você mais precisa deles.



ProConnect™ 2 Esse design sem pinos de última geração do sistema de instalação e remoção de bombas ProConnect da Graco torna mais fácil e rápido do que nunca substituir a bomba, em questão de segundos.

- ▶ Elimina tempo de inatividade oneroso no local de trabalho
- ▶ Substitua a bomba por outra de reposição, de modo rápido e fácil
- ▶ O design sem pinos faz com que nenhuma ferramenta seja necessária



Série IronMan

ALÉM DA RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA O LOCAL DE TRABALHO

Potência, durabilidade e capacidade são as características que compõem um IronMan. Com sua estrutura para gaiola de rolo e componentes mecânicos robustos, que são projetados para uso contínuo e pesado, os pulverizadores IronMan são fabricados para empreiteiros sérios, que trabalham rotineiramente com trabalhos comerciais e industriais de grande porte em condições não ideais.

Os pulverizadores da série IronMan contam com todos os recursos da série padrão, **além de:**



SmartControl 3.0 com tela de LED O avançado SmartControl 3.0 da Graco fornece um leque de pulverização consistente sem flutuações de pressão sob todas as pressões de pulverização.

- ▶ A tela de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura de pressão, a contagem de trabalhos/vida útil/galões e o autodiagnóstico.

WatchDog O sistema de proteção para bomba WatchDog desliga automaticamente a bomba quando a tinta acaba ou se a mangueira está danificada.



- ▶ Evita danos por bombeamento a seco



Pneus à prova de furo

Esses pneus não podem ser perfurados por pregos, parafusos ou outros detritos pontiagudos. Eles **nunca** se esvaziarão, deixando o pulverizador imóvel no local de trabalho.



Design da estrutura de gaiola para rolo

Todos os pulverizadores IronMan são fabricados para os locais de trabalho mais adversos e exigentes.

- ▶ A estrutura de gaiola para rolo para uso pesado suporta o uso mais extremo e abusivo em locais de trabalho industriais
- ▶ A tela de entrada à prova de esmagamento suporta impactos duríssimos



ProConnect 2 Esse design sem pino de última geração do sistema de remoção e instalação de bombas da Graco torna mais fácil e rápido do que nunca substituir a bomba, em questão de segundos.

- ▶ Elimina tempo de inatividade oneroso no local de trabalho
- ▶ Substitua a bomba por outra de reposição, de modo rápido e fácil
- ▶ O design sem pinos faz com que nenhuma ferramenta seja necessária



Bomba MaxLife® para uso extremo

Fabricada para os trabalhos mais exigentes, a bomba MaxLife para uso extremo oferece vida útil e durabilidade inigualáveis.

- ▶ Dura **6X mais** entre trocas
- ▶ Haste e capa MaxLife exclusivas
- ▶ Os espaços livres de tamanho acima do necessário garantem queda mínima de pressão e maior desempenho



- ▶ Ambos os conjuntos de bolas de aço inoxidável e de cerâmica de vida útil longa são incluídos para o máximo de versatilidade, independentemente de que material você pulverizar



Pistola e mangueira para uso pesado

100 pés de mangueira sem ar BlueMax II e uma pistola Silver Plus capaz de pulverizar materiais mais pesados são incluídas em todos os pulverizadores IronMan



GMAX 3400

Com um motor Honda de 120 cm³, o GMAX 3400 é o pulverizador perfeito para o empreiteiro de nível básico que busca o máximo de potência em um pacote leve e portátil.

SÉRIE PADRÃO	Nº DA PEÇA 16W863
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO MÁX. DE PONTA:	Pistola de 0,027-1
GPM MÁX. (LPM):	0,75 (2,8)
PSI MÁX. (BAR):	3300 (227)
Cm ³ DO MOTOR (HP):	Honda 120 (4,0)

INCLUI

- Pistola Contractor
- Proteção e SwitchTip™ RAC X 517
- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax™ II

Série Padrão

CONFIABILIDADE PARA O TRABALHO DIÁRIO



Recursos da Série Padrão GMAX 3400 e GMAX II 3900 encontrados somente em produtos Graco:

Sistema de transmissão Advantage Funciona silenciosamente e tem garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0 Fornece um cone de pulverização consistente sem flutuações de pressão, sob todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance Design incrivelmente durável, dura duas vezes mais que a marca que ocupa o segundo lugar no mercado.

Motor Honda fornece o máximo de desempenho e confiabilidade que tem a preferência dos empreiteiros.

Design robusto de carrinho Aço cromado faz com que esse carrinho dure por anos.

Filtro para bomba de fácil retirada Menos incômodo ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula primária para uso pesado O design sem necessidade de manutenção suporta grandes quedas de pressão.

GMAX II 3900

Com um motor Honda de 120 cm³ e recursos adicionais para maior produtividade, o GMAX II 3900 suporta até duas pistolas e é ideal para o empreiteiro profissional realiza pulverização de uma grande variedade de revestimentos.

SÉRIE PADRÃO	Nº DA PEÇA 16W865
PROCONTRACTOR	16W867
LO-BOY	16W866
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO MÁX. DE PONTA:	0,036-1 pistola 0,023-2 pistolas
GPM MÁX. (LPM):	1,25 (4,7)
PSI MÁX. (BAR):	3300 (227)

Cm³ DO MOTOR (HP):
Honda 120 (4,0)

INCLUI

- UNIDADES SÉRIE PADRÃO E LO-BOY:
- Pistola Contractor
 - Proteção e SwitchTip RAC X 517
 - Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II
- UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:
- Pistola Contractor
 - Proteção e SwitchTip RAC X 517
 - Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II
- E
- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II

Série Padrão

CONFIABILIDADE PARA O TRABALHO DIÁRIO



Também disponível em configuração Lo-Boy com sistema de bomba ProConnect.

Série ProContractor

TRABALHE DE MODO MAIS INTELIGENTE, CONCLUA MAIS TRABALHOS

Todos os recursos da

Série Padrão,
ALÉM DE:

QuikReel Libere e recolha até 91,44 m de mangueira em questão de segundos sem torções, dobras ou enrolamento.

Pronto para pulverizar Um total de 100 pés de mangueira e pistola já instalada.

ProConnect 2 Troque a bomba sem utilizar nenhuma ferramenta em questão de segundos, resultando em retorno rápido ao trabalho.

Tela de LED A tela de LED brilhante e de fácil leitura exibe o valor da pressão, a contagem de trabalhos/vida útil/galões e autodiagnóstico.

WatchDog Evita que a bomba sofra danos quando a tinta acaba ou a mangueira se rompe.

Caixa de ferramentas de bordo Acabe com a frustração e poupe tempo nunca mais precisando procurar pontas, filtros e ferramentas.



GMAX II 5900

Com um motor de 160 cm³ e a capacidade de pulverizar até 1,6 galões por minuto, o GMAX II 5900 é o padrão da indústria para o empreiteiro profissional, que pulveriza uma ampla gama de revestimentos em trabalhos industriais, comerciais e residenciais.

SÉRIE	Nº DA PEÇA
PADRÃO	16W869
PROCONTRACTOR	16W871
IRONMAN	16W881
CONVERTIBLE	16W873
LO-BOY	16W870

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁX. DE PONTA:

0,043-1 pistola
0,029-2 pistolas
0,023-3 pistolas
GPM MÁX. (LPM): 1,60 (6)
PSI MÁX. (BAR): 3.300 (227)
Cm ³ DO MOTOR (HP): Honda 160 (5,5)

INCLUI
UNIDADES SÉRIE PADRÃO, CONVERSÍVEL E LO-BOY:

- Pistola Contractor
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II

E

- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II

UNIDADE SÉRIE IRONMAN:

- Pistola Silver Plus
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- SwitchTip RAC X Wide RAC 1231
- Mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m

E

- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II

Série Padrão

CONFIABILIDADE PARA O TRABALHO DIÁRIO



Também disponível em configuração Lo-Boy com sistema de bomba ProConnect.



Recursos da Série Padrão encontrados somente em produtos Graco:

Sistema de transmissão Advantage
Funciona silenciosamente e tem garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0
Fornece um cone de pulverização consistente sem flutuações de pressão, sob todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance Design incrivelmente durável, dura duas vezes mais que a marca que ocupa o segundo lugar no mercado.

Motor Honda fornece o máximo de desempenho e confiabilidade que tem a preferência dos empreiteiros.

Design robusto de carrinho Aço cromado faz com que esse carrinho dure por anos.

Filtro para bomba de fácil retirada
Menos incômodo ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula primária para uso pesado
O design sem necessidade de manutenção suporta grandes quedas de pressão.

Série ProContractor

RABALHE DE MODO MAIS INTELIGENTE, CONCLUA MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da

Série Padrão, **ALÉM DE:**

QuikReel Libere e recolha até 91,44 m de mangueira em questão de segundos sem torções, dobras ou enrolamento.

Pronto para pulverizar Um total de 100 pés de comprimento de mangueira, com pistola já instalada

ProConnect 2 Troque a bomba sem utilizar nenhuma ferramenta em questão de segundos, resultando em retorno rápido ao trabalho.

Tela de LED A tela de LED brilhante e de fácil leitura exibe o valor da pressão, a contagem de trabalhos/vida útil/galões e autodiagnóstico.

WatchDog Evite danos à bomba quando a tinta acaba ou uma mangueira se rompe.

Caixa de ferramentas de bordo Acabe com a frustração e poupe tempo nunca mais precisando procurar pontas, filtros e ferramentas.

Série IronMan

ALÉM DA RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA O LOCAL DE TRABALHO



Todos os recursos da Série Padrão, **ALÉM DE:**

Bomba para uso extremo MaxLife
Mantém você trabalhando porque funciona por 6X mais tempo entre as trocas.

Conjunto de bolas de aço inoxidável e de cerâmica Conjuntos de bolas de aço inoxidável e de cerâmica proporcionam o máximo de versatilidade, independentemente do material que você pulverizar

ProConnect 2 Troque a bomba sem utilizar nenhuma ferramenta em questão de segundos, resultando em retorno rápido ao trabalho.

Estrutura para gaiola de rolo Design inovador em aço suporta ambientes adversos e protege componentes essenciais do pulverizador.

Tela de LED A tela de LED brilhante e de fácil leitura exibe o valor da pressão, a contagem de trabalhos/vida útil/galões e autodiagnóstico.

Pneus à prova de furo Passe pelos piores tipos de detritos em locais de trabalho sem nunca furar um pneu.

WatchDog Evite danos à bomba quando a tinta acaba ou uma mangueira se rompe.

15,24 m adicionais de mangueira
Proporcionam a você a versatilidade para trabalhar mais longe do pulverizador.

Escolha uma série que é feita **PARA VOCÊ!**

GMAX II 7900

Com um motor Honda de 200 cm³ e capacidade de pulverizar até 2,2 galões por minuto, o GMAX 7900 é o maior pulverizador mecânico a gás da Graco. Todos os pulverizadores da série 7900 vêm equipados com a bomba MaxLife para uso extremo da Graco e podem trabalhar facilmente com a gama mais ampla de tamanhos de ponta, múltiplas pistolas, mangueiras mais compridas e revestimentos mais pesados.

SÉRIE	Nº DA PEÇA
PADRÃO	16W883
PROCONTRACTOR	16W885
IRONMAN	16W887
LO-BOY	16W884

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO MÁX. DE PONTA:	
0,048-1 pistola	
0,035-2 pistolas	
0,027-3 pistolas	
0,023-4 pistolas	

GPM MÁX. (LPM):	2,20 (8,3)
PSI MÁX. (BAR):	3300 (227)
Cm ³ DO MOTOR (HP):	Honda 200 (6,5)

INCLUI

UNIDADES SÉRIE PADRÃO E LO-BOY:

- Pistola Contractor
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- Mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m
- 1/4 in x 3 ft (6,4 mm x 0,9 m) BlueMax II Whip

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- Mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m
- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II

UNIDADE SÉRIE IRONMAN:

- Pistola Silver Plus
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- SwitchTip RAC X Wide RAC 1231
- Mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m
- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II

Série Padrão

CONFIABILIDADE PARA O TRABALHO DIÁRIO



Também disponível em configuração Lo-Boy com sistema de bomba ProConnect.



Recursos da Série **Padrão** encontrados somente em produtos Graco:

Sistema de transmissão Advantage

Funciona silenciosamente e tem garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0

Fornecer um cone de pulverização consistente sem flutuações de pressão, sob todas as pressões de pulverização.

Bomba MaxLife para uso extremo

Mantém você trabalhando, porque funciona por **6x mais tempo** entre trocas.

Motor Honda fornece o máximo de desempenho e confiabilidade que tem a preferência dos empreiteiros.

Design robusto de carrinho Aço cromado faz com que esse carrinho dure por anos.

Filtro para bomba de fácil retirada Menos incômodo ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula primária para uso pesado

O design sem necessidade de manutenção suporta grandes quedas de pressão.

Escolha uma série que é feita **PARA VOCÊ!**

Série ProContractor

TRABALHE DE MODO MAIS INTELIGENTE, CONCLUA MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da

Série **Padrão**, **ALÉM DE:**

QuikReel Libere e recolha até 91,44 m de mangueira em questão de segundos sem torções, dobras ou enrolamento.

Pronto para pulverizar Um total de 100 pés de comprimento de mangueira, com pistola já instalada

ProConnect 2 Troque a bomba sem utilizar nenhuma ferramenta em questão de segundos, resultando em retorno rápido ao trabalho.

Tela de LED A tela de LED brilhante e de fácil leitura exibe o valor da pressão, a contagem de trabalhos/vida útil/galões e autodiagnóstico.

WatchDog Evite danos à bomba quando a tinta acaba ou uma mangueira se rompe.

Caixa de ferramentas de bordo Acabe com a frustração e poupe tempo nunca mais precisando procurar pontas, filtros e ferramentas.

Série IronMan

ALÉM DA RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA O LOCAL DE TRABALHO



Todos os recursos da Série **Padrão**, **ALÉM DE:**

Conjunto de bolas de aço inoxidável e de cerâmica Conjuntos de bolas de aço inoxidável e de cerâmica proporcionam o máximo de versatilidade, independentemente do material que você pulverizar

ProConnect 2 Troque a bomba sem utilizar nenhuma ferramenta em questão de segundos, resultando em retorno rápido ao trabalho.

Estrutura para gaiola de rolo Design inovador em aço suporta ambientes adversos e protege componentes essenciais do pulverizador.

Tela de LED A tela de LED brilhante e de fácil leitura exibe o valor da pressão, a contagem de trabalhos/vida útil/galões e autodiagnóstico.

Pneus à prova de furo Passe pelos piores tipos de detritos em locais de trabalho sem nunca furar um pneu.

WatchDog Evite danos à bomba quando a tinta acaba ou uma mangueira se rompe.

15,24 m adicionais de mangueira Proporcionam a você a versatilidade para trabalhar mais longe do pulverizador.

GH 130 Conversível

Os pulverizadores da série GH são unidades poderosas hidráulicas para empreiteiros que têm produção elevada, realizando pulverização de uma ampla gama de materiais desde látex e acrílicos até elastômeros e preenchedores de bloco, em trabalhos comerciais de grande porte. Com a capacidade de trocar o pistão da bomba e converter para alimentação elétrica sem ferramentas, é garantido que você possui o pulverizador mais versátil encontrado hoje no mercado.

DESCRIÇÃO N° DE PEÇA
GH 130 conversível 253957

GH 130 conversível com kit para motor elétrico (não pertencente à CSA) 253959

GH 130 conversível com kit para motor elétrico (pertencente à CSA) 253980

ESPECIFICAÇÕES (com motor a gás)
TAMANHO MÁX.
DE PONTA: 0,037-1 pistola
0,023-2 pistolas

GPM MÁX. (LPM): 1,30 (4,9)
PSI MÁX. (BAR): 3300 (227)
Cm³ DO MOTOR (HP): Honda 120 (4,0)

ESPECIFICAÇÕES (com motor elétrico)
TAMANHO MÁX.
DE PONTA: 0,031
GPM MÁX. (LPM): 1,10 (4,2)

INCLUI
• Pistola Contractor
• Proteção e SwitchTip RAC X 517
• Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II



A capacidade de converter a alimentação a gás para elétrica em segundos, sem uso de ferramentas!



Recursos encontrados "somente em um pulverizador Graco" conversível GH



Sistema de arrefecimento de alta capacidade

- ▶ Reservatório hidráulico inovador
- ▶ Nenhum fluido hidráulico especial requerido
- ▶ Aletas de refrigeração no reservatório enviam o calor para longe do pulverizador

Para uso interno ou externo

- ▶ Substitua o motor a gás por um motor elétrico TEFC em segundos

Sistema exclusivo ProConnect de remoção e instalação de bomba

- ▶ Substitua a bomba por uma sobressalente em questão de segundos
- ▶ Não é necessário o uso de ferramentas
- ▶ Elimina tempo de inatividade oneroso no local de trabalho



Motor Honda

- ▶ Preferido por empreiteiros
- ▶ Motor compacto, leve e confiável com partida fácil
- ▶ O alerta de óleo desliga o motor se o nível de óleo fica baixo demais, evitando danos

POWERED by
HONDA



Filtro para bomba de fácil retirada e coletor de rochas à prova

de esmagamento

- ▶ Reduz o entupimento nas pontas e garante um acabamento de qualidade
- ▶ O filtro é removido com a tampa, o que significa menos incômodo ao trocá-lo.
- ▶ Realiza a filtragem de dentro para fora, de modo que o filtro não fica preso nem deixa de funcionar quando está sujo
- ▶ O exclusivo coletor de rochas à prova de esmagamento proporciona proteção inigualável para a bomba



Bomba hidráulica de alta eficiência

- ▶ Transição mais rápida e com melhor resposta
- ▶ Encaixes para O-ring 100% vedados evitam vazamentos
- ▶ Menos partes móveis significa menos manutenção e maior vida útil



GH 200 Conversível

DESCRIÇÃO N° DA PEÇA
GH 200 conversível 253962

GH 200 conversível com kit de motor elétrico (não pertencente à CSA) 253963

GH 200 conversível com kit de motor elétrico (pertencente à CSA) 253981

ESPECIFICAÇÕES (com motor a gás)
TAMANHO MÁX.
DE PONTA: 0,047-1 pistola
0,034-2 pistolas
0,027-3 pistolas
0,023-4 pistolas
2,15 (8,14)
GPM MÁX. (LPM): 3300 (227)
PSI MÁX. (BAR): 3300 (227)
Cm³ DO MOTOR (HP): Honda 160 (5,5)

ESPECIFICAÇÕES
(com motor elétrico)

TAMANHO MÁX.
DE PONTA: 0,031

GPM MÁX. (LPM): 1,10 (4,2)

INCLUI

- Pistola Contractor
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- Mangueira sem ar de 6,4 mm x 15 m BlueMax II



Recursos-chave do GH 200 conversível

Fluxo de saída 65% mais alto e motor 33% maior

que o GH 130 conversível, tornando-o ideal para revestimentos mais pesados

Bomba MaxLife

- ▶ Exclusiva capa de haste MaxLife proporciona durabilidade sem igual
- ▶ Funciona por 6X mais tempo entre trocas
- ▶ Os espaços livres de tamanho acima do necessário garantem queda mínima de pressão e maior desempenho



Sistema exclusivo ProConnect de remoção e instalação de bomba

- ▶ Substitua a bomba por uma sobressalente em questão de segundos
- ▶ Não é necessário o uso de ferramentas
- ▶ Elimina tempo de inatividade oneroso no local de trabalho



A capacidade de converter a alimentação a gás para elétrica em segundos, sem uso de ferramentas!

GH 230 Conversível

DESCRIÇÃO N° DA PEÇA
GH 230 conversível 253965

GH 230 conversível com
kit de motor elétrico
(não pertencente à CSA) 253966

GH 230 conversível com
kit de motor elétrico
(pertencente à CSA) 253982

ESPECIFICAÇÕES (com motor a gás)
TAMANHO MÁX.
DE PONTA:

0,053-1 pistola
0,038-2 pistolas
0,032-3 pistolas
0,028-4 pistolas
0,024-5 pistolas

GPM MÁX. (LPM): 2,35 (8,9)

PSI MÁX. (BAR): 3300 (227)

Cm³ DO MOTOR (HP): Honda 220 (6,5)

ESPECIFICAÇÕES (com motor elétrico)
TAMANHO MÁX.

DE PONTA: 0,031

GPM MÁX. (LPM): 1,10 (4,2)

INCLUI

- Pistola Silver Plus
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- Mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m
- Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m



A capacidade de converter a alimentação a gás para elétrica em segundos, sem uso de ferramentas!



Recursos-chave do GH 230 conversível

10% mais desempenho e motor 25% maior que o do GH 200 conversível

Bomba MaxLife

- ▶ Capa MaxLife exclusiva e haste MaxLife proporcionam durabilidade sem igual
- ▶ Funciona por 6X mais tempo entre trocas
- ▶ Os espaços livres de tamanho acima do necessário garantem queda mínima de pressão e maior desempenho



Sistema exclusivo ProConnect de remoção e instalação de bomba

- ▶ Substitua a bomba por uma sobressalente em questão de segundos
- ▶ Não é necessário o uso de ferramentas
- ▶ Elimina tempo de inatividade oneroso no local de trabalho



Pistola Silver Plus

- ▶ Passagens maiores e menos obstruções resultam em fluxo máximo de material

Mangueira maior incluída

- ▶ Mangueira sem ar maior de 9,5 mm BlueMax II
- ▶ Mangueira chicote adicional de 6,4 mm x 1,8 m BlueMax II incluída

GH 300

DESCRIÇÃO N° DA PEÇA
GH 300 253968

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁX.
DE PONTA: 0,057-1 pistola
0,039-2 pistolas
0,033-3 pistolas
0,029-4 pistolas
0,025-5 pistolas

GPM MÁX. (LPM): 3,0 (11,4)

PSI MÁX. (BAR): 3300 (227)

Cm³ DO MOTOR (HP): Honda 270 (9,0)

INCLUI

- Pistola Silver Plus
- Proteção e SwitchTip RAC X 517
- Mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m
- Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m



Recursos-chave do GH 300

Fluxo de saída 28% maior e motor 35% maior

que os encontrados no GH 230 conversível, tornando-o ideal para revestimentos mais pesados

Bomba MaxLife

- ▶ Capa MaxLife exclusiva e haste MaxLife proporcionam durabilidade sem igual
- ▶ Funciona por 6X mais tempo entre trocas
- ▶ Os espaços livres de tamanho acima do necessário garantem queda mínima de pressão e maior desempenho



Sistema exclusivo ProConnect de remoção e instalação de bomba

- ▶ Substitua a bomba por uma sobressalente em questão de segundos
- ▶ Não é necessário o uso de ferramentas
- ▶ Elimina tempo de inatividade oneroso no local de trabalho



Pistola Silver Plus

- ▶ Passagens maiores e menos obstruções resultam em fluxo máximo de material

Mangueira maior incluída

- ▶ Mangueira sem ar maior de 9,5 mm BlueMax II
- ▶ Mangueira chicote adicional de 6,4 mm x 1,8 m BlueMax II incluída

GH 833

O GH 833 é a escolha preferida para empreiteiros profissionais com alta produção que pulverizam uma ampla gama de materiais. O instrumento de valor comprovado no local de trabalho é a resposta quando você exige resistência, desempenho e valor.

DESCRIÇÃO	Nº DA PEÇA
DESCOBERTO	249318
COMPLETO	249617
DESCOBERTO	
PARTIDA ELÉTRICA	16U287
COMPLETO	
PARTIDA ELÉTRICA	16U288
OEM	249767
<small>(somente motor hidráulico e bomba de deslocamento)</small>	

ESPECIFICAÇÕES	
TAMANHO MÁX.	
DE PONTA:	0,065-1 pistola
	0,046-2 pistolas
	0,037-3 pistolas
	0,032-4 pistolas
	0,029-5 pistolas
	0,026-6 pistolas

GPM MÁX. (LPM):	4,0 (15,1)
PSI MÁX. (BAR):	4000 (276)
Cm³ DO MOTOR (HP):	Honda 390 (13,0)

O PULVERIZADOR COMPLETO INCLUI

- Pistola Silver Plus
- SwitchTips RAC X 517, RAC X 655 e proteção
- Mangueira sem ar BlueMax II HP de 9,5 mm x 15 m
- Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m

RECURSOS ADICIONAIS

- Controle giratório de pressão bloqueável
- Cabo de aterramento para segurança com materiais solventes
- Mangueira de sifão grande, com diâmetro de 3,81 cm
- Portabilidade com tamanho excessivo de 1,9 cm na bomba de deslocamento



O kit de imersão direta permite o máximo de flexibilidade com materiais de difícil pulverização. (Peça nº 287843)

Recursos

Sistema de arrefecimento para uso pesado

- ▶ Reservatório hidráulico grande para quatro galões
- ▶ O filtro hidráulico da linha de retorno aumenta a vida útil
- ▶ Nenhum fluido hidráulico especial requerido
- ▶ Sistema de arrefecimento e ventilação de eficácia comprovada
- ▶ Plugue de drenagem fácil de usar

Sistema hidráulico Graco para uso pesado

- ▶ Transição mais rápida e com melhor resposta
- ▶ O-ring vedado para eliminar vazamentos
- ▶ Controle de pressão de alta precisão
- ▶ Não há necessidade de botão de reinicialização hidráulica
- ▶ Linhas hidráulicas duráveis, para vida útil longa

Motor Honda com partida elétrica* (*somente modelos ES)

- ▶ 30 motor de 90 cm³ (13 hp) com tanque de combustível integrado fornece o máximo de desempenho
- ▶ O alerta de óleo desliga o motor se o nível de óleo fica baixo demais, evitando danos
- ▶ Partida puxando-se por trás
- ▶ Sistema de carregamento de alta capacidade, com 12 V e 18 A*

Estrutura para uso pesado

- ▶ Pneus pneumáticos entubados de rolagem fácil
- ▶ A tubulação de aço esmaltada é resistente à corrosão
- ▶ O design multifunção converte-se para montagem sobre patins em questão de segundos

Bomba MaxLife exclusiva

(disponível somente no modelo GH 833)

- ▶ A haste exclusiva MaxLife e capa fornecem durabilidade e vida útil inigualáveis - o melhor que a Graco oferece
- ▶ Somente 16 ciclos por galão
- ▶ O sistema exclusivo de bomba QuikChange e a válvula de entrada QuikAccess eliminam o tempo de inatividade
- ▶ Os espaços livres de tamanho acima do necessário garantem queda mínima de pressão e maior desempenho

Sistema de filtragem para o fluxo transitante (disponível somente no modelo GH 833)

- ▶ Reduz o entupimento nas pontas e garante um acabamento de qualidade
- ▶ Realiza a filtragem de dentro para fora, de modo que o filtro não fica preso nem deixa de funcionar quando está sujo



Perfeito para caminhões e trailers!

GH BIG RIG PULVERIZADORES

GH 933

DESCRIÇÃO	Nº DA PEÇA
DESCOBERTO	16U281
COMPLETO	16U282
DESCOBERTO, PARTIDA	
ELÉTRICA	16U285
COMPLETO, PARTIDA	
ELÉTRICA	16U286

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO MÁX.	
DE PONTA:	0,065
GPM MÁX. (LPM):	2,5 (9,5)
PSI MÁX. (BAR):	7250 (500)
Cm³ DO MOTOR (HP):	Honda 390 (13,0)

O PULVERIZADOR COMPLETO INCLUI

- Pistola XTR 704
- SwitchTips XHD 519 e proteção
- Mangueira sem ar para uso extremamente pesado de 9,5 mm x 15 m
- Mangueira sem ar para uso extremamente pesado de 6,4 mm x 1,8 m

GH 733ES

DESCRIÇÃO	Nº DA PEÇA
DESCOBERTO, PARTIDA	
ELÉTRICA	16U279

ESPECIFICAÇÕES

GPM MÁX. (LPM):	4,0 (15,1)
PSI MÁX. (BAR):	4000 (276)

GH 1017ES

DESCRIÇÃO	Nº DA PEÇA
DESCOBERTO, PARTIDA	
ELÉTRICA	16U277

ESPECIFICAÇÕES

GPM MÁX. (LPM):	16,5 (62,5)
PSI MÁX. (BAR):	1000 (7,0)

GH 2570ES

DESCRIÇÃO	Nº DA PEÇA
DESCOBERTO, PARTIDA	
ELÉTRICA	16U278

ESPECIFICAÇÕES

GPM MÁX. (LPM):	7,0 (26,5)
PSI MÁX. (BAR):	2500 (172)

GH 5040ES

DESCRIÇÃO	Nº DA PEÇA
DESCOBERTO, PARTIDA	
ELÉTRICA	16U280

ESPECIFICAÇÕES

GPM MÁX. (LPM):	3,5 (13,2)
PSI MÁX. (BAR):	5000 (345)

Apresentando os **NOVISSIMOS** pulverizadores Big Rig!

Por 30 anos, os empreiteiros optaram pela linha GH de pulverizadores hidráulicos a gás quando precisaram de desempenho máximo e versatilidade sem igual. A tradição continua com os pulverizadores *GH Big Rig. Equipado com pistões QuikChange™, cada pulverizador Big Rig pode ser facilmente personalizado para cada revestimento, eliminando a necessidade de compra de equipamentos adicionais. Independentemente de você exigir pressão elevada para longos trechos de mangueira e materiais de difícil pulverização, ou então taxas de fluxo elevadas para maior cobertura, opte pelos pulverizadores GH Big Rig para concluir o trabalho.

*Consulte o folheto de pulverizadores GH Big Rig (Nº de peça 342550) para a linha completa de pulverizadores GH Big Rig e outras configurações de pulverizador.



Modelo Big Rig GH 933es



Acessórios

PULVERIZADORES A GÁS SEM AR

Além dos melhores pulverizadores da indústria, a Graco fabrica os acessórios que permitem que você trabalhe do modo mais rápido e produtivo. De pistolas robustas e pontas e extensões para mangueiras, os acessórios da Graco permitem que você personalize seu pulverizador para o máximo de desempenho, que melhor se adequa a seu trabalho.

PONTAS RAC E PROTEÇÕES

- 286-XXX** SwitchTips RAC 5, pretas (número ímpar) Ideal para trabalhos residenciais, comerciais e industriais. Pressão máxima de funcionamento: 4.050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
- 243161** Proteção HandTite RAC 5 tamanho de rosca de 22 mm, rosca Graco padrão
- 243263** Proteção HandTite RAC 5 tamanho de rosca de 17 mm, pistolas com vareta Graco de estilo mais antigo, corresponde a pistolas da concorrência com roscas de 17 mm
- LTX-XXX** SwitchTips RAC X™, azuis (número ímpar) Ela tem o padrão de cone de pulverização com maior duração no mercado. Pressão máxima de funcionamento: 4.050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
- WR-XXXX** SwitchTips RAC X largas, azuis (número ímpar) cone de pulverização de 610 mm para máximas cobertura e produtividade. Pressão máxima de funcionamento: 4.050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
- 246215** Proteção HandTite RAC X™ com tamanho de rosca de 22 mm, rosca Graco padrão
- 246437** Proteção HandTite RAC X 1 com tamanho de rosca de 17 mm, pistolas com vareta Graco de estilo mais antigo, corresponde a pistolas da concorrência com roscas de 117 mm



PISTOLAS CONTRACTOR/FTx projetadas pela Graco para serem as pistolas com maior duração do mercado, as pistolas Contractor e FTx continuam a ser a opção nº 1 para empreiteiros de pintura. Com recursos como o design FlexSeal, filtro para pistola de retirada fácil e peça giratória EasyGlide, não é surpresa que essa seja a escolha dos empreiteiros quando se trata de pistolas.

- 288420** Pistola Contractor (gatilho para dois dedos) com ponta RAC X 517 e proteção
- 288425** Pistola Contractor (gatilho para quatro dedos) com ponta RAC X 517 e proteção
- 288421** Pistola Contractor (gatilho para dois dedos) com ponta RAC 5 517 e proteção
- 288430** Pistola FTx™ (gatilho para quatro dedos) com ponta RAC X 515 e proteção
- 288429** Pistola FTx (gatilho para dois dedos) com ponta RAC X 515 e proteção
- 288431** Pistola FTx (gatilho para quatro dedos) com ponta RAC 5 515 e proteção
- 288488** Kit de reparo para pistola



PISTOLAS SILVER PLUS Pressão máxima de trabalho: 5.000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

- 246240** Pistola Silver Plus (para dois dedos) com ponta RAC X 517 e proteção
- 243283** Pistola Silver Plus (para dois dedos) com ponta RAC 5 517 e proteção
- 235460** Pistola Silver Plus (para dois dedos) com proteção para ponta plana
- 235461** Pistola Silver Plus (para quatro dedos) com proteção para ponta plana
- 235462** Acabamento fino para pistola Silver Plus (para dois dedos) com proteção para ponta plana
- 235474** Kit de reparo



PISTOLAS PARA IMPERMEABILIZANTES E PARA USO PESADO

- 241705** Pistola para uso pesado com ponta RAC X 531 e proteção, 4.000 psi (276 bar)
- 224472** Extensão de pistola para impermeabilizantes de 0,9 m, 5.000 psi (345 bar)
- 237260** Kit de reparo - pistola para uso pesado



PEÇA GIRATÓRIA DA PISTOLA

- 189018** Peça giratória da pistola classificada em 5.600 psi (386 bar, 38,6 MPa)

PISTOLAS COM VARETA Pressão máxima de funcionamento: 3.600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

- 287023** Pistola com vareta de 0,9 m com sistema SwitchTip RAC X 517
- 287024** Pistola com vareta de 1,8 m com sistema SwitchTip RAC X 517

EXTENSÕES Pressão máxima de funcionamento: 4.050 psi (280 bar, 28 MPa)

Inclui: Proteção HandTite RAC X padrão com porca para pistola de 22 mm e OneSeal

- 287019** 25 cm **287021** 50 cm
- 287020** 38 cm **287022** 75 cm



KITS DE SIFÃO

- 287541** Kit de sifão de 30/55 de galão Funciona com GMAX II 3900/5900/7900; GH 130/200/230/300

KITS DE MOTOR ELÉTRICO

- | | | |
|--|---------------|---|
| 245095 GH 200 conversível com kit de motor elétrico (não pertencente à CSA) | 248949 | Kit de motor elétrico GH 200/300 (não pertence à CSA) |
| 245096 GH 200 conversível com kit de motor elétrico (pertencente à CSA) | 248949 | Kit de motor elétrico GH 200/300 (não pertence à CSA) |
| 288473 Kit de motor elétrico GH 130 (não pertencente à CSA) | 248950 | Kit de motor elétrico GH 200/300 (pertencente à CSA) |
| 288474 Kit de motor elétrico GH 130 (pertencente à CSA) | | |

KITS GH 833*

- 287843** Kit de imersão direta; inclui: Linhas de alimentação hidráulica, tubo de penetração e suporte de elevação
- 249767** Kit OEM, inclui: Cabeça/motor hidráulico, bomba de deslocamento
- 287916** Kit de sifão não solvente, mangueira de sifão com diâmetro de 3,81 cm x 2 m de comprimento
- 287915** Kit de sifão resistente a solvente, mangueira de sifão com diâmetro de 3,81 cm x 2 m de comprimento



O kit de imersão direta permite o máximo de flexibilidade com materiais de difícil pulverização.

KITS GH 733, GH 933, GH 2570, GH 5040*

- 287843** Kit de imersão direta; inclui: Linhas de alimentação hidráulica, tubo de penetração e suporte de elevação
Funciona com os modelos GH 733, GH 833, GH 933 e GH 5040
- 16U764** Kit de imersão direta; inclui: Linhas de alimentação hidráulica, tubo de penetração e suporte de elevação
Funciona com o modelo GH 2570
- 16U505** 1Kit de tremonha para material em aço inoxidável de dois galões
Funciona com os modelos GH 733, GH 933 e GH 5040
- 287936** Kit de sifão para materiais não solventes, mangueira de sifão com diâmetro de 3,81 cm x 2 m de comprimento

KITS DE MANGUEIRAS PARA PISTOLA - OS KITS INCLUEM OS SEGUINTE ITENS A MENOS QUE EXISTA OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO

Pistola sem ar, proteção e ponta RAC X 517, mangueira sem ar BlueMax II de 6,4 mm x 15 m e 3.300 psi (227 bar) e mangueira chicote de 0,9 m

- 288489** Kit de mangueira para pistola Contractor
- 288496** Kit de mangueira para pistola Contractor com RAC 5
- 288490** Kit de mangueira para pistola Contractor com mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m e 3.300 psi (227 bar)
- 288493** Kit de mangueira para pistola FTx com ponta RAC X 515 (mangueira chicote não inclusa)
- 288497** Kit de mangueira para pistola FTx com ponta RAC 5 515 (mangueira chicote não inclusa)
- 287095** Kit de mangueira para pistola Flex Plus™
- 287041** Kit de mangueira para pistola Silver Plus
- 287042** Kit de mangueira para pistola Silver Plus com mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m e 3.300 psi (227 bar)
- 287043** Kit de mangueira para pistola Silver Plus com mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m e 4.000 psi (276 bar)
- 287850** Kit de mangueira para pistola Silver Plus com SwitchTip RAC X e mangueira de 9,5 mm x 15 m e 3.300 psi (227 bar)
- 287851** Kit de mangueira para pistola Flex Plus com SwitchTip RAC X 655 e 531, mangueira de 9,5 mm x 15 m e 4.000 psi (276 bar) e mangueira chicote
- 287852** Kit de mangueira para pistola de uso pesado com SwitchTip RAC X 655 e 531, mangueira de 9,5 mm x 15 m e 4.000 psi (276 bar) e mangueira chicote



MANGUEIRA SEM AR BLUEMAX II Para maximizar os resultados, escolha a mangueira sem ar BlueMax II de alto desempenho. Menos peso e maior flexibilidade na mangueira melhoram a usabilidade ao pulverizar sob pressão. Com flexibilidade e durabilidade superiores, o BlueMax II garante que você obtenha os melhores resultados de seu pulverizador sem ar.

- 238358** Mangueira chicote sem ar BlueMax II de 4,8 mm x 0,9 m e 3.300 psi (227 bar)
- 238959** Mangueira chicote sem ar BlueMax II de 4,8 mm x 1,4 m e 3.300 psi (227 bar)
- 240793** Mangueira sem ar BlueMax II de 6,4 mm x 7,5 m e 3.300 psi (227 bar)
- 240794** Mangueira sem ar BlueMax II de 6,4 mm x 15 m e 3.300 psi (227 bar)
- 240797** Mangueira sem ar BlueMax II de 9,5 mm x 15 m e 3.300 psi (227 bar)



MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO BLUEMAX II Pressão máxima de funcionamento: 4.000 psi (276 bar)

- 277249** Mangueira chicote MxF de 6,4 mm x 0,9 m
- 277250** FBE de 6,4 mm x 15 m
- 277351** Mangueira chicote MxF de 9,5 mm x 0,9 m
- 277251** FBE de 9,5 mm x 15 m
- 277253** FBE de 13 mm x 15 m

PUMP ARMOR™/TSL™ A manutenção de sua bomba é essencial para vida útil longa e durabilidade. A Graco tornou a manutenção da bomba simples com nossa linha completa de fluidos. Pump Armor é uma solução para armazenamento que protege sua bomba dos efeitos nocivos da corrosão durante o armazenamento. TSL (Throat Seal Liquid - Líquido de vedação da garganta) evita que a tinta seca se acumule na haste da bomba - estendendo a vida útil dos pacotes de bomba.

- 243103** Pump Armor - 1 qt (1 L)
- 245133** Pump Armor - 1 gal (3,8 L)
- 206994** TSL (Throat Seal Liquid - Líquido de vedação da garganta) - 0,24 L
- 206995** TSL (Throat Seal Liquid - Líquido de vedação da garganta) - 1 qt (1 L)
- 206996** TSL (Throat Seal Liquid - Líquido de vedação da garganta) - 1 gal (3,8 L)



*Consulte o folheto de pulverizadores GH Big Rig (Nº de peça 342550) para a linha completa de pulverizadores GH Big Rig e outras configurações de pulverizador.

Peça a seu distribuidor local Graco mais detalhes sobre nossa linha completa de acessórios sem ar.

ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR

PROTEÇÕES

- 286-XXX** SwitchTips RAC 5
Pressão máxima de funcionamento: 4.050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
- 243161** Proteção HandTite RAC 5 tamanho de rosca de 22 mm, rosca Graco padrão
- 243263** Proteção HandTite RAC 5 tamanho de rosca de 17 mm, pistolas com vareta Graco de estilo mais antigo, corresponde a pistolas da concorrência com roscas de 17 mm
- LTX-XXX** SwitchTips RAC X™, azuis (número ímpar) Ela tem o padrão de cone de pulverização com maior duração no mercado. Pressão máxima de funcionamento: 4.050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
- WR-XXXX** SwitchTips RAC X largas, azuis (número ímpar) cone de pulverização de 610 mm para máximas cobertura e produtividade. Pressão máxima de funcionamento: 4.050 psi (279 bar, 27,9 MPa)

CONTRACTOR/FTx

Contractor e FTx continuam a ser a opção nº 1 para empreiteiros de pintura. Com recursos como o design FlexSeal, filtro para pistola de retirada fácil e peça giratória EasyGlide, não é surpresa que essa seja a escolha dos empreiteiros quando se trata de pistolas.

- 288420** Pistola Contractor (gatilho para dois dedos) com ponta RAC X 517 e proteção
- 288425** Pistola Contractor (gatilho para quatro dedos) com ponta RAC X 517 e proteção
- 288421** Pistola Contractor (gatilho para dois dedos) com ponta RAC 5 517 e proteção
- 288430** Pistola FTx™ (gatilho para quatro dedos) com ponta RAC X 515 e proteção
- 288429** Pistola FTx (gatilho para dois dedos) com ponta RAC X 515 e proteção
- 288431** Pistola FTx (gatilho para quatro dedos) com ponta RAC 5 515 e proteção

ESPECIFICAÇÕES DE PULVERIZADOR A GÁS SEM AR

		GH 130	GH 200	GH 230	GH 300	GH 833	GH 933
ESPECIFICAÇÕES	Tamanho máximo de ponta	0,037	0,047	0,053	0,057	0,065	0,053
	Psi máx. (bar):	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	4000 (276)	7250 (500)
	Gpm máx. (lpm):	1,30 (4,9)	2,15 (8,14)	2,35 (8,9)	3,00 (11,4)	4,00 (15,1)	2,50 (9,5)
	Motor Honda cm³ (hp)	120 (4,0)	160 (5,5)	200 (6,5)	270 (9,0)	390 (13,0)	390 (13,0)
	Peso em lb (kg)	150 (68)	160 (72)	168 (76)	195 (88)	N/A	N/A
	Suporte para pistola (gás):						
	1 pistola	0,037	0,047	0,053	0,057	0,065	0,053
	2 pistolas	0,023	0,034	0,038	0,039	0,046	0,038
3 pistolas	—	0,027	0,032	0,033	0,037	0,032	
4 pistolas	—	0,023	0,028	0,029	0,032	0,028	
5 pistolas	—	—	0,024	0,025	0,029	0,024	
6 pistolas	—	—	—	—	0,026	—	
Suporte para pistola (elétrica):							
1 pistola	0,031	0,031	0,031	N/A	N/A	N/A	
2 pistolas	0,017	0,017	0,017	N/A	N/A	N/A	



MODELO	Design do carro-Número da peça	Suporte - 253957 c/ motor elétrico (não pertencente à CSA) - 253959 c/ motor elétrico (pertencente à CSA) - 253980	Suporte - 253962 c/ motor elétrico (não pertencente à CSA) - 253963 c/ motor elétrico (pertencente à CSA) - 253981	Suporte - 253965 c/ motor elétrico (não pertencente à CSA) - 253966 c/ motor elétrico (pertencente à CSA) - 253982	Suporte - 253968	Descoberto - 249318 Completo - 249617 Descoberto ES - 16U287 ES completo - Kit OEM 16U288 - 249767	Descoberto - 16U281 Completo - 16U282 Descoberto ES - 16U285
INCLUI	Pistola	Contractor	Contractor	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	XTR704
	Mangueira	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	BlueMax II sem ar de 9,5 mm x 15 m E Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m	BlueMax II sem ar de 9,5 mm x 15 m E Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m	BlueMax II sem ar de 9,5 mm x 15 m E Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 1,8 m	BlueMax II sem ar para uso extremamente pesado de 9,5 mm x 15 m E Mangueira chicote sem ar para uso extremamente pesado de 6,4 mm x 1,8 m
	Ponta	Proteção e SwitchTip RAC X 517	Proteção e SwitchTip RAC X 517	Proteção e SwitchTip RAC X 517	Proteção e SwitchTip RAC X 517	Proteção e SwitchTip RAC X 517	Proteção e SwitchTip XHD 519
	Filtro	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange para pistão de resistência	ProConnect para pistão de resistência	ProConnect para pistão de resistência	ProConnect para pistão de resistência	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Sistema QuikChange
	Haste	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	Chromex
	Cilindro	Aço inoxidável reforçado	MaxLife	MaxLife	MaxLife	Aço inoxidável reforçado	Cromo reforçado
CONTROLE E TRANSMISSÃO	Controle	Parte hidráulica	Parte hidráulica	Parte hidráulica	Parte hidráulica	Parte hidráulica	Parte hidráulica
BOMBA ENDURANCE	Bomba sobressalente	24B748	288467	288468	288468	—	—
PARTES QUE SOFREM DESGASTE	Kit de reparo	288471	287813	287813	287813	—	—
	Haste	288479	288469	288470	288470	—	—
	Capa	248210	249121	287817	287817	—	—
	Kit de vedação para entrada	244199	240918	240918	240918	—	—
MANUAL	Operação	311791	311791	311791	311791	—	—
	Peças	311797	311797	311797	311797	—	—

		GMAX 3400	GMAX II 3900			GMAX II 5900					GMAX II 7900			
ESPECIFICAÇÕES	Tamanho máximo de ponta	0,027	0,036			0,043					0,048			
	Psi máx. (bar):	3300 (227)	3300 (227)			3300 (227)					3300 (227)			
	Gpm máx. (lpm):	0,75 (2,8)	1,25 (4,7)			1,60 (6,0)					2,20 (8,3)			
	Motor Honda cm³ (hp)	120 (4,0)	120 (4,0)			160 (5,5)					200 (6,5)			
	Controle	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0			SmartControl 3.0					SmartControl 3.0			
	Peso em lb (kg)	89 (41)	109 (50)			139 (64)					146 (67)			
	Suporte para pistola:													
	1 pistola	0,027	0,036			0,043					0,048			
2 pistolas	—	0,023			0,029					0,035				
3 pistolas	—	—			0,023					0,027				
4 pistolas	—	—			—					0,023				
Gun Support (Elec.):														
1 Gun	N/A	N/A			N/A					N/A				
2 Guns	N/A	N/A			N/A					N/A				



TIPO DA SÉRIE		STANDARD	LO-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	LO-BOY	CONVERTIBLE	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	LO-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO	Design do carro-Número da peça	16W863	16W866	16W865	16W867	16W870	Hi-Boy-16W873	16W869	16W871	16W881	16W884	16W883 Roof Rig 16W987	16W885	16W887
INCLUI	Pistola	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Silver Plus	Contractor	Contractor	Contractor	Silver Plus
	Mangueira	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	BlueMax II sem ar de 6,4 mm x 15 m E BlueMax II sem ar de 6,4 mm x 15 m	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	6,4 mm x 15 m (1/4 pol. X 50 pés) BlueMax II sem ar	BlueMax II sem ar de 6,4 mm x 15 m E BlueMax II sem ar de 6,4 mm x 15 m	BlueMax II sem ar de 9,5 mm x 15 m E BlueMax II sem ar de 6,4 mm x 15 m	BlueMax II sem ar de 9,5 mm x 15 m E Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m	BlueMax II sem ar de 9,5 mm x 15 m E Mangueira chicote BlueMax II de 6,4 mm x 0,9 m	BlueMax II sem ar de 6,4 mm x 15 m	BlueMax II sem ar de 6,4 mm x 15 m
	Ponta	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517, RAC X Wide RAC 1231	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517, RAC X Wide RAC 1231
	Filtro	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil	Retirada fácil
RECURSOS ADICIONAIS	BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Pistão de resistência ProConnect 2	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Pistão de resistência ProConnect 2	Pistão de resistência ProConnect 2	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Sistema QuikChange para pistão de resistência	Pistão de resistência ProConnect 2	Pistão de resistência ProConnect 2
		Entrada	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
		Haste	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	Capa	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	Aço inoxidável reforçado	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
OUTROS		—	Estrutura Lo-Boy	—	QuikReel	Estrutura Lo-Boy	—	—	QuikReel	Estrutura de gaiola para rolo	Estrutura Lo-Boy	—	QuikReel	Estrutura de gaiola para rolo
		—	—	—	Tela de LED	—	—	—	Tela de LED	Tela de LED	—	—	Tela de LED	Tela de LED
		—	—	—	WatchDog	—	—	—	WatchDog	WatchDog	—	—	WatchDog	WatchDog
		—	—	—	Caixa de ferramentas de bordo	—	—	—	Caixa de ferramentas de bordo	Pneus à prova de furo	—	—	Caixa de ferramentas de bordo	Pneus à prova de furo
PARTES QUE SOFREM DESGASTE	Bomba sobressalente	246428	16X414	248204	16X414	16X419	16Y706	16Y706	16X419	16X420	16X426	16X423	16X426	16X426
	Kit de reparo	244194	248212	248212	248212	248213	248213	248213	248213	248213/16X430*	249123	249123	249123	249123/17A578*
	Haste	249125	16X434	248206	16X434	16X435	248207	248207	16X435	16X436	16X439	249119	16X439	16X439
	Capa	—	248209	248209	248209	248210	248210	248210	248210	257031	249121	249121	249121	249121
	Kit de vedação para entrada	246429	239922	239922	239922	244199	244199	244199	244199	244199	240918	240918	240918	240918/16X467*
MANUAL	Operação	310802	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919
	Peças	310813	332920	332920	332920	332921	332921	332921	332921	332921	332921	332921	332921	332921

*Inclui esferas de cerâmica.

PROGRAMA **ENDURANCE™ ADVANTAGE**

UMA SOLUÇÃO PARA MANTER VOCÊ PULVERIZANDO

A Graco sabe que a última coisa com que você pode gastar é tempo de inatividade oneroso. E com o programa Endurance Advantage, você nunca precisará se preocupar com isso. Quando comprar qualquer novo pulverizador Graco, você poderá comprar uma bomba Endurance adicional para **até 80% de desconto** em relação ao preço da lista - mantenha uma peça de reposição à mão para poupar tempo e dinheiro em cada trabalho. Ou então, se preferir reutilizar sua própria bomba, permitiremos que você escolha um **kit de reparo GRATUITO** em vez disso. Independentemente da sua escolha, a Graco garante que você estará sempre trabalhando e pulverizando! Apenas siga as instruções inclusas com seu pulverizador.



m.graco.com/proconnect2vid



O sistema de remoção de bomba sem ferramentas ProConnect torna rápido e fácil o procedimento de troca da bomba Endurance.



GARANTIA PROTEÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO

Cuidamos de cada peça de equipamento que fabricamos com a garantia mais confiável da indústria. Pulverize com a confiança de que você provavelmente nunca precisará utilizar a garantia da Graco, mas se isso acontecer... **estaremos lá.**

GARANTIA DE TRÊS ANOS PARA MOTOR HONDA Se o motor falha durante o uso normal, a Honda o substituirá sob garantia para o proprietário original por três anos.

GARANTIA VITALÍCIA DA UNIDADE DE TRAÇÃO Se a unidade de tração falha em seu uso normal, será substituída sob garantia para o proprietário original por toda a vida útil do pulverizador.

GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO DE 30 DIAS, "APENAS ACRESCENTE TINTA" *Não está satisfeito?* Apenas retorne o pulverizador para o local de onde o comprou dentro de 30 dias. Eles o substituirão por um pulverizador idêntico ou você pode trocá-lo por um pulverizador maior por um custo adicional.

GARANTIA DE TRÊS ANOS Cobertura contra defeitos em materiais e fabricação em todo o pulverizador.

PROGRAMA ELIMINADOR DE TEMPO DE INATIVIDADE Uma peça necessária para reparo sob garantia não está disponível no estoque de seu distribuidor? Receba uma entrega por frete aéreo **GRATUITO** no próximo dia útil quando o distribuidor solicitar a peça, às 14h no horário CST.

SERVIÇO CONVENIENTE A Graco oferece mais de 5.500 locais de distribuidor autorizados na América do Norte e mais de 700 locais para administrar reparos sob garantia.



MAIS NINGUÉM FABRICA PULVERIZADORES DESSE MODO.



SOBRE A GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada em 1926, a Graco é líder mundial em sistemas e componentes para tratamento de líquidos. Os produtos Graco movimentam, medem, controlam, dispensam e aplicam uma grande variedade de fluidos e materiais viscosos usados em lubrificação de veículos, estabelecimentos comerciais e industriais.

O sucesso da empresa é baseado em seu comprometimento irretocável com a excelência técnica, manufatura de classe mundial e atendimento ao cliente incomparável. Trabalhando em estreita colaboração com distribuidores qualificados, a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que definem o padrão de qualidade em uma ampla gama de soluções em manuseio de fluidos. A Graco fornece equipamentos para pulverização de acabamento, revestimento de proteção, circulação de tinta, lubrificação e selantes e adesivos de distribuição, juntamente com equipamentos de aplicação de força para a indústria contratante. O investimento contínuo da Graco em gestão e controle de líquidos continuará a proporcionar soluções inovadoras para um mercado global diversificado.

FILIAIS DA GRACO

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICAS

MINNESOTA

Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA

Sede européia
Graco N.V.
Industrieterrein - Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ÁSIA E PACÍFICO

AUSTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Austrália
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

CORÉIA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

VENDAS/ DISTRIBUIÇÃO/ MANUTENÇÃO

Ligue hoje para obter informações sobre o produto ou para pedir uma demonstração.

800-690-2894 ou visite-nos em www.graco.com.

Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

América do Norte
Atendimento ao cliente
800-690-2894
Fax 800-334-6955