



Ultra®携帯式エアレス

世界最先端携帯式塗料スプレーヤー



信頼の品質、先進のテクノロジー

細かい作業に最速の仕上げ法— プロが証明!

あらゆる作業に対応可能な幅広いサイズが用意された、まったく新しい特許取得済み技術RAC X™ FF LP SwitchTips™により、すべてのエアレス機械で1つのチップを使用して時間と経費を節約できます。特許取得済みの FlexLiner™ バッグシステムによって迅速な起動・噴霧・清掃が可能であり、作業の開始と終了を迅速に行い、例え逆さまでも、どんな方向でもスプレーすることが可能です。プロが認めた最速のPerfect Airless Finish法です。



どんな作業速度でも無希釈でもPERFECT AIRLESS FINISH™

SmartControl™はPerfect Airless Finishを可能にします。適切な圧力で、どんな速度でスプレーしても、1回の塗装で希釈なしできれいに仕上がります。ProControl™ IIはモーター速度を調整することにより全圧力レンジでの制御を可能にします。Ultra携帯式スプレーヤーは、手のひらで、より大型の Gracoのエアレススプレーヤーと同じ優れた表面仕上げを実現します。すべての建築用塗料のスプレーが可能です。



プロが認めています。エアレス携帯式スプレーヤーは、細かい作業を迅速に仕上げるために不可欠なツールです。Graco Ultra シリーズは世界最先端の携帯エアレス機器で、最高の性能と完璧な仕上げ、卓越した信頼性を提供します。

信頼性の提供 — いつでも、どんな作業でも

Triax™トリプルピストンポンプは、業界で最も信頼できる性能と幅広いチップサポートを提供します。耐久性のあるステンレス鋼とカーバイド部品で構成され、高強度ポリマーで接合されている、最高の耐久性を示す最軽量のポンプです。ProConnect™技術の革新的なTriax交換用ポンプを使用して、現場でのモジュラーポンプの交換が可能です。



特許取得済み技術

コードレスモデルは、今日の市場で最も信頼性の高いバッテリーであるDEWALT 18Vリチウムイオンシステムを使用し、1回の充電で最大約4リットルをスプレーできます。あらゆるDEWALT 18Vリチウムイオンバッテリーで使用できます。



1. ねじ回しでカバーを取り外します。



2. スプレーヤーから古いポンプを取り出します。



3. 新しいポンプをスプレーヤーに取り付けます。

水性専用



ULTRA CORDED
17M359



ULTRA CORDLESS
17N167

溶剤可能



ULTRAMAX™
17N224

DEWALT® および DEWALT のロゴは DEWALT Industrial Tool Co. の商標であり、ライセンス下で使用されています。



POWERED BY
DEWALT



高性能、世界最先端の携帯式塗料 スプレーヤー。

細い作業の最速の
仕上げ法 – プロが証明!

どんな速度でも、無希釈でも
PERFECT AIRLESS FINISH

信頼性の提供
– いつでも、どんな作業でも



独自の画期的技術!

ULTRAMAX™

CORDLESS AIRLESS HANDHELD

RAC® X FF LPチップ

Reverse-A-Clean (RAC) SwitchTipsが
優れたスプレー仕上げを実現し、
チップの詰まり除去を簡素化
あらゆるGracoスプレーヤーで
低圧で動作可能

TRIAx トリプルピストン ポンプ

耐久性のあるカーバイドピストン
により高い信頼性を提供

0.95 L FlexLiner 洗浄が簡単な新デザイン!

使い捨てライナーにより
清掃時間を削減
例え逆さまでも、あらゆる
方向にスプレー可能!

PRO CONNECT

Triax交換用ポンプ

ProControl™ II 圧力制御

低粘度から中粘度までモーター速度と
流量を完璧にコントロール

SmartControl

すべてのスプレー圧力で安定したスプレー
ファンを提供

POWERED BY
DEWALT®

DEWALTバッテリーのあらゆる18Vリチウムイオンが適合可能

最軽量のプロ品質携帯式エアレス!

ProConnect技術のTriaxトリプルピストンポンプ



比類ない性能

▶すべてのUltra & UltraMaxスプレーヤーはRAC X FF LPチップで高性能を発揮します



圧力およびチップサポート		構成材料	
圧力範囲	広範なチップサポート	接液	ハウジング
500 - 2000 PSI (34 - 138bar)	.008 - .016	カーバイドおよびステンレス鋼	高強度ポリマー



高信頼性の始動

材料の固着の心配がありません!

- ▶インレットチェックバルブがないため詰まりが発生しません
- ▶自動アウトレットボールノッカー



PERFECT AIRLESS FINISH

- ▶どんな速度でも滑らかで均一
- ▶無希釈使用可
- ▶重ね塗り不要



1. ねじ回してカバーを取り外します。



2. スプレーヤーから古いポンプを取り出します。



3. 新しいポンプをスプレーヤーに取り付けます。

PROCONNECTでの簡単なメンテナンス

▶Triax交換用ポンプ



	水性専用		溶剤可能
	ULTRA - コード付き	ULTRA - コードレス	ULTRAMAX - コードレス
部品番号	17M359	17N167	17N224
溶剤適合	不可(水性専用)		可
圧力制御	可		
圧力調整	500-2000 psi (34-138 bar)		
チップサポート	RAC X FFLPのみ .008 - .016		
完全修理	可		
ProConnect	あり		
Triax交換用ポンプ	17X351	17X350	17X349
Triaxバルブキット	17P183		
取説・分解図	3A4735	3A4775	3A4962

セット内容

含まれるチップ	RAC X FFLP 514		RAC X FFLP 514 および 210 (計2個)
含まれる 0.95 L FlexLinerバッグ数	4		6
電源/バッテリー	-	(2) DEWALT 18V MAX* COMPACT 2.0 ah XR リチウムイオンバッテリー (1) 充電器	
含まれるフィルターメッシュ	60 メッシュ		60と100メッシュ (計2個)
保管袋	あり		

アクセサリー

FLEXLINERアクセサリー:

- 17A226 - 0.95 l FlexLiner 塗料バッグ・標準サイズ (3個入)
- 17P212 - 0.95 l FlexLiner 塗料バッグ・標準サイズ (25個入)
- 17F005 - 1.2 l FlexLiner 塗料バッグ (3個入)
- 17P549 - 1.2 l FlexLiner 塗料バッグ (25個入)
- 17M879 - FlexLiner 貯蔵プラグ
- 17R611 - FlexLiner 貯蔵プラグ (溶剤型)

追加FLEXLINERカップアセンブリー:

- 17P550 - 0.95 l FlexLiner システム
- 17P551 - 0.95 l FlexLiner システム (溶剤型)
- 17P552 - 1.2 l FlexLiner システム
- 17P553 - 1.2 l FlexLiner システム (溶剤型)

チップ:

FFLPXXX - RAC X FFLP SwitchTips

バッテリー:

- 17P556 - DEWALT 18V XR リチウムイオンバッテリー
- 17P559 - DEWALT 18V XR リチウムイオン充電器

フィルター:

- 17P554 - 60 メッシュ (黒・3個入)
- 17P555 - 100 メッシュ (青・3個入)

その他:

- 17M883 - 保管ケース
- 17P573 - 溶剤用チップガード (17N224専用)
- 17P712 - Vacuvalve・エア抜きキャップ (3個入)
- 17N517 - カップのフタ (カップ付き)
- 243103 - ポンプアーマー (1L)



あらゆる作業に対応できる幅広いサイズのチップを提供しています。

口径のサイズ - インチ					
In (mm)	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016
2-4 (51-102)	108	110	112		
4-6 (102-152)	208	210	212	214	
6-8 (152-203)	308	310	312	314	
8-10 (203-254)		410	412	414	
10-12 (254-305)		510	512	514	516
12-14 (305-356)					616
Flow Rate (gpm)	.07	.11	.15	.21	.27
Flow Rate (lpm)	.26	.41	.59	.80	1.04

水圧 2000 psi (138 bar, 13.8 MPa)。高粘度の塗料では流量が減少します。
例: 0.010 オリフィスで 8 in (203 mm) パターンのチップの場合、FFLP410 をご注文ください。
ハンドヘルドユニットでは 0.018 および 0.020 オリフィスはご利用になれません。

ファン型 (パターン)



グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用するあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

GRACO 主要拠点

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

アメリカ

ミネソタ州 本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8500
Fax: 61 3 9467 8559

中国

Graco (Hong Kong) Ltd.
Shanghai Representative
Office
Building 7, 1029 Zhongshan
Road South, Huangpu District,
Shanghai 200011, China
Tel: 86 21 6495 0088
Fax: 86 21 6495 0077

インド

Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar
Phase-IV
Gurgaon - 122015 (Haryana)
India
Tel: 91 124 6610200
Fax: 91 124 6610201

日本

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku, Yokohama City,
Kanagawa, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

韓国

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
South Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801



本 社

〒224-0025 横浜市都筑区早渕 1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
TEL 045-593-7250

セールスセンター

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。

- ◆ 改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ◆ 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは