

ULTRA® QUICKSHOT™

新世代コンパクトスプレーヤー



信頼の品質、先進のテクノロジー





セット内容



- QuickShot ベルトとホルスター
- RACX FFLP514及び210 (計2個)
- 60と100メッシュフィルター(計2個)
- •120mlポンプアーマー保存液
- •DEWALTリチウムイオン バッテリーx2
- 充電器x1
- 保管ケース



究極のハンズフリー携帯性と /パフォーマンス!



製品について詳しくはこちら: graco.com/UltraQuickShot





製品名	型式番号
QuickShotエアレススプレーヤー	20B477





		ULTRA QUICKSHOT	
	型式番号	20B477	
	使用材料	水性·溶剤 いずれも使用可能	
	圧力調整	34~138bar	
S	対応チップサイズ	FFLP 低圧チップ.008~.016	
ATION	含まれているチップ	RACX FFLP514 及び210 (計2個)	
SPECIFICATIONS	電源/バッテリー	DEWALTリチウムイオンバッテリーx2 充電器x1	
S	含まれているフィルターメッシュ	60と100メッシュ	
	修理可能	0	
	ProConnect	0	
	保管ケース	0	

RAC X	低圧チップ	(FFLPXXX)
--------------	-------	-----------



口径のサイズ – インチ						
(ケーン)	in (mm)	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016
	2-4 (51-102)	108	110	112		
	4-6 (102-152)	208	210	212	214	
	6-8 (152-203)	308	310	312	314	
ン幅 (パター	8-10 (203-254)	408	410	412	414	
\ <u>\</u>	10-12 (254-305)		510	512	514	516
7	12-14 (305-356)					616
	Flow Rate (gpm)	.07	.11	.15	.21	.27
	Flow Rate (Ipm)	.26	.41	.59	.80	1.04

水圧 2000 psi(138 bar、13.8 MPa)。高粘度の塗料では流量が減少します。 例:0.010 オリフィスで 8 in(203 mm) パターンのチップの場合、 FFLP410 をご注文ください。ハンドヘルドユニットでは 0.018 および 0.020 オリフィスはご利用になれません。

アクセサリー			
型式番号	詳細		
18H073	60メッシュフィルター(3個入り)		
18H074	100メッシュフィルター(3個入り)		
18F891	QuickShot ベルト		
18F977	QuickShot ホルスター		
17M883	保管ケース		
18H080	フタのプラグのみ(3個入り)		
18H079	カップとフタのセット		
246215	チップガード		
バッテリーと充電器			
17P556	DEWALTリチウムイオンバッテリー		
17P559	DEWALTリチウムイオン充電器		
リペアパーツ			
18H072	QuickShot 予備ポンプ		
18H059	交換用 QuickShot 専用ガン		
2000354	交換用 QuickShot 専用ホース		



グラコ 株式会社 GRACO K.K.

本 社

セールスセンター

〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12 TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301 TEL 045-593-7250

www.graco.com

- ・改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・全てのブランド名やマークは識別のために使用されており、各々の所有者の商標です。 Gracoの知的財産の詳細については、https://www.graco.com/patents またはhttps://www.graco.com/trademarks を参照してください。
- ◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…

カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は… テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305 GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

Form No. 3J0440JA-Rev.B 1060 R1-2305