



CONTRACTOR POWERSHOT™ 건

업계 유일의 배터리타입
전기시그널 에어리스 건



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.





QUICKSHOT™
판도를 바꾸다

요청에 따른 제품 개발!

많은 수요에 맞춰 전기 시그널 건
기술을 확장했습니다!



모든 에어리스
장비에 사용
가능

모든 도장 및
마감 작업에
적합



신축 건물 및
재도색



유지보수 및
리모델링



마감 및 재마감



상업용 건물 및
다가구 주택



CONTRACTOR POWERSHOT™

특허출원중

업계 유일의 배터리타입 전기시그널 건 소개



CONTRACTOR
POWERSHOT
STANDARD

**실제로 스픛(SPIT)이 발생하지 않는
전기시그널 건**

- 기존 건보다 80배 더 빠른 즉시 반응하는 트리거

업계에서 가장 가벼운 트리거 장력

- 트리거를 당길 때마다 80% 줄어든 트리거 장력으로 종일 유지되는 편안함

**가장 작고 가벼운 에어리스 건 가장
빠른 현장 서비스**



**모든 에어리스 장비
와 원활하게 작동**

XT 스프레이에 연결해 새로운 차원의 성능을 느껴보세요



CONTRACTOR
POWERSHOT XT™

**CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARD의 모든 기능 포함**

추가 기능

즉각적인 건-장비 간 통신

건에서 원격으로 압력 조정

**SMARTSTALL™ 재료 블라스트
제거**



**XT 에어리스 페인트
장비에만 연결됨**

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

특허 출원 중

혁신적인 에어리스 건 성능

최고의 에어리스 마감, 사용자의 피로도 감소, 생산성 개선을 위해 개발된 혁신적인 에어리스 건 기술

전기시그널 건으로 실제로 스픛(SPIT)이 발생하지 않음

즉시 반응하는 트리거

- 기존 건보다 80배 더 빠른 업계 최고 속도를 가장하는 트리거로 실제로 스픛(Spit)이 발생하지 않아 완벽한 에어리스 마감 제공

더욱 향상된 편안함으로 도장 시간 연장

피로도 감소

- 세계에서 가장 가벼운 건 - 손에 쥐는 무게가 1.1lbs(0.49kg)에 불과함
- 업계에서 가장 가벼운 트리거 장력 - 모든 스프레이 압력에서 0.8lbs(0.36kg)에 불과함
- 종일 작업해도 피로하지 않음

뛰어난 도장 제어 기능

유연한 휩 호스

- 건 휩 호스는 뛰어난 도장 제어 기능을 제공하고 피로도를 줄임 - 1/8인치 x 6피트(0.3cm x 1.8m)
- PowerPak™ 휩 호스 및 스위블로 꼬임 없이 쉽게 호스 관리 - 1/8인치x1.5피트(0.3cm x 45cm)

종일 작업 가능한 배터리 및 편리함

PowerPak 시스템

- 1회 배터리 충전으로 종일 작업 가능
- 인체공학적 인라인 핸들로 편안하게 쥐고 작업 가능
- Easy Out™ 건 필터가 코팅에서 이물질을 걸러냄



RAC X™ LP® 517 SwitchTip™ 및 가드

- 50% 더 낮은 압력에서 Perfect Airless Finish™를 제공해 2배 더 길어진 팁 수명



모든 에어리스 페인트 장비에서 작동

바로 연결해 사용 가능!



작동 확인
graco.com/PowerShot



핸즈프리 호스 관리 PowerPak 벨트 및 홀스터

- 신속하게 PowerPak 시스템을 연결해
핸즈프리 호스 관리

EASY OUT 건 필터



가장 빠른 현장 서비스

- ProConnect® 교체용 카트리지로 몇
초 만에 건 재조립



Contractor PowerShot
Standard

1회 배터리 충전으로 종일 작업 가능

모든 건은 조립된 상태로 제공되며 다음 품목을
포함합니다.



- ✓ PowerPak 시스템
- ✓ 건 휩 호스: 1/8인치x6피트(0.3cmx1.8m)
- ✓ PowerPak 휩 호스: 1/8인치x1.5피트
(0.3cmx45cm)
- ✓ 호스 관리 스위블
- ✓ RAC X™ LP 517 반대로 돌릴 수 있는 SwitchTip
및 가드
- ✓ 60 Mesh Easy Out 건 필터
- ✓ PowerShot 벨트 및 홀스터
- ✓ (2) DEWALT® 20V 소형 리튬 이온 배터리 및
충전기

CONTRACTOR POWERSHOT XLT™



**XLT 스프레이에만
연결**



CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARD의 모든 기능 포함

추가 기능 즉각적인 건-장비
간 통신



건에서 원격으로 압력 조정

트리거를 당길 때마다 재료 블
라스트 및 건 킥백 자동 제거



POWERED BY

DEWALT

20V

1회 배터리 충전
으로 종일 작업
가능

Contractor PowerShot XLT

작동 확인

graco.com/PowerShot



건에서 원격으로 압력 조정

- 최대 100피트(30m) 떨어진 곳 어디에서든 빠르게 압력 조정
- 저압 모드에서 25psi(.7bar)씩 또는 고압 모드에서 50psi(3.4bar)씩 스프레이 압력 조정



리프트에서도
압력 조정

트리거를 당길 때마다 재료 블라스트 및 건 킥백 자동 제거

- 가장 완벽한 에어리스 마감을 위해 일정한 작동 중지 및 작동 압력 제공
- 업계에서 가장 낮은 압력에서 도장 - 트리거를 당길 때마다 재료 블라스트 제거

트리거를 당길 때마다 즉시 모터 시작 및 중지



1. 트리거를 당기면
모터 시작



2. 트리거를 놓으면
모터 중지



모든 건은 조립된 상태로 제공되며 다음 품목을 포함합니다.



- ✓ PowerPak 시스템
- ✓ 건 휩 호스: 1/8인치x6피트 (0.3cmx1.8m)
- ✓ PowerPak 휩 호스: 1/8인치x1.5피트 (0.3cmx45cm)
- ✓ 호스 관리 스위블

- ✓ RAC XLP 517 반대로 돌릴 수 있는 SwitchTip 및 가드
- ✓ 60 Mesh Easy Out 건 필터
- ✓ PowerShot 벨트 및 홀스터
- ✓ (2) DEWALT 20V 소형 리튬 이온 배터리 및 충전기

스마트 디스플레이 XT™

특허 출원 중

SMARTDISPLAY XT 탑재 POWERSHOT XT의 장점을 손쉽게 누리보세요

즉각적인 건-장비 간 통신

- 최대 100피트(30m) 거리에서는 어디서든 건에서 바로 원격으로 스프레이 압력 조정 가능
- 트리거를 당길 때마다 압력 서지 블라스트 및 건 킥백 자동 제거



SmartDisplay XT

BLUELINK® 현장 관리

- 모든 스프레이 추적 - 정확한 위치 및 시간당 생산량
- 작업 진행 파악 - 어디서든 주요 기반 생산성, 정보 보고



XT 스프레이에만 POWERSHOT XT 연결

- 695 XT, 795 XT, 1095 XT ProContractor™ 시리즈: 스프레이에 포함됨
- 490 XT - 1095 XT Standard 시리즈: 모듈식 액세서리 구입 후



작업 진행
파악

모든 스프레이 위치 찾기

가동 시간
극대화

BLUELINK로 계속해서 제어


- 무료 제공 - 월 이용료 없음
- 13개 언어 중 선택



1. 몇 초 만에 스마트 디스플레이 연결



2. 버튼 하나로 스프레이에 건 연동



3. 전에 없던 에어리스를 경험하세요

매우 손쉽게 연결 가능:

CONTRACTOR POWERSHOT 에어리스 건

설명	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot <i>XT</i>
최대 팁 크기	0.039"	0.039"
최대 psi(bar)	3300(227)	3300(227)
손에 쥐는 무게 lbs(kg)	1.1(0.49)	1.1(0.49)
트리거 장력 lbs(kg)	0.8(0.36)	0.8(0.36)



호환되는 에어리스 스프레이	모든 에어리스 스프레이	Graco XT 스프레이
PowerPak 시스템	PowerPak Standard	PowerPak XT
전동식 건	✓	✓
실제로 스피트(Spit)이 발생하지 않음	✓	✓
원격 압력 조정		✓
SmartStall		✓



RAC X 저압 SWITCHTIPS(LPxxx)

(네온 핸들)		오리피스 크기 - 인치										
	in	(mm)	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031
표준 패턴	4-6	(102-152)			217							
	6-8	(152-203)	313	315	317	319						
	8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425			
	10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
	12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
	14-16	(356-406)						723	725		729	731
토출량(gpm)*			.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	0.90	1.03
토출량(lpm)*			.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90
추천 필터 크기			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30

참고: 도장 압력이 낮아지면 일부 재료의 경우 재료 흐름이 줄어들 수 있습니다. 필요한 경우 팁 오리피스 크기를 늘리면 속도와 재료 흐름을 유지할 수 있습니다.



RAC X 미세 마감 저압 SWITCHTIPS(FFLPxxx)

(녹색 핸들)		오리피스 크기 - 인치							
	in	(mm)	.006	.008	.010	.012	.014	.016	
표준 패턴	2-4	(51-102)	106	108	110	112			
	4-6	(102-152)	206	208	210	212	214		
	6-8	(152-203)		308	310	312	314		
	8-10	(203-254)		408	410	412	414		
	10-12	(254-305)			510	512	514	516	
토출량(gpm)*			.04	.07	.11	.15	.21	.27	
토출량(lpm)*			.15	.26	.41	.59	0.80	1.04	
추천 필터 크기			200	200	200	200	100	60	



RAC X WIDERAC™ 저압 SWITCHTIPS(WRLPxxxx)

(네온 핸들)		오리피스 크기 - 인치							
	in	(mm)	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033
표준 패턴	24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
토출량(gpm)*			.47	.57	.67	.77	0.90	1.03	1.17
토출량(lpm)*			1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42
추천 필터 크기			60	60	60	60	60	30	30

* 물 @ 2000psi, 138bar, 13.8Mpa - 점도가 높은 페인트는 유속을 감소시킵니다. 예: 오리피스가 .027이고 패턴이 24인치(305mm)인 팁이면 WRLP1227을 주문하십시오.

WideRAC 저압 변환 차트	
기존 팁 크기	WRLP 팁 크기
414 또는 515	1221 또는 1223
417 또는 517	1223 또는 1225
419 또는 519	1225 또는 1227
421 또는 621	1229 또는 1231
523 또는 623	1233 또는 1235
525 또는 625	1235 또는 1237

부속품

부품 번호	교체 부품
2006609	PowerShot 재료 공급 펌프 호스 1/8인치 x 1.5피트(0.3cm x 45m)
2006608	PowerShot 건 펌프 호스 1/8인치 x 6피트(0.3cm x 1.8m)
2005788	PowerShot ProConnect 카트리지
20B432	SmartDisplay XT 모듈식 액세서리
18F891	교체 벨트
2006715	PowerShot 홀스터

부품 번호	Contractor Easy Out 건 필터
287032	60 메시 건 필터(검은색)
287033	100 메시 건 필터(노란색)
257130	200 메시 건 필터(빨간색)





GRACO 소개

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

1926년에 설립된 Graco는 세계적인 유체 처리 시스템 및 부품 생산업체입니다. Graco 제품은 차량 윤활, 상업 및 산업 장치에 사용되는 다양한 액체 및 점성 물질을 이송, 계량, 제어, 디스펜스 및 도포합니다.

회사의 성공은 기술적 우위, 세계 수준의 제조와 비교할 수 없는 고객 서비스에 대한 확고한 약속을 근거로 하고 있습니다. Graco는 검증된 대리점과 긴밀하게 협조하여 다양한 액체 처리 솔루션에서 품질 기준을 설정하는 시스템, 제품 및 기술을 제공합니다. Graco는 시공업계를 위한 동력 적용 기기와 함께 분무 마감 처리, 보호 코팅, 페인트 순환, 윤활과 싼란트 및 접착제 디스펜스를 위한 기기를 제공합니다. Graco의 유체 취급 기술에 대한 집중적인 투자는 다양한 세계 시장의 요구에 대응하여 계속해서 혁신적인 해결책을 제시해 드릴 것입니다.

GRACO 사업장

주소

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
전화: +612-623-6000
팩스: +612-623-6777

아시아 태평양

호주

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
호주
전화: +61 3 9468 8500
팩스: +61 3 9468 8599

인도

Graco India Pvt Ltd
Plot No 295, Udyog Vihar Phase-IV
Gurugram - 122015(Haryana)
인도
전화: +91 124 661 0200
팩스: +91 124 661 0201

미주

미네소타

전 세계 본사
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

중국(AP 본사)

Graco Fluid Equipment(Shanghai)
Co., Ltd
Building 7, NO. 1 - 2, Wenshui
Road 299
Jing'an District, Shanghai
200436, P.R.China
전화: +86 512 6260 5711
팩스: +86 21 6495 0077

일본

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
전화: +81 45 593 7300
팩스: +81 45 593 7301

유럽

벨기에

유럽 본사
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
전화: +32 89 770 700
팩스: +32 89 770 777

대한민국

Graco Korea Inc.
대한민국 경기도 화성시
삼성 1로 1길 38
우편번호 18449
전화: +82 31 8015 0961
팩스: +82 31 613 9801

영업/유통/서비스

제품 정보가 필요하거나 데모를 요청하려면 지금 연락하십시오.

중국/동남아시아: + 86 512 62605711

한국: +82 31 8015 0961

호주 및 뉴질랜드: +61 3 9468 8500

또는, www.graco.com을 방문하십시오