



# 双组份喷涂机

适用于喷涂防护涂料



质量可靠。技术领先。



# 过去 60 余年的行业领导者

无论是否为大型的喷涂项目（如桥梁、船舶或料罐），您每次都能依靠固瑞克喷涂设备来实现完美喷涂效果。固瑞克提供了业界较可靠的全套双组份喷涂机产品，涵盖各种无气喷涂项目所需的尺寸。

## 您的业务和声誉，尽可托付给固瑞克

固瑞克致力于提供市场上质量优异的保护性涂料无气喷涂机，并提供业内一流的质保服务。

## 始于 1926 年，美国打造的可靠质量

100% 经过工厂测试和现场验证，固瑞克专业喷涂机于美国本土制造、组装并提供支持服务。

## 业界领先的质保服务

每一台固瑞克喷涂机背后都有业界领先的质保服务作为支持。您可能永远不会用到我们的质保服务——不过一旦有需要，我们将随时提供支持。



## 助力持续喷涂的固瑞克独有技术



(拥有专利)

### 当今业界使用寿命较为出色的泵

- Xtreme 泵配有 MaxLife® 活塞杆和气缸，具有极佳的使用寿命
- 使用寿命最多延长 6 倍
- 长寿命陶瓷球阀，无论喷涂任何材料均可实现最大的灵活性（选装套件）



(拥有专利)

### 有口皆碑的性能

- XL 空气马达可实现更快、反应更迅速的转向
- 隔热式外部导向管线能够最大限度防止结冰
- 几乎没有脉动或喷幅波动，即便同时使用多个喷枪也是如此



(拥有专利)

### 有效减少停机时间，极尽高效


- Endurance™ 泵下缸体——可快速、轻松地进行“现场”泵拆卸和维护
- QuikAccess™ 进气阀，便于接近下缸体止回球阀



(固瑞克独家拥有)

### 数字监控

- 可快速监控泵循环数以及所喷涂加仑数
- 自动空打保护
- 可定制维护提醒



(专利申请中)

### 材料相容性

- 可选密封材料能够助您轻松喷涂高固含量涂料、加热材料或是溶剂型涂料，从而实现极其出色的泵性能表现！
- 超高分子量聚乙烯和聚四氟乙烯
- PTFE



(固瑞克独家拥有)

### 插入式性能

- 电动泵可实现高达 345 巴的压力
- 无需空气压缩机



# 各种工作的上佳之选

## 无论什么作业，固瑞克都有适合您的配比器 — 供您选择！

在可供选择的最齐全的双组份喷涂机和多种可增强性能的配件中，必有一款固瑞克双组份配比器能够帮助您完成项目 — 无论项目的规模或是涂料种类如何。

当您从手工混合切换为双组份机器之后，就能发现固瑞克系列喷涂机的优势所在。



### 减少浪费，降低材料成本

通过固瑞克喷涂机可减少浪费、节省资金。喷涂机只混合喷涂所需的涂料量，避免手工混合后丢弃未使用的多余涂料，避免在涂料桶中遗留浪费。还可以使用大桶装涂料。



### 更少的清洗，节省时间和金钱

作业期间只需清洗接触混合材料的部件。不用冲洗整个泵系统，只需冲洗静态混合管和喷枪软管。减少清洁时间意味着节省劳动力成本和增加正常生产时间。



### 提供稳定的材料质量

消除了配比推测或人为配比错误，从而提高生产能力、减少材料浪费并避免返工。通过控制下缸体活塞的行程和混合歧管精确配料，实现材料配比的准确。



| 型号   | E-MIX XT  | XP                 | XP-HF              | XPS-HF             | XM          |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 比例类型 | 变量        | 固定                 | 固定                 | 固定                 | 变量          |
| 混合比率 | 1:1 – 6:1 | 提供 1:1 至 4:1 的配比范围 | 提供 1:1 至 4:1 的配比范围 | 提供 1:1 至 4:1 的配比范围 | 1:1 – 10:1  |
| 需要空气 | 否         | 是                  | 是                  | 是                  | 是           |
| 电源   | 230V      | 230V               | 230V               | 230V 和 480V        | 230V 和 480V |
| 便携式  | ★★★★★     | ★★★                | ★★★                | ★★                 | ★★          |
| 输出   | ★★★       | ★★★★               | ★★★★★              | ★★★★★              | ★★★★★       |
| 型号范围 | ★★        | ★★★★               | ★★★★               | ★★★★★              | ★★★         |

# 提升效益与品质 尽在 E-MIX XT!

隆重推出业界最具经济效益、操作简便且便携的电动可变比例喷涂系统！设计可处理从 1:1 到 6:1 的喷涂比例，同时完全适用于含固量高达 100% 的涂料，这使其成为几乎适用于所有作业场景的理想解决方案！

## 电力驱动，无需空气压缩机

更省心、更划算 — 平均每周节省 约 7,200 元人民币( 1,000 美元)！

## 触摸屏操作方便

用户可以设置比率、压力、加热温度和其他喷涂参数！

## 运行安静

可在噪音敏感区域延长喷涂时间

相比“热罐装”工艺，  
可大幅节省溶剂与涂料用量

## 承包商怎么说...

“在首个项目作业中，我们相比热罐装工艺就实现了至少 15% 的材料（涂料和溶剂）成本节约...事实上，我们计划逐步淘汰 Kings 设备，并将所有作业班组切换至 E-Mix XT 系统”

- Manuel Rodriguez, 加州弗雷斯诺市 Polytech Industrial 公司联合创始人

## 操作较为简便

业内首款可变配比喷涂机

操作如此简单，仅需单一触屏即可全程控制！

## 采用固瑞克 XT 电机技术，省时又省钱

采用固瑞克 XT 系列电机，既可规避昂贵低效的柴油压缩机使用，又能实现即时成本节约。无论是压缩机租赁、购置还是维护成本，选择更清洁经济的解决方案，助您业务持续运转 — XT 电机。

| 柴油压缩机规格  | 每 8 小时班次柴油消耗量<br>(加仑) | 柴油燃料节省量<br>使用岸电供电*    | 柴油燃料节省量<br>使用发电机供电*   |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 375 CFM  | 48                    | 约 1,555 元人民币 (216 美元) | 约 1,325 元人民币 (184 美元) |
| 750 CFM  | 104                   | 约 3,370 元人民币 (468 美元) | 约 2,866 元人民币 (398 美元) |
| 1170 CFM | 168                   | 约 5,443 元人民币 (756 美元) | 约 4,630 元人民币 (643 美元) |

\*基于市场典型空气压缩机数据。实际数值可能因品牌型号而异。柴油价格按加油站每加仑 4.50 美元计算。采用燃料配送服务还可实现额外节省。

纯电动驱动！  
淘汰压缩机，立省成本

适合每类作业的解决方案！

# E-MIX XT

可调比例范围 1:1 至 6:1，单机实现双组份喷涂 操作更简易

隆重推出业界较具经济效益、操作简便且便携的电动可变比例喷涂系统！设计可处理从 1:1 到 6:1 的喷涂比例，同时完全适用于含固量高达 100% 的涂料，这使其成为几乎适用于所有作业场景的理想解决方案！

## XT 性能突破性提升

- 变比介于 1:1 到 6:1 之间
- 流量达 5.6 lpm
- 最大压力 345 巴

## XTREME TORQUE™ 电机

- 低转速、高扭矩设计，使用寿命长，性能无与伦比
- 静音运行设计，提升受限区域作业舒适度并延长喷涂时间
- 美国制造（固瑞克出品）

## 带 PROCONNECT® 的双 ENDURANCE® 泵

- 经实际工况验证的 Chromex 镀铬活塞杆与镀铬缸筒，具备超长使用寿命和出色耐用性
- 平衡式双位移设计，确保比例精度
- 仅需一把锤子即可快速轻松拆卸泵 - 非常适合现场维护

## DUALFLO® 按需式流体加热器

- 为 A 和 B 组件提供独立加热功能
- 4000 瓦功率提供高达 15.6°C 的温差升温，使喷涂更轻松
- 直接通过触摸屏进行调整

## 易于操控的设计

- 采用重型喷漆钢结构，配备集成式吊装点与防爆轮胎

## 配备 RATIOGUARD 保护系统

- 实时比例监控保障精确性
- 集成化报警系统可预防操作错误，杜绝返工

## 集成式比例校验功能

- 证明每次混合的比例准确性 - 确保质量
- 非常适用于检查和质量控制检测
- 单手柄设计，操作简单高效

## FASTCLEAN™ 溶剂泵

- 支持停机状态下快速冲洗混合软管与喷枪，有效保护设备
- 配备 19L 溶剂桶专用抽吸入口组件
- 搭载 Xtreme 高扭矩电机与 Endurance 耐久泵，持久耐用且运行无忧

## 带触摸屏的 SMARTSYNC™ 控制系统

- 所有重要的喷涂参数都可通过一个屏幕控制 - 操作再简单不过
- 大幅降低学习门槛 - 无需专业知识
- 精准同步 XT 电机与泵，确保每次输出比例完美匹配

## ENDURANCE 下缸体，可快速、轻松地进行“现场”泵拆卸和维护 一速度无与伦比！



## 优异的设计和性能

- Chromex™ 杆和不锈钢气缸可最大程度优化使用寿命和性能
- 采用 UHMWPE 和 PTFE 填料，确保对多数材料具有卓越耐久性
- QuikAccess™ 进气阀，便于接近下缸体止回球阀

## 3 步轻松拆泵



1. 松开防松螺母



2. 打开泵门并卸下泵



3. 卸下软管并滑出泵体



## 独立加热软管

- 一键轻松调节软管温度
- 提供 15 米或 30 米两种长度规格，可选 1/2 英寸 x 1/2 英寸或 1/2 英寸 x 3/8 英寸接口
- 可将材料温度额外提升 22°C!
- 适配所有 E-Mix XT 机型

可选配件

扫一扫了解详情  
GRACO.COM/QUANTM



## XTREME 高扭矩电机

(专利申请中)

- 首款专为无气喷涂设计的电机，实现全新的性能水平
- 品质之声。首款专为无气喷涂设计的电机
- Rapid-Response™ Control 系列通过 0.7 巴的刻度调节增量，提供全球出色稳定性的运行压力控制。



# E-MIX XT

## 双组份喷涂机

### 为每项作业提供即喷式解决方案！

标准系列适用于无需远程歧管的工况，专业系列则配备远程歧管，适合更长软管铺设距离——任您选择！



#### E-MIX XT 标准配置包含：

- E-Mix XT（400 伏 3 相）
- 双 26 升料斗
- FastClean 溶剂冲洗泵
- DualFlo 加热器
- 配比检查套件
- 7.6 米（25 英尺）x 3/8 英寸混合集成软管
- 3 米（10 英尺）x 1/4 英寸鞭状软管
- XTR 5+ 喷枪，XHD 519 开关喷嘴



#### E-MIX XT 专业版配置包含：

所有标准功能

#### 外加：

- 灯塔
- 软管架
- 远程歧管管架
- 60 米（200 英尺）x 1/2 英寸（4 x 15 米/50 英尺）“A”和“B”料管
- 30 米（100 英尺）x 3/8 英寸（2 x 15 米/50 英尺）“B”料管（配比超过 3:1 时使用）

#### E-MIX XT 套件

| 说明            | 部件号     | 包括                                            |
|---------------|---------|-----------------------------------------------|
| E-Mix XT 标准系列 | 2004088 | DualFlo 加热器，Fast Clean 冲洗泵，配比检查，SmartSync 显示屏 |
| E-Mix XT 专业系列 | 2005567 | 在标准配置基础上，增加灯塔、软管架、30 米远程混合软管及远程混合歧管管架         |

所有套装均配备 XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。

### 使用这些出色的配件， 按照您需要的方式构建！

| 配件 |                                          | 部件号     |
|----|------------------------------------------|---------|
| 1  | 灯塔（E-Mix XT 专业版已包含）                      | 18H278  |
| 2  | 软管架（E-Mix XT 专业版已包含）                     | 2006329 |
| 3  | 1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 15.24 米（50 英尺）完整加热软管套件 | 2007169 |
|    | 1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 30 米（100 英尺）完整加热软管套件   | 2007171 |
|    | 1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 15.24 米（50 英尺）完整加热软管套件 | 2007173 |
|    | 1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 30 米（100 英尺）完整加热软管套件   | 2007175 |
| 4  | 加热软管控制器                                  | 2006697 |



### 告别压缩机时代 从原料桶到喷枪！

| 配件                       | 部件号     |
|--------------------------|---------|
| EFP-350XT 基础机型           | 2009958 |
| EFP-350XT 完整套装（含 Y 型过滤器） | 2009960 |

扫码以了解  
详细信息  
[graco.com/EFP](http://graco.com/EFP)



# XP

## 双组份固定配比解决方案！

无论您喷涂高固含量聚氨酯还是 100% 固含量环氧树脂，固瑞克 XP 系列喷涂机都能满足需求。仅混合施工所需材料量的设计优势，既节省了材料成本，又降低了清洁处理的时间与经济成本。以更低成本更快完成作业，助您实现更高收益。

### 专属 XTREME 泵下缸体

- 经实践检验的可靠性能
- 提供多种规格，可选择不同的固定混合比率
- 轻松更换一个或两个下缸体即可获得所需配比
- 重型柱塞杆，使用寿命长

### XL6500 254 毫米气动马达

- 专为持续喷涂设计的优异气动马达，有效防止结冰现象
- 采用重型铝、钢和复合材料结构，使用寿命更长
- 除冰阀可在严重结冰工况下保持系统畅通

### 出口歧管和阀门

- 标配流体计量装置，实时监控泵输出状态
- 提供自动过压释放
- 支持回流至供料端，实现泵体填料、管路清洗或出口压力释放
- 配合集成加热器实现流体预热循环

### 混合歧管

- 提供用于混合或冲洗的简单流体控制
- 孔口更大，压降更低，轻松处理高固含涂层
- 可安装在设备本体或远程位置，提供极致便利性

### 配比保证

- 危险区与非危险区机型均可选配此配件
- 实时监控 A 和 B 料压差，确保每次喷涂的精准配比

### VISCON® HP 主加热器

- 降低涂层粘度并改进喷型
- 配备内置恒温器与温度计，实现便捷的温控调节



### 比例检查套件配件

- 轻松获取材料样本，验证配比性能
- 采用通用型设计，可轻松安装至所有型号的 XP 配比器，不受尺寸或配置限制



部件号：  
2000308

可选配件

## 非危险场所

| 说明            | 部件号    | 包括                                           |
|---------------|--------|----------------------------------------------|
| XP50 1:1 加热型  | 575105 | 接线盒、Viscon HP 加热器                            |
| XP50 1:1 水套软管 | 575107 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50 2:1 加热型  | 575205 | 接线盒，Viscon HP 加热器                            |
| XP50 2:1 水套软管 | 575207 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50 3:1 加热型  | 575305 | 接线盒，Viscon HP 加热器                            |
| XP50 3:1 水套软管 | 575307 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50 4:1 加热型  | 575405 | 接线盒，Viscon HP 加热器                            |
| XP50 4:1 水套软管 | 575407 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 1:1 加热型  | 576105 | 接线盒，Viscon HP 加热器                            |
| XP70 1:1 水套软管 | 576107 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 2:1 加热型  | 576205 | 接线盒，Viscon HP 加热器，                           |
| XP70 2:1 水套软管 | 576207 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 3:1 加热型  | 576305 | 接线盒，Viscon HP 加热器                            |
| XP70 3:1 水套软管 | 576307 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 4:1 加热型  | 576405 | 接线盒，Viscon HP 加热器                            |
| XP70 4:1 水套软管 | 576407 | 接线盒，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |

所有套装均包含 26 升料斗、Merkur 溶剂冲洗泵、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。电源接线盒专为 240 伏单相或三相供电设计。加热软管需根据所需尺寸和长度另行订购。

## 危险场所套件

| 说明            | 部件号    | 包括                                                  |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| XP50 1:1 非加热型 | 282102 | 接线盒，Viscon HF 加热器                                   |
| XP50 1:1 加热型  | 282104 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP50 1:1 水套软管 | 575106 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50 2:1 非加热型 | 282202 |                                                     |
| XP50 2:1 加热型  | 282204 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP50 2:1 水套软管 | 575206 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50 3:1 非加热型 | 282302 |                                                     |
| XP50 3:1 加热型  | 282304 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP50 3:1 水套软管 | 575306 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50 4:1 非加热型 | 282402 |                                                     |
| XP50 4:1 加热型  | 282404 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP50 4:1 水套软管 | 575406 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 1:1 非加热型 | 571102 |                                                     |
| XP70 1:1 加热型  | 571104 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP70 1:1 水套软管 | 576106 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 2:1 非加热型 | 571202 |                                                     |
| XP70 2:1 加热型  | 571204 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP70 2:1 水套软管 | 576206 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 3:1 非加热型 | 571302 |                                                     |
| XP70 3:1 加热型  | 571304 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP70 3:1 水套软管 | 576306 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70 4:1 非加热型 | 571402 |                                                     |
| XP70 4:1 加热型  | 571404 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器                            |
| XP70 4:1 水套软管 | 576406 | Merkur 冲洗泵，Viscon HP 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |

所有套装均包含 26 升料斗、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。专为 240 伏电源设计。加热软管需根据所需尺寸和长度另行订购。

# XP-HF

## 专为大作业量设计的高输出固定配比系统

借助性能强劲的 XL 10000 空气马达，XP-HF 可比标准 XP 喷涂机多获得 60% 的流量。

正因如此，您的工作人员得以使用更大的喷嘴或运行多个喷枪，从而加快作业完成速度。提供 344 巴和 500 巴两种型号，可选 1:1、2:1、3:1 或 4:1 混合比\*

\*通过更换容积泵排量规格，还可实现更多样化的混合配比。请咨询您的经销商了解所有可选配比。

### 专属 XTREME 泵下缸体

- 经实践检验的可靠性能
- 提供多种规格，可选择不同的固定混合比率
- 轻松更换一个或两个下缸体即可获得所需配比
- 重型柱塞杆，使用寿命长

### 混合歧管

- 提供用于混合或冲洗的简单流体控制
- 孔口更大，压降更低，轻松处理高固含涂层
- 可安装在设备本体或远程位置，提供极致便利性

### XL10000 330.2 毫米气动马达

- 专为持续喷涂设计的优异气动马达，有效防止结冰现象
- 采用重型铝、钢和复合材料结构，使用寿命更长
- 除冰阀可在严重结冰工况下保持系统畅通

### 配比保证

- 危险区与非危险区机型均可选配此配件
- 实时监控 A 和 B 料压差，确保每次喷涂的精准配比

### 出口歧管和阀门

- 标配流体计量装置，实时监控泵输出状态
- 提供自动过压释放
- 支持回流至供料端，实现泵体填料、管路清洗或出口压力释放
- 配合集成加热器实现流体预热循环

### VISCON® HF 主加热器

- 降低涂层粘度并改进喷型
- 采用可维护加热元件的全开放式加热器芯体。

### 远程喷枪分流器

- 最多支持 2 支带独立冲洗阀的喷枪，并设有第 3 喷枪备用接口
- 支持单喷涂机持续作业，同时冲洗另一喷枪及软管。



部件号：262826

可选配件



### 非危险场所

| 说明               | 部件号    | 包括                                           |
|------------------|--------|----------------------------------------------|
| XP50-hf 1:1 加热型  | 573105 | 接线盒，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 1:1 水套软管 | 573107 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50-hf 2:1 加热型  | 573205 | 接线盒，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 2:1 水套软管 | 573207 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50-hf 3:1 加热型  | 573305 | 接线盒，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 3:1 水套软管 | 573307 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50-hf 4:1 加热型  | 573405 | 接线盒，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 4:1 水套软管 | 573407 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 1:1 加热型  | 572105 | 接线盒，Viscon HF 加热器                            |
| XP70-hf 1:1 水套软管 | 572107 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 2:1 加热型  | 572205 | 接线盒，Viscon HF 加热器，                           |
| XP70-hf 2:1 水套软管 | 572207 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 3:1 加热型  | 572305 | 接线盒，Viscon HF 加热器                            |
| XP70-hf 3:1 水套软管 | 572307 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 4:1 加热型  | 572405 | 接线盒，Viscon HF 加热器                            |
| XP70-hf 4:1 水套软管 | 572407 | 接线盒，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |

所有套装均包含 26 升料斗、Merkur 溶剂冲洗泵、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。电源接线盒专为 240 伏单相或三相供电设计。加热软管需根据所需尺寸和长度另行订购。

### 危险场所套件

| 说明               | 部件号    | 包括                                                  |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| XP50-hf 1:1 非加热型 | 573102 |                                                     |
| XP50-hf 1:1 加热型  | 573104 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 1:1 水套软管 | 573106 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50-hf 2:1 非加热型 | 573202 |                                                     |
| XP50-hf 2:1 加热型  | 573204 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 2:1 水套软管 | 573206 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50-hf 3:1 非加热型 | 573302 |                                                     |
| XP50-hf 3:1 加热型  | 573304 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 3:1 水套软管 | 573306 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP50-hf 4:1 非加热型 | 573402 |                                                     |
| XP50-hf 4:1 加热型  | 573404 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP50-hf 4:1 水套软管 | 573406 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 1:1 非加热型 | 572102 |                                                     |
| XP70-hf 1:1 加热型  | 572104 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP70-hf 1:1 水套软管 | 572106 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 2:1 非加热型 | 572202 |                                                     |
| XP70-hf 2:1 加热型  | 572204 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP70-hf 2:1 水套软管 | 572206 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 3:1 非加热型 | 572302 |                                                     |
| XP70-hf 3:1 加热型  | 572304 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP70-hf 3:1 水套软管 | 572306 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |
| XP70-hf 4:1 非加热型 | 572402 |                                                     |
| XP70-hf 4:1 加热型  | 572404 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器                            |
| XP70-hf 4:1 水套软管 | 572406 | Merkur 冲洗泵，Viscon HF 加热器，软管加热循环套件，远程管架，PressureTrak |

所有套装均包含 26 升料斗、XTR+ 喷枪、10.6 米集成管路及静态混合器。专为 240 伏电源设计。加热软管需根据所需尺寸和长度另行订购。

# XPS-HF

## 最高输出量的固定比例一站式解决方案！

固瑞克 XPs-hf 一体式系统是一个多合一的解决方案，将 Xp-hf 喷涂机与改进的材料调节完美结合。Xps-hf 有助于减少浪费、缩短固化时间并改善配比。利用经久耐用的搅拌加热罐，您的涂料可获得最佳的调配，以满足具有最高要求的应用，助您提高生产率。提供 344 巴和 500 巴两种型号，可选 1:1、2:1、3:1 或 4:1 混合比\*

\*通过更换容积泵排量规格，还可实现更多样化的混合配比。请咨询您的经销商了解所有可选配比。

### 专属 XTREME 泵下缸体

- 经实践检验的可靠性能
- 提供多种规格，可选择不同的固定混合比率
- 轻松更换一个或两个下缸体即可获得所需配比
- 重型柱塞杆，使用寿命长

### XL10000 13 英寸空气马达

- 专为持续喷涂设计的优异气动马达，有效防止结冰现象
- 采用重型铝、钢和复合材料结构，使用寿命更长
- 除冰阀可在严重结冰工况下保持系统畅通

### VISCON HF 主加热器

- 降低涂层粘度并改进喷型
- 采用可维护加热元件的全开放式加热器芯体。
- 易于维护

### 混合歧管

- 提供用于混合或冲洗的简单流体控制
- 孔口更大，压降更低，轻松处理高固含涂层
- 可安装在设备本体或远程位置，提供极致便利性

### 配比保证

- 危险区与非危险区机型均可选配此配件
- 实时监控 A 和 B 料压差，确保每次喷涂的精准配比

### 95 升不锈钢管线加热料斗

- 采用双层壁结构，配备 3000W 加热器以调节材料温度
- Xtreme-Duty 搅拌器可轻松混合高粘度涂料
- 5:1 Monark® 进料泵可轻松将物料从料斗输送至泵体

### 出口歧管和阀门

- 标配流体计量装置，实时监控泵输出状态
- 提供自动过压释放
- 支持回流至供料端，实现泵体填料、管路清洗或出口压力释放
- 配合集成加热器实现流体预热循环

### XP 压力监测器

- 实时监控 A 和 B 料压差，确保每次喷涂的精准配比！
- 提供 120-240V 电压或空气涡轮动力版本
- 适用于所有 XP 喷涂机型号

所示部件号  
26C008

可选配件



### 非危险场所

| 说明                 | 部件号    | 包括                                  |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
| XP50s-hf 1:1 电加热软管 | 578103 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 1:1 水套软管  | 578101 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |
| XP50s-hf 2:1 电加热软管 | 578203 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 2:1 水套软管  | 578201 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |
| XP50s-hf 3:1 电加热软管 | 578303 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 3:1 水套软管  | 578301 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |
| XP50s-hf 4:1 电加热软管 | 578403 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 4:1 水套软管  | 578401 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |
| XP70s-hf 1:1 电加热软管 | 577103 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 1:1 水套软管  | 577101 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |
| XP70s-hf 2:1 电加热软管 | 577203 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 2:1 水套软管  | 577201 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |
| XP70s-hf 3:1 电加热软管 | 577303 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 3:1 水套软管  | 577301 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |
| XP70s-hf 4:1 电加热软管 | 577403 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 4:1 水套软管  | 577401 | XTR5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管控制器，配比检查套件  |

所有套装均包含 Merkur 溶剂冲洗泵、远程歧管管架、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。其他型号请参见第 29 页。

### 危险场所组件

| 说明                 | 部件号    | 包括                                   |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| XP50s-hf 1:1 电加热软管 | 578113 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 1:1 水套软管  | 578111 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |
| XP50s-hf 2:1 电加热软管 | 578213 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 2:1 水套软管  | 578211 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |
| XP50s-hf 3:1 电加热软管 | 578313 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 3:1 水套软管  | 578311 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |
| XP50s-hf 4:1 电加热软管 | 578413 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP50s-hf 4:1 水套软管  | 578411 | XTR 5+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |
| XP70s-hf 1:1 电加热软管 | 577113 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 1:1 水套软管  | 577111 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |
| XP70s-hf 2:1 电加热软管 | 577213 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 2:1 水套软管  | 577211 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |
| XP70s-hf 3:1 电加热软管 | 577313 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 3:1 水套软管  | 577311 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |
| XP70-hf 4:1 电加热软管  | 577413 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，电加热软管控制器，配比检查套件 |
| XP70s-hf 4:1 水套软管  | 577411 | XTR 7+ 喷枪，10.6 米集成软管，加热软管循环套件，配比检查套件 |

本系统各组件均按防爆环境要求设计。所有套装均包含 Merkur 溶剂冲洗泵、远程歧管管架、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。其他型号请参见第 29 页。

# XM

## 单台设备即可实现 1:1 至 10:1 的可调比例

无论材料类型或所需配比如何，XM 系列都能满足需求！通过按需混合材料，既可节省时间和成本，又能杜绝手工混合误差。配备直观的用户控制系统，可实时显示配比数据，并支持下载作业报告，确保每次作业精准无误。

### 专属 XTREME 泵下缸体

- 经实践检验的可靠性能
- 提供多种规格，可选择不同的固定混合比率
- 轻松更换一个或两个下缸体即可获得所需配比
- 重型柱塞杆，使用寿命长

### XL6500 10 英寸空气马达

- 专为持续喷涂设计的优异气动马达，有效防止结冰现象
- 采用重型铝、钢和复合材料结构，使用寿命更长
- 除冰阀可在严重结冰工况下保持系统畅通

### 精密计量阀组与出口歧管系统

- 精密计量阀确保每次配比精准无误
- 提供自动过压释放
- 支持回流至供料端，实现泵体填料、管路清洗或出口压力释放
- 配合集成加热器实现流体预热循环

### VISCON HF 主加热器

- 降低涂层粘度并改进喷型
- 采用可维护加热元件的全开放式加热器芯体。
- 易于维护

### 混合歧管

- 提供用于混合或冲洗的简单流体控制
- 孔口更大，压降更低，轻松处理高固含涂层
- 可安装在设备本体或远程位置，提供极致便利性

### 可选 25 加仑不锈钢管线加热料斗

- 采用双层壁结构，配备 3000W 加热器以调节材料温度
- Xtreme-Duty 搅拌器可轻松混合高粘度涂料
- 5:1 Monark® 进料泵可轻松将物料从料斗输送至泵体

### 直观的用户控制装置

- 可调节的比率控制，可在 1:1 到 10:1 之间调节
- LCD 显示屏实时呈现系统信息
- 配比警报系统可在异常时自动停机，有效节省时间和成本



### XM 系列备用零件套件

- XM 系统常用维修零件便捷套件
- 配备计量阀组与混合歧管维修套件，有效减少停机时间



部件号：25F106

可选配件

### 非危险场所套件

| 说明          | 部件号    | 包括                                  |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| XM50 水套软管   | XM5M0W | Viscon HF 加热器，加热软管循环套件              |
| XP50s 水套软管  | XM5M2W | Viscon HF 加热器，接线盒，加热软管循环套件，19 升双壁料斗 |
| XM50 电加热软管  | XM5M0E | Viscon HF 加热器，接线盒，电加热软管控制器          |
| XM50s 电加热软管 | XM5M2E | Viscon HF 加热器，接线盒，电加热软管控制器，19 升双壁料斗 |
| XM70 水套软管   | XM7M0W | Viscon HF 加热器，接线盒，加热软管循环套件          |
| XM70s 水套软管  | XM7M2W | Viscon HF 加热器，接线盒，加热软管循环套件，19 升双壁料斗 |
| XM70 电加热软管  | XM7M0E | Viscon HF 加热器，接线盒，电加热软管控制器          |
| XM70s 电加热软管 | XM7M2E | Viscon HF 加热器，接线盒，电加热软管控制器，19 升双壁料斗 |

所有套装均包含 Merkur 溶剂冲洗泵、远程歧管管架、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。其他型号请参见第 30 页。

### 危险场所套件

| 说明                    | 部件号    | 包括            |
|-----------------------|--------|---------------|
| XM50 基础型              | XM5N00 |               |
| 带 Viscon HP 加热器的 XM50 | XM5E00 | Viscon HP 加热器 |
| XM70 基础型              | XM7N00 |               |
| 带 Viscon HP 加热器的 XM70 | XM7E00 | Viscon HP 加热器 |

该系统已通过爆炸性环境最高等级认证。所有套装均包含 Merkur 溶剂冲洗泵、远程歧管管架、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。

### 危险场所组件套件

| 说明          | 部件号    | 包括                              |
|-------------|--------|---------------------------------|
| XM50 水套软管   | XM5J0W | Viscon HF 加热器，加热软管循环套件          |
| XM50s 水套型   | XM5J2W | Viscon HF 加热器，加热软管循环套件，19 升双壁料斗 |
| XM50 电加热软管  | XM5J0E | Viscon HF 加热器，电加热软管控制器          |
| XM50s 电加热软管 | XM5J2E | Viscon HF 加热器，电加热软管控制器，19 升双壁料斗 |
| XM70 水套软管   | XM7J0W | Viscon HF 加热器，加热软管循环套件          |
| XM70s 水套软管  | XM7J2W | Viscon HF 加热器，加热软管循环套件，19 升双壁料斗 |
| XM70 电加热软管  | XM7J0E | Viscon HF 加热器，电加热软管控制器          |
| XM70s 电加热软管 | XM7J2E | Viscon HF 加热器，电加热软管控制器，19 升双壁料斗 |

本系统各组件均按防爆环境要求设计。2009958 套装包含 Merkur 溶剂冲洗泵、接线盒、远程歧管管架、XTR+ 喷枪、10.6 米集成软管及静态混合器。其他型号请参见第 30 页。

# 无论什么作业，固瑞克都有适合您的喷枪

固瑞克喷枪因其出众的耐用性和可靠性而受到全球承包商的青睐。无论您的作业需要喷涂薄片填充材料还是薄质涂料，固瑞克都能为您提供理想的解决方案。

| 型号             | 最大工作压力 | 喷枪过滤器 | 喷枪旋转接头 | 扳机    | 流体通道        |
|----------------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| XRT5+          | 5000   | 是     | 集成     | 四指    | 标准型（通过手柄）   |
| Silver Plus    | 5000   | 否     | 配件     | 两指和四指 | 大型（直接流至喷嘴）  |
| Silver Plus HP | 7250   | 否     | 配件     | 两指和四指 | 大型（直接流至喷嘴）  |
| XRT7+          | 7250   | 是     | 集成     | 四指    | 标准型（通过手柄）   |
| XRT7+ Hi Flo   | 7250   | 是     | 集成     | 四指    | 大型（通过手柄）    |
| XHF            | 7250   | 否     | 配件     | 四指    | 超大型（直接流至喷嘴） |

## XTR+

固瑞克的 XTR-5+、XTR-7+ 和 XTR-7+ 高流量喷枪是目前市场上最为持久可靠的无气喷枪，也是广大防护涂料承包商的第一选择。

### 多功能设计

- 可选择两指和四指扳机
- XTR5+ 和 XTR7+ 支持两种手柄选项，即使在喷涂加热材料时也能实现最大程度的控制性和舒适度
- 可拆卸的扳机护圈不受喷枪手柄阻碍，便于检修过滤器

### EASY OUT™ 喷枪过滤器

- 从内向外进行过滤可避免过滤器损坏
- 高粘度流体套件经过优化，适用于粘稠度最高的材料

### 内置活络头

- 独有的双底座活络头设计减少压力下的密封摩擦，是市场上绝佳的旋转接头选择
- 可选配吸料装置或进料泵，适合各种尺寸的材料容器

### 喷枪扳机和扳机锁

- 扳机扣动力小且扣动平滑，只需简单拇指操作即可锁上安全锁
- 定制扳机选件

#### XTR5+ 无气喷枪，345 巴

| 部件号    | 说明                            |
|--------|-------------------------------|
| XTR520 | 1 in 圆形手柄，四指扳机，无喷嘴            |
| XTR522 | 椭圆形隔热手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴   |
| XTR524 | 1 in 圆形手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴 |



XTR5+  
XTR524  
(拥有专利)  
(特許取得済み)

#### XTR7+ 无气喷枪，500 巴

| 部件号    | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| XTR720 | 圆形手柄，四指扳机，无喷嘴               |
| XTR722 | 椭圆形隔热手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴 |
| XTR724 | 圆形手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴    |



XTR7+  
XTR724  
(拥有专利)  
(特許取得済み)

#### XTR7+™ HF 高流量无气喷枪，500 巴

| 部件号    | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| XTR712 | 椭圆形隔热手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴 |



XTR7+  
High Flo  
XTR713  
(拥有专利)  
(特許取得済み)

#### XTR+ 喷枪配件，（适用于 XTR5+ 和 XTR7+）

| 部件号    | 说明                 | 部件号    | 说明               |
|--------|--------------------|--------|------------------|
| 273141 | 喷枪维修套件（包括垫圈、枪针和底座） | 287032 | 过滤器，60 目         |
| 287449 | 四指圆形扳机套件           | 287033 | 过滤器，100 目        |
| 287450 | 两指扳机套件             | 287034 | 过滤器，60 和 100 目组合 |
| 287451 | 四指椭圆形隔热扳机套件        |        |                  |

# SILVER PLUS 和 SILVER PLUS HP™

作为许多承包商的首选喷枪，固瑞克的 Silver Plus 喷枪以其耐用性、使用寿命、喷涂性能和舒适性设计而驰名。



Silver Plus HP 喷枪  
273334  
500 巴  
(拥有专利)

全新！

两次更换填料之间的  
时间延长多达 2 倍



Silver Plus 喷枪  
246240  
345 巴  
(拥有专利)

### 轻质、坚固设计

- 铸铝耐用设计，可抵御恶劣的环境
- 比竞品喷枪重量更轻
- 抛光枪身，易于清洁

### 独家枪针设计

- 出厂设置枪针无需调节扳机
- 长期使用无破损
- 绝佳的性能和使用寿命

### 不锈钢流体管

流体直接通过喷枪流体管流至喷嘴，可以喷涂更厚重的材料，例如高固含量涂料和胶液，喷涂压力高达 500 巴\*

\*Silver Plus HP

### 符合人体工程学设计原理的手柄

- 适形手柄，可减少疲劳
- 喷涂时喷枪更易于操控



#### SILVER PLUS 无气喷枪，345 巴

| 部件号    | 说明                                  |
|--------|-------------------------------------|
| 273329 | 带 XHD 519 喷嘴和护套的 Silver Plus 喷枪（两指） |
| 235460 | 带扁平喷嘴和护套的 Silver Plus 喷枪（两指）        |
| 235461 | 带扁平喷嘴和护套的 Silver Plus 喷枪（四指）        |
| 235474 | 维修套件 (Silver Plus)                  |



#### SILVER PLUS HP 无气喷枪，500 巴

| 部件号    | 说明                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 273334 | 带 XHD 419 喷嘴和护套的 Silver Plus HP 喷枪（两指） |
| 273335 | 带 XHD 419 喷嘴和护套的 Silver Plus HP 喷枪（四指） |
| 20B225 | 维修套件 (Silver Plus HP)                  |



# XHF HIGH-FLO

XHF 喷枪非常适合喷涂最粘稠的涂料和纤维材料。此类喷枪具有超大流体通道和无过滤器设计，可实现超大流量和出色的雾化效果。



### 超大流体通道

- 无过滤器设计减小局限性，实现超大流量
- 最大限度防止粘稠和填充材料堆积
- 减少压降，实现绝佳的雾化效果

### 经过实践验证

- 非常适合处理要求最苛刻的高粘度防护涂料，其中包括膨胀型环氧防火涂料和纤维填充材料

### 专利枪针设计

- 喷针经出厂设置，无需任何调整
- 重型设计，实现绝佳的性能和使用寿命

### 人体工程学设计

- 适形手柄可以实现最大程度的喷涂控制性和舒适度
- 优化扳机和轻巧设计可轻松实现全天喷涂作业

### XHF 无气喷枪，500 巴

| 部件号    | 说明                        |
|--------|---------------------------|
| 262854 | XHF 喷枪，包括 XHD 429 喷嘴      |
| 26C793 | XHF 喷枪，顶部进料，包括 XHD 429 喷嘴 |
| 273260 | 维修套件（XHF 喷枪）              |

## 自动无气喷枪

通过气动信号控制喷沫设备，完美适配机械臂或流水线作业。

### 紧凑型设计

- 可轻松安装到任何夹具或机械臂上
- 结构紧凑轻巧，可在提高生产速度的同时有效降低拥有成本
- 经过优化，适合在高达 500 巴的压力下喷涂保护性涂料



### 自动无气喷枪

| 部件号    | 说明                      |
|--------|-------------------------|
| 26C624 | AL-5 喷枪，适用于高压防护涂料，345 巴 |
| 26C625 | AL-7 喷枪，适用于高压防护涂料，500 巴 |

### 自动无气歧管配件

| 部件号    | 说明                         |
|--------|----------------------------|
| 241161 | NPT 接头，345 巴               |
| 241162 | JIC 接头，345 巴               |
| 26C622 | NPT 接头，500 巴               |
| 244930 | 用于输送或喷涂的高流量环境或温度调节歧管，350 巴 |

### 喷枪和软管配件包

| 部件号    | 说明                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 26C962 | XTR520，(2) XHD519 SwitchTip 喷嘴，软管和快接软管              |
| 26C963 | XTR720，(2) XHD519 SwitchTip 喷嘴，软管和快接软管              |
| 273142 | XTR520，(1) XHD317 和 (1) XHD319 SwitchTip 喷嘴，软管和鞭状软管 |
| 273143 | XTR720，(1) XHD317 和 (1) XHD319 SwitchTip 喷嘴，软管和鞭状软管 |
| 19D624 | Silver Plus，15 米软管束，鞭状软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴        |
| 19D625 | Silver Plus HP，15 米软管束，鞭状软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴     |
| 19D646 | Silver Plus，45 米软管束，鞭状软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴        |
| 19D647 | Silver Plus HP，45 米软管束，鞭状软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴     |

### 高压配件套件

| 部件号    | 说明     |
|--------|--------|
| 25A212 | 高压配件套件 |



### HEAVY-DUTY 延长杆

- 可连接到任何无气喷枪或管道阀
- 坚固、轻巧的铝制杆
- 非常适合高压喷涂

| 部件号    | 说明                   |
|--------|----------------------|
| 246294 | 254 毫米喷枪延长杆，耐压 500 巴 |
| 246295 | 380 毫米喷枪延长杆，耐压 500 巴 |
| 246296 | 457 毫米喷枪延长杆，耐压 500 巴 |



### 重型 18 英寸 JETROLLER™

- 兼具喷涂的速度与滚涂的简便性
- 适配 228.6 毫米 - 457.2 毫米标准滚筒套
- 可转换为 1066.8 毫米喷杆 — 只需拆下滚筒头即可！
- 适用于 22 毫米螺纹喷枪或接头

| 部件号    | 说明                                       | 长度     |
|--------|------------------------------------------|--------|
| 17U148 | 重型延长杆（带手柄），耐压 500 巴                      | 107 厘米 |
| 25D229 | 重型延长杆（带手柄及 457 毫米 JetRoller 滚筒），耐压 500 巴 | 107 厘米 |

### 180° 喷嘴

| 部件号    | 说明                             |
|--------|--------------------------------|
| 246297 | 180° 喷嘴，7/8-14 UNC-2B，耐压 500 巴 |



### 喷枪分流器

| 部件号    | 说明                      |
|--------|-------------------------|
| 17V587 | 四枪喷涂管路歧管，带有球阀，不具有独立冲洗功能 |
| 262826 | 喷枪分流器，双枪，具有独立冲洗功能       |
| 288729 | 喷枪分流器，双枪，345 巴          |



### 喷枪活络头

| 部件号    | 说明                            |
|--------|-------------------------------|
| 17G980 | 1/2 英寸 × 3/8 英寸 500 巴喷枪旋转接头   |
| 189018 | 1/4 英寸 × 1/4 英寸 500 巴喷枪旋转接头   |
| 207948 | 1/2 英寸 × 1/2 英寸 450 巴 Z 型旋转接头 |
| 223340 | 1/4 英寸 × 1/4 英寸 500 巴 Z 型旋转接头 |



RAC XHD 喷嘴和护套

| 部件号    | 说明                                     |
|--------|----------------------------------------|
| XHDxxx | XHD SwitchTip 喷嘴，灰色（临时编号）；最大工作压力：500 巴 |
| XHD001 | XHD RAC 护套；最大工作压力：500 巴                |
| XHD010 | 密封件与密封套件（5 件装）                         |

RAC XHD SWITCHTIP 喷嘴 (XHDXXX)

| 喷嘴尺寸 |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 英寸   | 毫米              | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.049 |
| 喷嘴   | 2-4 (51-102)    | 107   | 109   | 111   | 113   | 115   | 117   | 119   | 121   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      | 4-6 (102-152)   |       | 209   | 211   | 213   | 215   | 217   | 219   | 221   |       | 225   | 227   | 229   | 231   |       | 235   |       | 239   |       |       |       |       |       |
|      | 6-8 (152-203)   | 307   | 309   | 311   | 313   | 315   | 317   | 319   | 321   | 323   | 325   | 327   | 329   | 331   | 333   | 335   | 337   | 339   | 341   | 343   | 345   | 347   |       |
|      | 8-10 (203-254)  |       | 409   | 411   | 413   | 415   | 417   | 419   | 421   | 423   | 425   | 427   | 429   | 431   | 433   | 435   | 437   | 439   | 441   | 443   | 445   | 447   | 449   |
|      | 10-12 (254-305) |       | 509   | 511   | 513   | 515   | 517   | 519   | 521   | 523   | 525   | 527   | 529   | 531   | 533   | 535   | 537   | 539   | 541   | 543   | 545   | 547   | 549   |
|      | 12-14 (305-356) |       | 609   | 611   | 613   | 615   | 617   | 619   | 621   | 623   | 625   | 627   | 629   | 631   | 633   | 635   | 637   | 639   | 641   | 643   | 645   | 647   | 649   |
|      | 14-16 (356-406) |       |       | 711   | 713   | 715   | 717   | 719   | 721   | 723   | 725   | 727   | 729   | 731   | 733   | 735   | 737   | 739   | 741   | 743   | 745   | 747   | 749   |
|      | 16-18 (406-457) |       |       |       | 813   | 815   | 817   | 819   | 821   | 823   | 825   | 827   | 829   | 831   | 833   | 835   | 837   | 839   | 841   | 843   |       | 847   |       |
|      | 18-20 (457-508) |       |       |       |       |       |       |       |       | 923   |       | 927   |       | 931   | 933   | 935   | 937   | 939   |       |       |       |       |       |
|      | 流量 (GPM)        | 0.05  | 0.09  | 0.12  | 0.18  | 0.24  | 0.31  | 0.38  | 0.47  | 0.57  | 0.67  | 0.77  | 0.90  | 1.03  | 1.17  | 1.31  | 1.47  | 1.63  | 1.8   | 1.98  | 2.17  | 2.37  | 2.58  |
|      | 流量（升/分钟）        | 0.20  | 0.33  | 0.49  | 0.69  | 0.91  | 1.17  | 1.47  | 1.79  | 2.15  | 2.54  | 2.96  | 3.42  | 3.90  | 4.42  | 2.36  | 5.56  | 6.18  | 6.83  | 7.51  | 8.23  | 8.98  | 9.76  |

|           | 喷嘴尺寸            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 英寸              | 毫米    | 0.051 | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.065 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.075 | 0.081 |
| 喷嘴        | 2-4 (51-102)    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 4-6 (102-152)   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 6-8 (152-203)   | 351   |       | 355   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 8-10 (203-254)  | 451   |       | 455   |       | 459   | 461   | 463   | 465   | 467   |       | 471   | 475   | 481   |       |
|           | 10-12 (254-305) | 551   | 553   | 555   | 557   |       | 561   |       | 565   | 567   |       | 571   | 575   |       |       |
|           | 12-14 (305-356) | 651   |       | 655   | 657   | 659   | 661   | 663   | 665   | 667   | 669   | 671   | 675   |       |       |
|           | 14-16 (356-406) | 751   | 753   | 755   |       |       | 761   |       |       | 767   |       | 771   |       |       |       |
|           | 16-18 (406-457) | 851   |       | 855   |       |       | 861   | 863   |       | 867   |       |       |       |       |       |
|           | 18-20 (457-508) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 流量 (GPM)        | 2.79  | 3.05  | 3.25  | 3.49  | 3.74  | 4.0   | 4.26  | 4.53  | 4.82  | 5.11  | 5.41  | 6.04  | 7.04  |       |
| 流量 (升/分钟) | 10.57           | 11.41 | 12.29 | 13.20 | 14.14 | 15.12 | 16.13 | 17.17 | 18.24 | 19.34 | 20.48 | 22.85 | 26.66 |       |       |

XTREME-DUTY 高压软管



H X X X X X

- 产品标识：  
H= 软管
- 压力额定值：  
4: 310 巴  
5: 386 巴  
7: 499 巴
- 软管直径：  
25: 6.4 毫米  
38: 9.5 毫米  
50: 12.7 毫米
- 长度：  
03: 0.9 米  
06: 1.8 米  
10: 3.0 米  
50: 7.6 米

例如：  
H53850 是一款耐压 386 巴、  
内径 9.525 毫米、长度 15 米的高压软管

选择适合作业的软管

| 部件号             | 说明                           |
|-----------------|------------------------------|
| 工作压力            | 310 巴、386 巴或 500 巴           |
| 温度额定值<br>(所有尺寸) | -40° 至 180°F ( -40° 至 82°C ) |
| 化学抗耐性           | 软管护套可抗耐各类溶剂和酸碱腐蚀             |
| 耐候性             | 软管护套具有出色的氧化、臭氧、日照和一般天气条件抗耐性  |
| 电气特性            | 传导软管                         |

3/4 IN XTREME-DUTY 高压软管

| 部件号    | 说明                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|
| H77550 | 6.4 毫米 × 15 米（ 3/4 英寸 × 50 英尺 ）FBE 超重型高压软管；最大工作压力：500 巴 |

适用于 XP 或 XM 系统

不能互相连接

电加热软管 – 通过 Class 1 Div 1 级危险区域防爆认证

连续长度耐压 **500 巴**

15 米

| 部件号     | 说明                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| HH73215 | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH73225 | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH73315 | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH73325 | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH75215 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH75225 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 1/8 英寸回流管路         |
| HH75315 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH75325 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH75335 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路          |
| HH75345 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路 |
| HH75515 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH75525 | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |

30 米

| 部件号     | 说明                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| HH7321X | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7322X | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7331X | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7332X | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7521X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7522X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7531X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7532X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7533X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路          |
| HH7534X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路 |
| HH7551X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7552X | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |

45 米

| 部件号     | 说明                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| HH7321Y | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7322Y | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7331Y | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7332Y | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7521Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7522Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7531Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7532Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7533Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路          |
| HH7534Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路 |
| HH7551Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7552Y | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |

60 米（ 200 英尺 ）

| 部件号     | 说明                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| HH7321Z | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7322Z | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7331Z | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7332Z | 电加热软管，3/8 英寸 (A)，3/8 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |
| HH7521Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7522Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 1/8 英寸回流管路         |
| HH7531Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸溶剂管路，无回流管路                       |
| HH7532Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路              |
| HH7533Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路          |
| HH7534Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，3/8 英寸和 1/4 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路 |
| HH7551Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，无回流管路                  |
| HH7552Z | 电加热软管，1/2 英寸 (A)，1/2 英寸 (B) 溶剂管路，2 根 3/8 英寸回流管路         |

电加热软管配件

| 部件号    | 说明                     |
|--------|------------------------|
| 18C175 | 独立式电加热软管控制器，工作电压 240 伏 |
| 18A373 | 变压器，480 伏至 240 伏       |
| 420033 | 远程混合歧管循环套件，XP          |
| 273185 | 远程混合歧管循环套件，XM          |

水套加热软管 –

通过 ATEX 防爆认证及 Class 1 Div 1 危险区域认证 – 单根长度 15.2 米

| 部件号    | 说明                                 |
|--------|------------------------------------|
| 245840 | 单根软管，内径 6.3 毫米，耐压 345 巴            |
| 245841 | 单根软管，内径 6.3 毫米，耐压 500 巴            |
| 245842 | 单根软管，内径 9.5 毫米，耐压 345 巴            |
| 245843 | 单根软管，内径 9.5 毫米，耐压 500 巴            |
| 245844 | 单根软管，内径 12.7 毫米，耐压 345 巴           |
| 245845 | 单根软管，内径 12.7 毫米，耐压 500 巴           |
| 248118 | 双软管，内径皆为 12.7 毫米，耐压 500 巴          |
| 248119 | 双软管，内径皆为 9.5 毫米，耐压 500 巴           |
| 248120 | 双软管，内径分别为 12.7 毫米和 9.5 毫米，耐压 500 巴 |
| 248121 | 双软管，内径分别为 9.5 毫米和 6.3毫米，耐压 500 巴   |

水套加热软管配件

| 部件号    | 说明                                    |
|--------|---------------------------------------|
| 25N580 | 套件，软管加热循环，XP 底座，包含 Viscon HP (245869) |
| 26C051 | 套件，软管加热循环改装组件，XP 推车，不含加热器             |

软管隔热和防磨损护套 –

（为您的软管提供额外的隔热保护层）

| 部件号    | 说明                              |
|--------|---------------------------------|
| 24J525 | 15.2 米单材料软管隔热层                  |
| 246078 | 防磨损护套，15.2 米蓝色编织聚酯网套，直径 63.5 毫米 |
| 16T138 | 可重复使用的防磨损护套，带钩环扣件，长度 15.2 米     |

适用于 E-MIX XT

不能互相连接

电加热软管 – 未通过危险区域防爆认证

连续长度耐压 **345 巴**

完整加热软管套件（华氏）

| 部件号     | 说明                                         |
|---------|--------------------------------------------|
| 2007169 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 15 米，控制器，华氏，安装套件 |
| 2007171 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 30 米，控制器，华氏，安装套件 |
| 2007173 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 15 米，控制器，华氏，安装套件 |
| 2007175 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 30 米，控制器，华氏，安装套件 |

完整加热软管套件（摄氏）

| 部件号     | 说明                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 2007170 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 15 米，控制器，摄氏，安装套件  |
| 2007172 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 30 米，控制器，摄氏，安装套件  |
| 2007174 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 50 英尺，控制器，摄氏，安装套件 |
| 2007176 | 套件，加热软管，1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 30 米，控制器，摄氏，安装套件  |

加热软管

| 部件号    | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| HH5555 | 加热软管，1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 15 米 |
| HH555X | 加热软管，1/2 英寸 x 1/2 英寸 x 30 米 |
| HH5535 | 加热软管，1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 15 米 |
| HH553X | 加热软管，1/2 英寸 x 3/8 英寸 x 30 米 |

加热软管控制器

| 部件号     | 说明                   |
|---------|----------------------|
| 2006697 | 套件，控制器，240V，加热软管（华氏） |
| 2006698 | 套件，控制器，240V，加热软管（摄氏） |
| 2006565 | 加热软管控制器安装套件          |

连接肘管

| 部件号    | 说明                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 100840 | 517 bar 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 ) ， 90 度弯头街接式 |
| 164259 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 ) ， 90 度弯头街接式 |
| 155699 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 外螺纹 ) ， 90 度弯头街接式 |
| 166999 | 500 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 ) ， 90 度弯头街接式 |
| 158683 | 500 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 外螺纹 ) ， 90 度弯头街接式 |
| 15M987 | 500 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 外螺纹 ) ， 60 度弯头街接式 |
| 166590 | 500 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 3/4 npt ( 外螺纹 ) ， 90 度弯头街接式 |

接嘴

| 部件号    | 说明                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 503086 | 345 bar 1 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 内螺纹 ) ， 2-1/8 英寸异径，六角不锈钢接头     |
| 15R232 | 455 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 内螺纹 ) ， 2 英寸异径，六角不锈钢接头       |
| 171439 | 455 bar 1 npt ( 内螺纹 ) x 3/4 npt ( 内螺纹 ) ， 2 英寸异径，六角不锈钢接头         |
| 166606 | 483 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 ) ， 4-1/2 英寸异径，六角接头      |
| 166846 | 500 bar 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 内螺纹 ) ， 1-3/16 英寸异径，六角不锈钢接头 |
| 164672 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 内螺纹 ) ， 2-3/4 英寸异径，六角接头     |
| 156849 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 ) ， 1-1/2 英寸异径，六角接头      |
| 156850 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 ) ， 2-1/2 英寸异径，六角接头      |
| 160790 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 ) ， 3-5/8 英寸异径，六角接头      |
| 158979 | 500 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 ) ， 2-3/4 英寸异径，六角接头      |
| 156877 | 500 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 内螺纹 ) ， 2-1/2 英寸异径，六角接头      |
| 157129 | 500 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 ) ， 3-1/4 英寸异径，六角接头      |
| 16R883 | 500 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 内螺纹 ) ， 2 英寸异径，六角不锈钢接头       |
| 17J816 | 500 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 3/4 npt ( 内螺纹 ) ， 2-1/2 英寸异径，六角不锈钢接头   |
| 160032 | 500 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 3/4 npt ( 内螺纹 ) ， 1-7/8 英寸异径，六角接头      |
| 175013 | 500 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 3/4 npt ( 内螺纹 ) ， 2-1/2 英寸异径，六角接头      |
| 162449 | 510 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npt ( 内螺纹 ) ， 1-5/8 英寸异径，六角接头      |
| 159239 | 510 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 ) ， 1-5/8 英寸异径，六角接头      |
| 158491 | 510 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 内螺纹 ) ， 1-5/8 英寸异径，六角接头      |
| 162453 | 514 bar 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 内螺纹 ) ， 1-1/5 英寸异径，六角不锈钢接头  |
| 156971 | 514 bar 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npt ( 内螺纹 ) ， 1-3/8 英寸异径，六角接头      |
| 196181 | 514 bar 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 内螺纹 ) ， 1-1/5 英寸异径，六角镍合金接头  |
| 164856 | 552 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 内螺纹 ) ， 1-5/8 英寸异径，六角接头     |
| 192593 | 552 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npsm ( 内螺纹 ) ， 2-3/4 英寸异径，六角不锈钢接头  |

活接头

| 部件号    | 说明                                                |
|--------|---------------------------------------------------|
| 114339 | 345 bar， 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 外螺纹 ) ， 不锈钢 |
| 156172 | 345 bar， 3/4 npt ( 外螺纹 ) x 3/4 npt ( 外螺纹 )        |
| 113344 | 380 bar， 3/4 npt ( 外螺纹 ) x 1/2 npt ( 内螺纹 )        |
| 155653 | 455 bar， 1/2 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 )        |
| 207152 | 500 bar 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )        |
| 155864 | 500 bar， 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npsm ( 外螺纹 )       |
| 155865 | 500 bar， 1/2 npt ( 外螺纹 ) x 1/2 npsm ( 外螺纹 )       |
| 156173 | 510 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )       |
| 159153 | 514 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 )        |
| 157705 | 514 bar， 3/8 npsm ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 内螺纹 )       |
| 155665 | 514 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )       |
| 235208 | 514 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 ) ， 不锈钢 |
| 162505 | 514 bar， 1/2 npsm ( 外螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 )       |
| 158256 | 514 bar， 1/2 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )       |
| 155570 | 690 bar， 1/4 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npsm ( 外螺纹 )       |
| 156823 | 690 bar， 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 外螺纹 )       |

三通接头

| 部件号    | 说明                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 16U937 | 455 bar 1 英寸 npt ( 内螺纹 ) ， 3/4 英寸 npt ( 外螺纹 ) ， 3/8 英寸 npt ( 外螺纹 )   |
| 15R875 | 500 bar 1/4 英寸 npt ( 内螺纹 ) ， 1/4 英寸 npt ( 外螺纹 ) ， 1/4 英寸 npt ( 外螺纹 ) |
| 15R874 | 500 bar 3/8 英寸 npt ( 内螺纹 ) ， 3/8 英寸 npt ( 外螺纹 ) ， 3/8 英寸 npt ( 外螺纹 ) |
| 15R873 | 500 bar 1/2 英寸 npt ( 内螺纹 ) ， 1/2 英寸 npt ( 外螺纹 ) ， 1/2 英寸 npt ( 外螺纹 ) |
| 17B815 | 500 bar 3/4 英寸 npt ( 内螺纹 ) ， 3/4 英寸 npt ( 内螺纹 ) ， 3/8 英寸 npt ( 外螺纹 ) |

异径套管

| 部件号    | 说明                                        |
|--------|-------------------------------------------|
| 158586 | 455 bar 1 npt ( 外螺纹 ) x 3/4 npt ( 外螺纹 )   |
| 159841 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 ) |
| 100206 | 500 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 ) |
| 121433 | 500 bar 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 外螺纹 ) |
| 16T315 | 500 bar 3/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 外螺纹 ) |
| 15R067 | 500 bar 1 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npt ( 外螺纹 )   |
| 171439 | 500 bar 1 npt ( 内螺纹 ) x 3/4 npt ( 外螺纹 )   |

接头

| 部件号    | 说明                                        |
|--------|-------------------------------------------|
| 113093 | 500 bar 1/4 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 ) |
| 162024 | 500 bar 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npt ( 外螺纹 ) |
| 158581 | 500 bar 1/2 npt ( 外螺纹 ) x 1/2 npt ( 外螺纹 ) |

连接器适配接头

| 部件号    | 说明                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 113093 | 500 bar 3/8 npt ( 内螺纹 ) x 3/8 npt ( 外螺纹 ) 用于静态混合器 15E592 |
| 162024 | 500 bar 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 内螺纹 )               |
| 158581 | 7250 psi (500 bar) 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 内螺纹 )     |

插塞

| 部件号    | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| 100721 | 500 bar 1/4 npt，六角接头，承插式，短型 |
| 101754 | 500 bar 3/8 npt，六角接头，承插式，短型 |
| 100361 | 500 bar 1/2 npt，六角接头，承插式，短型 |

球阀

| 部件号    | 说明                                                |
|--------|---------------------------------------------------|
| 102646 | 345 bar， 1/4 npt ( 内螺纹 ) x 1/4 npsm ( 外螺纹 ) ， 不锈钢 |
| 102644 | 345 bar， 3/4 npt ( 外螺纹 ) x 3/4 npt ( 外螺纹 )        |
| 239018 | 455 bar， 1/2 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 )        |
| 248271 | 500 bar 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )        |
| 214037 | 500 bar， 1/2 npt ( 内螺纹 ) x 1/2 npsm ( 外螺纹 )       |
| 210657 | 500 bar， 1/2 npt ( 外螺纹 ) x 1/2 npsm ( 外螺纹 )       |
| 238635 | 510 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )       |
| 210659 | 514 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 外螺纹 )        |
| 235992 | 514 bar， 3/8 npsm ( 外螺纹 ) x 1/4 npt ( 内螺纹 )       |
| 210658 | 514 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )       |
| 262739 | 514 bar， 3/8 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 ) ， 不锈钢 |
| 262740 | 514 bar， 1/2 npsm ( 外螺纹 ) x 3/8 npt ( 内螺纹 )       |
| 237303 | 514 bar， 1/2 npt ( 外螺纹 ) x 3/8 npsm ( 外螺纹 )       |
| 237304 | 690 bar， 1/4 npt ( 外螺纹 ) x 1/4 npsm ( 外螺纹 )       |

料斗和进料泵\*

\*200 升桶进料泵套件

| 部件号     | 说明                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 24Y389  | 料斗， 38 升不锈钢，适用于 XP                                             |
| 24Y390  | 料斗， 38 升不锈钢，适用于 XM                                             |
| 25N582  | 料斗， 95 升，不锈钢内衬，基础型（无加热器、泵或搅拌器）                                 |
| 26C482  | 料斗 95 升，不锈钢内衬，含浸入式加热器 (240V)， Monark 5:1 进料泵和 Xtreme Duty 搅拌器  |
| 26B279  | 料斗， 95 升，不锈钢内衬，含浸入式加热器 (480V)， Monark 5:1 进料泵和 Xtreme Duty 搅拌器 |
| 25N675  | 料斗， 95 升，不锈钢内衬，含浸入式加热器 (240V)， 进料泵和 Xtreme Duty 搅拌器            |
| 25N676  | 料斗， 95 升，不锈钢内衬，含浸入式加热器 (240V)， 重力供料（无供料泵或搅拌器）                  |
| 26C549  | 料斗底座套件，包含叉车插槽和 25 加仑料斗用脚轮。                                     |
| 256276  | Monark 5:1 进料泵套件，带空气和流体连接                                      |
| 256433  | President 10:1 进料泵套件，带空气和流体连接                                  |
| 2009958 | EFP-350XT 电动进料泵基础款                                             |
| 2009960 | EFP-350XT 电动进料泵（含流体软管及 Y 型过滤器）                                 |

搅拌机

| 部件号    | 说明                                               |
|--------|--------------------------------------------------|
| 256274 | Twistork（碳钢）料桶长度搅拌机套件，带有空气连接                     |
| 235534 | Twistork（不锈钢）料桶长度搅拌机套件，带有空气连接                    |
| 243340 | 18.9 升料桶搅拌机套件，带有盖板和安装五金件                         |
| 25A598 | Xtreme-Duty 搅拌机，裸机                               |
| 25A599 | 料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌机，带手柄                        |
| 25A600 | 料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌机，带升降机                       |
| 25A601 | 料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌机，带升降机和 5:1 Monark 系统        |
| 25A602 | 料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌机，带升降机和 5:1 Monark 不锈钢系统     |
| 25A603 | 料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌机，带升降机和 10:1 President 系统    |
| 25A604 | 料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌机，带升降机和 10:1 President 不锈钢系统 |
| 26C729 | 扩展刀片搅拌机                                          |

PRESSURETRAK

经认证可用于危险场所

| 部件号    | 说明                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 26C427 | PressureTrak 压力监测系统（适配采用 XL6500 气动马达的 XP 系列设备）              |
| 26C452 | PressureTrak 压力监测系统（适配采用 XL10000 气动马达的 XP-HF 及 XPs-HF 系列设备） |

压力监测器

| 部件号    | 说明                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|
| 262940 | 电动壁装式压力监测器（适配采用 XL6500 空气马达的 XP 系列设备）              |
| 262942 | 涡轮驱动式压力监测器（适配采用 XL6500 空气马达的 XP 系列设备）              |
| 26C008 | 电动壁装式压力监测器（适配采用 XL10000 空气马达的 XP-HF 及 XPs-HF 系列设备） |
| 26C009 | 涡轮驱动式压力监测器（适配采用 XL10000 空气马达的 XP-HF 及 XPs-HF 系列设备） |

歧管连接方式

| 部件号    | 说明                                 |
|--------|------------------------------------|
| 24M398 | XP 快速设置式混合歧管，带有阀座、A/B 压力计和 A/B 冲洗阀 |
| 24Z934 | 远程混合歧管，仅阀座，水加热块，XP                 |
| 255684 | 混合歧管 XM                            |
| 256980 | XM 系列远程混合歧管改装套件（含防护罩）              |
| 262807 | 标准混合歧管，无阀座，XP，无阀座                  |
| 262522 | 仅阀座 - 无混合歧管                        |

流体过滤器

| 部件号    | 说明                   |
|--------|----------------------|
| 16V583 | 外部涂料出口过滤器套件          |
| 19D955 | 用于整体式和外部过滤器的聚乙烯过滤器支架 |
| 244841 | 用于整体式和外部过滤器的碳钢过滤器支架  |
| 224458 | 30 目过滤器滤芯 - 2 件装     |
| 224459 | 60 目过滤器滤芯 - 2 件装     |
| 224468 | 100 目过滤器滤芯 - 2 件装    |
| 16G819 | Xtreme 过滤器盖板手        |

VISCON 加热器

| 部件号    | 说明                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 245848 | Viscon HP 危险场所 120 VAC， 2300 W， 19.2 A  |
| 245862 | Viscon HP 危险场所 200 VAC， 4000 W， 20.0 A  |
| 245863 | Viscon HP 危险场所 240 VAC， 4000 W， 16.7 A  |
| 246254 | Viscon HP 危险场所 400 VAC， 4000 W， 10.5 A  |
| 245864 | Viscon HP 危险场所 480 VAC， 4000 W， 8.3 A   |
| 245867 | Viscon HP 非危险场所 120 VAC， 2300 W， 19.2 A |
| 245868 | Viscon HP 非危险场所 200 VAC， 4000 W， 20.0 A |
| 245869 | Viscon HP 非危险场所 240 VAC， 4000 W， 16.7 A |
| 246276 | Viscon HP 非危险场所 400 VAC， 4000 W， 10.5 A |
| 245870 | Viscon HP 非危险场所 480 VAC， 4000 W， 8.3 A  |
| 24W248 | Viscon HF 危险场所 240 VAC， 5400 W， 22.5 A  |
| 26C476 | Viscon HF 危险场所 480 VAC， 5400 W， 11.3 A  |
| 24P016 | Viscon HF 非危险场所 240 VAC， 5400 W， 22.5 A |
| 26C475 | Viscon HF 非危险场所 480 VAC， 5400 W， 11.3 A |

额外加热器配件

| 部件号    | 说明                                  |
|--------|-------------------------------------|
| 19D968 | XP/XM 上使用的 Viscon HP 和 HF 加热器安装套件   |
| 19D955 | 加热器， 200 升， 240 伏， 1000 瓦特， 4.35 安培 |
| 244841 | 电缆组件， 1 个压盖， 30 米*                  |
| 288527 | 电缆组件， 2 个压盖， 8 米*                   |
| 116635 | 电缆组件， 2 个压盖， 15 米*                  |
| 24Z273 | 电缆组件， 2 个压盖， 30 米*                  |
| 121171 | 仅适用于非危险场所的电缆嵌件， 无电缆                 |

DUAL-FLO 加热器

| 部件号     | 说明                           |
|---------|------------------------------|
| 2007357 | E-Mix XT 复合系统 Dual-Flo 加热器   |
| 2007208 | Dual-Flo 加热器专用加热棒及温度传感器维修套件。 |

配比检查套件

| 部件号     | 说明                   |
|---------|----------------------|
| 2000308 | 适用于 XP 的配比检查套件       |
| 2007389 | 适用于 E-Mix XT 的配比检查套件 |
| 2000697 | 配比检查限流器套件            |

静态混合 - 500 巴

| 部件号    | 说明                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 248925 | 1/4 英寸 x 365 厘米（ 12 英尺） 软管混合套件， 含 2 个 15E592 外壳及 6 个静态混合器芯 |
| 262478 | 静态混合器外壳， 1/2 英寸内径 x 127 毫米（ 5 英寸）， 适配 248927 型可更换混合元件      |
| 248927 | 25 件装， 塑料（乙缩醛）可更换静态混合器， 1/2 英寸 12 元件式                      |
| 511352 | 不锈钢静态混合器， 12 元件式， 尺寸 3/8 英寸 x 241 毫米（ 9.5 英寸）              |

可前往 [GRACO.COM/ACCESSORIES](https://www.graco.com/accessories) 了解更多信息

# XTREME 下缸体



## XP 泵下缸体

| 部件号    | 说明                                    |
|--------|---------------------------------------|
| L036C0 | 36cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF  |
| L048C0 | 48cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF  |
| L054C0 | 54cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF  |
| L058C0 | 58cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF  |
| L072C0 | 72cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF  |
| L085C0 | 85cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF  |
| L090C0 | 90cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF  |
| L115C0 | 115cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF |
| L14AC0 | 145cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF |
| L18AC0 | 180cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF |
| L22AC0 | 220cc Xtreme 泵, 仅适用于 XP               |
| L22XC0 | 220cc Xtreme 泵, 仅适用于 XP-HF 和 XPs-HF   |
| L25AC0 | 250cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF |
| L29AC0 | 290cc Xtreme 泵, 适用于 XP、XP-HF 和 XPs-HF |



## XM 泵下缸体

| 部件号    | 说明                              |
|--------|---------------------------------|
| L145C3 | 145cc Xtreme 泵, 适用于 XM70, 无过滤器  |
| L145C4 | 145cc Xtreme 泵, 适用于 XM70, 内置过滤器 |
| L180C3 | 180cc Xtreme 泵, 适用于 XM70, 无过滤器  |
| L180C4 | 180cc Xtreme 泵, 适用于 XM70, 内置过滤器 |
| L220C3 | 220cc Xtreme 泵, 适用于 XM50, 无过滤器  |
| L220C3 | 220cc Xtreme 泵, 适用于 XM50, 内置过滤器 |
| L250C3 | 250cc Xtreme 泵, 适用于 XM50, 无过滤器  |
| L250C4 | 250cc Xtreme 泵, 适用于 XM50, 内置过滤器 |



## E-MIX XT 泵下缸体

| 部件号     | 说明                                            |
|---------|-----------------------------------------------|
| 2007207 | Pro Connect Endurance 泵, 适用于 E-Mix XT A 或 B 端 |



## E-MIX XT 维修套件

| 部件号    | 说明            |
|--------|---------------|
| 25D252 | E-Mix XT 密封套件 |

## 陶瓷球

| XTREME 下缸体 | 陶瓷活塞球  | 陶瓷入口球  |
|------------|--------|--------|
| 115*       | 111453 | 119264 |
| 145        | 111453 | 119264 |
| 180        | 111453 | 119264 |
| 220        | 118602 | 131271 |
| 290        | 117321 | 131271 |

\*115cc 系列 H 型及更新型号。



## 维修套件

超高分子量聚乙烯/聚四氟乙烯密封件。在 140°F (60°C) 以下温度的应用中，呈现出非常理想的化学抗耐性和耐用性。

| 部件号    | 说明                               |
|--------|----------------------------------|
| 25D249 | 36cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D250 | 48cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D251 | 54cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D252 | 58cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D253 | 72Cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D254 | 85cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D255 | 90cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D256 | 97cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D257 | 115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, G 系列及更早型号 |
| 273269 | 115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, H 系列及更新型号 |
| 25D258 | 145cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D259 | 180cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D260 | 220cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D261 | 250cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D262 | 290cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |



聚四氟乙烯密封件。化学抗耐性和高温条件下的理想选择。

| 部件号    | 说明                               |
|--------|----------------------------------|
| 25D239 | 36cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D240 | 48cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 273241 | 58cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D242 | 85cc Xtreme 泵下缸体维修套件             |
| 25D243 | 115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, G 系列及更早型号 |
| 273268 | 115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, H 系列及更新型号 |
| 25D244 | 145cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D245 | 180cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D246 | 220cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D247 | 250cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |
| 25D248 | 290cc Xtreme 泵下缸体维修套件            |



|    |                           | XP50                                                         | XP50-HF                                                      |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 规格 | 框架                        | 推车                                                           | 推车                                                           |
|    | 马达规格 (CC)                 | XL 6500                                                      | XL 10000                                                     |
|    | 最大流体压力 BAR (PSI)          | 344 (5000)                                                   | 344 (5000)                                                   |
|    | LPM (GPM) ( 40 CPM 时近似值 ) | 11.4 (3)                                                     | 15.1 (4)                                                     |
|    | 料斗                        | 26 升塑料料斗                                                     | 26 升塑料料斗                                                     |
| 型号 | 配置                        | 防爆认证                                                         | 非危险场所                                                        |
|    | 基本                        | 282102 – 1:1<br>282202 – 2:1<br>282302 – 3:1<br>282402 – 4:1 | 573102 – 1:1<br>573202 – 2:1<br>573302 – 3:1<br>573402 – 4:1 |
|    | 带主加热器                     | 282104 – 1:1<br>282204 – 2:1<br>282304 – 3:1<br>282404 – 4:1 | 575105 – 1:1<br>575205 – 2:1<br>575305 – 3:1<br>575405 – 4:1 |
|    | 带主加热器<br>软管加热             | 575106 – 1:1<br>575206 – 2:1<br>575306 – 3:1<br>575406 – 4:1 | 573106 – 1:1<br>573206 – 2:1<br>573306 – 3:1<br>573406 – 4:1 |

## XP70 规格

|    |                           | XP70                                                         | XP70-HF                                                      |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 规格 | 框架                        | 底座                                                           | 底座                                                           |
|    | 马达规格 (CC)                 | XL 6500                                                      | XL 10000                                                     |
|    | 最大流体压力 BAR (PSI)          | 34 (500)                                                     | 34 (500)                                                     |
|    | LPM (GPM) ( 40 CPM 时近似值 ) | 2 (7.6)                                                      | 11.4 (3)                                                     |
|    | 料斗                        | 26 升塑料料斗                                                     | 26 升塑料料斗                                                     |
| 型号 | 配置                        | 防爆认证                                                         | 非危险场所                                                        |
|    | 基本                        | 571102 – 1:1<br>571202 – 2:1<br>571302 – 3:1<br>571402 – 4:1 | 572102 – 1:1<br>572202 – 2:1<br>572302 – 3:1<br>572402 – 4:1 |
|    | 带主加热器                     | 571104 – 1:1<br>571204 – 2:1<br>571304 – 3:1<br>571404 – 4:1 | 576105 – 1:1<br>576205 – 2:1<br>576305 – 3:1<br>576405 – 4:1 |
|    | 带主加热器<br>软管加热             | 576106 – 1:1<br>576206 – 2:1<br>576306 – 3:1<br>576406 – 4:1 | 572106 – 1:1<br>572206 – 2:1<br>572306 – 3:1<br>572406 – 4:1 |

|     |         |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 规格包 | 型号      | 基本型: xxxxx2                                                         | 带主加热器: xxxxx4                                                       | 带主加热器: xxxxx5                                                       | 带主加热器和软管加热: xxxxx6                                                  | 带主加热器和软管加热: xxxxx7                                                  |
|     | 混合歧管    | 在设备上                                                                | 在设备上                                                                | 在设备上                                                                | 包含远程管架                                                              | 包含远程管架                                                              |
|     | 主加热器    | 不适用                                                                 | Viscon* 240V                                                        | Viscon* 240V                                                        | Viscon* 240V                                                        | Viscon* 240V                                                        |
|     | 比率 - 固定 | ( 可选配比: 1:1、2:1、3:1、4:1 )                                           | ( 可选配比: 1:1、2:1、3:1、4:1 )                                           | ( 可选配比: 1:1、2:1、3:1、4:1 )                                           | ( 可选配比: 1:1、2:1、3:1、4:1 )                                           | ( 可选配比: 1:1、2:1、3:1、4:1 )                                           |
|     | 溶剂泵     | 不适用                                                                 | 45:1 Merkur                                                         | 45:1 Merkur                                                         | 45:1 Merkur                                                         | 45:1 Merkur                                                         |
|     | 接线盒     | 不适用                                                                 | 不适用                                                                 | 包括在内                                                                | 不适用                                                                 | 包括在内                                                                |
|     | 加热管     | 不适用                                                                 | 不适用                                                                 | 不适用                                                                 | 水套                                                                  | 水套                                                                  |
|     | 配比保证    | 不适用                                                                 | 不适用                                                                 | 不适用                                                                 | PressureTrak                                                        | PressureTrak                                                        |
|     | 喷枪      | XTR+                                                                | XTR+                                                                | XTR+                                                                | XTR+                                                                | XTR+                                                                |
|     | 软管      | 9.5 x 7.5 米<br>Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米<br>Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米<br>Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米<br>Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米<br>Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米<br>Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米<br>Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米<br>Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米<br>Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米<br>Xtreme Duty 鞭状软管 |
|     | 认证      | 通过 Haz-Loc 防爆认证                                                     | 通过 Haz-Loc 防爆认证                                                     | 普通场所                                                                | 通过 Haz-Loc 防爆认证                                                     | 普通场所                                                                |

\*XP-50 和 XP-70 标配 Viscon HP 240V 加热器。XP50-hf 和 XP70-hf 标配 Viscon HF 240V 加热器。



|    |                           | XP50S-HF                           |                                                              |                                                              | XP70S-HF                                                     |                                                              |
|----|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 规格 | 框架                        | 底座                                 |                                                              |                                                              | 底座                                                           |                                                              |
|    | 马达规格 (CC)                 | XL 10000                           |                                                              |                                                              | XL 10000                                                     |                                                              |
|    | 最大流体压力 BAR (PSI)          | 344 (5000)                         |                                                              |                                                              | 34 (500)                                                     |                                                              |
|    | LPM (GPM) ( 40 CPM 时近似值 ) | 15.1 (4)                           |                                                              |                                                              | 11.4 (3)                                                     |                                                              |
|    | 料斗                        | 25 加仑不锈钢加热料斗 ( 含搅拌器及 Monark 进料泵组 ) |                                                              |                                                              | 25 加仑不锈钢加热料斗 ( 含搅拌器及 Monark 进料泵组 )                           |                                                              |
| 型号 | 配置                        | 电压                                 | 非危险场所                                                        | 有害位置组件                                                       | 非危险场所                                                        | 防爆认证组件                                                       |
|    | 电加热软管                     | 240V                               | 578103 – 1:1<br>578203 – 2:1<br>578303 – 3:1<br>578403 – 4:1 | 578113 – 1:1<br>578213 – 2:1<br>578313 – 3:1<br>578413 – 4:1 | 577103 – 1:1<br>577203 – 2:1<br>577303 – 3:1<br>577403 – 4:1 | 577113 – 1:1<br>577213 – 2:1<br>577313 – 3:1<br>577413 – 4:1 |
|    | 水套软管                      | 240V                               | 578101 – 1:1<br>578201 – 2:1<br>578301 – 3:1<br>578401 – 4:1 | 578111 – 1:1<br>578211 – 2:1<br>578311 – 3:1<br>578411 – 4:1 | 577101 – 1:1<br>577201 – 2:1<br>577301 – 3:1<br>577401 – 4:1 | 577111 – 1:1<br>577211 – 2:1<br>577311 – 3:1<br>577411 – 4:1 |

|    |         |                                                               |                                                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 包括 | 型号      | 电加热软管：xxxx03                                                  | 水套软管：xxxx01                                                   |
|    | 混合歧管    | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        |
|    | 主加热器    | Viscon HF 240V                                                | Viscon HF 240V                                                |
|    | 比率 - 固定 | ( 可选配比：1:1、2:1、3:1、4:1 )                                      | ( 可选配比：1:1、2:1、3:1、4:1 )                                      |
|    | 溶剂泵     | 45:1 Merkur                                                   | 45:1 Merkur                                                   |
|    | 接线盒     | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          |
|    | 加热管     | 电动阀控制器                                                        | 水套                                                            |
|    | 喷枪      | XTR+                                                          | XTR+                                                          |
|    | 软管      | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 |
|    | 认证      | 普通场所                                                          | 普通场所                                                          |
|    |         |                                                               |                                                               |

|    |         |                                                               |                                                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 包括 | 型号      | 电加热软管：xxxx13                                                  | 水套软管：xxxx11                                                   |
|    | 混合歧管    | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        |
|    | 主加热器    | Viscon HF 240V                                                | Viscon HF 240V                                                |
|    | 比率 - 固定 | ( 可选配比：1:1、2:1、3:1、4:1 )                                      | ( 可选配比：1:1、2:1、3:1、4:1 )                                      |
|    | 溶剂泵     | 45:1 Merkur                                                   | 45:1 Merkur                                                   |
|    | 接线盒     | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          |
|    | 加热管     | 电动阀控制器                                                        | 水套                                                            |
|    | 喷枪      | XTR+                                                          | XTR+                                                          |
|    | 软管      | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 |
|    | 认证      | 通过 Haz-Loc 防爆认证                                               | 通过 Haz-Loc 防爆认证                                               |
|    |         |                                                               |                                                               |



|     |                  | E-MIX                                                         |                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格  | 框架               | 推车                                                            |                                                                                                                                                                          |
|     | 最大流体压力 BAR (PSI) | 344 (5000)                                                    |                                                                                                                                                                          |
|     | 最大流量 GPM (LPM)   | 1.5 (5.7)                                                     |                                                                                                                                                                          |
|     | 配比范围             | 1:1 至 6:1 ( 增量为 0.01 )                                        |                                                                                                                                                                          |
|     | 电压               | 380 V / 20A                                                   |                                                                                                                                                                          |
|     | 料斗               | 26 升塑料                                                        |                                                                                                                                                                          |
|     | 认证               | 普通场所                                                          |                                                                                                                                                                          |
| 包括  | 系列类型             | STANDARD <i>XT</i>                                            | PRO <i>XT</i>                                                                                                                                                            |
|     | 部件号              | 2004088                                                       | 2005567                                                                                                                                                                  |
|     | 喷枪               | XTR5+                                                         | XTR5+                                                                                                                                                                    |
|     | 软管               | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管                                                                                                            |
|     | 冲洗泵              | FastClean                                                     | FastClean                                                                                                                                                                |
|     | 主加热器             | DualFlo 按需式                                                   | DualFlo 按需式                                                                                                                                                              |
|     | 配比保证             | RatioGuard                                                    | RatioGuard                                                                                                                                                               |
|     | 比率检查             | 包括在内                                                          | 包括在内                                                                                                                                                                     |
|     | 泵类型              | Endurance 搭配 ProConnect 系统                                    | Endurance 搭配 ProConnect 系统                                                                                                                                               |
|     | 远程歧管管架           | 不适用                                                           | 包括在内                                                                                                                                                                     |
|     | 灯塔               | 不适用                                                           | 包括在内                                                                                                                                                                     |
| 软管架 | 远程混合软管           | 不适用                                                           | 60 米 ( 200 英尺 ) x 1/2 英寸 ( 4x50 英尺 ) “A” 和 “B” 料管<br><br>30 米 ( 100 英尺 ) x 3/8 英寸 ( 2x50 英尺 ) “B” 料管 ( 配比超过 3:1 时使用 )<br><br>30 米 ( 100 英尺 ) x 1/4 英寸 ( 2x50 英尺 ) 溶剂冲洗软管 |
|     | 软管架              | 不适用                                                           | 包括在内                                                                                                                                                                     |



|    |                  | XM50                    |        |        |          | XM70                    |        |          |
|----|------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-------------------------|--------|----------|
| 规格 | 框架               | 底座                      |        |        |          | 底座                      |        |          |
|    | 马达规格 (CC)        | XL 6500                 |        |        |          | XL 6500                 |        |          |
|    | 最大流体压力 BAR (PSI) | 358 (5200)              |        |        |          | 434 (6300)              |        |          |
|    | 最大流量 GPM (LPM)   | 3 (11.4)                |        |        |          | 3 (11.4)                |        |          |
|    | 最小流量 GPM (LPM)   | 1 qt/min (0.95 lpm)     |        |        |          | 1 qt/min (0.95 lpm)     |        |          |
|    | 配比范围             | 1:1 至 10:1 ( 增量为 0.01 ) |        |        |          | 1:1 至 10:1 ( 增量为 0.01 ) |        |          |
| 型号 | 配置               | 电压                      | 非危险场所  | 危险场所组件 | 通过危险场所认证 | 非危险场所                   | 危险场所组件 | 通过危险场所认证 |
|    | 基本               |                         |        |        | XM5N00   |                         |        | XM7N00   |
|    | 带主加热器            | 240V                    |        |        | XM5E00   |                         |        | XM7E00   |
|    | 电加热软管            | 240V                    | XM5M0E | XM5J0E |          | XM7M0E                  | XM7J0E |          |
|    | 水套软管             | 240V                    | XM5M0W | XM5J0W |          | XM7M0W                  | XM7J0W |          |
|    | 电加热软管和 19 升加热料斗  | 240V                    | XM5M2E | XM5J2E |          | XM7M2E                  | XM7J2E |          |
|    | 水套软管和 19 升加热料斗   | 240V                    | XM5M2W | XM5J2W |          | XM7M2W                  | XM7J2W |          |

|    |      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|----|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 包括 | 型号   | 基本型：xxxN00                                                    | 主加热器：xxxE00                                                   | 电加热软管：xxxJ0E                                                  | 水套软管：xxxJ0W                                                   | 配 19 升料斗：xxxJ2E                                               | 配 19 升料斗：xxxJ2W                                               |
|    | 混合歧管 | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        |
|    | 主加热器 | 不适用                                                           | Viscon HP                                                     | Viscon HF                                                     | Viscon HF                                                     | Viscon HF                                                     | Viscon HF                                                     |
|    | 溶剂泵  | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   |
|    | 接线盒  | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          |
|    | 加热管  | 不适用                                                           | 不适用                                                           | 电动阀控制器                                                        | 水套                                                            | 电动阀控制器                                                        | 水套                                                            |
|    | 喷枪   | XTR+                                                          | XTR+                                                          | XTR+                                                          | XTR+                                                          | XTR+                                                          | XTR+                                                          |
|    | 软管   | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 |
|    | 认证   | 通过 Haz-Loc 防爆认证                                               | 通过 Haz-Loc 防爆认证                                               | Haz-Loc 认证组件                                                  | Haz-Loc 认证组件                                                  | Haz-Loc 认证组件                                                  | Haz-Loc 认证组件                                                  |
|    |      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|    |      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |

|    |      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|----|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 包括 | 型号   | 电加热软管：xxxM0E                                                  | 水套软管：xxxH0W                                                   | 配 19 升料斗：xxxM2E                                               | 配 19 升料斗：xxxH2W                                               |
|    | 混合歧管 | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        | 包含远程管架                                                        |
|    | 主加热器 | Viscon HF                                                     | Viscon HF                                                     | Viscon HF                                                     | Viscon HF                                                     |
|    | 溶剂泵  | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   | 30:1 Merkur                                                   |
|    | 接线盒  | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          | 包括在内                                                          |
|    | 加热管  | 电动阀控制器                                                        | 水套                                                            | 电动阀控制器                                                        | 水套                                                            |
|    | 喷枪   | XTR+                                                          | XTR+                                                          | XTR+                                                          | XTR+                                                          |
|    | 软管   | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 | 9.5 x 7.5 米 Xtreme Duty 无气软管<br>6.4 毫米 x 3 米 Xtreme Duty 鞭状软管 |
|    | 认证   | 普通场所                                                          | 普通场所                                                          | 普通场所                                                          | 普通场所                                                          |
|    |      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|    |      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |



## 我们的品牌承诺

自 1926 年以来，**创新、质量和 A+ 级服务**一直是固瑞克公司的核心价值观。

### 体验创新

我们专注于持续创新，凭借先进的技术、超前的设计、卓越的性能和优越的可靠性，打造引领行业的产品和设备。简而言之，创新是引领产品发展的源动力！

### 打造品质

您的投资将会换来高品质产品及稳定可靠的服务。此外，我们还与客户合作，旨在更好地了解您如何在现场部署我们的产品，然后利用您的使用经验来提高性能和耐用性。

### 始终提供一流的服务

无论您身在何处，当您联系我们的任意支持服务渠道时，您都可以享受到顶级服务。我们将认真了解具体情况，并有条不紊地力争尽快解决问题。我们秉持着诚信至上的理念，坚持以协同合作、互利共赢的态度为客户提供服务，而不是单纯的交易。



我们在以下网址答疑解惑并帮助满足您的需求：

**[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)**

固瑞克已通过 ISO 9001 认证。

©2021 Graco Distribution BV 3J0679ZH Rev.C A4 08/25。

本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。

所有其他品牌的名称或标志均是其各自所有者的商标，在此仅用于辨认。有关固瑞克知识产权的更多信息，请访问 [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) 或 [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks)。