



ULTRA®

Pulverizadores Airless eléctricos pequeños
Europa, Oriente Medio y África



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

PRESENTAMOS LA NUEVA LÍNEA BÁSICA

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS PEQUEÑOS ULTRA®

PATENTE PENDIENTE

- **LOS PULVERIZADORES PROFESIONALES DE ALTO RENDIMIENTO MÁS LIGEROS DE LA INDUSTRIA**
- **EL MEJOR RENDIMIENTO Y DURABILIDAD DE SU CLASE**
- **MAXIMICE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD CON UNA PUESTA EN MARCHA MÁS RÁPIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO**



ULTRA 390

ULTRA 395

ULTRA 450

ULTRA 470



CLASSIC 390 PC
Stand inalámbrico
CEE : 25T863
Francia: 25T943

LA POTENCIA Y LA PORTABILIDAD DEFINITIVAS

CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO ALIMENTADO POR DEWALT®

- Baterías FlexVolt® de alta capacidad de 6 Ah: pulverice hasta 23 litros antes de cada carga
- Se suministra completo con dos baterías y un cargador rápido refrigerado por ventilador que recarga una batería en menos de 60 minutos.
- Bomba Endurance duradera con empaquetaduras V-Max Blue™ de larga vida útil, barra Chromex™ y cilindro de acero inoxidable endurecido

CARACTERÍSTICAS DE ULTRA® 390 CON CABLE

FÁCIL DE TRANSPORTAR

¡El modelo Stand solo pesa 12,2 kg!

- Ligero y compacto para un transporte sencillo y más espacio en su vehículo

PULVERIZA EL TRIPLE DE LITROS QUE LA DEL SIGUIENTE COMPETIDOR

Bomba de pistón Endurance™ Vortex®

- Para ofrecer la máxima durabilidad, hace girar el eje del pistón para prolongar la vida útil de la bomba

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

Motor CC sin escobillas de 1,0 CV con Advantage Drive™

- Proporciona hasta 227 bar para un rendimiento completo con la facilidad de un funcionamiento sin mantenimiento
- Los engranajes de acero endurecido garantizan un rendimiento fiable

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de repuesto de bomba ProConnect®

- La bomba se intercambia en unos minutos, sin herramientas, pasadores ni piezas que perder

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de bomba Easy Out®

- El filtrado de dentro hacia afuera con una gran superficie garantiza un acabado de calidad con menos obstrucciones de la boquilla

ACABADO SUPERIOR CON MENOS SOBREPULVERIZACIÓN

Pistola de pulverización

Contractor FTx™ con RAC X™ LP SwitchTip™

- Diseño probado por contratistas, fabricado para un rendimiento diario fiable
- Consiga hasta el doble de vida útil de la boquilla y un 50 % menos de sobrepulverización y proporcione un acabado airless perfecto™



¡SOLO 12,2 KG!

BOQUILLA MÁX. DE 0,021"
1,8 L/M

Soporte Ultra 390
CEE: 25F509
Francia: 25F511

VÉALO EN ACCIÓN
graco.com/Ultra



CARACTERÍSTICAS DE ULTRA® 395

FÁCIL DE TRANSPORTAR

¡El modelo Stand solo pesa 12,7 kg!

- Ligero y compacto para un transporte sencillo y más espacio en su vehículo

PULVERIZA EL TRIPLE DE LITROS QUE LA DEL SIGUIENTE COMPETIDOR

Bomba de pistón Endurance Vortex

- Para ofrecer la máxima durabilidad, hace girar el eje del pistón para prolongar la vida útil de la bomb

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de repuesto de bomba ProConnect

- La bomba se intercambia en unos minutos, sin herramientas, pasadores ni piezas que perder

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de Bomba Easy Out

- El filtrado de dentro hacia afuera con una gran superficie garantiza un acabado de calidad con menos obstrucciones de la boquilla

RINDA MÁS

Motor CC sin escobillas de 1,1 CV con Advantage Drive

- Una mayor potencia aumenta el rendimiento y la productividad en cada trabajo
- Los engranajes de acero endurecido garantizan un rendimiento fiable

SUMINISTRO DE PRESIÓN UNIFORME

SmartControl®

- Garantiza una presión uniforme en cada trabajo al ajustar automáticamente la velocidad del motor para adaptarse al tamaño de la boquilla y a las necesidades de pulverización

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA CON UN ACABADO AIRLESS PERFECTO

Pistola de pulverización Contractor PC™

con RAC X LP SwitchTip

- La pistola más ligera de su categoría, con la que se requiere hasta un 50 % menos de fuerza para apretar el gatillo
- Consiga hasta el doble de vida útil de la boquilla y un 50 % menos de sobrepulverización y proporcione un acabado airless perfecto



VÉALO EN ACCIÓN
graco.com/Ultra

DESCUBRA ULTRA PRODUCTIVIDAD MÓVIL



ULTRA® 450 Y 470

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE ULTRA 395 PLUS:

PULVERIZACIÓN MÁS UNIFORME

SmartControl con pantalla digital

- Garantiza una presión uniforme en cada trabajo al ajustar automáticamente la velocidad del motor para adaptarse al tamaño de la boquilla y a las necesidades de pulverización
- Muestra la presión, los litros y los diagnósticos en tiempo real; ideal para supervisar el rendimiento y realizar un seguimiento del mantenimiento

PREVENCIÓN DEL DESGASTE DE LAS BOMBAS

Protección de bomba Watchdog™

- Función inteligente de apagado automático que se activa al acabarse la pintura para proteger la bomba y mantener un rendimiento constante

LIMPIE 2 VECES MÁS RÁPIDO

Sistema de limpieza de alto flujo FastFlush™

- Proporciona un caudal de fluido de alta velocidad para limpiar la bomba dos veces más rápido utilizando la mitad de fluido

BOQUILLA MÁX. DE 0,023" Y 2,0 L/MIN



BOQUILLA MÁX. DE 0,025" Y 2,3 L/MIN

PARA UN RENDIMIENTO AÚN MAYOR



ACTUALIZACIÓN PARA **ULTRA XT**™

PATENTE PENDIENTE

DESCUBRIR LA TECNOLOGÍA AIRLESS COMO NUNCA ANTES

NOVEDAD

**HASTA 10 VECES MÁS SILENCIOSO CON EL
NUEVO SONIDO DE LA CALIDAD**

**CALIDAD DE ACABADO INIGUALABLE CON LA
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS
CONSTANTE DEL MUNDO**

**MODOS DE RENDIMIENTO
SELECCIONABLES™**

**MAYOR VIDA ÚTIL
ANTES DE NECESITAR MANTENIMIENTO**

**EL SERVICIO MÁS RÁPIDO
EN LA OBRA**

**PREVENCIÓN DEL
DESGASTE DE LAS BOMBAS**

**LIMPIEZA MÁS RÁPIDA
CON MENOS LÍQUIDO**

**EL COSTE TOTAL DE COMPRA
MÁS BAJO**

UNA EXPERIENCIA DE PULVERIZACIÓN AIRLESS SIN IGUAL

MOTOR XTREME TORQUE

Disfrute de un nuevo nivel de rendimiento con el primer motor diseñado específicamente y hecho por Graco para la pulverización airless.

EL SONIDO DE LA CALIDAD

El avanzado diseño elimina los trenes de engranajes multietapa y reduce la velocidad un 90 % y el ruido hasta 10 veces.

CONTROL **RAPID-RESPONSE™**

Ofrece la presión de funcionamiento más constante del mundo. Seleccione incrementos de 1 bar con el rango de rendimiento más amplio (3-227 bar).

RENDIMIENTO SELECCIONABLE CON SOLO PULSAR UN BOTÓN

Modo de baja presión: Rango de rendimiento optimizado para eliminar la sobrepulverización y mejorar el acabado.

Modo de alta presión: Ofrece el máximo rendimiento para mangueras de mayor longitud y materiales difíciles de atomizar.

BOMBAS DE PISTÓN ENDURANCE VORTEX CON PROCONNECT

El eje autogiratorio de vórtice equilibra la carga y prolonga la vida útil de la bomba; el sistema de recambio ProConnect de calidad demostrada elimina tiempos de inactividad viene incluido en todos los modelos XT.

PANTALLA DIGITAL DE LED

Incluye una pantalla LED brillante y de fácil lectura. ¡Se ve su rendimiento desde la otra punta de la sala!

TURBOCLEAN™

Limpia de manera eficaz seis veces más rápido usando la mitad de fluido, lo que reduce considerablemente los costes de reciclaje.

PROTECCIÓN DE BOMBA WATCHDOG

Función inteligente de apagado automático que se activa al acabarse la pintura para proteger la bomba y mantener un rendimiento constante.



MÁS INFORMACIÓN
graco.com/UltraXT

Ultra 495 XT Stand
CEE : 19D527
Francia: 19D529



	Ultra 390 con cable	Classic 390 PC Cordless	Ultra 395 con cable	Ultra 450 con cable	Ultra 470 con cable	Ultra 490 con cable <i>XT</i>
TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	0,021 pulg.	0,021 pulg.	0,023 pulg.	0,023 pulg.	0,025 pulg.	0,025 pulg.
PRESIÓN MÁX. EN BAR (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
CAUDAL MÁX. EN GPM (LPM)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,6)	2,6 (0,7)
MOTOR (CV)	1.0, sin escobillas	7/8, sin escobillas	1.1, sin escobillas	1.1, sin escobillas	1.2, sin escobillas	1.3, Xtreme Torque
PESO EN KG (LG)	12,2 (27)	Soporte 14 (31)	28 (12,7)	28 (12,7)	13 (28) Banco	Soporte 14 (31)



		ELÉCTRICOS PEQUEÑOS					SISTEMAS ELÉCTRICOS MEDIANOS
MODELO	DISEÑO DEL CARRO - N.º DE PIEZA (230 V)	STAND - 25F509 HI-CART - 25F510	STAND (CEE) - 25T863 STAND (REINO UNIDO) - 25T943	STAND - 25F512 HI-CART - 25F513	STAND - 25F515 HI-CART - 25F516	STAND - 25F526	STAND - 19D525 HI-CART - 19D526
	DISEÑO DEL CARRO - N.º DE PIEZA (110 V)	STAND - 25F511		STAND - 25F514			
BOMBA	BOMBA DE PISTÓN	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	VARILLA DE PISTÓN	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
CARACTERÍSTICAS	SISTEMA DE REEMPLAZO PROCONNECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CONTROL DE PRESIÓN	Mecánica	Mecánica	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Respuesta rápida
	VISUALIZACIÓN				✓ LCD	✓ LCD	✓ LED BRILLANTE
	SMARTDISPLAY XT						Opcional
	FUNCIÓN DE LIMPIEZA				FastFlush	FastFlush	TurboClean
	PROTECCIÓN DE BOMBA WATCHDOG				✓	✓	✓
	PROGUARD				✓	✓	✓
	FILTRO EASY OUT (MALLA 60)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PISTOLA AIRLESS	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	SWITCHTIP	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	MANGUERA	manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 15 m	manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 15 m	manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 15 m	manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 15 m	manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 15 m	manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 15 m
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Pulverizador	(2) Baterías DEWALT 54 V Max FlexVolt 6,0 Ah y (1) cargador rápido refrigerado por ventilador	Pulverizador	Pulverizador	Pulverizador	Pulverizador
PIEZAS DE DESGASTE	BOMBA DE REPUESTO	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873	19D873
	KIT DE REPARACIÓN	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



VÉALO EN ACCIÓN
graco.com/Ultra

Para obtener más información, visite graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0719ES-A 5/25 Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento se basan en la información más reciente del producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. En este documento solo se mencionan las marcas comerciales con fines de identificación. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes emitidas y pendientes; consulte graco.com/patents. DeWALT® y el logotipo de DeWALT son marcas registradas de DeWALT Industrial Tool Co. y se usan bajo licencia. Con respecto a un máximo de 20 V, el voltaje de batería inicial mínimo (medido sin carga) es 60 voltios. Nominal es 54 voltios.