



ULTRA®

Petits pulvérisateurs airless électriques
Europe, Moyen-Orient et Afrique



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS D'ENTRÉE DE GAMME

LES PETITS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES ULTRA®

BREVET EN COURS

- LES PULVÉRISATEURS PROFESSIONNELS LES PLUS LÉGERS ET LES PLUS PERFORMANTS DU SECTEUR
- PERFORMANCES ET DURABILITÉ INÉGALÉES
- OPTIMISEZ LA DISPONIBILITÉ AVEC L'ENTRETIEN SUR SITE LE PLUS RAPIDE



ULTRA 390

ULTRA 395

ULTRA 450

ULTRA 470

NOUVEAUTÉ

FONCTIONS DE L'ULTRA® 390 FILAIRE

FACILITÉ DE TRANSPORT

Modèle sur pied – à peine 12,2 kg !

- Léger et compact pour un transport facile et un gain de place dans votre véhicule

PULVÉRISE 3 FOIS PLUS DE LITRES QUE LE CONCURRENT LE PLUS PROCHE

Pompe à piston Endurance™ Vortex®

- Offre une durée de vie plus longue de la pompe en faisant tourner automatiquement la tige de piston pour prolonger la durée de vie de la pompe

PUISSANT MOTEUR SANS BALAIS

Moteur CC sans balais de 1,0 HP avec Advantage Drive™

- Fournit jusqu'à 227 bars pour des performances maximales et un fonctionnement facile sans entretien
- Les engrenages en acier trempé garantissent des performances fiables

ÉLIMINEZ LES TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

Système de remplacement de la pompe ProConnect®

- Changement de pompe en quelques minutes, sans outils, ni goupilles ou pièces détachées

MAINTENANCE FACILE ET MOINS DE COLMATAGE

Filtre de la pompe Easy Out®

- Le filtrage intérieur-extérieur avec une surface étendue garantit une finition de qualité avec moins d'obstructions de la buse

FINITION SUPÉRIEURE AVEC MOINS DE BROUILLARD DE PULVÉRISATION

Pistolet pulvérisateur Contractor FTx™ avec SwitchTip™ RAC X™ LP

- Conception Contractor éprouvée, pour assurer des performances quotidiennes fiables
- Durée de vie de la buse jusqu'à 2 fois plus longue, 50 % de brouillard de pulvérisation en moins et finition airless parfaite™

MOBILITÉ ET PUISSANCE ULTIMES

CLASSIC 390 PC PORTATIF ALIMENTÉ PAR DeWALT®

- Batteries FlexVolt® 6 ah haute capacité — pulvérise jusqu'à 23 litres par charge de batterie
- Fourni avec deux batteries et un chargeur rapide refroidi par ventilateur qui recharge une batterie en moins de 60 minutes.
- Pompe Endurance durable équipée de joints V-Max Blue™ robustes, d'une tige en Chromex™ et d'un cylindre en acier inoxydable trempé



CLASSIC 390 PC
portatif Sur pied
CEE : 25T863
France : 25T943

SEULEMENT 12,2 KG !

BUSE MAX. 0,021"
1,8 L/M



Ultra 390 Sur pied
CEE : 25F509
France : 25F511

DÉCOUVREZ-LE EN
ACTION
graco.com/Ultra



FONCTIONS DE L'ULTRA® 395

FACILITÉ DE TRANSPORT

Modèle sur pied – à peine 12,7 kg !

- Léger et compact pour un transport facile et un gain de place dans votre véhicule

PULVÉRISE 3 FOIS PLUS DE LITRES QUE LE CONCURRENT LE PLUS PROCHE

Pompe à piston Endurance Vortex

- Offre une durée de vie plus longue de la pompe en faisant tourner automatiquement la tige de piston pour prolonger la durée de vie de la pompe

ÉLIMINEZ LES TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

Système de remplacement de la pompe ProConnect

- Changement de pompe en quelques minutes, sans outils, ni goupilles ou pièces détachées

MAINTENANCE FACILE ET MOINS DE COLMATAGE

Filtre de pompe Easy Out

- Le filtrage intérieur-extérieur avec une surface étendue garantit une finition de qualité avec moins d'obstructions de la buse

FINISSEZ UN PLUS GRAND NOMBRE DE TRAVAUX

Moteur CC sans balais 1,1 HP avec Advantage Drive

- Une puissance plus élevée augmente les performances et la productivité pour chaque tâche
- Les engrenages en acier trempé garantissent des performances fiables

DISTRIBUTION SOUS PRESSION RÉGULIÈRE

SmartControl®

- Garantit une pression uniforme sur chaque tâche en ajustant automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la taille de la buse et des besoins de pulvérisation

CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE AVEC UNE FINITION AIRLESS PARFAITE

Pistolet pulvérisateur Contractor PC™ avec SwitchTip RAC X LP

- Le pistolet le plus léger de sa catégorie, avec une force de détente de la gâchette jusqu'à 50 % plus faible
- Durée de vie de la buse jusqu'à 2 fois plus longue, 50 % de brouillard de pulvérisation en moins et finition airless parfaite



DÉCOUVREZ-LE EN ACTION
graco.com/Ultra

DÉCOUVREZ ULTRA LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PRODUCTIVITÉ PORTABLE



ULTRA® 450 & 470

COMPREND TOUTES LES FONCTIONS DU MODÈLE ULTRA 395 PLUS :

UNIFORMITÉ DE PULVÉRISATION RENFORCÉE

SmartControl avec affichage numérique

- Garantit une pression uniforme sur chaque tâche en ajustant automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la taille de la buse et des besoins de pulvérisation
- Affiche la pression, les litres et les diagnostics en temps réel — idéal pour surveiller les performances et suivre la maintenance

PRÉVENTION DE L'USURE DE LA POMPE

Protection de pompe Watchdog™

- Cette fonction intelligente d'arrêt automatique s'active lorsque le pulvérisateur manque de peinture, protégeant ainsi la pompe et maintenant une performance constante

NETTOYAGE 2 FOIS PLUS RAPIDE

Système de nettoyage haut débit FastFlush™

- Fournit un débit à vitesse élevée pour nettoyer la pompe 2 fois plus vite en utilisant deux fois moins d'eau



PASSEZ AU NIVEAU
SUPÉRIEUR

ULTRA

XTTM

BREVET EN COURS

DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE
AIRLESS SANS PRÉCÉDENT

NEW

JUSQU'À 10 FOIS PLUS SILENCIEUX AVEC LE
NOUVEAU SON DE QUALITÉ

UNE QUALITÉ DE FINITION INÉGALÉE AVEC LA
PRESSION DE FONCTIONNEMENT
LA PLUS RÉGULIÈRE AU MONDE

MODES DE PERFORMANCE
SÉLECTIONNABLESTM

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
AVANT L'ENTRETIEN

ENTRETIEN PLUS RAPIDE
SUR LE CHANTIER

PRÉVENTION
DE L'USURE DE LA POMPE

NETTOYAGE PLUS RAPIDE
AVEC MOINS DE FLUIDE

COÛT D'EXPLOITATION
PLUS BAS

UNE EXPÉRIENCE DE PULVÉRISATION AIRLESS COMME AUCUNE AUTRE

MOTEUR XTREME TORQUE

Faites l'expérience d'un nouveau niveau de performance avec le tout premier moteur spécialement conçu pour la pulvérisation airless.

LE SON DE LA QUALITÉ

La conception avancée élimine les trains d'engrenages à plusieurs étages et réduit la vitesse de 90 % et le bruit jusqu'à 10 fois.

CONTRÔLE À RÉPONSE RAPIDETM

Il s'agit de la pression de fonctionnement la plus stable au monde. Gérez votre réglage par ajustement de 1 bar avec la gamme de performances la plus large (3 - 227 bars).

PERFORMANCE SÉLECTIONNABLE EN APPUYANT SIMPLEMENT SUR UN BOUTON

Mode basse pression: Gamme de performance optimisée pour éliminer la pulvérisation excessive et améliorer la finition.

Mode haute pression: Offre des performances maximales pour les grandes longueurs de tuyaux et les produits difficiles à atomiser.

POMPES À PISTON ENDURANCE VORTEX AVEC PROCONNECT

La tige vortex auto-rotative équilibre la charge et prolonge la vie de la pompe — le système de remplacement ProConnect éprouvé qui élimine les temps d'arrêt est inclus sur tous les modèles XT.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE AVEC VOYANTS LED

Comporte un écran LED lumineux, facile à lire. Visualisez vos performances de l'autre côté de la pièce !

TURBOCLEANTM

Nettoie efficacement 3 fois plus vite en utilisant la moitié du fluide, ce qui réduit considérablement les coûts de recyclage.

PROTECTION DE POMPE WATCHDOG

Cette fonction intelligente d'arrêt automatique s'active lorsque le pulvérisateur manque de peinture, protégeant ainsi la pompe et maintenant une performance constante.



EN SAVOIR PLUS
graco.com/UltraXT

Ultra 495 XT Sur pied
CEE : 19D527
France : 19D529



	Ultra 390 filaire	Classic 390 PC portatif	Ultra 395 filaire	Ultra 450 filaire	Ultra 470 filaire	Ultra 490 filaire <i>XT</i>
	0,021 po	0,021 po	0,023 po	0,023 po	0,025 po	0,025 po
BAR MAXIMUM (PSI)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
LPM MAXIMUM (GPM)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,6)	2,6 (0,7)
MOTEUR (HP)	1,0 sans balais	7/8 sans balais	1,1 sans balais	1,1 sans balais	1,2 sans balais	1,3 Xtreme Torque
POIDS EN KG (LG)	12,2 (27)	14 (31) Sur pied	12,7 (28)	12,7 (28)	13 (28) Sur pied	14 (31) Sur pied



		PETITE INSTALLATION ÉLECTRIQUE					INSTALLATION ÉLEC- TRIQUE MOYENNE
MODÈLE	CONCEPTION DU CHARIOT – RÉFÉRENCE (230 V)	SUR PIED - 25F509 CHARIOT SURÉLEVÉ - 25F510	SUR PIED (CEE) - 25T863 SUR PIED (RU) - 25T943	SUR PIED - 25F512 CHARIOT SURÉLEVÉ - 25F513	SUR PIED - 25F515 CHARIOT SURÉLEVÉ - 25F516	SUR PIED - 25F526	SUR PIED - 19D525 CHARIOT ÉLEVÉ - 19D526
	CONCEPTION DU CHARIOT – RÉFÉRENCE (110 V)	SUR PIED - 25F511		SUR PIED - 25F514			
POMPE	POMPE À PISTON	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	TIGE DE PISTON	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	SYSTÈME DE REMPLACE- MENT PROCONNECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES	RÉGULATION DE PRESSION	Mécanique	Mécanique	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Réponse rapide
	AFFICHAGE				✓ LCD	✓ LCD	✓ LED LUMINEUX
	SMARTDISPLAY XT						En option
	FONCTION DE NETTOYAGE				FastFlush	FastFlush	TurboClean
	PROTECTION DE POMPE WATCHDOG				✓	✓	✓
	PROGUARD				✓	✓	✓
	FILTRE EASY OUT (60 MAILLES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PISTOLET AIRLESS	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	SWITCHTIP	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	FLEXIBLE	Flexible airless BlueMax II 1/4 po. x 15 m	Flexible airless BlueMax II 1/4 po. x 15 m	Flexible airless BlueMax II 1/4 po. x 15 m	Flexible airless BlueMax II 1/4 po. x 15 m	Flexible airless BlueMax II 1/4 po. x 15 m	Flexible airless BlueMax II 1/4 po. x 15 m
	SOURCE D'ÉNERGIE	Filaire	(2) Batteries DEWALT 54 V Max FlexVolt 6,0 ah et (1) chargeur rapide refroidi par ventilateur	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
PIÈCES D'USU- RE	POMPE DE RECHARGE	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873	19D873
	KIT DE RÉPARATION	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



DÉCOUVREZ-LE EN ACTION
graco.com/Ultra

Pour plus d'informations, visitez graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0719FR-A 5/25. Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans la présente brochure sont basées sur les dernières données du produit, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis. Les marques déposées sont citées dans la présente brochure à des fins d'identification uniquement. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Produit breveté et en instance de brevet, voir graco.com/patents. DeWALT® et le logo DeWALT sont des marques de DeWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence. En respectant la limite de 20 V MAX, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge) est de 60 V. La tension nominale est de 54 V.