



ULTRA®

小型电动无气喷涂机



质量可靠。技术领先。


MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

新品上市 入门级产品系列

ULTRA 小型电动喷涂机

专利申请中

- 业内超轻的全性能专业喷涂机
- 卓越性能，经久耐用
- 最大限度地延长正常运行时间



ULTRA 390



ULTRA 395



ULTRA 450



ULTRA 390 特性

易于运输

标准型号 - 重量只有 12.2 千克!

- 重量轻, 体积小, 便于运输, 车内空间更大

喷涂量是标准泵的 10 倍

Endurance™ Vortex® 活塞泵

- 通过自动旋转活塞柱延长泵的使用寿命

高效无刷电机

带 Advantage Drive™ 的 1.0 HP 无刷直流马达

- 压力高达 3,300 psi, 性能出色,
- 免维护, 操作简单
- 硬化钢齿轮确保可靠性能

减少昂贵的停机时间

ProConnect® 一件式泵更换系统

- 可在几分钟内更换泵 - 不会丢失工具、销 或部件

维护简单, 不易堵塞

Easy Out® 泵过滤器

- 采用由内而外的过滤过程, 表面积大, 确保了高质量的表面处理, 减少喷嘴堵塞

出色的表面处理, 减少过喷

Contractor FTx™ 喷枪

(含 RAC X™ LP SwitchTip™)

- 经过承包商验证的设计, 日常性能值得依赖
- 喷嘴使用寿命延长 2 倍, 过喷减少 50%, 实现出色的无气喷涂™

动力强劲与易携带

390 PC 充电板由 DEWALT® 提供动力

- 高容量 6ah FlexVolt® 电池 - 单次充电可喷涂高达 22 升
- 标配双电池组及风冷快充装置, 可在 60 分钟内完成电池充电。
- 坚固耐用的泵体, 配备长寿命的 V-Max Blue™ 密封件、Chromex™ 杆和硬化不锈钢气缸



重量只有 12.2 千克!

0.021 英寸最大喷嘴,
1.8升/分钟

Ultra 390 标准式



观看实际操作
graco.com/Ultra

ULTRA 395 特性

易于运输

标准型号 - 重量只有 12.7 千克!

- 重量轻, 体积小, 便于运输, 车内空间更大

喷涂量是标准泵的 10 倍

Endurance Vortex 活塞泵

- 通过自动旋转活塞柱延长泵的使用寿命

减少昂贵的停机时间

ProConnect 一件式泵更换系统

- 可在几分钟内更换泵 - 不会丢失工具、销或部件

维护简单, 不易堵塞

Easy Out 泵过滤器

- 采用由内而外的过滤过程, 表面积大, 确保了高质量的表面处理, 减少喷嘴堵塞

完成更多工作

带 Advantage Drive 的 1.1 HP 无刷直流马达

- 更大马力, 可提高每项作业的性能和生产率
- 硬化钢齿轮确保可靠性能, 终身保修

均匀的压力输送

SmartControl[®]

- 通过自动调节马达速度来匹配喷嘴尺寸和喷涂需求, 确保每项作业的压力均匀

全天候的舒适度, 实现出色的无气喷涂

Contractor PC™ 喷枪 (含 RAC X LP SwitchTip)

- 同类产品中超轻的喷枪, 扳机拉力更轻, 不到同类产品的 50%
- 喷嘴使用寿命延长 2 倍, 过喷减少 50%, 实现出色的无气喷涂



重量只有 12.7 千克!

**0.023 英寸最大喷嘴,
2.0升/分钟**

Ultra 395 标准式



观看实际操作
graco.com/Ultra

体验 ULTRA 便携，高效



ULTRA 450

包含 ULTRA 395 的所有功能

外加：



提高了喷涂一致性

SmartControl 数显智能控制系统

- 通过自动调节马达速度来匹配喷嘴尺寸和喷涂需求，确保每项作业的压力均匀
- 显示实时压力、容量和诊断
 - 非常适合监控性能和维护跟踪

防止泵磨损

Watchdog™ 泵保护

- 喷涂机涂料用完时激活智能自动关闭功能，保护泵并保持喷涂一致

清洁效率是标准型号的 2 倍

FastFlush™ 高流量清洁系统

- 提供高速流体流量，清洁速度提高 2 倍，耗水量却仅需一半

0.023 英寸最大喷嘴，
2.0升/分钟



Ultra 450 标准式

	Ultra 390 插电版	Ultra 395 插电版	Ultra 450 插电版
最大喷嘴尺寸	0.021 in	0.023 in	0.023 in
最大压力 PSI (BAR)	3,300 (227)	3,300 (227)	3,300 (227)
最大流量 (升/分钟)	1.8	2.0	0.54 (2.0)
马达功率 (HP)	1.0 HP 无刷	1.1 无刷	1.1 无刷
重量 (千克)	12 标准	13 标准	13 标准



小型电动设备				
型号	推车设计 - 产品编号	标准式 - 25F517 立式 - 25F518	标准式 - 25F522	标准式 - 25F523
泵	活塞泵	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	活塞柱	Chromex	Chromex	Chromex
	PROCONNECT 更换系统	✓	✓	✓
附件	压力控制器	机械	SmartControl 智能控制	SmartControl 智能控制
	可选的性能模式			
	显示			✓ LCD
	SMARTDISPLAY XT			
	清洁功能			FastFlush
	WATCHDOG 泵保护系统			✓
	EASY OUT 过滤器 (60 目)	✓	✓	✓
	无气喷枪	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC
	转换喷嘴	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	软管	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 毫米 x 15 米) Blue Max II 型无气软管	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 毫米 x 15 米) Blue Max II 型无气软管	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 毫米 x 15 米) Blue Max II 型无气软管
电源	电源	插电版	插电版	插电版
	替换用泵	19D873	19D873	19D873
维修零件	维修套件	18B260	18B260	18B260



观看实际操作
graco.com/Ultra

有关详细信息，请访问 graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0719ZH-A 4/25 本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。此处引用的商标仅用于识别目的。所有商标均为其各自所有者的财产。产品受已批准的和正在申请中的专利保护，详情请参见 graco.com/patents。DeWALT 和 DeWALT 标志为 DeWALT 工业工具有限公司的商标，经授权使用。针对 18V XR，最大初始电池电压（系无工作负载时测得）为 20 伏。标称电压为 18 伏。