ULTRA®

小型電動無氣噴塗機

品質有保證。領先技術。

介紹全新
入門級產品系列

ULTRA® 小型電動噴塗機 專利申請中

- 業界最輕量的全性能專業噴塗機
- 同級最佳性能與耐用性
- 透過最快速的現場服務將運行時間最大化

ULTRA 390　ULTRA 395　ULTRA 450

全新

ULTRA® 390 特點

輕鬆運輸
立架型號 – 僅重 12.2 公斤！
- 輕巧緊湊，便於運輸，節省車輛空間

噴塗量比最接近的競爭對手多 3 倍
Endurance™ Vortex® 活塞泵
- 通過自動旋轉活塞桿延長泵壽命，提供最長的泵使用壽命

強大的無刷馬達
1.0 HP 無刷直流馬達搭配 Advantage Drive™
- 提供高達 227 巴的全性能表現，同時操作無需維護
- 硬化鋼齒輪確保可靠性能

消除昂貴停機時間
ProConnect® 泵更換系統
- 泵可在數分鐘內更換 – 無需工具、銷釘，不會遺失零件

輕鬆維護與減少堵塞
Easy Out® 泵過濾器
- 由內向外過濾，大表面積確保高品質噴塗效果，減少噴嘴堵塞

卓越塗裝效果，更少過度噴塗
Contractor FTx™ 噴槍配備RAC X™ LP SwitchTip™
- 承包商實證設計，專為可靠的日常性能而打造
- 實現高達 2 倍噴嘴壽命，減少 50% 過度噴塗，提供Perfect Airless Finish™

CLASSIC 390 PC 無線式立架

極致動力與便攜性

CLASSIC 390 PC 無線型 由 DEWALT® 驅動
- 高容量 6ah FlexVolt® 電池 — 充電前可噴塗最多 23 升
- 配備兩個電池和一個風冷快速充電器，可在 60 分鐘內為電池充滿電。
- 耐用的 Endurance 泵配備長壽命 V-Max Blue™ 密封件、Chromex™ 桿和硬化不鏽鋼汽缸

Ultra 390 立架型

僅重12.2公斤！

.021"最大噴嘴
1.8 公升/分鐘

觀看實際操作
graco.com/Ultra

ULTRA® 395 特色

輕鬆運輸
立架型號 – 僅重 12.7 公斤！
- 輕巧緊湊，便於運輸，節省車輛空間

噴塗量比最接近的競爭對手多3倍
Endurance Vortex 活塞泵
- 通過自動旋轉活塞桿延長泵壽命，提供最長的泵使用壽命

消除昂貴停機時間
ProConnect 泵更換系統
- 泵可在數分鐘內更換 – 無需工具、銷釘，不會遺失零件

輕鬆維護與減少堵塞
Easy Out 泵過濾器
- 由內向外過濾，大表面積確保高品質噴塗效果，減少噴嘴堵塞

完成更多工作
1.1 HP無刷直流馬達搭配 Advantage Drive
- 更高馬力提升每項工作的性能與生產力
- 硬化鋼齒輪確保可靠性能

均勻壓力輸送
SmartControl®
- 透過自動調整馬達速度以匹配噴嘴尺寸和噴塗需求，確保每項作業承受均勻的壓力

全天舒適使用，完美無氣噴塗效果
Contractor PC™ 噴槍配備RAC X LP SwitchTip
- 同級別最輕量的噴槍，扳機拉力減輕高達 50%
- 實現高達 2 倍噴嘴壽命，減少 50% 過度噴塗，提供完美無氣噴塗效果

僅重12.7公斤！

.023" 最大噴嘴
2.0 升/分鐘

Ultra 395 立架型

觀看實際操作
graco.com/Ultra

體驗 ULTRA 便攜式生產力

ULTRA® 450

包含所有 ULTRA 395 特色 外加：

提高噴塗一致性
配備數位顯示器的 SmartControl
- 透過自動調整馬達速度以匹配噴嘴尺寸和噴塗需求，確保每項作業承受均勻的壓力
- 顯示即時壓力、升數和診斷資訊—理想用於監控性能和維護追蹤

.023" 最大噴嘴
2.0 公升/分鐘

Ultra 450 立架型

泵磨損防護
Watchdog™ 泵保護系統
- 智能自動關閉功能在噴塗機油漆用盡時啟動，保護泵並維持一致性能

清洗速度快 2 倍
FastFlush™ 高流量清洗系統
- 提供高速流體流動，使用一半的清洗液即可讓泵浦清洗速度快 2 倍

升級至 ULTRA XT™

體驗前所未有的無氣噴塗

專利申請中

NEW

Ultra 495 XT 立架型

安靜效率最高可達 10 倍，
盡享全新品質之聲

全球最穩定的運行壓力
帶來無與倫比的塗裝品質

可選擇性能模式™

最長壽命最少維修

最快速維修現場即可完成

泵浦磨損預防技術

最快速清洗使用更少清洗液

最低擁有成本

無與倫比的無氣噴塗體驗

XTREME TORQUE 極限扭矩馬達
體驗首款專為無氣噴塗設計的馬達所帶來的全新性能水平。

品質之聲
先進設計消除多級齒輪傳動系統，降低 90% 速度和高達 10 倍的噪音。

RAPID-RESPONSE™ 快速響應控制
提供全球最穩定的運行壓力。以 1 巴為增量進行調整，擁有最寬廣的性能範圍（3-227 巴）。

一鍵切換可選性能模式
低壓模式：優化性能範圍，消除過度噴塗並改善塗裝效果。

高壓模式：為延長軟管長度和難以霧化的材料提供最大性能。

配備 PROCONNECT 的 ENDURANCE VORTEX 活塞泵
自動旋轉的渦流桿平衡負載並延長泵浦壽命 — 所有 XT 型號均配備經證實可消除停機時間的 ProConnect 更換系統。

LED 數位顯示器
配備明亮、易讀的 LED 顯示器。在房間另一端也能查看效能！

TURBOCLEAN™
vevw

WATCHDOG 泵浦保護系統
智能自動關閉功能在噴塗機油漆用盡時啟動，保護泵浦並維持一致性能。

了解更多
graco.com/UltraXT

	Ultra 390 有線式	Classic 390 PC 無線式	Ultra 395 有線式	Ultra 450 有線式	Ultra 490 有線式 XT
最大噴嘴尺寸	0.021 英寸	0.021 英寸	0.023 英寸	0.023 英寸	0.025 英寸
最大壓力 巴 (PSI)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)	227 (3,300)
最大流量 升/分鐘（GPM）	1,8 (0.47)	1,8 (0.47)	2,0 (0.54)	2,0 (0.54)	2.6 (0.7)
馬達（HP）	1.0 無刷	7/8 無刷	1.1 無刷	1.1 無刷	1.3 極限扭矩
重量 公斤（磅）	12.2 (27)	14 (31) 立架	12.7 (28)	12.7 (28)	14 (31) 立架

全新

全新

全新

全新

全新

		小型電動機				中型電動機
泵	活塞泵	Endurance Vortex 耐久渦流	Endurance 耐久	Endurance Vortex 耐久渦流	Endurance Vortex 耐久渦流	Endurance Vortex 耐久渦流
	活塞桿	Chromex 鉻合金	Chromex 鉻合金	Chromex 鉻合金	Chromex 鉻合金	Chromex 鉻合金
	PROCONNECT 更換系統	✓	✓	✓	✓	✓
功能特點	壓力控制器	機械式	機械式	SmartControl 智能控制	SmartControl 智能控制	Rapid-Response 快速響應
	顯示				✓LCD	✓明亮 LED
	SMARTDISPLAY XT 智能顯示					選配
	清洗功能				FastFlush 快速清洗	TurboClean 渦輪清洗
	WATCHDOG 泵浦保護				✓	✓
	PROGUARD 專業保護				✓	✓
	EASY OUT 易出濾網 (60目)	✓	✓	✓	✓	✓
	無氣噴槍	Contractor FTx 承包商型	Contractor FTx 承包商型	Contractor PC 承包商型	Contractor PC 承包商型	Contractor PC 承包商型
	SWITCHTIP 可轉換噴嘴	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	軟管	1/4 英寸 x 15 公尺 Blue Max II 無氣噴塗軟管	1/4 英寸 x 15 公尺 Blue Max II 無氣噴塗軟管	1/4 英寸 x 15 公尺 Blue Max II 無氣噴塗軟管	1/4 英寸 x 15 公尺 Blue Max II 無氣噴塗軟管	1/4 英寸 x 15 公尺 Blue Max II 無氣噴塗軟管
	電源	有線式	(2) DEWALT 54V Max FlexVolt 6.0 安培小時電池及 (1) 風冷快速充電器	有線式	有線式	有線式
易損件	活塞泵	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873
	維修套件	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260

觀看實際操作

graco.com/Ultra

如需了解更多資訊，請造訪 graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0719ZHTW-A A4 8/25. 本文中包含的所有書面和圖形數據反映出版之時的最新產品資訊。
Graco 保留隨時修改的權利，恕不通知。本文中提及的商標僅供識別用途。所有商標均為其各自所有者的財產。
產品受已頒發和申請中的專利保護，詳見 graco.com/patents。DEWALT® 和 DEWALT 標誌是 DEWALT Industrial Tool Co. 的商標，經授權使用。
關於 20V MAX，最大初始電池電壓（無負載測量）為 60 伏特。標稱值為 54 伏特。