



ULTRA®

Pulverizadores airless eléctricos y pequeños



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



PRESENTAMOS LA NUEVA LINEA DE NIVEL BÁSICO

¡NOVEDAD

LOS PULVERIZADORES ELÉCTRICOS PEQUEÑOS **ULTRA** PENDIENTE DE PATENTE

- **LOS PULVERIZADORES PROFESIONALES DE RENDIMIENTO COMPLETO MÁS LIGEROS DE LA INDUSTRIA**
- **RENDIMIENTO Y DURABILIDAD SUPERIORES EN SU CLASE**
- **MAXIMIZA EL TIEMPO DE ACTIVIDAD CON EL SERVICIO MÁS RÁPIDO EN EL TRABAJO**



ULTRA 390

ULTRA 395

ULTRA 450

FUNCIONES DE ULTRA 390 CON CABLE

FÁCIL DE TRANSPORTAR

¡El modelo con soporte pesa solo 27 libras!

- Peso ligero y compacto para un transporte sencillo y más espacio en el vehículo

PULVERIZA 3 VECES MÁS GALONES QUE CUALQUIER OTRO COMPETIDOR

Bomba de pistón Endurance™ Vortex®

- Proporciona la mayor vida útil de la bomba mediante la rotación automática del vástago del pistón para prolongar la vida útil de la bomba

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

Motor de CC sin escobillas de 1,0 HP con impulsor Advantage™

- Suministra hasta 3300 psi para un rendimiento completo con la facilidad de un funcionamiento sin mantenimiento
- Los engranajes de acero templado aseguran un funcionamiento confiable y están garantizados de por vida

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de sustitución de bombas ProConnect®

- Cambios de bombas en minutos: sin herramientas, pasadores ni piezas que perder

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de la bomba Easy Out®

- La filtración desde adentro hacia fuera con una gran superficie garantiza un acabado de calidad con menos obstrucciones en las boquillas

ACABADO SUPERIOR CON MENOS EXCESO DE PULVERIZACIÓN

Pistola de pulverización Contractor FTx™ con boquilla RAC X™ LP SwitchTip™

- Diseño probado por contratistas, construido para un rendimiento diario fiable
- Obtenga una vida útil de la boquilla hasta dos veces mayor y un 50 % menos de exceso de pulverización mientras logra un acabado airless perfecto Perfect Airless Finish™



¡SOLO 27 LB!

BOQUILLA MÁX. DE 0,021" 0,47 GPM

Soporte Ultra 390 25F501



POTENCIA Y PORTABILIDAD MÁXIMAS

390 PC INALÁMBRICAS ALIMENTADAS POR DEWALT®

- Baterías FlexVolt® de alta capacidad de 6ah - pulveriza hasta 6 galones antes de cargar
- Se suministra completo con dos baterías y un cargador rápido refrigerado por ventilador que recarga la batería en menos de 60 minutos
- Bomba durable Endurance con empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, barra Chromex™ y cilindro de acero inoxidable templado



Soporte 390 PC inalámbrico 25T804



VÉALO EN ACCIÓN
graco.com/Ultra

FUNCIONES DE ULTRA 395

FÁCIL DE TRANSPORTAR

¡El modelo con soporte pesa solo 28 libras!

- Peso ligero y compacto para un transporte sencillo y más espacio en el vehículo

PULVERIZA 3 VECES MÁS GALONES QUE CUALQUIER OTRO COMPETIDOR

Bomba de pistón Endurance Vortex

- La tecnología Endurance Vortex proporciona la mayor vida útil de la bomba mediante la rotación automática del vástago del pistón para prolongar la vida útil de la bomba

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de sustitución de bomba ProConnect

- Cambios de bomba en minutos: sin herramientas, pasadores ni piezas que perder

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de la bomba Easy Out

- La filtración desde adentro hacia fuera con una gran superficie garantiza un acabado de calidad con menos obstrucciones en las boquillas

HAGA MÁS TRABAJO

Motor de CC sin escobillas de 1,1 HP con impulsor Advantage

- La mayor potencia aumenta el rendimiento y la productividad en cada trabajo
- Los engranajes de acero templado aseguran un funcionamiento confiable y están garantizados de por vida

SUMINISTRO DE PRESIÓN UNIFORME

SmartControl®

- Garantiza una presión uniforme en cada trabajo ajustando automáticamente la velocidad del motor para adaptarla al tamaño de la boquilla y a las necesidades de pulverización

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA CON UN ACABADO AIRLESS PERFECTO

Pistola de pulverización Contractor PC™ con boquilla SwitchTip RAC X LP

- La pistola más pesada de su clase con hasta un 50 % menos de fuerza de gatillo
- Obtenga una vida útil de la boquilla hasta dos veces mayor y un 50 % menos de exceso de pulverización mientras logra un acabado airless perfecto



VÉALO EN ACCIÓN
graco.com/Ultra

EXPERIMENTE ULTRA PRODUCTIVIDAD PORTABLE



ULTRA 450

INCLUYE TODA LAS FUNCIONES DE ULTRA 395 **ADEMÁS:**



MAYOR CONSISTENCIA DE PULVERIZACIÓN SmartControl con pantalla digital

- Garantiza una presión uniforme en cada trabajo ajustando automáticamente la velocidad del motor para adaptarse al tamaño de la boquilla y a las necesidades de pulverización
- Muestra la presión, el consumo en galones y diagnósticos en tiempo real; ideal para monitorear el rendimiento y supervisar el mantenimiento

PREVENCIÓN DE DESGASTE DE LA BOMBA

Protección de bomba Watchdog™

- La función de apagado automático inteligente se activa cuando el pulverizador se queda sin pintura para proteger la bomba y mantener un rendimiento constante

LIMPIEZA 2 VECES MÁS RÁPIDA

Sistema de limpieza de alto flujo FastFlush™

- Proporciona un flujo de fluido de alta velocidad para limpiar la bomba 2 veces más rápido utilizando la mitad del fluido

ACTUALIZACIÓN DE
ULTRA

XT[™]

PENDIENTE DE PATENTE

**EXPERIMENTE LA PULVERIZACIÓN
AIRLESS COMO NUNCA ANTES**

¡NOVEDAD



**HASTA 10 VECES MÁS SILENCIOSO CON EL
NUEVO SONIDO DE LA CALIDAD**

**CALIDAD DE ACABADO INIGUALABLE
CON LA PRESIÓN DE OPERACIÓN
MÁS CONSTANTE DEL MUNDO**

**MODOS DE RENDIMIENTO SELECCIONABLES
(SELECTABLE PERFORMANCE MODES™)**

LARGA VIDA ÚTIL ANTES DEL SERVICIO

SERVICIO MÁS RÁPIDO EN EL SITIO DE TRABAJO

PREVENCIÓN DE DESGASTE DE LA BOMBA

**LIMPIEZA MÁS RÁPIDA
CON MENOS FLUIDO**

**EL COSTO DE PROPIEDAD
MÁS BAJO**

Soporte Ultra 490 XT
19D519

UNA EXPERIENCIA DE PULVERIZACIÓN AIRLESS COMO NINGUNA OTRA

MOTOR XTREME TORQUE

Experimente un nuevo nivel de rendimiento con el primer motor diseñado específicamente para pulverización airless.

EL SONIDO DE LA CALIDAD

Su diseño avanzado elimina los trenes de engranajes multietapa y reduce la velocidad en un 90 % y el ruido en hasta 10 veces.

CONTROL RAPID-RESPONSE™

Proporciona la presión de operación más estable del mundo. Regule en incrementos de 10 psi con el rango de rendimiento más amplio (50-3,300 psi).

RENDIMIENTO SELECCIONABLE CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN

Modo de baja presión: Rendimiento optimizado para eliminar el exceso de pulverización y mejorar el acabado.

Modo de alta presión: Ofrece el máximo rendimiento para mangueras de gran longitud y materiales difíciles de atomizar.

BOMBAS DE PISTÓN ENDURANCE VORTEX CON PROCONNECT

La varilla Vortex de rotación automática equilibra la carga y prolonga la vida útil de la bomba – Sistema de reemplazo de eficacia comprobada ProConnect para eliminar tiempos de inactividad incluido con todos los modelos XT.

PANTALLA DIGITAL LED

Cuenta con una pantalla LED brillante y fácil de leer. ¿Vea el rendimiento desde el otro lado de la habitación!

TURBOCLEAN™

Limpa eficientemente 3 veces más rápido con la mitad del fluido y reduce significativamente los costos de reciclaje.

PROTECCIÓN DE BOMBA WATCHDOG

La función de apagado automático inteligente se activa cuando el pulverizador se queda sin pintura para proteger la bomba y mantener un rendimiento constante.



**MÁS INFORMACIÓN EN
graco.com/UltraXT**



	Ultra 390 con cable	Ultra 390 inalámbrico	Ultra 395 con cable	Ultra 450 con cable	Ultra 490 <i>XT</i> con cable
TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA	0,021 pulg	0,021 pulg	0,023 pulg	0,023 pulg	0,025 pulg
PSI (BAR) MÁXIMOS	3,300 (227)	3,300 (227)	3,300 (227)	3,300 (227)	3,300 (227)
GPM (LPM) MÁXIMOS	0,47 (1,8)	0,47 (1,8)	0,54 (2,0)	0,54 (2,0)	0,7 (2,6)
MOTOR (HP)	1,0 HP sin escobillas	7/8 sin escobillas	1,1 sin escobillas	1,1 sin escobillas	1,3 Xtreme Torque
PESO EN LB (KG)	Soporte 27 (12)	Soporte 31 (14)	Soporte 28 (13)	Soporte 28 (13)	Soporte 31 (14)



		SISTEMAS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS				SISTEMAS ELÉCTRICOS MEDIANOS
MODELO	Diseño del carro - Referencia	Soporte - 25F501 Carro alto - 25F502	Soporte - 25T804 Carro alto - 25T805	Soporte - 25F503 Carro bajo - 25F504 Carro alto - 25F505	Soporte - 25F506 Carro bajo - 25F507 Carro alto - 25F508	Estándar - 19D519 Carro bajo - 19D520 Carro alto - 19D521
	BOMBA	BOMBA DE PISTÓN	Vórtice Endurance	Endurance	Vórtice Endurance	Vórtice Endurance
CARACTERÍSTICAS	EJE DEL PISTÓN	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	SISTEMA DE REEMPLAZO PROCONNECT	✓	✓	✓	✓	✓
	CONTROL DE PRESIÓN	Mecánica	Mecánica	SmartControl	SmartControl	Rapid-Response
	MODOS DE RENDIMIENTO SELECCIONABLES					✓
	PANTALLA VISUALIZACIÓN				✓ LCD	✓ LED BRILLANTE
	SMARTDISPLAY XT					Opcional
	FUNCIÓN DE LIMPIEZA				FastFlush	TurboClean
	PROTECCIÓN DE BOMBA WATCHDOG				✓	✓
	FILTRO FÁCIL DE EXTRAER (MALLA 60)	✓	✓	✓	✓	✓
	PISTOLA AIRLESS	Boquilla Contractor FTx™	Boquilla Contractor FTx™	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
BOQUILLA DE GIRO SWITCHTIP	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	
MANGUERA	Manguera airless Blue Max II 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Manguera airless Blue Max II 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Manguera airless Blue Max II 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Manguera airless Blue Max II 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Manguera airless Blue Max II 1/4 x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Con cable	(2) Baterías DEWALT 60 V Max FlexVolt 6,0 ah y (1) cargador rápido refrigerado por ventilador	Con cable	Con cable	Con cable	
PIEZAS DE DESGASTE	BOMBA DE REEMPLAZO	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873
	KIT DE REPARACIÓN	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



VÉALO EN ACCIÓN
graco.com/Ultra

Para ver más información, visite graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0762A 9/25 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto, disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite; consulte graco.com/patents. DeWALT® y el logotipo de DeWALT son marcas comerciales de DeWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia. Con respecto a 20V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El valor nominal es de 18 voltios.