



TOUGHTTEK® P30HT

Bomba de tornillo

¡SIMPLE, PERO POTENTE!

Cuando el trabajo exige materiales más espesos y difíciles de bombear, nada supera a la potente bomba de tornillo P30HT. Perfecta para el bombeo de compuestos de autonivelación, estuco, estuco a base de epoxi, mortero para reparación u otros materiales espesos de alta viscosidad; esta es una excelente solución para los trabajos grandes.



Perfecta para cualquier sitio de trabajo.

La durabilidad y el rendimiento resistente necesarios para realizar el trabajo rápidamente



Una bomba, muchas aplicaciones

Una mezcla perfecta de alto rendimiento, capacidad de materiales y versatilidad para hacerlo todo.



BENEFICIOS QUE AGRADECERÁ.

Alto rendimiento : bombee hasta 175 bolsas de materiales de autonivelación por hora, o hasta 30 bolsas de morteros para reparación y estuco por hora

Capacidad para grandes agregados: bombea la gama completa de materiales de hasta 1/4 in (6 mm) de tamaño agregado

Bombeo a larga distancia : permite ubicar el equipo y el material en una misma ubicación para ahorrar tiempo

Tamaño pequeño: fácil de maniobrar y colocar donde lo necesite

Fácil mantenimiento: bomba ajustable de dos piezas con rotor y estator = mantener un desgaste de piezas mínimo



TOUGHTTEK P30HT

Bomba de tornillo

IDEAL PARA SU NEGOCIO.

Si busca versatilidad y rendimiento con materiales de alta viscosidad, la ToughTek P30HT es perfecta para su negocio. Con la innovadora bomba de tornillo ajustable de 2 piezas de Graco, esta innovadora bomba es fácil de mantener y puede bombear la más amplia gama de materiales con un flujo regular y constante.

Transmisión de frecuencia variable

- Protege su inversión: proporciona un apagado automático en caso de alzas de potencia

Rejilla de alimentación

- Impide la entrada de objetos extraños grandes para minimizar el tiempo de inactividad

Armazón de servicio pesado

- Estructura completa de acero para años de servicio
- Los neumáticos de gran tamaño permiten maniobrar fácilmente en cualquier sitio de trabajo

Transmisión reversible

- Cambie fácilmente la dirección de la bomba para aliviar la presión del líquido y los embalajes



Control simple

- Fácil control de dial para la salida deseada
- El armazón de acero de servicio pesado se puede ubicar donde la necesite

Diseño modular del armazón

- Fácil extracción del motor o caja de cambios y la bomba para mejorar la portabilidad

Estator ajustable

- Ajuste la presión de salida, según lo desee
- Prolonga la vida útil del manguito del estator

TOUGHTTEK P30HT	N.º DE PIEZA
Sin accesorios	25M032
El paquete incluye lo siguiente: Aplicador del estuco con boquillas, manguera de material de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m).	25M132

ESPECIFICACIONES	N.º DE PIEZA
Salida de material	9,8 gpm (37.1 lpm): Hasta 30 bolsas por hora (estuco) Hasta 175 bolsas por hora (autonivelación)
PSI (bar) máx.	300 (21)
Tamaño máximo de partículas	1/4 in (6 mm)
Longitud máxima de la manguera	150 ft (45 m)
Capacidad de la tolva	19 gal (72 l)
Tamaño de la bomba	R8-1.5
Salida de la bomba	Cerrojo de leva de 1,5 in (38 mm)
Peso	320 lb (145 kg)
Entrada de alimentación	240 V, 25 A, 1 PH

ACCESORIOS	N.º DE PIEZA
Interruptor remoto, 40 ft	MTA787
Extensión del interruptor remoto, 50 ft	MTA788
Manguera de material de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m)	27A004
Manguera de material de 1-3/8 in x 25 ft (35 mm x 7.5 m)	27A003
Aplicador de estuco con accesorio de cerrojo de leva de 1,5 in	25D852
Kit de tornillo R8-1.5	MTA750
Kit de mezclador estático	25C823



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de Atención al Cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499



Comuníquese con nosotros hoy Visite www.graco.com/contractor a fin de obtener más información o para que un representante de Graco se comuniquen con usted.