

KING® E-NAX MINION TO THE MENT TO THE ME

소음이 없고 연료가 따로 번거로움이 진화된 도정 경험하세요. 업계에서 가장 강력한 전기 대규모 작업을 위해 설계된 이 에도 탁월한 성능을 제공하며, 기능을 갖추고 있습니다. 보호 모든 종류의 페인트 및 프라이

소음이 없고, 연료가 따로 필요하지 않습니다. 번거로움이 없습니다! 진화된 도장 기술을

업계에서 가장 강력한 전기식 도장기 제품군을 소개합니다! 대규모 작업을 위해 설계된 이 라인업은 가장 까다로운 코팅 작업 에도 탁월한 성능을 제공하며, 가동 중지 시간을 줄이는 획기적인 기능을 갖추고 있습니다. 보호 코팅, 지붕 공사, 방수 작업은 물론 모든 종류의 페인트 및 프라이머에 완벽합니다.

> 컴프레셔를 당장 중단하고 장비 운영 비용을 절약하세요

조용한 작동 — 언제, 어디서나, 실내에서도 작업 가능

전설적인 KING의 성능 — 이제 전기로 구현됩니다

자세히 알아보기!



raco com/FMAX



소음이 없고, 연료가 따로 필요하지 않습니다.

번거로움이 없습니다!

조기 모터

- 최대 성능을 위한 고토크, 저 RPM 설계
- 230V-30A 입력 전원 일반 L6-30P 플러그 장착
- 유지 보수가 필요 없는 브러시리스 디자인
- Graco의 미국에서 설계 및 제조된 비위험 지역용 제품입니다.

정밀 드라이브

- 긴 펌프 수명과 측면 부하 방지를 위한 정밀한 선형 작동 제공
- 강화된 강철 구조의 긴 스트로크 디자인으로 오래도록 사용 가능
- 유지보수가 거의 필요 없는 신뢰할 수 있는 설계

- 가장 까다로운 작업 조건도 처리할 수 있도록 설계
- 견고한 도장처리된 강철 구조
- 편의성을 극대화하는 펑크 방지 타이어



모든 직업에 대한 완벽한 솔루션!



KING E-MAX XT 40

최대 압력: 276 bar (4000 psi) 최대 유량: 15.1 lpm (4.0 gpm) 최대 팁: .065



KING E-MAX XT 60

최대 압력: 414 bar (6000 psi) 최대 유량: 12.9 lpm (3.4 gpm)) 최대 팁: .059



KING E-MAX XT 70

최대 압력: 500 bar (7250 psi) 최대 유량: 10.9 lpm (2.9 gpm) 최대 팀: 053

PROCONNECT™ 이 적용 된 소쉬

• Chromex^{*} 로드 및 스테인리스 스틸 실린더로 최대 수명과 성능 보장

• ProConnect 펌프 제거 및 교체로 연속적인 스프레이 가능

DIRECT-IMMERSION

ENDURANCE® 펌프

• 다용도 설계로 작업에 따라 다양한 성능의 하부펌프를 선택할 수 있어 3대의 스프레이어를 하나로 사용하는 것과 같습니다!

SMARTCONTROL

- 고급 제어 기능으로 변동 없이 일관된 스프레이 팬 제공
- 단일 노브 압력 조절 손쉬운 작동
- WatchDog 펌프 보호 시스템은 재료 소진 시 펌프를 자동으로 종료함







손쉬운 3단계 펌프 분리







핀 제거 2. :

2. 스타 너트를 풀고 3. 펌프 밀어 내기 도어 열기



과연 얼마나 절약할 수 있을까요?

King E-Max XT 전기식 에어리스 스프레이어로 전환하면 코팅 작업용 에어 컴프레서가 필요 없어 수천 달러를 절약할 수 있습니다. 여기에는 연료, 유지보수 등이 포함됩니다.

예를 들어, 일반적인 시공업체가 375 CFM 컴프레서에 지출하는 비용:

- 연료비 주 약 137만원
- 월 임대료 약 411만 원 또는 신규 구매 시 6,850만원
- 연간 유지보수 비용 약 342만원

얼마나 절약할 수 있을까요?

- 주간 연료 비용 = ____
- 컴프레서 월 임대료 또는 구매 비용 =
- 컴프레서 연간 유지보수 비용 =

KING E-MAX XT로 전환하면 주당 최대 약 246만 원 이상을 절약할 수 있습니다!

KING E-NAX 전기식 에어리스 도장기



작업에 적합하게 제작된 **토탈 솔루션**

Graco는 적합한 스프레이어 설정 선택의 번거로움을 해결해드립니다. 저희는 보호 코팅, 지붕 공사, 건축 시공업체를 위해 특별히 맞춤 제작된 최적화된 건, 호스,액세서리가 포함된 턴키 패키지를 설계했습니다. 기본 유닛이든 풀 패키지든 모두 준비되어 있습니다



보호 코팅 솔루션

부품 번호	설명	포함 사양
2010983	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V, 베어	20l (5 gallon) 사이펀 세트
2009106	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V, PC Complete	20l (5 gallon) 사이펀 세트, XTR5+™ 건, 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, XHD™ 519 SwitchTip™, 가드 및 피팅
2009118	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V, PC Big 150	20l (5 gallon) 사이펀 세트, XTR5+ 건, (3) 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, XHD 519 스위치팁, 가드 및 피팅
2010987	스프레이어, 60:1, E-Max, 230V, 베어	20l (5 gallon) 사이펀 세트
2009108	스프레이어, 60:1, E-Max, 230V, PC Complete	20l (5 gallon) 사이펀 세트, XTR7+ 건, 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, XHD 519 스위치팁, 가드 및 피팅
2009120	스프레이어, 60:1, E-Max, 230V, PC Big 150	20l (5 gallon) 사이펀 세트, XTR7+ 건, (3) 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, XHD 519 스위치팁, 가드 및 피팅
2010989	스프레이어, 70:1, E-Max, 230V, 베어	20l (5 gallon) 사이펀 세트
2009110	스프레이어, 70:1, E-Max, 230V, PC Complete	20l (5 gallon) 사이펀 세트, XTR7+ 건, 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, XHD 519 스위치팁, 가드 및 피팅
2009122	스프레이어, 70:1, E-Max, 230V, PC Big 150	20l (5 gallon) 사이펀 세트, XTR+ 건, (3) 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, XHD 519 스위치팁, 가드 및 피팅

지붕 시공 솔루션

부품 번호	설명	포함 사양
2010984	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V	200l (55 gallon) 사이펀 세트
2009112	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V, RF Complete	200l (50 gallon) 사이펀 세트, 실버 플러스 건, 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, LTX 517 & 655 스위치팁, 가드 및 피팅
2009124	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V, RF Big 250	200l (55 gallon) 사이펀 세트, 실버 플러스 건, (5) 1/2 in x 15m (50 ft) 호스, 3/8 in x 3m (10ft) 휩 호스, 30 in 팁 익스텐션, 180도 팁 스위블, LTX 519 & 531 스위치팁, 가드 및 피팅
2009104	스프레이어, 70:1, E-Max, 230V	
2009114	스프레이어, 70:1, E-Max, 230V, RF Complete	XHF 건, 3/8 in x 15m (50 ft) 호스, 1/4 in x 1,8m (6 ft) 휩 호스, XHD 429 스위치팁, 가드 및 피팅
2009126	스프레이어, 70:1, E-Max, 230V, RF Big 250	XHF 건, (4) 3/4 in x 15m (50 ft) 호스, 1/2 in x 15m (50 ft) 호스, 33/8 in x 3m (10ft) 휩 호스, 18 in 팁 익스텐션, 180도 팁 스위블, XHD 429 & 531 스위치팁, 가드 및 피팅

페인트 및 텍스처용 건축 솔루션

부품 번호	설명	포함 사양
2009100	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V	
2009116	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V, TX Complete	인라인 텍스처 건, 1/2" x 15m (50 ft) 호스, 1/4 x 10ft 휩 호스, LTX 531 & 539 스위치팁, 가드 및 피팅
2009128	스프레이어, 40:1, E-Max, 230V, TX Big 150	인라인 텍스처 건, (3) 1/2" x 15m (50 ft) 호스, 1/4 x 10ft 휩 호스, LTX 531 & 539 스위치팁, 가드 및 피팅