

TOUGHTEK™ HP110

Ψεκαστήρας στόκου υψηλής πίεσης χωρίς αέρα



Παρουσιάζουμε το ToughTek HP110, ένα σύστημα ρότορα-στάτορα χωρίς αέρα για την εφαρμογή προαναμεμιγμένων υλικών στοκαρίσματος για επιχρίσματα λεπτής στρώσης σε επιφάνειες από τούβλα, σκυρόδεμα ή γυψοσανίδα.

- Αποτελεσματικός χειρισμός υλικών στοκαρίσματος υψηλού ιξώδους χωρίς αέρα που χρησιμοποιούνται σε νέα οικοδομικά έργα και ανακαινίσεις.
- Συμπαγής και κινητός σχεδιασμός με ενσωματωμένη χράνη και ελαφριά κατασκευή. Είναι εύκολο στη μεταφορά, στην εγκατάσταση και στον χειρισμό.
- Εύκολο σέρβις στον χώρο εργασίας, εξασφαλίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, αξιόπιστη απόδοση και μειωμένο χρόνο εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης/επισκευής.





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ToughTek HP110

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	2012264
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση	230 V (CEE)
Κινητήρας (kW)	2,3
Μέγ. ρυθμός ροής (lpm)	6
Μέγ. διάσταση μπεκ	0.045
Μέγ. πίεση (bar)	110
Μέγεθος χοάνης (L)	57
Ύψος πλήρωσης (mm)	770
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	900 x 520 x 860
Βάρος (kg)	85

ΑΝΤΛΙΑ	
Μεταβλητή ταχύτητα αντλίας	Ναι
Τύπος αντλίας	ToughTek HP1
Μετρητής πίεσης	Περιλαμβάνεται
Χημική συμβατότητα	Υλικά με υδατική βάση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	
Πιστόλι ψεκασμού	Βέργα χωρίς αέρα με απομακρυσμένο διακόπτη
Εύκαμπτος σωλήνας	1/2 in x 9 m
Προφυλακτήρας	RAC X
Μπεκ	HDA535 / HDA643
Κλειδιά	19 mm / 27 mm
Μπίλια καθαρισμού	20 mm (2 τεμάχια)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	
Κιτ ρολό με σακούλα	Προαιρετικά, 2 εξαρτήματα (ύψος πλήρωσης 840 mm) 2012352 και 2012354

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Πιστόλι χωρίς αέρα, απομακρυσμένος διακόπτης	2012338
Καλώδιο, απομακρυσμένος διακόπτης, 10 m	2012288



ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Προφυλακτήρας, RAC X	246215
Μπεκ για ψεκαστήρα στόκου χωρίς αέρα	HDAxxx

		HDA-XXX									
Πλάτος ψεκασμού	cm	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.041	.043	.045
	10	227		231		235					
	15	327	329	331		335					
	20	427	429	431	433	435		439	441	443	445
	25	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545
	30	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645
	35		729	731		735					
	40	827		831	833	835					

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Σωλήνας υλικού, 1/2 in x 9 m	2012342
1/2 in Ρακόρ	2012934



ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Ρολό με σακούλα, ρολά	2012352
Υποστήριγμα για ρολό με σακούλα	2012354

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στάτορας HP1	2012347
Ρότορας HP1	2012346



ΑΛΛΟ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Λιπαντικό στάτορα-ρότορα	2012076
Εργαλείο κλειδί, 19 mm	2012339
Εργαλείο κλειδί, 27 mm	2012340
Μπίλια καθαρισμού, 20 mm	2012341
Κιτ γυφωσανίδας ProSurface DK42	18C676
Κιτ λείανσης ProSurface SK60	18C677
Κλιπ, καλώδιο, απομακρυσμένος διακόπτης	2012289



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το graco.com

©2025 Graco Inc. 3J0782EL Rev. A 9/25 Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων βασίζονται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco επιφυλάσσει το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο μόνο για σκοπούς αναγνώρισης. Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Προϊόν που καλύπτεται από εκδοθέντα και εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βλ. graco.com/patents.