

TOUGHTEK™ LP120

Αντλίες μεταφοράς χαμηλής πίεσης



Παρουσιάζουμε το ToughTek LP120, μια ευέλικτη λύση για κονιάματα, συστήματα φινιρίσματος εξωτερικής μόνωσης (EIFS) και επιστρώσεις φινιρίσματος, χρώματα/ψεκαζόμενα υλικά και άλλα. Το ToughTek LP120 διατίθεται με και χωρίς συμπιεστή για όσους προτιμούν ξεχωριστή παροχή αέρα.

- Χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα προαναμεμιγμένων υλικών.
- Ιδανικό για την εφαρμογή συστημάτων φινιρίσματος εξωτερικής μόνωσης (EIFS), στόκων και επιχρισμάτων.
- Εύκολο στη χρήση, με δυνατότητα τηλεχειρισμού
- Συμπαγής και φορητός σχεδιασμός με ενσωματωμένη χράνη από ανοξείδωτο ατσάλι που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά, εγκατάσταση και ευελιξία στον χώρο εργασίας σας.
- Διατίθεται με ή χωρίς ενσωματωμένο συμπιεστή.





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



	ToughTek LP120 με συμπιεστή	ToughTek LP120 χωρίς συμπιεστή
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	2012263	2012382
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Τάση	230 V (CEE)	230 V (CEE)
Κινητήρας (kW)	2,4	2,4
Μέγ. ρυθμός ροής (lpm)	20	20
Μέγ. πίεση (bar)	30	30
Μέγ. Μέγεθος σωματιδίου (mm)	4	4
Μέγεθος χόανης (L)	Ανοξείδωτο ατσάλι 60	Ανοξείδωτο ατσάλι 60
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	1190 x 540 x 670	1190 x 540 x 670
Υψος πλήρωσης (mm)	620	620
Βάρος (kg)	110	99

ΑΝΤΛΙΑ

Μεταβλητή ταχύτητα αντλίας	Ναι	Ναι
Τύπος αντλίας	D4-3	D4-3
Διάσταση εξόδου αντλίας	1 in / 25 mm Σύζευξη κονιάματος (M)	1 in / 25 mm Σύζευξη κονιάματος (M)
Μέγ. μήκος σωλήνα (m)	20	20
Χημική συμβατότητα	Υλικά με υδατική βάση	Υλικά με υδατική βάση

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Συμπιεστής	Περιλαμβάνεται	Απαιτείται εξωτερικά
Ροή (lpm)	270	-
Μέγ. πίεση (bar)	10	-

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Πιστόλι ψεκασμού	Πιστόλι κονταριού, 25 cm	Πιστόλι κονταριού, 25 cm
Ακροφύσιο	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm και επίπεδη επιφάνεια	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm και επίπεδη επιφάνεια
Εργαλείο καθαρισμού πιστολιού	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Εύκαμπτος σωλήνας υλικού	1 in x 10 m, συζεύξεις κονιάματος	1 in x 10 m, συζεύξεις κονιάματος
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα	1/2 in x 10 m, ταχεία αποσύνδεση	1/2 in x 10 m, ταχεία αποσύνδεση
Εργαλείο διάταξης ρότορα	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Μπίλια καθαρισμού	30 mm (2 τεμάχια)	30 mm (2 τεμάχια)
Καλώδιο τροφοδοσίας	230V CEE και Schuko (20 m)	230V CEE και Schuko (20 m)

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Πιστόλι κονταριού, 25 cm	2012298
Απομακρυσμένος διακόπτης, 10 m	2012303



ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Ακροφύσιο, στρογγυλό, 4 mm	2012292
Ακροφύσιο, στρογγυλό, 6 mm	2012293
Ακροφύσιο, στρογγυλό, 8 mm	2012294
Ακροφύσιο, στρογγυλό, 10 mm	2012295
Ακροφύσιο, επίπεδο	2012296

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Εύκαμπτος σωλήνας αέρα, 1/2 in x 10 m, ταχεία αποσύνδεση	2012074
Σωλήνας υλικού, 1 in x 10 m, συζεύξεις κονιάματος	2012075



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

D4-3, Στάτορας, πείρος	2012309
Ρότορας D4-3	2012308

ΑΛΛΟ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Λιπαντικό, στάτορας-ρότορας	2012076
Εργαλείο διάταξης ρότορα	2012064
Εργαλείο καθαρισμού πιστολιού	2012297
Μπίλια καθαρισμού, 30 mm	2012077
Κλιπ καλωδίου, απομακρυσμένος διακόπτης	2012289
Κλιπ εύκαμπτου σωλήνα αέρα	2012073

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το graco.com

©2025 Graco Inc. 3J0822EL Rev. A 9/25 Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων βασίζονται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco επιφυλάσσει τον δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο μόνο για σκοπούς αναγνώρισης. Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Προϊόν που καλύπτεται από εκδοθέντα και εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βλ. graco.com/patents.