

TOUGHTEK™ LP120

Pompes de transport basse pression



Présentation du ToughTek LP120, une solution polyvalente pour les mortiers, les ITE et les couches de finition, les produits d'enduit et plus encore.

Le ToughTek LP120 est disponible avec ou sans compresseur pour ceux qui préfèrent une alimentation en air séparée.

- Convient à une large gamme de matériaux prémélangés.
- Idéal pour l'application d'ITE, d'enduits lisses et autres enduits.
- Facile à utiliser, avec possibilité de commande à distance
- Conception compacte et mobile comportant une trémie intégrée en acier inoxydable facilitant le transport, l'installation et la maniabilité sur votre chantier.
- Disponible avec ou sans compresseur intégré.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	ToughTek LP120 Avec compresseur	ToughTek LP120 Sans compresseur
RÉFÉRENCE	2012263	2012382
SPÉCIFICATIONS		
Tension	230 V (CEE)	230 V (CEE)
Moteur (kW)	2,4	2,4
Débit maximum (l/min.)	20	20
Pression maxi (bar)	30	30
Taille des particules maxi (mm)	4	4
Taille de la trémie (L)	Acier inoxydable 60	Acier inoxydable 60
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	1 190 x 540 x 670	1 190 x 540 x 670
Hauteur de remplissage (mm)	620	620
Poids (kg)	110	99
POMPE		
Vitesse variable de la pompe	Oui	Oui
Type de pompe	D4-3	D4-3
Diamètre de sortie de la pompe	Couplage au mortier 1 po. / 25 mm (M)	Couplage au mortier 1 po. / 25 mm (M)
Longueur de flexible maxi (m)	20	20
Compatibilité chimique	Produits à base d'eau	Produits à base d'eau
COMPRESSEUR		
Compresseur	compris	Requis en externe
Débit (l/min.)	270	–
Pression maxi (bar)	10	–
COMPRIS		
Pistolet pulvérisateur	Pistolet à rallonge, 25 cm	Pistolet à rallonge, 25 cm
Buse	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et plate	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et plate
Outil de nettoyage du pistolet	compris	compris
Flexible de produit	Couplages au mortier 1 po. x 10 m	Couplages au mortier 1 po. x 10 m
Flexible pneumatique	Débranchement rapide 1/2 po. x 10 m	Débranchement rapide 1/2 po. x 10 m
Outil d'assemblage du rotor	compris	compris
Bille de nettoyage	30 mm (2 pièces)	30 mm (2 pièces)
Câble d'alimentation	230V CEE et Schuko (20 m)	230V CEE et Schuko (20 m)

ACCESSOIRES

PISTOLETS

RÉFÉRENCE

Pistolet à rallonge, 25 cm	2012298
Commutateur distant, 10 m	2012303



2012298

BUSES

RÉFÉRENCE

Buse, ronde, 4 mm	2012292
Buse, ronde, 6 mm	2012293
Buse, ronde, 8 mm	2012294
Buse, ronde, 10 mm	2012295
Buse, plate	2012296

FLEXIBLES

RÉFÉRENCE

Flexible pneumatique, débranchement rapide 1/2 po. x 10 m	2012074
Flexible de produit, couplages au mortier 1 po. x 10 m	2012075



2012074

POMPES

RÉFÉRENCE

D4-3, stator, broche	2012309
Rotor D4-3	2012308

AUTRE

RÉFÉRENCE

Lubrifiant, rotor/stator	2012076
Outil d'assemblage du rotor	2012064
Outil de nettoyage du pistolet	2012297
Bille de nettoyage, 30 mm	2012077
Attache de câble, commutateur distant	2012289
Attache de flexible pneumatique	2012073

Pour en savoir plus, consulter le site graco.com