

TOUGHTEK™ LP120

Pompe di trasporto a bassa pressione



Vi presentiamo ToughTek LP120, una soluzione versatile per malte, EIFS e rivestimenti di finitura, materiali texture e altro ancora. ToughTek LP120 è disponibile con o senza compressore per coloro che preferiscono un'alimentazione dell'aria separata.

- Gestisce un'ampia gamma di materiali premiscelati.
- Ideale per l'applicazione di EIFS, stucchi e intonaci.
- Facile da usare, con funzionalità di controllo remoto.
- Il design compatto e mobile con serbatoio in acciaio inossidabile integrato garantisce facilità di trasporto e configurazione nonché manovrabilità in tutto il cantiere.
- Disponibile con e senza compressore integrato.





SPECIFICHE TECNICHE



	ToughTek LP120 con compressore	ToughTek LP120 senza compressore	
CODICE	2012263	2012382	
SPECIFICHE TECNICHE			
Tensione	230 V (CEE)	230 V (CEE)	
Motore (kW)	2,4	2,4	
Portata massima (Ipm)	20	20	
Pressione massima (bar)	30	30	
Dimensione massima particelle (mm)	4	4	
Dimensione serbatoio (I)	Acciaio inossidabile 60	Acciaio inossidabile 60	
Dimensioni L x P x A (mm)	1190 x 540 x 670	1190 x 540 x 670	
Altezza di riempimento (mm)	620	620	
Peso (kg)	110	99	
POMPA			
Velocità pompa variabile	Sì	Sì	
Tipo di pompa	D4-3	D4-3	
Dimensione uscita della pompa	Raccordo per malta 1 in. / 25 mm (M)	Raccordo per malta 1 in. / 25 mm (M)	
Lunghezza massima del tubo (m)	20	20	
Compatibilità chimica	Materiali a base acquosa	Materiali a base acquosa	
COMPRESSORE			
Compressore	Incluso	Necessario esterno	
Flusso (I/min)	270	-	
Pressione massima (bar)	10	-	
INCLUSO			
Pistola a spruzzo	Pistola con prolunga, 25 cm	Pistola con prolunga, 25 cm	
Ugello	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e piatto	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e piatto	
Utensile di pulizia della pistola	Incluso	Incluso	
Tubo del materiale	1 in. x 10 m, raccordi per malta	1 in. x 10 m, raccordi per malta	
Tubo dell'aria	1/2 in. x 10 m, sgancio rapido	1/2 in. x 10 m, sgancio rapido	
Utensile di assemblaggio rotore	Incluso	Incluso	
Sfera per pulizia	30 mm (2 pezzi)	30 mm (2 pezzi)	
Cavo di alimentazione	230 V CEE e Schuko (20 m)	230 V CEE e Schuko (20 m)	

ACCESSORI

PISTOLE	CODICE
Pistola con prolunga, 25 cm	2012298
Interruttore remoto, 10 m	2012303



UGELLI	CODICE
Ugello, circolare, 4 mm	2012292
Ugello, circolare, 6 mm	2012293
Ugello, circolare, 8 mm	2012294
Ugello, circolare, 10 mm	2012295
Ugello, piatto	2012296

FLESSIBILI	CODICE
Tubo dell'aria, 1/2 in. x 10 m, sgancio rapido	2012074
Tubo del materiale, 1 in. x 10 m, raccordi per malta	2012075



РОМРЕ	CODICE
Statore D4-3, spinotto	2012309
Rotore D4-3	2012308

ALTRO	CODICE
Lubrificante, Rotore Statore	2012076
Utensile di assemblaggio rotore	2012064
Utensile di pulizia della pistola	2012297
Sfera per pulizia, 30 mm	2012077
Clip per cavo, interruttore remoto	2012289
Clip per tubo dell'aria	2012073

Per maggiori informazioni, visitate graco.com