

T1-, T2- en T3-transferpompen

Beproefde pomptechnologie



Ontwikkeld voor een hogere uitvoer, betere prestaties en een goede prijs-kwaliteitsverhouding

- Snelkoppeling om vaten eenvoudig te verwijderen en sneller te verwisselen
- Gemakkelijke verwerking van materialen met een hogere viscositeit, zelfs in koude omstandigheden
- Pompen met een hoge uitvoer om de klus sneller te klaren
- Ontworpen voor een goede manoeuvreerbaarheid, een gemakkelijke bediening, een eenvoudig onderhoud en een stille werking
- Betaalbare opties om te voldoen aan uw bedrijfs- en prestatiebehoeften

Vertrouw op de transferpompen van Graco voor betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid

Ontdek de voordelen van de T1- en T2-pompen

- Minder onderhoud – het ontwerp met O-ringdichtingen is duurzamer dan dat van de concurrentie, zodat u langer kunt spuiten en minder tijd moet besteden aan onderhoud
- Lagere drukverliezen – met materialen met een hogere viscositeit bij elke omgevingstemperatuur
- Zorgen voor blijvende prestaties in de werkomgeving; minder inlaatdrukverliezen met materialen met een hogere viscositeit in alle klimaatomstandigheden
- Zorgen voor een consistente toevoerdruk en een constant doorstroomvolume voor betrouwbare resultaten
- Betrouwbaar en kosteneffectief

Ervaar het gemak van een hoog spuitrendement met de NIEUWE T3-pomp

De T3-transferpomp combineert de beproefde Merkur™-luchtmotor van Graco met de populaire T2 roestvrijstalen onderpomp. De T3 heeft een mengverhouding van 3:1 en gebruikt minder luchtdruk om dezelfde vereiste materiaaldruk te leveren.

De T3-pomp is geschikt voor een continue uitvoer van 17 lpm (4,5 gpm), waardoor er voldoende doorstroming is om gemakkelijk gelijke tred te houden met het grootste doseerapparaat van Graco, de Reactor H-50. Omdat de T3 geschikt is voor een maximale inlaatdruk van 6,8 bar (100 psi, 0,68 MPa), wordt bij elke pomp een luchtdrukregelaar meegeleverd.

- Gemakkelijker te manoeuvreren – de totale hoogte van de T3 is 9,4 cm (3,7 in) lager boven het vat dan de T2, waardoor het gemakkelijker is om het vat te verwijderen in een spuitinstallatie.
- Studies tonen aan dat de T3-transferpomp ongeveer drie keer stiller is dan de T2-transferpomp.
- Minder onderhoud – de Merkur-luchtmotor is gebaseerd op luchtregelventieltechnologie. De luchtmotoromschakeling is volledig pneumatisch. Dat is anders dan bij de T1- en T2-transferpompen, die een mechanisch omkeermechanisme in de luchtmotor gebruiken.

Langere levensduur

Nieuw ontwerp voor een hoge duurzaamheid en minder onderhoud

Sponadapter met snelkoppeling

Eenvoudige verwijdering van vaten zonder in de weg zittende slangkoppelingen

Corrosiebestendige onderdelen

Roestvrijstalen delen die in contact komen met de vloeistof

PTFE-dichtingen

Betere prestaties voor minder onderhoud



Vat 208 l (55 gallon) niet inbegrepen.

Kies de juiste transferpomp voor uw behoeften

Technische specificaties

	Artikel-nummer	Mengverhouding	Maximale uitvoer – Continu	Maximale invoer – Luchtdruk	Maximale uitvoer – Materiaaldruk	Maximale omgevings-temperatuur	Maximale materiaal-temperatuur	Gewicht	Hoogte	Handleidingnummer	Materialen die in contact komen met de vloeistof
T1	256200	2:1	9,5 lpm (2.5 gpm)	12 bar (180 psi, 1.2 MPa)	25 bar (360 psi, 2.5 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	8.4 kg	131 cm (51.5 in)	312766	Roestvrij staal
T2	295616	2.25:1	19 lpm (5.0 gpm)	12 bar (180 psi, 1.2 MPa)	28 bar (405 psi, 2.8 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	9.5 kg	137 cm (54 in)	311882	Roestvrij staal
T3 Roestvrij staal	26A304	3:1	17 lpm (4.5 gpm)	6.8 bar (100 psi, 0.68 MPa)	21.7 bar (315 psi, 2.17 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	10 kg	128 cm (50.3 in)	3A5180	Roestvrij staal
T3 Koolstofstaal	24Z834	3:1	17 lpm (4.5 gpm)	6.8 bar (100 psi, 0.68 MPa)	21.7 bar (315 psi, 2.17 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	10 kg	128 cm (50.3 in)	3A5180	Koolstofstaal

Bestelinformatie

T1-TRANSFERPOMP

256200 Graco T1 2:1 transferpomp

247955 Twee Graco T1 2:1 transferpompen, luchttoevoerset, 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in) toevoerslang en fittingen

247956 Twee Graco T1 2:1 transferpompen en 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in) toevoerslang

T2-TRANSFERPOMP

295616 Graco T2 2,25:1 transferpomp

246081 Twee Graco T2 2,25:1 transferpompen, luchttoevoerset, 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in) toevoerslang en fittingen

246898 Twee Graco T2 2,25:1 transferpompen en 3 m x 19 mm (10 ft x 3/4 in) toevoerslang

T3 – ROESTVRIJ STAAL

26A304 T3-pomp

24Z988 T3-pomppakket met twee pompen en materiaaltoevoerset

24Z987 T3-pomppakket met twee pompen, materiaaltoevoerset en luchtslangset

T3 – KOOLSTOFSTAAL

24Z834 T3-pomp

25D296 T3-pomppakket met twee pompen en materiaaltoevoerset

25D295 T3-pomppakket met twee pompen, materiaaltoevoerset en luchtslangset

TOEBEHOREN VOOR TOEVOERPOMPEN

246419 Buis met inlaatcontrole (kogel) voor voedingspomp 208 l (55 gallon)

246477 Sponterugvoerbuis 19 mm (3/4 in) met luchtdrogeraansluiting

246483 Persluchtverdeelsset 8,4 bar (120 psi, 0,84 MPa) voor twee voedingspompen en een Fusion-pistool

247616 Drogerset

246978 Verzamel- en verdeelleidingset voor Reactor met terugvoerbuisen, terugvoerslangen en drogers

15C381 Vervanging droogmiddel





OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, productie van wereldklasse en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende distributeurs en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast apparatuur voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

E-MAILADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

European Distribution Center
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
België
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republiek Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2018 Graco Distribution BVBA 300767NL Rev. A 10/18 Enkel als elektronische versie.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.