

T1, T2 och T3 Transfer Pumps

Beprövad pumpningsteknik



Konstruerade för högre flöde, bättre prestanda och utmärkt värde

- Snabbkopplingsfunktionen gör det lättare att byta fatet och andra delar
- Klarar enkelt av material med högre viskositet – även under kalla förhållanden
- Högeffektiva pumpar – få jobbet gjort snabbare
- Utformade för enkel manövrering och hantering, enkelt underhåll och dämpat ljud
- Prisvärda alternativ – uppfyller dina affärs- och prestandamässiga behov

Förlita dig på Graco matarpumpar för tillförlitlighet, effektivitet och hållbarhet

Upptäck fördelarna hos T1- och T2-pumparna

- Mindre underhåll – O-ringspackningens utformning är mer hållbar än konkurrenternas – lägg mer tid på sprutning och mindre tid på underhåll
- Lägre tryckfall – med material med högre viskositet vid alla omgivningstemperaturer
- Upprätthåll prestandan i arbetsmiljöer, lägre fall i ingående lufttryck med material med högre viskositet i alla klimatförhållanden
- Tillhandahåller enhetligt inmatningstryck och vätskeflöde för tillförlitliga resultat
- Tillförlitliga och kostnadseffektiva

Upplev färgverkningsgrad med den NYA T3-pumpen

T3-matarpumpen är en kombination av Gracos beprövade Merkur® luftmotor och den populära T2-pumpdelen i rostfritt stål. T3 är en pump med 3:1 tryckförhållande – den använder mindre lufttryck för att tillhandahålla samma vätsketryck.

T3-pumpen är klassificerad för kontinuerligt flöde på 17 l/min (4,5 gpm), vilket möjliggör tillräckligt flöde för att hålla jämna steg med Gracos största doserare, Reactor H-50. Eftersom T3 är klassificerad för ett max. ingående lufttryck på 6,8 bar (100 psi, 0,68 MPa) medföljer en tryckluftsregulator till varje pump.

- Enklare att manövrera – T3 har en totalhöjd som är 9,4 cm lägre jämfört med T2, vilket gör det lättare att ta bort den från fatet inuti en sprutrigg.
- Studier visar att T3-matarpumpen är ungefär 3 gånger tystare än T2-matarpumpen.
- Mindre underhåll – Merkur luftmotor bygger på luftstyrventilsteknik. Luftmotorns omkoppling är helt pneumatisk. Detta skiljer sig åt från T1 och T2 matarpumpar, som använder en mekanisk vändmekanism i luftmotorn.

Längre hållbarhet

Omdesignad för längre hållbarhet och mindre underhåll

Fatadapter för snabb borttagning

Ta enkelt bort fatet utan att slanganslutningarna hindrar åtkomst

Korrosionsbeständiga komponenter

Delar i kontakt med vätska helt i rostfritt stål

PTFE-tätningar

Förbättrade prestanda innebär minde underhåll



208 l fat ingår ej.

Välj den matarpump som uppfyller dina behov

Tekniska specifikationer

	Artikel-nummer	Förhållande	Maximalt flöde – kontinuerligt	Maximalt lufttryck	Maximalt vätsketryck	Maximal omgivningstemperatur	Maximal vätsketemperatur	Vikt	Höjd	Nummerbruksanvisning	Material i kontakt med vätska
T1	256200	2:1	9,5 l/min (2.5 gpm)	12 bar (180 psi, 1.2 MPa)	25 bar (360 psi, 2.5 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	8.4 kg	131 cm (51.5 tum)	312766	Rostfritt stål
T2	295616	2.25:1	19 l/min (5.0 gpm)	12 bar (180 psi, 1.2 MPa)	28 bar (405 psi, 2.8 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	9.5 kg	137 cm (54 tum)	311882	Rostfritt stål
T3 Rostfritt stål	26A304	3:1	17 l/min (4.5 gpm)	6.8 bar (100 psi, 0.68 MPa)	21.7 bar (315 psi, 2.17 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	10 kg	128 cm (50.3 tum)	3A5180	Rostfritt stål
T3 Kolstål	24Z834	3:1	17 l/min (4.5 gpm)	6.8 bar (100 psi, 0.68 MPa)	21.7 bar (315 psi, 2.17 MPa)	49°C (120°F)	88°C (190°F)	10 kg	128 cm (50.3 tum)	3A5180	Kolstål

Beställningsinformation

T1 MATARPUMP

256200 Graco T1 2:1 matarpump

247955 Två Graco T1 2:1 matarpumpar, tryckluftssats, 3 m x 19 mm matarslang och kopplingar

247956 Två Graco T1 2:1 matarpumpar och 3 m x 19 mm matarslang

T2 MATARPUMP

295616 Graco T2 2.25:1 matarpump

246081 Två Graco T2 2.25:1 matarpumpar, tryckluftssats, 3 m x 19 mm matarslang och kopplingar

246898 Två Graco T2 2.25:1 matarpumpar och 3 m x 19 mm matarslang

T3 – ROSTFRITT STÅL

26A304 T3-pump

24Z988 T3-pumpförpackningen innehåller 2 pumpar och färgmatningssats

24Z987 T3-pumpförpackningen innehåller 2 pumpar, färgmatningssats och luftslangssats

T3 – KOLSTÅL

24Z834 T3-pump

25D296 T3-pumpförpackningen innehåller 2 pumpar och färgmatningssats

25D295 T3-pumpförpackningen innehåller 2 pumpar, färgmatningssats och luftslangssats

TILLBEHÖR TILL MATARPUMP

246419 208 l matarpumprör med inloppskulventil

246477 19 mm (3/4 tum) sprundreturrör med lufttorkaröppning

246483 Luftdistributionssats, 8,4 bar (120 psi, 0,84 MPa) för två matarpumpar och en Fusion-pistol

247616 Torkmedelssats

246978 Reactor cirkulationssats med fördelarblock, returrör, returslangar och torkar

15C381 Ersättningstorkmedel





OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment färg och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö. Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

GRACO-KONTOR

POSTADDRESS

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tfn: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

European Distribution Center
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tfn: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN/ STILLHAVSOMRÅDET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tfn: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Kina
Tfn: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tfn: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tfn: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tfn: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2018 Graco Distribution BVBA 300767SV Rev. A 10/18 Endast elektronisk version.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.