

BEZGAISA UZGALI

Sīkai detaļai var būt liela nozīme




Šajā brošūrā jūs uzzināsiet, **kāpēc pareiza uzgaļa izvēle** ir tik būtiska, **kā izvēlēties pareizo uzgali**, kas būs piemērots apdares materiālu uzklāšanas veidam, un to, kā vislabāk izmantot uzgaļus.

PAREIZA UZGAĻA , IZVĒLES BŪTISKUMS

Lai gan uzgalis ir tikai neliela smidzināšanas aparāta sastāvdaļa, tomēr tam ir ļoti svarīga nozīme. Tāpēc mēs īsi un kodolīgi izskaidrosim, kāpēc tas tā ir.

Kāds ir uzgaļa uzdevums?

Bezgaisa krāsu smidzināšanas aparāts izspiež krāsu caur nelielu uzgaļa atveri zem augsta spiediena (līdz 350 bar). Uzgalis nosaka, cik spēcīgi sūknim būs jāstrādā, lai uzturētu nepieciešamo spiedienu. Uzgalis nodrošina, lai krāsa tiktu izsmidzināta noteiktā platumā un plūsmas ātrumā – iedarbība ir līdzīga, kad uz dārza šļūtenes gala uzliek tīkšķi.



Kāpēc uzgaļa izvēle ir tik svarīga?

Pareizais uzgalis samazina pārkrāsošanas reižu skaitu un tādējādi nodrošina labāku izsmidzinātā materiāla regulēšanu un krāsošanas apdares rezultātus. Līdz ar to jūs ne tikai izmantosiet mazāk krāsas, bet arī vēltīsiet mazāk laika šim darbam.

Pareizs uzgalis:

- palielina darba produktivitāti;
- uzlabo darba kvalitāti;
- ierobežo izmaksas.



Kādēļ ir tik daudz dažādu uzgaļu un izmēru?

Tas ir tā pat, kā izvēlēties atbilstošu urbjmašīnas uzgali. Ir uzgaļi, kas paredzēti koka materiālu urbšanai, un ir tādi, kas būs piemēroti metāla vai betona materiālu urbšanai. Urbjmašīnas uzgaļi ir pieejami dažādos izmēros. Ja izmantosiet nepareizu uzgali urbšanai neatbilstošā virsmā, urbšanas rezultāts nebūs tāds, kādu vēlējaties. Tieši tā pat ir arī ar bezgaisa uzgaļiem.



UZ KO NORĀDA UZGALIS? CKODA ATŠIFRĒJUMS!

Ne visi uzgaļi izskatās vienādi. Un tam ir labs iemesls.

Noskaidrojiet, kādā veidā dažādi uzgaļi, kuri norādīti zemāk, atšķiras viens no otra.

Krāsa norāda, kādam apdares materiālu uzklāšanas veidam var izmantot uzgali

Ir četrus veidu uzgaļi. Katru uzgali izmanto konkrētam apdares materiālu uzklāšanas veidam. Katram uzgaļu veidam ir sava krāsa, lai jūs tos varētu uzreiz atšķirt.

- **garantē vislabāko rezultātu zem zemākā spiediena, uzklājot krāsu uz augstas kvalitātes apdares un sienām**
- **sienu krāsošanai, kuras piemērotas vispārīgai krāsu izsmidzināšanai**
- **apmešanas darbiem plānā slānī un ne tik šķidriem materiāliem**
- **ceļu marķēšanai**



Pirmais cipars norāda uzgaļa izsmidzinātāja platumu

Pirmais cipars apzīmē krāsas sadales izsmidzināšanas platumu (izsmidzinātāja platumu). Tas atbilst leņķim, kādā tiek izsmidzināta krāsa. Piemēram, cipars 5 nozīmē, ka krāsa tiek izsmidzināta 50° leņķī. Sareiziniet šo ciparu ar 5 un jūs iegūsiet izsmidzinātāja platumu, turot pistoli 30 cm attālumā no virsmas.

$5 \times 5 = 25$ izsmidzinātāja platumu

Pēdējie divi cipari norāda, kāda ir izsmidzināšanas uzgaļa atvere

Pēdējie divi uzgaļa cipari norāda smidzināšanas atveres izmēru, kas izteikts kā collas tūkstošdaļa. Jo lielāks cipars, jo lielāka būs plūsma, ar kādu var izsmidzināt materiālu. Piemēram, uzgali „517” nodrošina lielāku plūsmu, salīdzinot ar uzgali „515”.

„17” atbilst 0,017 collu jeb 0,43 mm platai atverei.



Izvēloties uzgali, ņemiet vērā visus šos trīs faktoros.
4. un 5. lappusē tas viss izklāstīts detalizētāk.

PAREIZĀ UZGAĻA IZVĒLĒŠANĀS 3 SOĻOS

Pareizā uzgaļa izvēle sastāv no trīs soļiem. Vispirms jums ir jānoskaidro, kādam apdares materiālu uzklāšanas veidam ir nepieciešams uzgalis (t.i., kāda veida materiāls tiks izsmidzināts), un pēc tam jānoskaidro nepieciešamais izsmidzinātāja platums un plūsmas ātrums.

1. SOLIS

Kādam apdares materiālu uzklāšanas veidam ir nepieciešams uzgalis?

Uzgaļi tika izstrādāti konkrētiem apdares materiālu uzklāšanas veidiem. Augstas kvalitātes apdarei izmantojamiem materiāliem (piemēram, beicēšanai vai lakošanai) nepieciešams uzgalis ar mazāku atveri. Izmantojot stingrākus materiālus (piemēram, lateksu), atverei jābūt lielākai. Aplūkojot uzgaļa krāsu, jūs uzreiz zināsiet, kurš uzgalis būs piemērots attiecīgajam apdares materiālu uzklāšanas veidam.



Iekšdarbu un dzīvojamo platību krāsošanas darbi



Optimālai krāsu apdarei ar zemāko spiedienu izvēlieties zaļo uzgali

Iekšdarbu un ārdarbu krāsošanas darbi mājās, kā arī komerciālās un industriālās vidēs



Maksimālai darba produktīvai, kā arī, ja pārkrāsošana nav problēma, izvēlieties zilo bezgaisa uzgali

Iekšdarbu un ārdarbu krāsošanas darbi lielās platībās un bezgaisa apmetuma materiālu izsmidzināšana



Ļoti stingriem pārklājumiem izvēlieties brūno uzgali

Stāvvietu, ceļu un noliktavu grīdu, gājēju pāreju un sporta laukumu marķēšana



Bezgaisa marķēšanai izvēlieties dzelteno uzgali




6. lappusē jūsu ērtībai pieejams pārskats par visbiežāk izmantotajiem materiāliem un uzgaļu izmēriem.

2. SOLIS

Cik lielam ir jābūt izsmidzinātāja platumam?

Izsmidzinātāja platumu nosaka leņķis, izsmidzinot 30 cm attālumā no virsmas. Jo plašāka izsmidzinātās krāsas sadale, jo ātrāk tiek nokrāsotas lielākas virsmas, taču krāsas patēriņš būs lielāks. Ar mazāku krāsu sadali darbs būs lēnāks, taču krāsa tiks izmantota mazāk un varēs labāk regulēt izsmidzināto krāsu. Nosakiet izsmidzinātāja platumu un izdalieliet šo skaitli ar 5. Iegūtais rezultāts būs uzgaļa pirmais cipars.

Piemēram, ja izsmidzinātāja platumam ir 25 cm, tad pirmajam numura ciparam ir jābūt 5 (= 5x5).
 Cipars 5 atbilst izsmidzināšanai 50° leņķī.
 Starp citu, ja vēlaties, lai izsmidzinātāja platumam būtu 35 cm plats, tad pirmajam ciparam ir jābūt 7 (7x5 = 35).
 Šādā gadījumā leņķis būs 70°.



3. SOLIS

Kāds ir izsmidzināšanas aparāta maksimālais plūsmas ātrums?

Uzgaļa atveres izmērs nosaka krāsas daudzumu, kādu izsmidzina uzgaļis. Izsmidzināšanas aparāta maksimālajam plūsmas ātrumam vienmēr jābūt lielākam par jūsu uzgaļa ātrumu. Faktiskais plūsmas ātrums ir atkarīgs no izsmidzināšanas spiediena un izmantotā krāsas veida: augstāks spiediens rada lielāku plūsmas ātrumu un stingrāku krāsu veidi samazina plūsmas ātrumu.

Zemāk redzamajā tabulā norādīts uzgaļa plūsmas ātrums – izvēlieties un pārbaudiet, vai plūsmas ātrums ir piemērots jūsu aparātam. Nekad neizmantojiet tādu uzgaļa izmēru, kas ir lielāks par izmēru, kādu var izmantot jūsu aparātam. Jūsu aparātam ir jāspēj sūknēt ar minimālu plūsmas ātrumu.

		AUGSTAS KVALITĀTES APDARES MATERIĀLU UKLĀŠANA					PROFESIONĀLĀ BEZGAISA APDARES MATERIĀLU UKLĀŠANA							ĻOTI STINGRI PĀRKLĀJUMI									
Collas	l/min. (krāsai)	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,047	0,051
KLĀSTS	MODELIS																						
	GX™ 21																						
	GX™ FF																						
	CLASSIC 390																						
	ST MAX™ 395																						
	CLASSIC S/STMAX 495																						
	STMAX/FINISHPRO 595																						
	ULTRA™MAX II 695																						
	795																						
	1095																						
MARK	IV (tikai ar krāsu)																						
	V tikai ar krāsu																						
	V ar apmetuma materiālu																						
	VII ar krāsu																						
	VII ar apmetuma materiālu																						
	X ar krāsu*																						
	X ar apmetuma materiālu*																						
GMAX™	3900																						
	5900 HD																						
	7900																						
DUTYMAX	200 - 300																						
BIG RIGS	2075 - 5030																						
ROOFING	1015																						

* maks. uzgaļa izmērs – 0,051"

UZGAĻI PĒC APDARES MATERIĀLU UZKLĀŠANAS VEIDA UN MATERIĀLA

Zemāk norādītā tabula palīdzēs jums izvēlēties pareizo uzgali specifiskiem apdares materiālu uzklāšanas veidiem un materiāliem.



Zaļais uzgali optimālai krāsu apdarei ar zemāko spiedienu



Zilais bezgaisa uzgali maksimālai produktivitātei



Brūnais uzgali ļoti stingriem pārklājumiem



Dzeltenais uzgali bezgaisa marķēšanai

Augstas kvalitātes apdares krāsas, kādas izmanto otām un rullīšiem	008 - 010
Laka	010 - 014
Beice	012 - 014
Elļas un alkīda krāsas	012 - 014
Latekss	015 - 019
Akrila krāsas	015 - 019
Silikāta krāsas	015 - 019
Emulsija	017 - 021
Silīkons	021 - 025
Vairākas krāsas	023 - 025
Pildītāji	023 - 025
Lieliem ražošanas projektiem	025 - 031

Pildītāji	027 - 031
Ugunsdroši materiāli	029 - 035
Bezgaisa apmetums	029 - 041
Elastomēra materiāli	027 - 033
Mastika	041 - 047
Epoksīdsveķi	043 - 061
Asfalts ar šķiedrām	047 - 053
Asfalts	031 - 071
Silīkāts / minerāls	027 - 033

Krāsa bezgaisa marķēšanai	013 - 055
Augstākās kvalitātes krāsa ārdarbiem	015 - 021



Lai noskaidrotu, kurš uzgali ir vispiemērotākais jūsu krāsošanas darbiem, un lai iegūtu plašāku informāciju par visiem pieejamajiem uzgaļu izmēriem pēc uzgaļu sērijas, jautājiet pēc padoma savam izplatītājam vai „Graco” pārstāvim.

Beices	Lakas	Emulsijas	Emulsijas (bezgaisa)	Ureāni	Akrils	Emulsija	Latekss	Pildītāji	Ugunsdroši materiāli	Materialis tekstūrām un augstas viskozitātes materiāls izsmidzināšanai	JAUNUMS 1. cipars x 5 = izsmidzinātāja platums*	NODILIS laiks nomainīt!																		
FFLP-XXX		(FF)LP / PAA*-XXX						LP** / HDA-XXX																						
108	110	110/112	112	115									5 cm	3 cm																
208	210	210/212	212/214	215	217	219	221	225	227	231			10 cm	7 cm																
308	310	310/312	312/314	313/315	317	319	321	323	325	327	329	331	335	15 cm	10 cm															
410	410	410/412	412/414	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	441	443	445	451	455			20 cm	15 cm						
510	510	510/512	512/514	515/516	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	551	555	561			25 cm	20 cm				
				615/616	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	651	655	661	665	671			30 cm	25 cm		
								721	723	725		729	731															35 cm	30 cm	
						819	821			827		831	833	835															40 cm	35 cm
WA-XXXX								1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237	1239												60 cm	55 cm

*30 cm izsmidzināšanas attālumā

* Pāra skaitļi ir FFLP. Nepāra skaitļi ir PAA.
** Sprauslas ienākošais izmērs ir tāds pats kā zema spiediena LP sprauslām.

IZMANTOJIET VISAS PRIEKŠROCĪBAS, KO SNIEDZ UZGAĻI


Izmantojiet iepriekšējās lappusēs sniegto vispārīgo informāciju un izvēlieties savam darbam vispiemērotāko uzgali. Šajā nolūkā piedāvājam dažus papildu padomus un ieteikumus.

Pareizā uzgaļa pielāgošana

Laika gaitā, izmēģinot dažādus uzgaliņus, jūs iegūstat pieredzi un varat viegli noteikt, kurš uzgaliņš būs vislabākais attiecīgajam apdares materiālu uzklāšanas veidam.

PĀRĀK DAUDZ KRĀSAS?

0,017" = 1,2 litri / minūtē




1) Izmantojiet mazāku uzgaļa atveri
17 vietā izmantojiet 15

2) Palieliniet izsmidzinātāja leņķi
5 vietā izmantojiet 7

NEPIETIEKAMI DAUDZ KRĀSAS?

0,017" = 1,17 litri / minūtē



1) Izmantojiet lielāku uzgaļa atveri
17 vietā izmantojiet 19

2) Samaziniet izsmidzinātāja leņķi
5 vietā izmantojiet 3

Savlaicīga uzgaļu nomaīņa

Atcerieties salīdzinājumu starp uzgaļiem un urbja mašīnas uzgaļiem, un jūs sapratisiet, kā nodilis uzgaliņš var ietekmēt darba rezultātu. Vai esat kādreiz mēģinājis urbt betonā ar nodilušu urbja uzgaliņš? Ja esat to darījis, tad noteikti zināt, ka cauruma izurbšanai ir vajadzīgs ilgāks laiks, lielāka piepūle un izurbtais caurums beigās izskatīsies pavisam neprofesionāli izurbts.

Tas pats notiks, ja turpināsiet izsmidzināt materiālus ar nodilušu uzgaliņš. Turklāt pastāv iespēja, ka, izmantojot nodilušu uzgaliņš, jūs varat pārsniegt smidzināšanas aparāta maksimālo plūsmas ātrumu. Dienas beigās nodilušais uzgaliņš jums izmaksās vairāk nekā jauns.

KAS NOTIEK, KAD UZGALIŅŠ NODILST?

Virzuļa darba spiediens un abrazīvs materiāls ir divi galvenie uzgaļa nodilšanas cēloņi.

Samazināts izsmidzinātāja platums: vairāk izsmidzināšanas kustību = **vairāk darba**

Lielāka uzgaļa atvere: No virzuļa iznāk vairāk krāsas = **lielākas materiālu izmaksas**

divreiz vairāk darba + par 30 % vairāk krāsas uz tās pašas virsmas



JAUNUMS 30 cm 28 cm 23 cm 14 cm NODILIS



Uzņēmums „Graco” nepārtraukti rada jauninājumus, lai jūs varētu paveikt darbus vēl efektīvāk. Jaunie RAC X™ LP* uzgaļi tam ir lielisks piemērs. Tie piedāvā tādas pašas priekšrocības kā „vecie” uzgaļi FFA RAC X™, tomēr, izmantojot jaunus RAC X™ LP* uzgaļus, jūs izsmidzināt materiālus ar 30 līdz 50 % mazāku spiedienu. Uzgaļi ar zemāku spiedienu sniedz papildu priekšrocības.

* FFLP un LP



KVALITATĪVĀKA APDARE

Krāsa tiek izsmidzināta vieglāk, neveidojot uzgaļa smidzinātāja sānos svītras. Jūs varat labāk regulēt slāņa biezumu, un ir vieglāk novērst svītru veidošanos.

MAZĀK PĀRKRĀSOŠANAS REIŽU

Mīkstāks un vieglāk regulējams smidzinātājs nodrošina mazāk pārkrāsošanas reižu. Pateicoties tam, jūs neizmantosiet pārāk daudz krāsas.

LIELĀKA UZTICAMĪBA

Ar RAC X™ FF LP uzgaļiem krāsu var izsmidzināt uz visa veida materiāliem; rezultātā vienmēr iegūsiet ļoti augstu kvalitāti. Turklāt šie uzgaļi paveic darbu daudz labāk zemā temperatūrā.

ILGĀKS DARBMŪŽS

Mazāk spiediena nozīmē arī mazāku smidzināšanas aparāta spriegumu. Sūkņi un uzgaļi tik ātri nenodilst, un tādēļ tos var izmantot ilgāk.



**Vēlaties iegūt vairāk informācijas par mūsu uzgaļiem?
Dodieties uz vietni graco.com vai sazinieties ar „Graco” izplatītāju**

Visa rakstiskā un vizuālā informācija, ko satur šis dokuments, ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. „Graco” patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

„Graco” ir oficiāli apstiprināts ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fakss: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 300666LV (D lab.) 02/18 drukāts Eiropā.
Visu citu zīmolu nosaukumi un zīmes tiek izmantotas, lai tos atpazītu, un ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

