



GMAX™ II (HD 3-in-1) Standard

De førende benzindrevne Airless-anlæg i branchestandard



GENNEMPRØVET KVALITET.
FØRENDE TEKNOLOGI.



GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard

Benzindrevne Airless-anlæg til professionelle malere

Driftssikkerhed i hverdagen!

Hvis du har brug for teknologi, der får arbejdet gjort, så har du fundet den. Teknologi, der har bevist, at den klarer tingene, igen og igen. GMAX II-serien består af Gracos mest populære benzindrevne Airless-anlæg til professionelle malere. Vi har over 25 års erfaring i at levere dokumenteret kvalitet og fremragende produktivitet på arbejdsstedet - vores standard er den, de andre i branchen sammenligner sig med. En standard, der betyder, at du kan være sikker på at få arbejdet gjort.

STANDARD-SERIEN er beregnet til professionelle, der ikke har brug for alt det ekstra, men stadigvæk vil have driftssikkerhed i hverdagen, så de får arbejdet gjort hurtigt og nemt.

VÆLG DET RETTE ANLÆG ...

GMAX II-sortimentet passer perfekt til professionelle fagfolk med omfattende arbejdsopgaver, der stiller krav til uafbrudt ydeevne og uafhængighed af strømforsyning.

GMAX II 3900 (120 cc) er det perfekte anlæg til professionelle maleropgaver i forbindelse med opførelse af nye boliger.

The GMAX II 5900 er et niveau over det. Anlægget har en Honda-motor på 200 cc og leverer den ydeevne, du har brug for til store maleopgaver inden for erhverv. Med stærke hestekræfter i form af en Honda®-motor på 200 cc og en kraftig pumpe er **GMAX 7900 HD**-anlægget i stand til nemt at påføre alle tyktflydende materialer samt alle grundere og maling.

... og vælg ProContractor-serien for den ultimative komfort og luksus! Tag et kig på de funktioner, der har gjort vores GMAX II-serie til branchestandarden. Og find ud af hvorfor, sådan som mange andre fagfolk allerede har gjort det.

Endurance™ Chromex™-stempelstangpumpe

Udskift pumpen på et par minutter med det nye QuikPak-patrons-system

- QuikChange™-pumpedesignet giver dig mulighed for nem pumpeudskiftning ude på arbejdsstedet
- Hurtigere rengøring med QuikAccess™-indsugningsventilen
- Alle GMAX II 7900-anlæg er udstyret med Gracos Extreme-Duty MaxLife™-pumpe med både MaxLife-bøsning og -stempelstang



Honda®-motorer

En motor i branchestandard til branchestandardanlægget!

Alle GMAX II-anlæg er udstyret med Honda®-motorer (de professionelle valg), der sørger for fremragende pumpeeffektivitet.



Advantage Drive™

Drivsystemet er det kritiske led mellem motoren og pumpen.

Graco overlader ikke produktionen af vores Advantage Drive System til andre; vi designer og fremstiller det på vores fabrik i USA, der leverer arbejde i verdensklasse.

- Hærdede stålgear kører ekstremt støjsvagt
- Branchens mest holdbare drivsystem med den længste levetid



SmartControl™ 3.0 med manometer

Gracos avancerede SmartControl 3.0 leverer præcisionstrykregulering, der sørger for en ensartet sprøjtevidte uden trykudsving.

- Påfør tykkere lag, og brug længere slanger

Materialer og anvendelsesområder

GMAX II STANDARD-serien er det perfekte anlæg til sprøjtemaling af alle materialer i boliger, inden for erhverv og i industrien.

Påfør akrylmaling, grundere, emulsioner, vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede maling med 3900 og 5900, eller gå op til 7900 HD-versionen for også at klare de mest almindelige rustbeskyttende og brandhæmmende maling samt sparteltyper.



TiltBack™-vogndesign

Anlæggets støtteben gør det nemt for én person at skifte spand og letter rengøring og vedligeholdelse af pumpen.

Luftfyldte dæk

- gør det nemt at rulle vognen, selv i vanskeligt terræn

Contractor PC™-pistol

**FÆRDIGGØR OPGAVERNE
HURTIGERE MED MINDRE
TRÆTHED**

**Fremragende komfort, selv når
du sprøjtemaler en hel dag**

- Letteste pistol i klassen
- Op til 50 % lettere aftrækkerkraft
- E-Z Fit justerbar aftrækkerlængde

PATENTANMELDT

**LAVERE NEDETID
MED PROCONNECT**

**Komplet pistolrenovering
på få sekunder** PATENTANMELDT

- Nål og alle sliddele i én enkelt patron



CONTRACTOR PC



GIVER FRIHED OG LÆNGERE TID TIL SPRØJTEMALING

Når anlægget bruges med en materialebeholder eller et beholdersugesæt, er det muligt at arbejde i længere perioder uden genopfyldning. Materialebeholderen kan anvendes til materialeopbevaring om natten eller til transport af materialer. Du kan spare energi, tid og penge.



TIP!

Påbegynd altid arbejdet ved lavt materialetryk.

Forøg langsomt trykket, men kun til det minimumtryk, der kræves for at opretholde en vellykket påføring. Brug af for højt tryk kan, pga. ophobning af materialer eller snavs, forårsage tilstopning.

For yderligere at forbedre pumpens ydeevne ved påføring af maling med GMAX II 7900 HD-anlægget kan du udskifte den keramiske kugle i farvesektionspumpen med SST-kuglen (leveres gratis sammen med anlægget).



vs.



PATENTANMELDT

Den GAMLE metode

Den NYE metode

Modulopbyggede forsmurte patronpakninger, monteres korrekt hver gang

QuikPak™-patronsysteem

Udskift hele pumpen på kun et par minutter



Indsætning af forsmurt pakningspatronenhed



Afmontering af engangsklemme



Samling af pumpen

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard



	GMAX II (HD 3-IN-1) Standard		
	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Varenumre:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Maks. dysestørrelse: 1 pistol	0,036"	0,043"	0,047"
Maks. maleflow - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. tryk - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorforskydning - cm ³	120	200	200
Pumpe	Maling	Maling (HD-struktur)	Maling (HD-struktur)
Stempelstang	Chromex™	Chromex (hårdkrom)	MaxLife™
Bøsning	Hårdkrom	Hårdkrom	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Pistol	Contractor PC™	Contractor PC (HD blå struktur)	Contractor PC (HD blå struktur)
Dyser	517	517 (427.531)	517 (427.531)
Slange	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Forslange	–	(1/4" X 0,9 m)	(1/4" X 0,9 m)
Vægt - kg (lbs)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

PAK UD, "PLUG & SPRAY"! Klar til brug: GMax II Standard-serien leveres komplet og klar til brug. SmartControl™ 3.0, TiltBack™-vogndesign, forslange, BlueMax™ II-slange, 246215 RAC X HandTite™-dyseholder, pistol, 206994 TSL™ 0,25 liter.

Tilbehør *Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:*

Pistoler

17Y043	Contractor PC™ Airless-pistol,
	RAC X 517
289605	TexSpray™ blå pistol med RAC X-
	dyseholder og RAC X 531-dyse
245820	Inline™-spartelpistol til 4 fingre,
	280 bar

Sæt med pistol-dyse-slange

17Y051	Contractor PC-pistol, 1/4" X 15 m
	slange, 3/16" x 0,9 m forslange, RAC X
	517
289611	TexSpray blå pistol, 3/8" X 15 m slange,
	1/4" x 0,9 m forslange,
	RAC X 531/427-dyse, 276 bar
289585	Inline-spartelpistol til 4 fingre, 1/2" x 15
	m slange, 3/8" x 3,6 m forslange, RAC X
	643 + WA 1239-dyse, 280 bar

Standard Endurance™-farvesektioner

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

RAC X™-dyseforlængere

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

CleanShot™ RAC X-stangpistol

287026	90 cm
287027	180 cm

Slanger (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Forslanger (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Slangestudser

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Ekstra tilbehør

287987	90 liter materialebeholdersæt
289587	sækkerulle
24M445	Industriel beholdersugesæt 40 cm,
	2" slange med 1" til
	DIN C-klemmeforbindelser.

Easy-Out™-pistolfiltre

287032	Easy Out-pistolfilter, 60 mesh x 1
287033	Easy Out-pistolfilter, 100 mesh x 1
287034	Sæt: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™-pumpefiltre

244071	30 mesh, grå
244068	100 mesh, blå
244067	60 mesh, sort
244069	200 mesh, rød

Væsker

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l (rensevæske)
245133	Pump Armor™ 3,8 l (rensevæske)

Få mere at vide om andre GMAX II-anlæg: GMAX II (HD 3-IN-1) ProContactor-serien: brochure 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serien: brochure 300769



Vi er her for at besvare spørgsmål og hjælpe med at opfylde dine behov:

www.graco.com/contact

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

©2019 Graco Distribution BV 300718DA Rev. E. 04/23 Trykt i Europa.

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere. Yderligere oplysninger om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder findes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

