

GMAX™ II Standard

Alan standardi polttomoottorikäyttöisten korkeapaineruiskujen alueella



JOKAPÄIVÄISTÄ LUOTETTAVUUTTA

- Luota alan standardiin: Graco Endurance™ Chromex -pumppu.
- Luota Advantage Drive -järjestelmän hyväksi todettuun teknologiaan. On hiljainen ja kestää taatusti eliniän.
- Luota SmartControl™ 3.0 -paineenohjaukseen: sillä saat työsi tehtyä päivästä päivään! Se antaa tasaisen suihkuviuhkan ilman vaihtelua, samalla kun suojaa sijoitustasi heikkolaatuisilta sähköolosuhteilta.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 STANDARD - GMAX™ II 5900 STANDARD - GMAX™ II 7900 STANDARD
GMAX™ II 5900 HD STANDARD - GMAX™ II 7900 HD STANDARD

Jokapäiväiseen luotettavuuteen!

Jos etsit teknologiaa, jolla työt tulevat valmiiksi, tämä on SINULLE. Teknologia, joka on kerta toisensa jälkeen todettu tehokkaaksi. GMAX II -perhe koostuu Gracon suosituimmista polttomootorikäyttöisistä korkeapaineruiskusta ammattilaisille. Yli 25 vuoden kokemuksella todistetun laadun ja ylivoimaisen työn tuottavuuden tarjoamisesta siitä on tullut alan standardi. Standardi, jonka avulla voit luottaa työn tulevan tehdyksi.

STANDARD-SARJAT sopivat ammattilaisille, jotka eivät tarvitse mitään ylimääräistä mutta tavoittelevat jokapäiväistä luotettavuutta, jotta saavat työn tehtyä nopeasti ja helposti.

VALITSE OIKEA LAITE...

GMAX II -mallisto on vastaus tuottavuutta hakeville ammattilaisille, jotka edellyttävät laitteiltaan keskeytymätöntä toimintaa ilman sähkön tarvetta.

GMAX II 3900 (120 cc) on täydellinen ruisku ammattimaisiin ruiskutustöihin uudistyömaalla.

GMAX II 5900 on kehitelty askeleen verran pidemmälle. 200 cc Honda-moottorinsa ansiosta se antaa tarvitsemasi tehon suuremmille kaupallisille maalausprojekteille. Suuren suorituskyvyn 200 cc Honda®-moottorin lisäksi **GMAX II 7900 HD** on varustettu vaativan käytön pumpulla, ja se soveltuu myös paksumpien kerrosten ruiskuttamiseen kaikille pohja- ja pintamaaleille.

... ja valitse Standard-sarja varmistaaksesi jokapäiväisen luotettavuuden! Katso ominaisuuksia, jotka ovat tehneet GMAX II -tuotesarjastamme alan standardin. Tutustu tähän standardiin, kuten niin monet muut ammattilaiset ovat jo tehneet.

Endurance™ Chromex™ -mäntäpumppu

Täytä pumppu uudelleen muutamassa minuutissa uuden QuikPak-patruunajärjestelmän avulla

- QuikChange™-pumppumallissa pumpun vaihto onnistuu helposti työn ohessa
- Nopeampi puhdistus jalkakäyttöisen QuikAccess™-imuventtiilin avulla
- Kaikissa GMAX II 7900 -ruiskuissa on Gracon erittäin vaativaan käyttöön suunniteltu MaxLife™-pumppu, jossa on sekä MaxLife-kotelo että varsi



Honda®-moottorit

Alan standardimoottori alan standardiruiskuun!

Kaikki GMAX II -laitteet on varustettu Honda®-moottoreilla (alihankkijoiden suosikkeja), jotka antavat pumpulle ylivoimaisen suorituskyvyn.



Advantage Drive™

Käyttö on kriittinen tekijä moottorin ja pumpun välillä.

Graco ei jätä Advantage Drive -järjestelmänsä valmistusta muiden tehtäväksi; suunnittelemme ja valmistamme sen maailmanluokan tuotantolaitoksessamme Yhdysvalloissa.

- Karkaistut teräshammasrattaat pyörivät erittäin äänettömästi
- Alan kestävin ja pitkäikäisin käyttö



SmartControl™ 3.0 ja painemittari

Gracon pitkälle kehitetty SmartControl 3.0 tarjoaa tarkkaa paineohjausta, jonka tuloksena syntyy tasainen suihkuvuuhka ilman painevaihteluita.

- Voit ruiskuttaa paksumpia kerroksia ja käyttää pidempiä letkuja

Materiaalit ja sovellukset

GMAX II STANDARD -sarjan laitteet soveltuvat erinomaisesti erilaisten pinnoitteiden ruiskutukseen kotitalouksille, ammattikäyttöön ja teollisuuteen.

Ruiskuta akryylejä, pohjamaaleja, emulsioita, vesiohenteisia ja liuotinpohjaisia maaleja 3900- ja 5900-versioilla tai päivitä 7900 HD -malliin voidaksesi käsitellä yleisimpiä korroosionesto- ja palonsuojamaaleja samoin kuin korkeapainemenetelmää vaativia tasoitteita!



TiltBack™-kärrymalli

Ruiskun tukitelineen avulla astian saa vaihdettua helposti yksin. Se helpottaa myös pumpun puhdistamista ja kunnossapitoa.

Puolipneumaattiset renkaat

- Rullaavat kevyesti esteiden ylitse



Contractor PC™ -pistooli

**TEE TYÖT NOPEAMMIN
JA VAIVATTOMAMMIN**
Laadukasta mukavuutta
koko päivän ruiskutukseen

- Luokkansa kevyin pistooli
- Liipaisimen vetämiseen riittää jopa 50 % pienempi voima
- E-Z Fit -säädettävä liipaisimen pituus PATENTTIA HAETTU

**VÄHENNÄ SEISONTA-AIKAA
PROCONNECTIN AVULLA**
Pistoolin täydellinen
uudelleen kokoaminen
muutamassa sekunnissa

PATENTTIA HAETTU

- Neula ja kaikki kuluvat osat yhdessä yksinkertaisessa patruunassa



CONTRACTOR PC



LAAJEMMAT RUIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Suppilon tai säiliön imusarjan käyttö lisää työskentelyaikaa ennen täyttöä. Käytä varastointiin yön yli ja materiaalien kuljetukseen. Säästät energiaa, aikaa ja rahaa:



VINKKI!

Aloita työskentely alhaisella paineella.

Nosta painetta vähitellen, mutta vain sen verran kuin laitteen käyttö edellyttää. Liian suuri paine voi aiheuttaa tukkeutumia materiaalin tai partikkeleiden kasautuessa.

Parempaan pumppaustehon saavutat GMAX II 7900 HD -laitteella maalia ruiskuttaessasi, kun korvaat alemman pumpun keraamisen kuulaa RST-kuulalla (toimitetaan maksutta laitteen mukana).



VS



PATENTTIA HAETTU

VANHA tapa

UUSI tapa

Modulaariset valmiiksi öljytyt patruunapakkaukset asentuvat aina oikein

QuikPak™-patruunajärjestelmä

Täytä koko pumppu uudelleen muutamassa minuutissa



Aseta valmiiksi öljytyt patruunapakkauskokoonpano paikalleen



Irrota kertakäyttöinen kiinnike



Kokoa pumppu

GMAX™ II Standard



GMAX II Standard 7900 (7900 HD)

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Osanumerot:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Maks. suutinkoko: 1 pistooli	0,036"	0,043"	0,047"
Maks. virtaus - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. paine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Moottorin iskutilavuus - cm ³	120	200	200
Pumppu	Maali	Maali (HD-pintarakenne)	Maali (HD-pintarakenne)
Männänvarsi	Chromex™	Chromex (kovakromi)	MaxLife™
Sylinteri	Kovakromi	Kovakromi	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistooli	Contractor PC™	Contractor PC (sininen HD-pintarakenne)	Contractor PC (sininen HD-pintarakenne)
Vihjeitä	517	517 (427,531)	517 (427,531)
Letku	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Liitosletku	-	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Paino - kg (lbs)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

PURA PAKKAUS, KYTKE JA RUISKUTA! Valmiina töihin: GMax II Standard -sarja toimitetaan koottuna ja valmiina ruiskutustöihin. SmartControl™ 3.0, TiitBack™-kärrymalli, liitosletku, BlueMax™ II -letku, 246215 RAC X HandTite™ -suojuus, pistooli, 206994 TSL™ 0,25 litraa.

Lisävarusteet

Hyödynnä laitetasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla:

Pistoolit

17Y043	Contractor PC™ -korkeapainepistooli, RAC X 517
289605	TexSpray™ sininen pistooli RAC X -suojuksella ja RAC X 531 -suuttimella
245820	Inline™ 4 sormen liipaisimella tasoitepistooli, 280 bar

RAC X™ -suuttimen jatkeet

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Lisävarusteet

287987	90 litran suppilosarja
289587	Painetela
24M445	Vaativan käytön säiliön imusarja, 40 cm, 2" letku ja 1" / DIN C-liittimet.

Pistooli/suutin/letku-sarjat

17Y051	Contractor PC -pistooli, 1/4" x 15 m letku, 3/16" x 0,9 m liitosletku, RAC X 517
289611	TexSpray sininen pistooli, 3/8" x 15 m letku, 1/4" x 0,9 m liitosletku, RAC X 531/427 -suutin, 276 baaria
289585	Suora 4 sormen tasoitepistooli, 1/2" x 15 m letku, 3/8" x 3,6 m liitosletku, RAC X 643 + WA 1239 -suutin, 280 baaria

CleanShot™ RAC X -tankopistooli

287026	90 cm
287027	180 cm

Letkut (230 baaria)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Liitosletkut (230 baaria)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Easy Out™ -pistoolin suodattimet

287032	Easy Out pistoolin suodatin, 60 mesh x 1
287033	Easy Out pistoolin suodatin, 100 mesh x 1
287034	Sarja: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ -pumpun suodattimet

244071	30 mesh, harmaa
244068	100 mesh, sininen
244067	60 mesh, musta
244069	200 mesh, punainen

Standard Endurance™ -pumpun madalltimet

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

Letkuliittimet

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Nesteet

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ -säilytys/puhdistusneste 1 l
245133	Pump Armor -säilytys/puhdistusneste 3,8 l

Lisätietoja muista GMAX II -ruiskuista: GMAX II ProContactor -sarja: lehtinen 300719 - GMAX II IronMan -sarja: lehtinen 300769

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders - Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Puh.: +32 (89) 770 700 - Faksi: +32 (89) 770 777 - Http://: www.graco.com



Jokaiseen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A+-luokan asiakaspalvelu.

