



GMAX™ II (HD 3-in-1) Standard

Az ágazati standard a benzinüzemű airless festékszórás terén



BIZONYÍTOTT MINŐSÉG.
VEZETŐ TECHNOLÓGIA.



GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard

Benzinüzemű airless szóróberendezések szakembereknek

Megbízhatóság a mindennapokban!

Ha olyan technológiát keres, amely elvégzi a feladatát, ezt ÖNNEK találták ki. Egy technológia, amely megteszi az extra lépést, minden alkalommal. A GMAX II termékcsalád a Graco szakemberek számára forgalmazott legnépszerűbb, benzinüzemű airless szóróberendezéseket foglalja magában. A több mint 25 évnyi bizonyított minőségnek és páratlan teljesítménynek köszönhetően ez már ágazati standarddó vált. Olyan etalonná, amelyben megbízhat, ha a munka elvégzéséről van szó.

A STANDARD SOROZAT olyan szakemberek számára készült, akiknek nincs szüksége különösebb extrákra, hanem olyan megbízható megoldást keresnek, amellyel a mindennapokban gyorsan és könnyen elvégezhetik a munkát.

VÁLASSZA MINDIG A MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET

A GMAX II olyan professzionális munkákhoz használható, ahol folyamatos teljesítményre elektromosság nélkül. A **GMAX II 3900** (120 ml) az új lakóház-építési projektekhez kiválóan alkalmazható tökéletes szóróberendezés.

A **GMAX II 5900** ennek továbbfejlesztett változata. 200 köbcentiméteres Honda motorjával pontosan azt a teljesítményt nyújtja, amelyre a nagy kereskedelmi festési projektekben szüksége van. Nagyteljesítményű, 200 köbcentiméteres Honda® motorjával a **GMAX II 7900 HD** egy nagy igénybevételre tervezett szivattyúval van felszerelve, amely minden sűrűbb bevonatot, valamint az alapozók és festékek széles skáláját könnyen felhordja.

... és válassza a Standard sorozatot, ha megbízhatóságot szeretne mindennapi munkája során! Tekintse meg azokat a funkciókat, amelyek a GMAX II termékcsaládot az iparági standarddó tették. Fedezze fel ezt a standardot, mint számos más szakember eddig.

Endurance™ Chromex™ dugattyús szivattyú

Töltse újra a szivattyút percek alatt az új QuikPak kazettarendszerrel

- QuikChange™ szivattyúkialakítás – egyszerűen cserélheti a szivattyút a munka során
- Gyorsabb tisztítás a QuikAccess™ beviteli lábszelep segítségével
- Az összes GMAX II 7900 szóróberendezés a Graco extrém teherbírású MaxLife™ szivattyújával és a MaxLife hüvellyel és rúddal van ellátva



Honda® motorok

Az iparág standard motorja az ágazati standard szóróberendezéshez! Az összes GMAX II berendezés (a kivitelezők által preferált) Honda® motorokkal vannak felszerelve, amelyek páratlan teljesítményt biztosítanak a szivattyúknak.



Advantage Drive™

A hajtás a motor és a szivattyú közötti kritikus összeköttetés.

A Graco nem bízta másokra az Advantage Drive System gyártását; az egyesült államokbeli világszínvonalú gyártóüzemünkben tervezzük és gyártjuk.

- Az edzett acélból készült fogaskerekek rendkívül halkan működnek
- Az ágazatban előforduló legidőtállóbb és legtartósabb hajtás



SmartControl™ 3.0 nyomásmérő műszerrel

A Graco fejlett SmartControl 3.0 precíz nyomásszabályozást biztosít, amely egyenletes szóróteljesítményt nyújt nyomásingadozás nélkül.

- Sűrűbb bevonatokat szór és hosszabb tömlőkkel működik

Anyagok és alkalmazások

A GMAX II STANDARD sorozat ideális a legkülönbözőbb bevonatok felhordására, lakóépületeken, kereskedelmi és ipari létesítményeken végzett munkák során.

A 3900 és 5900 típusú berendezéssel tökéletesen szórhatók akrilfestékek, alapozók, emulziók, vizes és oldószeres festékek is, illetve a 7900 HD típusú berendezéssel akár a leggyakoribb korrózióvédő és tűzgátló festékek és airless glettek is felhordhatók!



TiltBack™ kocsikialakítás

A rugós állvánnyal kényelmesen, akár egyedül is kicserélheti a tartályt, illetve segítség nélkül tisztíthatja és szerelheti a szivattyút.

Félig levegős kerekek

- A nehéz terepet is leküzdik



Contractor PC™ szórópisztoly

VÉGEZZE EL A FELADATOT KÖNNYEDÉN

Prémium kényelem az egész napos szóráshoz

- Az osztály legkönnyebb szórópisztolya
- Akár 50%-kal könnyebb ravasz húzó erő
- E-Z Fit állítható ravasz hossz

(SZABVÁNYVEDELEM ALATT)

CSÖKKENTSE AZ ÁLLÁSIDŐT A PROCONNECT SEGÍTSÉGÉVEL Teljes szórópisztoly- összeszerelés másodpercek alatt

(SZABVÁNYVEDELEM ALATT)

- Tű és minden kopási alkatrész egy egyszerű kazettában



CONTRACTOR PC



TERJESSZE KI FESTÉKSZÓRÁSI LEHETŐSÉGEIT

Tartállyal vagy tartály-szívóegységgel használva hosszabb ideig is dolgozhat utántöltés nélkül. Az anyag munkanapok közötti tárolására vagy szállítására használható. Idő- és energiatakarékos megoldás.



TIPP!

A munkát mindig alacsony anyagnomáson kezdje meg.

Folyamatosan növelje a nyomást, de kizárólag az alkalmazás sikeres végrehajtásához szükséges minimális nyomásig. Túl nagy nyomás alkalmazása a tömítés sérülését okozhatja a felhalmozódott anyagok vagy szennyezés miatt.

A GMAX II 7900 HD berendezéssel végzett festékszórásakor a szivattyú teljesítményének javítása érdekében cserélje ki az alsó szivattyú kerámia golyóját rozsdamentes acél golyóra (a szállított berendezés ingyenes része).



VS



(SZABVÁNYVEDELEM ALATT)

RÉGI mód

ÚJ mód

A modulárisan előre olajozott kazettás tömítések minden alkalommal megfelelően működnek

QuikPak™ kazettarendszer

Cserélje ki a teljes tömítéskészletet a szivattyún percek alatt



Illessze be az előre olajozott kazettás tömítést



Távolítsa el az eldobható kapcsolót



Szerelje össze a szivattyút

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard



	3900	5900 (5900 HD)	GMAX II (HD 3-IN-1) Standard 7900 (7900 HD)
Rendelési számok:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Max. fúvókaméret: 1 szórópisztoly	0,036"	0,043"	0,047"
Max. Áramlási sebesség l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. Nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorelhelyezés - cm³	120	200	200
Szivattyú	Festék	Festék (HD textúra)	Festék (HD textúra)
Dugattyúrúd	Chromex™	Chromex (Kemény króm)	MaxLife™
Hüvely	Kemény króm	Kemény króm	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Szórópisztoly	Contractor PC™	Contractor PC (HD kék textúra)	Contractor PC (HD kék textúra)
Fúvókák	517	517 (427 531)	517 (427 531)
Tömlő	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Hajlékony tömlő	–	(1/4" X 0.9 m)	(1/4" X 0.9 m)
Tömeg - kg (lb)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

KICSOMAGOLÁS, CSATLAKOZTATÁS, SZÓRÁS! A GMAX II Standard berendezéseket teljesen összeállítva, használatra készen szállítjuk. SmartControl™ 3.0, TiltBack™ kocsikialakítás, hajlékony tömlő, BlueMax™ II tömlő, 246215 RAC X HandTite™ fúvókátartó, szórópisztoly, 206994 TSL™ 0,25 liter.

Tartozékok Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával:

Pisztolyok

17Y043	Contractor PC™ Air szórópisztoly, RAC X 517
289605	TexSpray™ kék szórópisztoly RAC X fúvókátartóval és RAC X 531-es fúvókával
245820	Inline™ négyujjas glettszóró pisztoly, 280 bar

RAC X™ fúvókahosszabbítók

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

További tartozékok

287987	90 literes tartályegység
289587	henger
24M445	nagy teljesítményű tartály-szívóegység 40 cm 2" tömlő 1" DIN C szorító csatlakozókkal.

Pisztoly-/fúvóka-/tömlőkészletek

17Y051	Contractor PC szórópisztoly, 1/4" X 15 m tömlő, 3/16" x 0,9 m hajlékony tömlő, RAC X 517
289611	TexSpray kék szórópisztoly, 3/8" x 15 m tömlő, 1/4" x 0,9 m hajlékony tömlő, RAC X 531/427 fúvóka, 276 bar
289585	Inline négyujjas glettszóró pisztoly, 1/2" x 15 m tömlő, 3/8" x 3,6 m hajlékony tömlő, RAC X 643 + WA 1239 fúvóka, 280 bar

CleanShot™ RAC X hosszúszerű pisztoly

287026	90 cm
287027	180 cm

Easy Out™ szórópisztoly-szűrők

287032	Easy Out pisztolyszűrő, 60 mesh x 1
287033	Easy Out pisztolyszűrő, 100 mesh x 1
287034	egység: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ szivattyúszűrők

244071	30 mesh, szürke
244068	100 mesh, kék
244067	60 mesh, fekete
244069	200 mesh, piros

Standard Endurance™ szivattyúalsórészek

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

Tömlők (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Hajlékony tömlők (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Tömlőcsatlakozók

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Folyadékok

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l
245133	Pump Armor 3.8 l

További információért egyéb GMAX II szóróberendezésekről: GMAX II (HD 3-IN-1) ProContactor sorozat: 300719 brosúra - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan sorozat: 300769 brosúra



Azért vagyunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseit és segítsünk megfelelő megoldást találni:

www.graco.com/contact

A Graco ISO 9001 tanúsítással rendelkezik.

©2019 Graco Distribution BV 300718HU Rev. E 04/23. Nyomtatva Európában.

A jelen dokumentum írásos és képi tartalma a kiadás időpontjában rendelkezésre álló legfrissebb termékinformációkon alapul.

A Graco fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

Minden más márkanev vagy védjegy azonosításra szolgál, és a tulajdonosok védjegye. A Graco szellemi tulajdonával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks oldalakra.

