



GMAX™ II (HD 3-in-1) Standard

Lo standard di settore per gli spruzzatori airless con motore a scoppio



QUALITÀ COLLAUDATA.
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard

Spruzzatori airless con motore a scoppio per professionisti

Per un'affidabilità quotidiana!

È destinata a quei professionisti che desiderano una tecnologia comprovata nel tempo e durevole. La famiglia GMAX II include gli spruzzatori airless con motore a scoppio di Graco più utilizzati dai professionisti. Con oltre 25 anni di esperienza nella fornitura di comprovata qualità e di produttività ineguagliabile, è ormai lo standard di riferimento del settore. Uno standard di assoluta affidabilità.

LA SERIE STANDARD è adatta ai professionisti che non necessitano di componenti extra, ma hanno bisogno di elevata affidabilità nelle attività quotidiane, per portare a termine il proprio lavoro in modo rapido e semplice.

SCEGLI LA MACCHINA GIUSTA

La gamma GMAX II è adatta a professionisti con alto volume di lavoro che richiedono una performance ininterrotta indipendentemente dall'alimentazione.

GMAX II 3900 (120 cc) è lo spruzzatore perfetto per il professionista che esegue lavori di verniciatura in nuovi cantieri residenziali.

L'unità **GMAX II 5900** rappresenta un ulteriore passo in avanti. Grazie al motore Honda da 200 cc, garantisce i risultati richiesti anche in applicazioni commerciali di più grandi dimensioni. Oltre al motore Honda® da 200 cc, **GMAX II 7900 HD** è dotato di una pompa Heavy Duty, che consente di spruzzare tutti i rivestimenti più densi, oltre all'intera gamma di primer e vernici.

... scegli la serie Standard per un'affidabilità quotidiana. Dai un'occhiata alle caratteristiche che hanno trasformato la nostra gamma GMAX II nello standard di riferimento del settore. Scopri questo standard, come hanno già fatto molti altri professionisti.

Pompa a pistone Endurance™ Chromex™

Sostituisci le guarnizioni della pompa in pochi minuti con il nuovo sistema a cartuccia QuikPak

- Il design della pompa QuikChange™ consente di sostituire facilmente la pompa durante il lavoro
- Pulizia più rapida con la valvola di aspirazione di fondo QuikAccess™
- Tutti gli spruzzatori GMAX II 7900 sono dotati della pompa Extreme-Duty MaxLife™ di Graco, dotata di camicia e asta MaxLife



Motori Honda®

Il motore standard di riferimento del settore per lo spruzzatore più all'avanguardia!

Tutte le unità GMAX II sono dotate di motori Honda® ideali per i professionisti poiché garantiscono prestazioni ineguagliabili.



Advantage Drive™

Il sistema di trasmissione è il collegamento fondamentale tra motore e pompante. Graco non lascia ad altri la produzione del nostro sistema Advantage Drive; lo progettiamo e produciamo nel nostro eccellente impianto di produzione negli Stati Uniti.

- Ingranaggi in acciaio temperato per un funzionamento più silenzioso
- Sistema di trasmissione più duraturo del settore



SmartControl™ 3.0 con manometro

La tecnologia d'avanguardia SmartControl 3.0 di Graco garantisce un ventaglio di spruzzatura uniforme senza fluttuazioni di pressione.

- Spruzzatura di rivestimenti più densi e utilizzo di tubi più lunghi

Materiali e applicazioni

La serie GMAX II STANDARD è ideale per spruzzare una gamma completa di rivestimenti in ambito residenziale, commerciale e industriale.

I modelli 3900 e 5900 sono ideali per la spruzzatura di vernici acriliche, primer, emulsioni, materiale a base acqua e a base solvente, mentre la versione aggiornata 7900 HD lavora anche con materiali più densi quali anti-corrosivi, isolanti anti-incendio e stucchi airless.



Carrello con TiltBack™

Il cavalletto dell'unità consente un cambio semplice della latta da parte di una sola persona, facilitando la pulizia e la manutenzione della pompa.

Ruote semi-pneumatiche

- Per attraversare facilmente anche i terreni sconnessi



Pistola Contractor PC™

Lavori di finitura più rapidi e con minore fatica
Il massimo comfort per una spruzzatura che dura tutto il giorno

- La pistola più leggera della sua categoria
- Forza di trazione richiesta sul grilletto inferiore fino al 50%
- Grilletto a lunghezza regolabile E-Z Fit

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

Tempi di fermo della ridotti grazie a ProConnect
Sostituzione completa della pistola in una manciata di secondi

- Lo spillo e tutte le parti soggette a usura si trovano in una singola cartuccia di facile montaggio



CONTRACTOR PC



AMPLIA LA TUA AUTONOMIA DI SPRUZZATURA

Se usati con kit di aspirazione per serbatoio o contenitore possono funzionare per lunghi periodi di tempo senza necessità di essere riempiti nuovamente. Da utilizzare per conservare durante la notte o per il trasporto dei materiali. Consente di risparmiare energia, tempo e denaro.



SUGGERIMENTO:

Cominciare sempre da una pressione del materiale bassa.

Alzare gradualmente la pressione, ma solo fino alla minima richiesta per un'applicazione efficace. Utilizzare una pressione eccessiva può provocare un intasamento a causa di materiali aggregati o dello sporco.

Per ottimizzare le prestazioni dell'unità GMAX II 7900 HD nella spruzzatura delle vernici, sostituire la sfera in ceramica nel pompante con quella in INOX (fornita gratuitamente con l'unità).



vs.



BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

Alla VECCHIA maniera

Alla NUOVA maniera

Le guarnizioni delle cartucce modulari pre-lubricate si installano correttamente ogni volta

Sistema di cartucce QuikPak™

Effettua il riconfezionamento dell'intera pompa in una manciata di minuti



Inserire il gruppo della guarnizione della cartuccia pre-lubrificata



Rimuovere il fermo usa e getta



Montaggio della pompa

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard



	GMAX II (HD 3-IN-1) Standard		
	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Codici:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Pressione Dimensione ugello: 1 pistola	0,036"	0,043"	0,047"
Pressione massima - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Cilindrata del motore - cm ³	120	200	200
Pompa	Vernice	Vernice (TexSpray HD)	Vernice (TexSpray HD)
Asta del pistone	Chromex™	Chromex (Cromo indurito)	MaxLife™
Camicia	Cromo indurito	Cromo indurito	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistola	Contractor PC™	Contractor PC (TexSpray blu HD)	Contractor PC (TexSpray blu HD)
Ugelli	517	517 (427.531)	517 (427.531)
Tubo flessibile	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Tubo flessibile	-	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Peso - kg (libbre)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

APRI, COLLEGA E SPRUZZA! Pronta all'uso: la serie GMAX II Series viene fornita completa di tutti gli accessori e pronta per spruzzare. SmartControl™ 3.0, carrello con TiltBack™, tubo flessibile, tubo BlueMax™ II, portaugello 246215 RAC X HandTite™, pistola, 206994 TSL™ 0,25 l.

Accessori *Otteni il massimo dalle tue attrezzature con i nostri accessori professionali:*

Pistole

17Y043	Pistola airless Contractor PC™, RAC X 517
289605	Pistola blu TexSpray™ con portaugello RAC X e ugello RAC X 531
245820	Pistola per stucchi a quattro dita Inline™, 280 bar

Kit pistola/ugello/tubo

17Y051	Pistola Contractor PC, tubo 1/4" x 15 m, tubo flessibile 3/16" x 0,9 m, RAC X 517
289611	Pistola blu TexSpray, tubo 3/8" x 15 m, tubo flessibile 1/4" x 0,9 m, ugello RAC X 531/427, 276 bar
289585	Pistola per stucchi Inline a quattro dita, tubo 1/2" x 15 m, tubo flessibile 3/8" x 3,6 m, ugello RAC X 643 + WA 1239, 280 bar

Pompante Endurance™ Standard

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

Prolunghe ugello RAC X™

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X

287026	90 cm
287027	180 cm

Tubi (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Tubi flessibili (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Raccordi per tubi

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Accessori opzionali

287987	kit serbatoio da 90 litri
289587	Rullo per sacchi
24M445	Kit di aspirazione per contenitore Heavy Duty 40 cm tubo, 2" con connettori 1" morsetti C Din.

Filtri per pistola Easy Out™

287032	Filtro per pistola Easy Out, 60 maglie x 1
287033	Filtro per pistola Easy Out, 100 maglie x 1
287034	kit: 60 maglie x 1 + 100 maglie x 1

Filtri pompa Easy Out™

244071	30 maglie, grigio
244068	100 maglie, blu
244067	60 maglie, nero
244069	200 maglie, rosso

Liquidi

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pompa Armor™ 1 l
245133	Pompa Armor 3,8 l

Per ulteriori informazioni a proposito di altri spruzzatori GMAX II: GMAX II (HD 3-IN-1) serie ProContactor: opuscolo 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) serie IronMan: opuscolo 300769



Siamo qui per rispondere alle tue domande e per aiutarti a soddisfare le tue esigenze:

www.graco.com/contact

Graco è certificata ISO 9001.

©2019 Graco Distribution BV 300718IT Rev. E 04/23. Stampato in Europa.

Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione.

Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza preavviso.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

