



GMAX™ II (HD 3-in-1) Standard

De norm binnen de sector voor benzineaangedreven airless spuittoestellen



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard

Benzineaangedreven airless spuittoestellen voor professionals

Voor voortdurende betrouwbaarheid!

Deze toestellen zijn echt iets voor U als u op zoek bent naar technologie die de klus klaart. Beproefde technologie die keer op keer resultaat oplevert. Het GMAX II-gamma bestaat uit de populairste benzineaangedreven airless spuittoestellen voor professionals van Graco. Met meer dan 25 jaar ervaring in het leveren van aantoonbare kwaliteit en een ongeëvenaarde productiviteit op de werkplek is het een norm binnen de sector geworden. Een norm waarop u kunt vertrouwen om de klus te klaren.

DE STANDARD-SERIE is geschikt voor professionals die geen behoefte hebben aan allerlei snuffjes, maar op zoek zijn naar voortdurende betrouwbaarheid om de klus snel en eenvoudig te klaren.

KIES HET JUISTE TOESTEL ...

Het GMAX II-gamma is ideaal voor schilderbedrijven met een hoge productie die behoefte hebben aan ononderbroken prestaties en die niet afhankelijk willen zijn van elektrische stroom.

De **GMAX II 3900** (120 cc) is het perfecte spuittoestel voor professionele schilderklussen in nieuwbouwwoningen.

De **GMAX II 5900** gaat nog een stap verder. Met zijn Honda-motor van 200 cc levert hij de uitvoer die u nodig hebt voor grote commerciële schilderklussen. De **GMAX II 7900 HD** is niet alleen uitgerust met een hoogperformante Honda®-motor van 200 cc, maar ook met een pomp voor zwaar gebruik. Zo kan hij gemakkelijk alle dikkere coatings en het volledige gamma primers en verven spuiten.

... en kies de Standard-serie voor voortdurende betrouwbaarheid! Bekijk de functies die ervoor hebben gezorgd dat ons GMAX II-gamma de norm binnen de sector is geworden. Heel wat andere professionals hebben deze norm al ontdekt, nu is het uw beurt.

Endurance™ Chromex™-zuigerpomp

Vervang de pakkingen van de pomp in enkele minuten met het nieuwe QuikPak-cartridgesysteem

- Dankzij het QuikChange™-pompontwerp kunt u de pomp gemakkelijk op locatie verwisselen
- Sneller reinigen met het QuikAccess™-inlaatventiel
- Alle GMAX II 7900-spuittoestellen zijn uitgerust met de MaxLife™-pomp voor zwaar gebruik van Graco met MaxLife-cilinder en -stang



Honda®-motoren

De allerbeste motor voor het allerbeste spuittoestel!

Alle GMAX II-toestellen zijn uitgerust met door aannemers gekozen Honda®-motoren die voor ongeëvenaarde pompprestaties zorgen.



Advantage Drive™

De aandrijving is de cruciale verbinding tussen de motor en de pomp.

Graco laat de productie van het Advantage Drive-systeem niet aan anderen over: we ontwerpen en produceren de systemen zelf in onze productiefaciliteit van wereldklasse in de Verenigde Staten.

- Tandwielen van gehard staal die extreem stil werken
- De duurzaamste aandrijving in de sector



SmartControl™ 3.0 met drukmeter

De geavanceerde SmartControl 3.0 van Graco biedt een nauwkeurige drukregeling die voor een gelijkmatig spuitpatroon zonder drukschommelingen zorgt.

- Spuit dikkere coatings en werk met langere slangen

Materialen en toepassingen

De toestellen van de GMAX II Standard-serie zijn de ideale toestellen om een uitgebreid aantal coatings te spuiten in woningen, maar ze zijn ook geschikt voor commerciële of industriële doeleinden. Spuit acrylaten, primers, emulsies en verven op water- en oplosmiddelbasis met de 3900 en de 5900, of kies voor de 7900 HD-versie waarmee u ook de meeste gangbare roestwerende en brandvertragende materialen en airless pleisters kunt verwerken!



Onderstel met TiltBack™-ontwerp

Dankzij de inklapbare standaard voor het spuittoestel kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen en is het reinigen en onderhouden van de pomp een stuk eenvoudiger geworden.

Grote luchtbanden

- Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein



Contractor PC™-pistool

**SNELLER WERKEN
MET MINDER VERMOEIDHEID**
Optimaal comfort om een hele dag te kunnen spuiten

- Lichtste pistool in zijn klasse
- Tot 50% lichter te hanteren trekker
- E-Z Fit verstelbare trekkerlengte

OCTROOI AANGEVRAAGD

**MINDER STILSTANDTIJD
MET PROCONNECT**
Complete pistoolvervanging in enkele seconden OCTROOI AANGEVRAAGD

- Naald en alle slijtageonderdelen in één eenvoudige cartridge



CONTRACTOR PC



VOOR MEER SPUITVRIJHEID

In combinatie met een materiaalhouder of aanzuigset voor containers kunt u langer werken zonder bij te vullen. Te gebruiken voor tussentijdse opslag of het transport van materiaal. U zult energie, tijd en geld besparen.



TIP!

Begin altijd te werken met een lage materiaaldruk.

Verhoog de druk langzaam, maar niet hoger dan tot de laagste druk die nodig is voor een succesvolle toepassing. Te veel druk kan leiden tot samenpakking bij samengestelde materialen of vuil.

Voor betere pompprestaties tijdens het spuiten van verf met het GMAX II 7900 HD-toestel kunt u de keramische kogel in de onderpomp vervangen door de roestvrijstalen kogel (gratis bij het toestel geleverd).



VS



OCTROOI AANGEVRAAGD

OUDE manier

NIEUWE manier

Modulaire voorgeoliede pakkingcartridges worden altijd correct geplaatst

QuikPak™-cartridgesysteem

Vervang de pakkingen van de volledige pomp in enkele minuten



Steek de voorgeoliede pakkingcartridge erin



Verwijder de wegwerpklem



Monteer de pomp

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard



	3900	5900 (5900 HD)	GMAX II (HD 3-IN-1) Standard 7900 (7900 HD)
Artikelnummers:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Max. tipformaat: 1 pistool	0,036"	0,043"	0,047"
Max. uitvoer - l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. druk - bar (psi)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)
Motorverplaatsing - cm ³	120	200	200
Pomp	Verf	Verf (HD voor structuurmateriaal)	Verf (HD voor structuurmateriaal)
Zuigerstang	Chromex™	Chromex (hardchrom)	MaxLife™
Behuizing	Hardchrom	Hardchrom	MaxLife
MaxFlo™ 2	—	— (✓)	— (✓)
Pistool	Contractor PC™	Contractor PC (HD blauw voor structuurmateriaal)	Contractor PC (HD blauw voor structuurmateriaal)
Spuittips	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Slang	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Hulp slang	—	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Gewicht - kg (lbs)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

PAK UIT, SCHAKEL IN EN SPIUIT! De GMAX II Standard-serie wordt compleet en spuitklaar geleverd, zodat u meteen aan de slag kunt. SmartControl™ 3.0, onderstel met TiltBack™-ontwerp, hulp slang, BlueMax™ II-slang, 246215 RAC X HandTite™-tiphouders, pistool, 206994 TSL™ 0,25 l.

Toebehoren *Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele toebehoren:*

Pistolen

17Y043	Contractor PC™ airless pistool, RAC X 517
289605	TexSpray™ blauw pistool met RAC X- tiphouders en RAC X 531-spuittip
245820	Inline™ 4-vingerig pleisterpistool, 280 bar

RAC X™-tipverlengstukken

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Extra toebehoren

287987	Materiaalhouder 90 l
289587	Zakroller
24M445	Aanzuigset voor containers voor zwaar gebruik 40 cm, 2" slang met 1" tot Din C-klemconnectoren

Sets met pistool, spuittip, slangen

17Y051	Contractor PC-pistool, 1/4" x 15 m slang, 3/16" x 0,9 m hulp slang, RAC X 517
289611	TexSpray blauw pistool, 3/8" x 15 m slang, 1/4" x 0,9 m hulp slang, RAC X 531/427-spuittip, 276 bar
289585	Inline 4-vingerig pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,6 m hulp slang, RAC X 643- + WA 1239-spuittip, 280 bar

CleanShot™ RAC X-staafpistool

287026	90 cm
287027	180 cm

Slangen (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Easy Out™-pistoolfilters

287032	Easy Out-pistoolfilter, 60 mesh x 1
287033	Easy Out-pistoolfilter, 100 mesh x 1
287034	Set: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™-pompfilters

244071	30 mesh, grijs
244068	100 mesh, blauw
244067	60 mesh, zwart
244069	200 mesh, rood

Standaard Endurance™-onderpompen

16Y598	GMAX II 3900
16Y706	GMAX II 5900
16X429	GMAX II 5900 HD
16X423	GMAX II 7900
25E689	GMAX II 7900 HD

Hulp slangen (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Slangconnectoren

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Vloeistoffen

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l
245133	Pump Armor 3,8 l

Voor meer informatie over andere GMAX II-spuittoestellen: GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor-serie: brochure 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serie: brochure 300769



Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen:
www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2019 Graco Distribution BV 300718NL Rev. E 04/23. Gedrukt in Europa.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

Zie www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks voor meer informatie over Graco's intellectueel eigendom.

