



GMAX™ II (HD 3-in-1) Standard

Bransjestandarden innen bensindrevne høytrykksprøyter



ENESTÅENDE KVALITET.
LEDENDE TEKNOLOGI.



GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard

Bensindrevne høytrykkssprøyter for profesjonelle entreprenører

Når pålitelighet teller!

For alle som ser etter en teknologi for å få jobben gjort. GMAX II-serien består av Gracos mest populære bensindrevne høytrykkssprøyter for profesjonelle entreprenører. Etter mer enn 25 år med velprøvd kvalitet og enestående produktivitet på jobben, har GMAX II blitt en bransjestandard du kan stole på.

STANDARD-SERIEN passer for profesjonelle entreprenører som ønsker pålitelighet i hverdagen for å få jobben gjort raskt og enkelt uten mye ekstrasutstyr.

VELG RIKTIG MASKIN ...

GMAX II-serien er ideell for profesjonelle malere som krever uavbrutt ytelse uten å være avhengig av ekstern strømtilførsel.

GMAX II 3900 (120 cc) er den perfekte sprøyten for profesjonelle malere som jobber med nye boliger eller mindre renoveringsprosjekter.

GMAX II 5900 har en kraftig 200 cc Honda-motor, og takler større maleprosjekter i næringsbygg. I tillegg til en 200 cc Honda®-motor er **GMAX II 7900 HD** utstyrt med en ekstra kraftig pumpe og sprøyter enkelt alle tykkere belegg, samt hele spekteret av grunning og maling.

... og bestem deg for Standard-serien for pålitelighet i hverdagen! Med mange nye egenskaper og forbedrede teknologier.

Endurance™ Chromex™-stempelpumpe

Bytt pakningssett på noen få minutter med det nye QuikPak-systemet

- QuikChange™-pumpedesign gjør det enkelt å skifte pumpedelen på arbeidsstedet
- Raskere rengjøring med QuikAccess™-sugesil
- Alle GMAX II 7900-sprøyte er utstyrt med Gracos ekstremt robuste MaxLife™-pumpe inkludert MaxLife-sylinder og stempelstang



Honda®-motor

Da Graco kun bruker kvalitetskomponenter, er alle GMAX II-modellene utstyrt med Honda®-motorer som sikrer enestående ytelse.



Advantage Drive™

Girkassen er det kritiske leddet mellom motoren og pumpen.

Graco overlater ikke produksjonen av Advantage Drive-systemet til andre, men designer og produserer selv på egen fabrikk i USA.

- Ekstremt stillegående tannhjul i herdet stål
- Bransjens mest slitesterke og holdbare girkasse



SmartControl™ 3.0 med trykkmåler

SmartControl 3.0 gir presis trykkregulering og jevn væskestrøm uten trykkvariasjoner.

- For tykkere belegg og lengre slanger

Materialer og bruksområder

GMAX II STANDARD-modeller er ideelle for sprøyting av alle typer belegg i boliger og kommersielle og industrielle bygg.

3900 og 5900 er egnet til akryl, grunning, emulsjoner, vann- og løsemiddelbasert maling, mens den større 7900 HD-versjonen håndterer i tillegg de fleste korrosjonsbeskyttende og brannhemmende belegg, samt sprøytesparkel.



TiltBack™- vognkonstruksjon

TiltBack-rammen gjør at én person kan bytte spann, og gjør rengjøring og vedlikehold av pumpen enkelt.

Delvis luftfylte dekk

- Ruller lett over ujevnt terreng



Contractor PC™ -pistol

JOBBERE RASKERE OG BLI MINDRE SLITEN

Førsteklasses komfort som varer hele arbeidsdagen

- Den letteste pistolen i sin klasse
- Opptil 50 % mindre motstand i avtrekkeren
- E-Z Fit justerbar avtrekkerlengde

(PATENTSØKT)

REDUSER NEDETIDEN MED PROCONNECT

Fullstendig bytte av nålsett på sekunder (PATENTSØKT)

- Nål og alle slidedeler, ferdig sammensatt i én praktisk enhet



CONTRACTOR PC



ØK DIN EFFEKTIVITET!

Ved å bruke hopper eller sugeslange kan du arbeide i lengre perioder uten etterfylling. Kan brukes til lagring over natten og transport av materialer. Du sparer tid, energi og penger.



TIPS!

Begynn alltid med lavt trykk.

Øk trykket langsomt og bare til minimumstrykket som kreves for vellykket påføring. For høyt trykk kan føre til tetting, fordi materiale eller smuss samler seg opp.

Du får større pumpekapasitet ved sprøyting av maling med GMAX II 7900 HD, hvis du bytter den keramiske kule i pumpe delen med en SST-kule (følger kostnadsfritt med maskinen).



VS



(PATENTSØKT)

GAMMEL måte

NY måte

Forhåndssmurte pakninger, ferdig sammensatt for korrekt montering hver gang

QuikPak™ komplett pakningssett

Bytt alle pakninger på noen få minutter



Sett inn forhåndssmurt pakningssett



Fjern engangsklemmen



Sett sammen pumpen

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard



	3900	5900 (5900 HD)	GMAX II (HD 3-IN-1) Standard 7900 (7900 HD)
Delenummer:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Maks. dysestørrelse: 1 pistol	0,036"	0,043"	0,047"
Maks. kapasitet - l/min (gpm)	1,25 (4,7)	1,6 (6,0)	2,2 (8,3)
Maks. trykk - bar	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
Motorvolum - cm ³	120	200	200
Pumpe	Maling	Maling (HD-tekstur)	Maling (HD-tekstur)
Stempelstang	Chromex™	Chromex (hard krom)	MaxLife™
Sylinder	Hard krom	Hard krom	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Pistol	Contractor PC™	Contractor PC (HD Blue Texture)	Contractor PC (HD Blue Texture)
Dyser	517	427 531 (517)	427 531 (517)
Slange	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Forløper	–	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Vekt - kg	109 (50)	139 (64)	146 (67)

KOBLE TIL OG SPRØYT! GMax Standard-serien leveres komplett og klar til bruk. SmartControl™ 3.0, TiltBack™-vognkonstruksjon, forløper, BlueMax™ II-slange, 246215 RAC X HandTite™-dyseholder, pistol, 206994 TSL™ 0,25 liter.

Tilbehør *Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:*

Pistoler

17Y043	Contractor PC™ Airless-pistol, RAC X 517
289605	TexSpray™ blå pistol med RAC X dyseholder og RAC X 531 dyse
245820	Inline™ 4-fingers sparkelpistol, 280 bar

RAC X™-dyseforlengere

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

CleanShot™ RAC X-forlengerpistol

287026	90 cm
287027	180 cm

Slanger (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Forløpere (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Slangekoblinger

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Ekstra tilbehør

287987	90 liters hopper
289587	Sekketømmar
24M445	HD innsugingssett for beholder, 40 cm 2" slange med 1" til DIN C klemmekobling.

Easy Out™-pistolfilter

287032	Easy Out-pistolfilter, 60 mesh
287033	Easy Out-pistolfilter, 100 mesh
287034	Sett: 1 stk. 60 mesh + 1 stk. 100 mesh

Easy Out™-pumpefilter

244071	30 mesh, grå
244068	100 mesh, blå
244067	60 mesh, svart
244069	200 mesh, rød

Diverse

206994	TSL™-væske 0,25 l
253574	Pumpebalsam™ 1 l
245133	Pumpebalsam 3,8 l

Pistol-/dyse-/slangesett

17Y051	Contractor PC pistol, 1/4" x 15 m slange, 3/16" x 0,9 m forløper, RAC X 517 dyse
289611	TexSpray blå pistol, 3/8" x 15 m slange, 1/4" x 0,9 m forløper, RAC X 531/427 dyse, 276 bar
289585	Inline 4-fingers sparkelpistol, 1/2" x 15 m slange, 3/8" x 3,6 m forløper, RAC X 643 + WA 1239 dyse, 280 bar

Standard Endurance™-pumpedeler

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

For mer informasjon om GMAX II-malesprøyter: GMAX II (HD 3-IN-1) ProContactor-serien: brosjyre 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serien: brosjyre 300769



Vi er her for å hjelpe deg:

www.graco.com/contact

Graco er ISO 9001-sertifisert.

©2019 Graco Distribution BV 300718NO Rev. E 04/23. Trykt i Europa.

All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på den nyeste produktinformasjonen som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel. Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifikasjonsformål og er varemerker som tilhører sine respektive eiere. Mer informasjon om Gracos immaterielle rettigheter finnes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

