



GMAX™ II (HD 3-in-1) Standard

Standard branżowy spalinowych urządzeń
do hydrodynamicznego malowania natryskowego



UZNANA JAKOŚĆ.
WIODĄCA TECHNOLOGIA.



GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard

Bezpowietrzne malowarki spalinowe dla profesjonalistów

Niezawodność na co dzień

Jeśli poszukujesz technologii, która sprawdza się w pracy, to rozwiązaniem jest dla Ciebie. Skuteczność naszych rozwiązań została wielokrotnie sprawdzona. Rodzina GMAX II obejmuje najpopularniejsze spalinowe urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego firmy Graco, przeznaczone dla profesjonalistów. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, sprawdzonej jakości i niezrównanej wydajności w miejscu pracy urządzenia te stały się branżowym standardem. To standard, któremu możesz zaufać.

SERIA STANDARD jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie potrzebują dodatkowych funkcji, za to oczekują niezawodności na co dzień, aby łatwo i szybko wykonywać prace.

WYBIERZ WŁAŚCIWE URZĄDZENIE...

Urządzenia GMAX II są idealną odpowiedzią na potrzeby wykonawców dużych prac malarskich, którym zależy na nieprzerwanej pracy bez konieczności podłączania się do sieci elektrycznej.

GMAX II 3900 (120 cm³) jest doskonałym narzędziem do wykonania profesjonalnych prac malarskich na budowie nowych obiektów mieszkalnych.

GMAX II 5900 oferuje jeszcze więcej. Silnik Honda 200 cm³ pozwala osiągnąć wydajność wymaganą przy malowaniu dużych powierzchni w obiektach użytkowych. Oprócz wysoko wydajnego silnika Honda® 200 cm³ urządzenie **GMAX II 7900 HD** jest wyposażone w wytrzymałą pompę, dzięki której może z łatwością natryskiwać powłoki o każdej gęstości, jak również różnego rodzaju podkłady i farby.

... i poznaj serię Standard zapewniającą codzienną niezawodność! Dowiedz się, jakie funkcje sprawiły, że rodzina GMAX II to teraz standard w branży. Odkryj jej zalety, jak zrobiło to już wielu profesjonalistów.

Pompa tłokowa Endurance™ Chromex™

Zmień uszczelniacze pompy w kilka minut dzięki nowemu systemowi wkładów QuikPak

- Konstrukcja pompy QuikChange™ pozwala na łatwą wymianę pompy podczas pracy
- Szybsze czyszczenie dzięki zaworowi wlotowemu QuikAccess™
- Wszystkie urządzenia natryskowe GMAX II 7900 są wyposażone w pompę o ekstremalnej wytrzymałości Graco MaxLife™ z tuleją i tłokiem MaxLife



Silniki Honda®

Branżowy standard wśród silników do branżowego standardu wśród urządzeń natryskowych!

Wszystkie urządzenia GMAX II są wyposażone w silniki Honda® (najchętniej wybierane przez wykonawców), które zapewniają niespotykaną dotąd wydajność pompy.



Napęd Advantage™

Parametry napędu, jako elementu łączącego silnik i pompę, są nadzwyczaj istotne. Graco nie zleca produkcji systemów Advantage Drive innym firmom - sami je projektujemy i produkujemy w naszych światowej klasy zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

- Przekładnie ze stali hartowanej pracują nadzwyczaj cicho.
- Jest to najbardziej trwały napęd wśród stosowanych w branży.



SmartControl™ 3.0 z manometrem

Zaawansowany system Graco SmartControl 3.0 zapewnia precyzyjną regulację ciśnienia, która przekłada się na równomierny strumień natrysku bez pulsacji.

- Nakładaj gęstsze powłoki i używaj dłuższych węży.

Materiały i zastosowania

GMAX II STANDARD to seria urządzeń idealnych do natryskiwania dużych powierzchni podczas prac w budynkach mieszkaniowych, użytkowych i przemysłowych.

Urządzenia 3900 i 5900 umożliwiają natrysk akryli, podkładów, emulsji oraz farb wodnych i rozpuszczalnikowych, a wyższa wersja 7900 HD służy również do pracy z najpowszechniejszymi farbami antykorozyjnymi i ogniochronnymi, a także z masami szpachlowymi!



Konstrukcja wózka TiltBack™

Nóżki urządzenia umożliwiają wygodną zmianę zbiornika bez pomocy drugiej osoby i ułatwiają czyszczenie oraz konserwację pompy.

Półpneumatyczne koła

- Z łatwością przemieszczaj się po nierównym terenie



Pistolet Contractor PC™

**SZYBSZA I MNIEJ
MĘCZĄCA PRACA**
Maksimum wygody podczas
całego dnia natryskiwania

- Najlepiej w swojej klasie
- Do 50% łatwiejsza obsługa spustu
- Regulowana długość spustu E-Z Fit

OPATENTOWANE

**SKRÓĆ PRZESTOJE
DZIĘKI PROCONNECT**
Całkowita regeneracja
pistoletu w kilka sekund

OPATENTOWANE

- Iglica oraz wszystkie podlegające zużyciu elementy zostały umieszczone w jednym, prostym wkładzie



CONTRACTOR PC



ZWIĘKSZ SWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ MALOWANIA

Korzystając z zestawu ssącego z kontenera lub dodatkowego zbiornika można pracować przez długi okres czasu, zanim pojawi się konieczność jego ponownego napełnienia. Stosować do przechowywania po pracy lub do transportu Twojego materiału. Oszczędzisz swoją energię, czas i pieniądze.



WSKAZÓWKA!

Zawsze rozpoczynaj pracę przy niskim ciśnieniu.

Stopniowo zwiększaj ciśnienie, ale jedynie do momentu uzyskania optymalnego strumienia aplikacji. Praca na zbyt wysokim ciśnieniu może spowodować zapchanie z uwagi na gromadzenie się materiału lub zanieczyszczeń.

Aby zapewnić lepszą wydajność pompy podczas natrysku farby urządzeniem GMAX II 7900 HD, należy wymienić ceramiczną kulkę w pompie dolnej na kulkę ze stali nierdzewnej (dostarczaną bezpłatnie w pakiecie z urządzeniem).



a



OPATENTOWANE

KIEDYS

TERAZ

Modułowe, fabrycznie nasmarowane wkłady uszczelniające zapewniają prawidłowy montaż za każdym razem

System wkładów QuikPak™

Wymień uszczelniacze całej pompy w kilka minut



Zamontuj fabrycznie nasmarowany wkład uszczelniający



Usuń jednorazowy zacisk



Zamontuj pompę

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Standard



	3900	5900 (5900 HD)	GMAX II (HD 3-IN-1) Standard 7900 (7900 HD)
Numery katalogowe:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Maks. Wielkość dyszy: 1 pistolet	0,036"	0,043"	0,047"
Maks. Przepływ - l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. Ciśnienie - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Pojemność skokowa silnika - cm ³	120	200	200
Pompa	Farba	Farba (faktura HD)	Farba (faktura HD)
Tłok	Chromex™	Chromex (chromowanie twarde)	MaxLife™
Tuleja	Chromowanie twarde	Chromowanie twarde	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Pistolet	Pistolet Contractor PC™	Contractor PC (faktura niebieska HD)	Contractor PC (faktura niebieska HD)
Dysze	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Wąż	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Wąż biczowy	–	1/4" x 0,9 m	1/4" x 0,9 m
Masa - kg (lb)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

ROZPAKUJ, PODŁĄŻ I MALUJ! Gotowe do pracy urządzenie z serii GMAX II Standard jest dostarczane w postaci zmontowanej i gotowej do natryskiwania. SmartControl™ 3.0, konstrukcja wózka TiltBack™ wąż z końcówką biczową, wąż BlueMax™ II, 246215 osłona RAC X HandTite™, pistolet, 206994 TSL™ 0,25 l.

Akcesoria Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

Pistolety

17Y043	Pistolet hydrodynamiczny Contractor PC™, RAC X 517
289605	Niebieski pistolet TexSpray™ z osłoną RAC X i dyszą RAC X 531
245820	4-palcowy pistolet gładziowy Inline™, 280 bar

Przedłużki RAC X™

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

287026	90 cm
287027	180 cm

Węże (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Węże biczowe (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Złącza węży

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Akcesoria dodatkowe

287987	Zbiornik 90 l
289587	Prasa do wyciskania z worków
24M445	Wysoko wytrzymały zestaw ssący do kontenera, wąż 40 cm, wąż 2" z łącznikiem zaciskowym 1" do przyłączy DIN C.

Filtry pistoletu Easy Out™

287032	Filtr pistoletu Easy Out, 60 mesh x 1
287033	Filtr pistoletu Easy Out, 100 mesh x 1
287034	Zestaw: mesh 60 x 1 + 100 x 1

Filtry do pomp Easy Out™

244071	30 mesh, szary
244068	100 mesh, niebieski
244067	60 mesh, czarny
244069	200 mesh, czerwony

Płyny

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l
245133	Pump Armor 3,8 l

Zestawy pistolet-dysza-wąż

17Y051	Pistolet Contractor, wąż 1/4" x 15 m, wąż biczowy 3/16" x 0,9 m, dysza RAC X 517
289611	Niebieski pistolet TexSpray, wąż 3/8" x 15 m, wąż biczowy 1/4" x 0,9 m, dysza RAC X 531/427, 276 bar
289585	4-palcowy pistolet gładziowy Inline, wąż 1/2" x 15 m, wąż biczowy 3/8" x 3,6 m, dysza RAC X 643 i WA 1239, 280 bar

Standardowe pompy dolne Endurance™

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

Więcej informacji na temat urządzeń natryskowych GMAX II: GMAX II (HD 3-IN-1) seria ProContractor: ulotka 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) seria IronMan: ulotka 300769



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2019 Graco Distribution BV 300718PL Wer. E 04/23. Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

