

GMAX™ II Standard

Os pulverizadores Airless a gasolina padrão da indústria



FIABILIDADE PARA O DIA-A-DIA

- Confie no padrão da indústria: a bomba Graco Endurance™ Chromex.
- Confie numa tecnologia comprovada com o sistema Advantage Drive. Tem um funcionamento silencioso e a garantia de duração vitalícia.
- Pode contar com o controlo da pressão SmartControl™ 3.0 para executar os seus trabalhos diários! Oferece uma distribuição consistente da tinta, sem flutuações, ao mesmo tempo que protege o seu investimento contra condições fracas de alimentação elétrica.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 STANDARD - GMAX™ II 5900 STANDARD - GMAX™ II 7900 STANDARD
GMAX™ II 5900 HD STANDARD - GMAX™ II 7900 HD STANDARD

GMAX II Standard

Pulverizadores Airless a gasolina para profissionais

Para uma fiabilidade diária!

Se procura uma tecnologia capaz de realizar os trabalhos, então isto é para si. Tecnologia que já provou várias vezes ser eficiente. A família GMAX II é constituída pelos mais populares pulverizadores Airless a gasolina da Graco para os profissionais. Com mais de 25 anos de experiência no fornecimento de uma qualidade comprovada e de uma produtividade inigualável, tornou-se um padrão da indústria. Um padrão em que pode confiar para executar o seu trabalho.

A SÉRIE STANDARD é adequada para os profissionais que não necessitam de extras mas que procuram uma fiabilidade diária para executarem os seus trabalhos de forma rápida e fácil.

ESCOLHA A UNIDADE CERTA...

A gama GMAX II é ideal para os empreiteiros profissionais com elevados níveis de produção, que exigem um funcionamento sem interrupções e sem depender da alimentação elétrica.

O **GMAX II 3900** (120 cc) é o pulverizador perfeito para os trabalhos de pintura profissionais nos locais de trabalho de construção residencial nova.

O **GMAX II 5900** está num patamar acima. Com o seu motor Honda de 200 cc, proporciona a potência necessária para projetos de pintura comercial de grande dimensão. Juntamente com o motor Honda® de 200 cc de alto rendimento, o **GMAX II 7900 HD** está equipado com uma bomba para trabalhos pesados, podendo assim pulverizar facilmente todos os revestimentos mais espessos, bem como toda a gama de primários e tintas.

... e opte pela série Standard para uma fiabilidade diária! Veja as características que tornaram a nossa gama GMAX II no padrão da indústria. Descubra este padrão, tal como tantos outros profissionais já descobriram.

Bomba de pistão Endurance™ Chromex™


Volte a preparar a bomba em minutos com o novo sistema de cartucho QuikPak

- O design da bomba QuikChange™ permite trocar facilmente a bomba no local de trabalho
- Limpeza mais rápida com a válvula de pé de admissão QuikAccess™
- Todos os pulverizadores GMAX II 7900 incluem a bomba MaxLife™ para trabalhos extra pesados da Graco, com cilindro e pistão MaxLife



Motores Honda®

O motor padrão da indústria para o pulverizador padrão da indústria! Todas as unidades GMAX II estão equipadas com motores Honda® (o preferido do empreiteiro) que proporciona um desempenho incomparável à bomba.



Advantage Drive™

A transmissão constitui a ligação crítica entre o motor e a bomba. A Graco não confia a terceiros a produção do nosso Advantage Drive System; somos nós que o concebemos e produzimos na nossa fábrica de classe mundial nos Estados Unidos.

- As engrenagens em aço endurecido têm um funcionamento extremamente silencioso
- A transmissão com maior duração na indústria



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 com manómetro de pressão

O SmartControl 3.0 avançado da Graco oferece um controlo preciso da pressão, que proporciona uma distribuição consistente da tinta sem flutuações da pressão.

- Pinte revestimentos mais espessos e use mangueiras mais compridas

Materiais & Aplicações

A série GMAX II STANDARD tem as unidades ideais para pintar com toda uma gama de revestimentos em trabalhos residenciais, comerciais e industriais.

Pinte com acrílicos, primários, emulsões, tintas aquosas e à base de solvente com as unidades 3900 e 5900, ou suba de categoria para a 7900 HD para aplicar também os agentes anticorrosão e retardantes de chama mais comuns, bem como massas Airless!



Design do carro TiltBack™

O suporte da bomba permite que uma só pessoa troque o balde de forma conveniente e facilita a limpeza e manutenção da sua bomba.

Rodas semipneumáticas

- Avança facilmente sobre terreno irregular



Pistola Contractor PC™

CONCLUA OS TRABALHOS MAIS RÁPIDO E COM MENOS ESFORÇO

Máximo conforto para uma pulverização durante todo o dia

- A pistola mais leve da sua classe
- Força de acionamento do gatilho até 50% mais leve
- Comprimento regulável do gatilho E-Z

PATENTE PENDENTE

REDUZA OS PERÍODOS DE INATIVIDADE COM O PROCONNECT

Reconstrução completa da pistola em segundos

PATENTE PENDENTE

- Agulha e todas as peças de desgaste num cartucho simples



CONTRACTOR PC™



AMPLIE A SUA AUTONOMIA DE PULVERIZAÇÃO

Utilizado com um kit de sucção do depósito ou recipiente, pode trabalhar durante períodos mais longos antes de ter de reabastecer. Use para armazenamento durante a noite ou para transportar o material. Irá poupar energia, tempo e dinheiro.



SUGESTÃO!

Comece sempre a trabalhar a uma pressão de produto baixa.

Aumente gradualmente a pressão, mas apenas até à pressão mínima necessária para uma boa aplicação. Usar pressão excessiva pode provocar pingos devido a materiais agregados ou sujidade.

Para um melhor desempenho da bomba, ao pintar com a unidade GMAX II 7900 HD, substitua a esfera em cerâmica na bomba inferior pela esfera SST (fornecida gratuitamente com a unidade).



VS



PATENTE PENDENTE

Modo ANTIGO

Modo NOVO

Instalação sempre correta dos cartuchos modulares previamente oleados

Sistema de cartucho QuikPak™

Substitua toda a bomba em minutos



Introduza o conjunto do cartucho previamente oleado



Retire a mola descartável



Monte a bomba

GMAX™ II Standard



GMAX II Standard 7900 (7900 HD)

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Referências:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Tamanho máx. do bico: 1 pistola	0,036"	0,043"	0,047"
Fluxo máx. - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Pressão Máxima - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Deslocamento do motor - cm ³	120	200	200
Bomba	Tinta	Tinta (Textura HD)	Tinta (Textura HD)
Eixo do pistão	Chromex™	Chromex (Hard Chrome)	MaxLife™
Cilindro	Hard Chrome	Hard Chrome	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistola	Contractor PC™	Contractor PC (Textura azul HD)	Contractor PC (Textura azul HD)
Bicos	517	517 (427 531)	517 (427 531)
Mangueira	1/4" x 15 m	1/4" x 15m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Mangueira de chicote	-	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Peso - kg (lbs)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

DESEMBALAR, LIGAR E PINTAR! Pronta a começar: a série GMAX II Standard é enviada completa e pronta para pintar. SmartControl™ 3.0, design do carro TiltBack™, mangueira de chicote, mangueira BlueMax™ II, 246215 proteção RAC X HandTite™, pistola, 206994 TSL™ 0,25 litros.

Acessórios

Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.

Pistolas

17Y043	Pistola Contractor PC™ Airless, RAC X 517
289605	Pistola azul TexSpray™ com proteção RAC X e bico RAC X 531
245820	Pistola para massas de 4 dedos Inline™, 280 bar

Extensões de bico RAC X™

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Pistola de vara CleanShot™ RAC X

287026	90 cm
287027	180 cm

Mangueiras (230 bar)

17Y051	Pistola Contractor PC, mangueira de 1/4" x 15 m, chicote de 3/16" x 0,9 m, RAC X 517	240794	1/4" x 15 m
289611	Pistola azul TexSpray, mangueira de 3/8" x 15 m, chicote de 1/4" x 0,9 m, bico RAC X 531/427, 276 bar	240797	3/8" x 15 m
289585	Pistola para massas de 4 dedos Inline, mangueira de 1/2" x 15 m, chicote de 3/8" x 3,6 m, bico RAC X 643 + WA 1239, 280 bar	223771	1/4" x 30 m
		241275	3/8" x 30 m
		241272	1/4" x 20 m

Chicotes (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Baixos de bomba Standard Endurance™

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

Conectores de mangueira

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Acessórios adicionais

287987	Kit de depósito de 90 litros
289587	Rolo de comprimir sacos
24M445	Conjunto de sucção para recipiente para trabalhos pesados, mangueira de 2" e 40 cm com conectores de grampo de 1" para DIN C.

Filtros da pistola Easy Out™

287032	Filtro de pistola Easy Out, rede 60 x 1
287033	Filtro de pistola Easy Out, rede 100 x 1
287034	Kit: rede 60 x 1 + rede 100 x 1

Filtros da bomba Easy Out™

244071	rede 30, cinzenta
244068	rede 100, azul
244067	rede 60, preta
244069	rede 200, vermelha

Líquidos

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l
245133	Pump Armor 3,8 l

Para mais informações relativas a outros pulverizadores GMAX II: Série GMAX II ProContractor: folheto 300719 - Série GMAX II IronMan: folheto 300769

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todas as compras Graco incluem um Apoio ao cliente A+.



©2019 Graco Distribution BVBA 300718PT (rev.C) 02/19 Impresso na Europa.

Todos os restantes nomes comerciais ou marcas são usados para identificação e são marcas registadas dos respetivos proprietários.

Produto protegido por patentes emitidas e pendentes, consulte graco.com/us/en/patents