

# GMAX™ II Standard

Признанный лидер среди представленных  
на рынке бензиновых безвоздушных распылителей.



## ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Доверьтесь промышленному стандарту: Насос Graco Endurance™ Chromex.
- Доверьтесь проверенной временем технологии, используя современную систему привода ADS. Тихая работа и продолжительный срок эксплуатации.
- Используйте систему контроля уровня давления SmartControl™ 3.0 для выполнения ежедневных задач! Данная система позволяет формировать равномерный окрасочный факел, обеспечивая при этом сокращение Ваших расходов, связанных с недостаточным качеством электроэнергии.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 STANDARD - GMAX™ II 5900 STANDARD - GMAX™ II 7900 STANDARD  
GMAX™ II 5900 HD STANDARD - GMAX™ II 7900 HD STANDARD

# GMax II Standard

## Бензиновые Безвоздушные Распылители для профессионалов

### Ежедневная надежность!

Если Вы ищете технологию, которая действительно работает - это ВАШ выбор! Технология, которая доказывает свою эффективность снова и снова. Линейка GMax II состоит из наиболее популярных бензиновых безвоздушных распылителей, предназначенных для профессионалов. Благодаря более чем 25-летнему опыту безупречной работы и непревзойденной производительности, данный распылитель по праву занимает лидирующие позиции среди представленных на рынке аналогов. Используя данный распылитель, Вы можете быть абсолютно уверены в его надежности.

**УСТАНОВКИ СЕРИИ STANDARD** предназначены для профессионалов, не требующих наличия дополнительных функций. Данное оборудование специально разработано для тех, кто ценит надежность, высокую производительность и простоту эксплуатации.

### ОПРЕДЕЛИТЕ НЕОБХОДИМУЮ МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ....

Распылители серии GMax II - оптимальное решение для профессионалов, основным требованием которых является бесперебойная работа и независимость от электроэнергии.

Распылитель **GMAX™ II 3900** (120 см<sup>3</sup>) идеально подойдет для проведения профессиональных окрасочных работ на новых строительных объектах.

Распылитель **GMAX II 5900** обладает значительным превосходством по сравнению с предыдущей моделью. Наличие двигателя Honda объемом 200 см<sup>3</sup> способствует значительному увеличению производительности, что позволяет использовать данное оборудование для окраски коммерческих зданий. Помимо высокопроизводительного двигателя Honda® объемом 200 см<sup>3</sup>, **GMAX II 7900 HD** укомплектован высоконадежным насосом, позволяющим с легкостью наносить все высокоплотные покрытия, а также весь спектр грунтовок и красок.

... и используйте конфигурацию Standard в тех случаях, когда основным фактором для Вас является высокая надежность при ежедневной эксплуатации! Взгляните на функции, которые позволили нашему оборудованию серии GMAX II стать отраслевым стандартом. Откройте для себя этот стандарт, как это уже сделали другие профессионалы.

### Поршневой насос Endurance™ Chromex™


Производите замену насоса за считанные минуты благодаря новой картриджной системе QuikPak.

- Конструкция насоса QuikChange™ позволяет с легкостью производить замену насоса во время работы
- Ускоренная очистка благодаря наличию всасывающего клапана QuikAccess™
- Все распылители GMAX II 7900 оснащены высоконадежным насосом Graco MaxLife™ с муфтой и штоком MaxLife



### Двигатели Honda®

Высококлассный двигатель для высококлассного распылителя! Все установки GMAX II комплектуются высококачественными двигателями Honda® (выбор подрядчиков), что позволяет обеспечить высокую производительность насоса.



### Привод Advantage Drive™

Система привода является критически важным узлом, соединяющим двигатель с насосом. Компания Graco не доверяет производство системы привода Advantage Drive System сторонним организациям; мы проектируем и производим данное оборудование на нашем производственном предприятии, расположенном в США.

- Шестерни, выполненные из закаленной стали, движутся практически бесшумно
- Наиболее надежный и долговечный привод среди представленных на рынке аналогов



### Система SmartControl™ 3.0 с манометром

Наличие усовершенствованной системы Graco SmartControl 3.0 позволяет формировать равномерный окрасочный факел без перепадов давления.

- Распыление покрытий большей плотности с использованием шлангов большей длины

### Материалы и области применения

Установки GMAX II серии STANDARD идеально подойдут для нанесения широкого спектра покрытий на поверхности промышленных, жилых и коммерческих зданий.

Распыляйте акриловые краски, грунтовки, эмульсии, а также краски на водной основе или основе растворителя, используя установки 3900 и 5900. Для нанесения различных антикоррозионных и огнезащитных покрытий, а также распыления шпаклевки используйте установку 7900 HD!





### Тележка TiltBack™

Наличие стойки позволяет производить замену бака силами одного человека, а также значительно упрощает процедуру очистки и технического обслуживания насоса.

### Полупневматические колеса

- С легкостью перемещайте оборудование по неровной поверхности



### Пистолет Contractor PC™

**ЗАВЕРШАЙТЕ РАБОТУ БЫСТРЕЕ, ПРИЛАГАЯ МЕНЬШЕ УСИЛИЙ**  
Максимальный комфорт распыления в течение всего рабочего дня

- Самый легкий пистолет в своем классе
- Почти двукратное уменьшение усилия нажатия на курок
- Регулировка длины курка E-Z Fit

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА


**СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ БЛАГОДАРЯ PROCONNECT**  
Отремонтируйте пистолет за считанные секунды

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

- Игла и все быстроизнашивающиеся элементы в одном картридже



**CONTRACTOR PC**



### УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

Используя бункер или всасывающий комплект, Вы можете значительно уменьшить частоту дозаправки материала. Используйте для временного хранения или транспортировки материала. Вы сможете сократить энергопотребление, а также сохранить время и деньги.



### СОВЕТ!

Всегда перед началом работы устанавливайте минимальный уровень давления.

Медленно повышайте уровень давления, стараясь не превышать минимальное значение, рекомендованное для нанесения материала. При работе под высоким давлением может ухудшиться равномерность нанесения материала.

Для улучшения производительности насоса при распылении краски с помощью установки GMAX II 7900 HD произведите замену керамического шара, находящегося в насосной части на шар, выполненный из нержавеющей стали (поставляется бесплатно в комплекте с установкой).



в сравнении с



ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

### СТАРЫЙ способ

### НОВЫЙ способ

Предварительно смазанный картридж, имеющий модульную конструкцию, всегда устанавливается правильно

### Картриджная система QuikPak™

Замена уплотнений во всем насосе за несколько минут



Вставьте предварительно смазанный картридж



Удалите одноразовый зажим



Сборка насоса

# GMAX™ II Standard



## GMAX II Standard

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
<b>Каталожные номера:</b>	<b>17G999</b>	<b>17N810 (17N819)</b>	<b>17N818 (17N820)</b>
Максимальная Размер сопла: 1 пистолет	0,091 см	0,11 см	0,12 см
Максимальная Производительность - л/мин (галл/мин)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Максимальное Давление, Бар	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Рабочий объем двигателя - см³	120	200	200
Насос	Краска	Краска (HD Texture)	Краска (HD Texture)
Шток поршня	Chromex™	Chromex (твердое хромирование)	MaxLife™
Муфта	Твердое хромирование	Твердое хромирование	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Пистолет	Contractor PC™	Contractor PC (HD Blue Texture)	Contractor PC (HD Blue Texture)
Сопла	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Шланг	1/4" x 15 м	1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)	1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)
Шланг с оплеткой	–	(1/4" X 0.9 м)	(1/4" X 0.9 м)
Вес (кг)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

**РАСПАКУЙТЕ, ВКЛЮЧИТЕ И ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ!** Готовы к работе: установки GMAX II Standard поставляются в полной комплектации и сразу готовы к работе. SmartControl™ 3.0, тележка TiltBack™ шланг с оплеткой, шланг BlueMax™ II, 246215 соплодержатель RAC X HandTite™, пистолет, 206994 TSL™ 0,25 л.

## Вспомогательные принадлежности

Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные вспомогательные принадлежности:

### Пистолеты

17Y043	Пистолет безвоздушного распыления Contractor PC™, RAC X 517
289605	Пистолет TechSpray™ Blue с соплодержателем RAC X и соплом RAC X 531
245820	Пистолет для нанесения шпаклевки Inline™ курок под 4 пальца, 280 Бар

### Удлинительные насадки для сопла RAC X™

287019	25 см
287020	40 см
287021	50 см
287022	75 см

### Дополнительные вспомогательные принадлежности

287987	Бункер (90 л) - комплект
289587	Барабан для мешков
24M445	Всасывающий комплект для контейнера (для тяжелых условий эксплуатации), 40 см, 2" шланг с 1" DIN C зажимами.

### Комплекты пистолет-сопло-шланг

17Y051	Пистолет Contractor PC, шланг 1/4" x 15 м, шланг с оплеткой 3/16" x 0,9 м, сопло RAC X 517
289611	Пистолет TechSpray Blue, шланг 3/8" x 15 м, шланг с оплеткой 1/4" x 0,9 м, сопло RAC X 531/427, 276 Бар
289585	Пистолет для шпаклевки Inline, курок под 4 пальца, шланг 1/2" x 15 м, шланг с оплеткой 3/8" x 3,6 м, сопло RAC X 643 + WA 1239, 280 Бар

### Штанговый пистолет CleanShot™ RAC X

287026	90 см
287027	180 см

### Шланги (230 Бар)

240794	1/4" x 15 м
240797	3/8" x 15 м
223771	1/4" x 30 м
241275	3/8" x 30 м
241272	1/4" x 20 м

### Шланги с оплеткой (230 Бар)

238358	3/16" x 0.9 м
238959	3/16" x 1.4 м
238359	3/16" x 1.8 м

### Фильтры Easy Out™ для пистолета

287032	Фильтр для пистолета Easy Out, 60 ячеек x 1 шт
287033	Фильтр для пистолета Easy Out, 100 ячеек x 1 шт
287034	Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

### Фильтры для насоса Easy Out™

244071	30 ячеек, серый
244068	100 ячеек, синий
244067	60 ячеек, черный
244069	200 ячеек, красный

### Нижний блок насоса Endurance™ серии Standard

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

### Переходники/соединители

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

### Технологические жидкости

206994	TSL™ 0,25 л
253574	Жидкость для насоса Pump Armor™ 1 л
245133	Жидкость для насоса Pump Armor, 3,8 л

Для получения более подробной информации о других модификациях распылителей GMAX II: GMAX II серия ProContractor: брошюра 300719 - GMAX II серия IronMan: брошюра 300769

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Вся продукция Graco сопровождается службой поддержки клиентов.



©2019 Graco Distribution BVBA 300718RU (Ред. С) 02/19 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

Продукция, имеющая уже выданные и находящиеся на рассмотрении патенты, см. [graco.com/us/en/patents](http://graco.com/us/en/patents).