

GMAX[™] II (HD 3-in-1) Standard

Признанный лидер среди представленных на рынке бензиновых безвоздушных распылителей.



GMAX[™] II (HD 3-IN-1) Standard

Бензиновые Безвоздушные Распылители *для профессионалов*

Ежедневная надежность!

Если Вы ищите технологию, которая действительно работает - это ВАШ выбор! Технология, которая доказывает свою эффективность снова и снова. Линейка GMax II состоит из наиболее популярных бензиновых безвоздушных распылителей, предназначенных для профессионалов. Благодаря более чем 25-летнему опыту безупречной работы и непревзойденной производительности, данный распылитель по праву занимает лидирующие позиции среди представленных на рынке аналогов. Используя данный распылитель, Вы можете быть абсолютно уверены в его надежности.

УСТАНОВКИ СЕРИИ STANDARD предназначены для профессионалов, не требующих наличия дополнительных функций. Данное оборудование специально разработано для тех, кто ценит надежность, высокую производительность и простоту эксплуатации.

ОПРЕДЕЛИТЕ НЕОБХОДИМУЮ МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ....

Распылители серии GMax II - оптимальное решение для профессионалов, основным требованием которых является бесперебойная работа и независимость от электроэнергии.

Распылитель **GMAX™ II 3900** (120 см³) идеально подойдет для проведения профессиональных окрасочных работ на новых строительных объектах.

Распылитель GMAX II 5900 обладает значительным превосходством по сравнению с предыдущей моделью. Наличие двигателя Honda объемом 200 см³ способствует значительному увеличению производительности, что позволяет использовать данное оборудование для окраски коммерческих зданий. Помимо высокопроизводительного двигателя Honda® объемом 200 см³, GMAX II 7900 HD укомплектован высоконадежным насосом, позволяющим с легкостью наносить все высокоплотные покрытия, а также весь спектр грунтовок и красок.

... и используйте конфигурацию Standard в тех случаях, когда основным фактором для Вас является высокая надежность при ежедневной эксплуатации! Взгляните на функции, которые позволили нашему оборудование серии GMAX II стать отраслевым стандартом. Откройте для себя этот стандарт, как это уже сделали другие профессионалы.

Поршневой насос Endurance™ Chromex™

Производите замену насоса за считанные минуты благодаря новой картриджной системе QuikPak.

- Конструкция насоса QuikChange™ позволяет с легкостью производить замену насоса во время работы
- Ускоренная очистка благодаря наличию всасывающего клапана QuikAccess™
- Все распылители GMAX II 7900 оснащены высоконадежным насосом Graco MaxLife™ с муфтой и штоком MaxLife





Двигатели Honda®

Высококлассный двигатель для высококлассного распылителя!
Все установки GMAX II комплектуются высококачественными двигателями
Honda® (выбор подрядчиков), что позволяет обеспечить высокую
производительность насоса.



Привод Advantage Drive™

Система привода является критически важным узлом, соединяющим двигатель с насосом. Компания Graaco не доверяет производство системы привода Advantage Drive System сторонним организациям; мы проектируем и производим данное оборудование на нашем производственном предприятии, расположенном в США.

- Шестерни, выполненные из закаленной стали, движутся практически бесшумно
- Наиболее надежный и долговечный привод среди представленных на рынке аналогов



Система SmartControl™ 3.0 с манометром

Наличие усовершенствованной системы Graco SmartControl 3.0 позволяет формировать равномерный окрасочный факел без перепадов давления.

 Распыление покрытий большей плотности с использованием шлангов большей длины

Материалы и области применения

Установки GMAX II серии STANDARD идеально подойдут для нанесения широкого спектра покрытий на поверхности промышленных, жилых и коммерческих зданий.

Распыляйте акриловые краски, грунтовки, эмульсии, а также краски на водной основе или основе растворителя, используя установки 3900 и 5900. Для нанесения различных антикоррозионных и огнезащитных покрытий, а также распыления шпаклевки используйте установку 7900 HD!







Пистолет Contractor PC™

ЗАВЕРШАЙТЕ РАБОТУ БЫСТРЕЕ, ПРИЛАГАЯ МЕНЬШЕ УСИЛИЙ Максимальный комфорт распыления в течение всего рабочего дня

- ➤ Самый легкий пистолет в своем классе
- Почти двукратное уменьшение усилия нажатия на курок
- ➤ Регулировка длины курка E-Z Fit «ЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА»

СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ БЛАГОДАРЯ PROCONNECT Отремонтируйте пистолет за считанные секунды

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Игла и все быстроизнашивающиеся элементы в одном картридже











УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

Используя бункер или всасывающий комплект, Вы можете значительно уменьшить частоту дозаливки материала. Используйте для временного хранения или транспортировки материала. Вы сможете сократить энергопотребление, а также сохранить время и деньги.



COBET!

Всегда перед началом работы устанавливайте минимальный уровень давления.

Медленно повышайте уровень давления, стараясь не превышать минимальное значение, рекомендованное для нанесения материала. При работе под высоким давлением может ухудшится равномерность нанесения материала.

Для улучшения производительности насоса при распылении краски с помощью установки GMAX II 7900 HD произведите замену керамического шара, находящегося в насосной части на шар, выполненные из нержавеющей стали (поставляется бесплатно в комплекте с установкой).



в сравнении с



(ожидается получение патента)

СТАРЫЙ способ

НОВЫЙ способ

Предварительно смазанный картридж, имеющий модульную конструкцию, всегда устанавливается правильно

Картриджная системаQuikPak™

Замена уплотнений во всем насосе за несколько минут



Вставьте предварительно смазанный картридж



Удалите одноразовый зажим



Сборка насоса

GMAX[™] II (HD 3-IN-1) Standard







GMAX II	(HD 3-IN-1)	Standard
WINDAY II		, otuliuulu

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Каталожные номера:	17 G 999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Максимальная Размер сопла: 1 пистолет	0,091 см	0,11 см	0,12 см
Максимальная Производительность - л/мин (галл/мин)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Максимальное Давление, Бар	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Рабочий объем двигателя - см³	120	200	200
Насос	Краска	Краска (HD Texture)	Краска (HD Texture)
Шток поршня	Chromex™	Chromex (твердое хромирование)	MaxLife™
Муфта	Твердое хромирование	Твердое хромирование	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (√)
Пистолет	Contractor PC™	Contractor PC (HD Blue Texture)	Contractor PC (HD Blue Texture)
Сопла	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Шланг	1/4" х 15 м	1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)	1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)
Шланг с оплеткой	_	(1/4" Х 0.9 м)	(1/4" Х 0.9 м)
Bec (кг)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

РАСПАКУЙТЕ, ВКЛЮЧИТЕ И ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ! Готовы к работе: установки GMAX II Standard поставляются в полной комплектации и сразу готовы к работе. SmartControl™ 3.0, тележка TiltBack™ шланг с оплеткой, шланг BlueMax™ II, 246215 соплодержатель RAC X HandTite™, пистолет, 206994 TSL™ 0,25 л.

Вспомогательные принадлежности Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные

вспомогательные принадлежности:

Пистолеты		Удлинительные насадки для сопла RAC X™		Дополнительные	
17Y043	Пистолет безвоздушного распыления Contractor	287019	25 см	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ательные принадлежности
	PC™, RAC X 517	287020	40 см	287987	Бункер (90 л) - комплект
289605	Пистолет TexSpray™ Blue с соплодержателем RAC X	287021	50 см	289587	Барабан для мешков
	и соплом RAC X 531	287022	75 см	24M445	Всасывающий комплект для контейнера
245820	Пистолет для нанесения шпаклевки Inline™ курок				(для тяжелых условий эксплуатации),
	под 4 пальца, 280 Бар	Штанговый пистолет CleanShot™ RAC X			40 см, 2" шланг с 1" DIN C зажимами.
		287026	90 см		,
Комплек	ты пистолет-сопло-шланг	287027	180 см	Фильтры Easy Out™ для пистолета	
17Y051	Пистолет Contractor PC, шланг 1/4" x 15 м, шланг с			287032	Фильтр для пистолета Easy Out,
	оплеткой 3/16" х 0,9 м,		Шланги (230 Бар)		60 ячеек х 1 шт
	сопло RAC X 517	240794	1/4" x 15 м	287033	Фильтр для пистолета Easy Out,
289611	Пистолет TexSpray Blue, шланг 3/8" x 15 м, шланг с	240797	3/8" x 15 м		100 ячеек х 1 шт
	оплеткой 1/4" х 0,9 м,	223771	1/4" x 30 м	287034	Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1
	сопло RAC X 531/427, 276 Бар	241275	3/8" x 30 м		
289585	Пистолет для шпаклевки Inline,	241272 1/4" x 20 M		Фильтры для насоса Easy Out™	
	курок под 4 пальца, шланг 1/2" х 15 м,			244071	30 ячеек, серый
	шланг с оплеткой 3/8" х 3,6 м,	Шланги с оплеткой (230 Бар)		244068	100 ячеек, синий
	сопло RAC X 643 + WA 1239, 280 Бар	238358	3/16" x 0.9 м	244067	60 ячеек, черный
		238959	3/16" x 1.4 M	244069	200 ячеек, красный
Нижний (блок насоса Endurance™ серии Standard	238359	3/16" x 1.8 M		•
16Y598	GMax II 3900			Технолог	ические жидкости
16Y706	GMax II 5900	Переходники/соединители		206994	TSL™ 0,25 л
16X429	GMax II 5900 HD	156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)	253574	Жидкость для насоса Pump Armor™ 1 л
16X423	GMax II 7900	157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)	245133	Жидкость для насоса Pump Armor, 3,8 л
25F689	GMax II 7900 HD				

Для получения более подробной информации о других модификациях распылителей GMAX II: (HD 3-IN-1) серия ProContactor: брошюра 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) серия IronMan: брошюра 300769

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BY Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen Ten: +32 (89) 770 700 / Факс: +32 (89) 770 777 / http://www.graco.com

Вся продукция Graco сопровождается службой поддержки клиентов