

GMAX™ II Standard

Industristandard inom bensindrivna Airless-sprutor



TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG

- Förlita dig på industristandarden: Graco Endurance™ Chromex pump.
- Förlita dig på beprövad teknik med Advantage Drive-systemet. Går tyst och håller garanterat en hel livstid.
- SmartControl™ 3.0 tryckkontroll hjälper dig klara av arbetet varje dag! Den erbjuder en jämn sprutbild utan pulsationer samtidigt som den skyddar din utrustning mot kraftiga strömvariationer.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 STANDARD - GMAX™ II 5900 STANDARD - GMAX™ II 7900 STANDARD
GMAX™ II 5900 HD STANDARD - GMAX™ II 7900 HD STANDARD

Tillförlitlighet varje dag!

Om du letar efter teknik som hjälper dig att få jobbet gjort är detta något för dig. Teknik som gör precis det den ska - gång på gång. GMAX II-familjen består av Gracos mest populära bensindrivna högtryckssprutor för proffs. Efter mer än 25 års erfarenhet av beprövad kvalitet och ojämförlig produktivitet har den blivit en industristandard. En standard som du kan förlita dig på så att du får jobbet gjort.

STANDARD-SERIEN lämpar sig för yrkesmålare som inte behöver extratillbehör utan letar efter vardaglig tillförlitlighet så att jobbet blir klart snabbt och enkelt.

VÄLJ DEN RÄTTA ENHETEN ...

GMAX II-utbudet är idealiskt för professionella hantverkare med stora krav på avbrottsfri drift, även på platser där tillgången till elektricitet är begränsad.

GMAX II 3900 (120 cc) är den perfekta sprutan för professionella målningsuppdrag på arbetsplatser för nybyggnation av bostäder.

GMAX II 5900 går steget längre. Hondamotorn på 200 kubikcentimeter gör att sprutan levererar det flöde du behöver för större kommersiella målningsprojekt. Förutom en högpressterande Honda®-motor på 200 kubikcentimeter är **GMAX II 7900 HD** även utrustad med en kraftig pump som enkelt sprutar även de tjockaste av vanligt förekommande primers och målarfärger.

... och välj Standard-serien för tillförlitlighet varje dag! Ta en titt på de funktioner som har gjort vår GMAX II-serie till en industristandard. Upptäck denna standard precis som så många andra proffs redan har gjort.

Endurance™ Chromex™ kolvump

Byt packningar i pumpen på några minuter med det nya QuickPak-patronsystemet


- QuikChange™-pumpdesignen gör det möjligt att byta pump enkelt under pågående jobb
- Snabbare rengöring med QuikAccess™ inloppsbotenventil
- Alla GMAX II 7900-sprutor är försedda med Gracos extremt kraftfulla MaxLife™-pump med både MaxLife-hylsa och MaxLife-stång



Honda®-motorer

En spruta i industristandard ska ha en motor i industristandard!

Alla GMAX-enheter är utrustade med Honda®-motorer (hantverkarnas förstahandsval) som levererar överträffade prestanda till pumpen.



Advantage Drive™

Drevet är den viktiga länken mellan motorn och pumpen.

Graco överlämnar inte tillverkningen av vårt Advantage Drive-system åt andra - vi utformar och tillverkar det vid vår förstklassiga tillverkningsanläggning i USA.

- Drivhjul av härdat stål med extremt tyst drift
- Det mest hållbara och slitstarka drevet i branschen



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 med manometer

Gracos avancerade SmartControl 3.0 erbjuder tryckkontroll med precision som levererar en jämn sprutbild utan tryckpulsationer.

- Spruta tjockare färgskikt och använd längre slangar

Material och användning

GMAX II STANDARD-serien är den idealiska lösningen för alla målningsjobb i bostäder samt i kommersiella och industriella miljöer. Spruta akrylfärger, primer, emulsioner, vattenburna och lösningsmedelsberedda färger med 3900- och 5900-versionen eller välj 7900 HD-versionen och klara även av de flesta rostskydds-, brandskydds- och putsfärger.



Vagn med **TiltBack™-utformning**

Sprutans stöd gör att en person enkelt kan byta kärl, och förenklar dessutom rengöring och underhåll av pumpen.

Tryckluftshjul

- Rullar lätt även över ojämnt underlag



Contractor PC™-pistol

**JOBBA SNABBARE
UTAN ATT BLI TRÖTT**
Förstklassig komfort så att du kan arbeta hela dagen

- Lättaste pistolen i sin klass
- Upp till 50 % lägre avtryckarmotstånd
- E-Z Fit justerbar avtryckarlängd

PATENTSÖKT

**MINSKA STILLESTÅNDSTIDEN
MED PROCONNECT**
Fullständig pistolombyggnad på några sekunder PATENTSÖKT

- Nål och alla slitdelar samlade i en enkel patron



CONTRACTOR^{PC}



FÅ STÖRRE FRIHET PÅ JOBBET

Med en behållare eller sugrörsats kan du jobba i längre perioder utan att behöva fylla på material. Kan användas för korttidslagring och för att transportera material. Du sparar energi, tid och pengar.



TIPS!

Börja alltid jobba med lågt materialtryck.

Höj trycket långsamt, men inte mer än vad som krävs för att applicera materialet korrekt. Om trycket är för högt kan systemet sättas igen av material eller smuts.

Pumpprestanda vid färgsprutning med GMAX II 7900 HD-enheten kan förbättras genom att keramikulan i pumpdelen ersätts med en kula i rostfritt stål (levereras kostnadsfritt med enheten).



kontra



PATENTSÖKT

Det GAMLA sättet

Det NYA sättet

Modulära, förhandssmorda packningar samlade i en patron installeras på rätt sätt - varje gång

QuikPak™ patronsystem

Byt packningar i hela pumpen på några minuter



Sätt i patron med förhandssmorda packningar



Ta bort engångsklämma



Montera pump

GMAX™ II Standard



GMAX II Standard 7900 (7900 HD)

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Artikelnummer:	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Max. munstycksstorlek: 1 pistol	0,036"	0,043"	0,047"
Max. Flöde - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. Tryck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorslagvolym - cm ³	120	200	200
Pump	Färg	Färg (HD-textur)	Färg (HD-textur)
Kolvstång	Chromex™	Chromex (hårdkrom)	MaxLife™
Hylsa	Hårdförkromning	Hårdförkromning	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistol	Contractor PC™	Contractor PC (HD blå textur)	Contractor PC (HD blå textur)
Sprutmunstycken	517	517 (427,531)	517 (427,531)
Slang	1/4" x 15 m	1/4" x 15m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Vippslangände	-	(1/4" X 0,9 m)	(1/4" X 0,9 m)
Vikt - kg (lbs)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

PACKA UPP, KOPPLA IN OCH SÄTT IGÅNG! Klar för start: GMAX II Standard-serien levereras komplett och kan börja användas med en gång. SmartControl™ 3.0, vagn med TiltBack™-utformning, vippslangände, BlueMax™ II-slang, 246215 RAC X HandTite™-skydd, pistol, 206994 TSL™ 0,25 liter.

Tillbehör

Få ut mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:

Pistoler

17Y043	Contractor PC™ Airless-pistol, RAC X 517
289605	TexSpray™ blå pistol med RAC X-skydd och RAC X 531-munstycke
245820	Inline™ fyrfingers putspistol, 280 bar

RAC X™-munstycksförlängningar

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Övriga tillbehör

287987	Sats med 90-litersbehållare
289587	Säcktömmare
24M445	Kraftig sugrörsats 40 cm 2" slang med 1" till DIN C-klämkopplingar.

Satser med pistol, munstycke, slang

17Y051	Contractor-pistol, 1/4" X 15 m slang, 3/16" x 0,9 m vippslangände, RAC X 517
289611	TexSpray blå pistol, 3/8" X 15 m slang, 1/4" x 0,9 m vippslangände, RAC X 531/427-munstycke, 276 bar
289585	Inline fyrfingers putspistol, 1/2" X 15 m slang, 3/8" x 3,6 m vippslangände, RAC X 643 + WA 1239-munstycke, 280 bar

CleanShot™ RAC X-stångpistol

287026	90 cm
287027	180 cm

Slangar (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Easy Out™ pistolfilter

287032	Easy Out pistolfilter, 60 mesh x 1
287033	Easy Out pistolfilter, 100 mesh x 1
287034	Sats: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ pistolfilter

244071	30 mesh, grått
244068	100 mesh, blått
244067	60 mesh, svart
244069	200 mesh, rött

Standard Endurance™ pumpdelar

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

Vippslangändar (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Slangkopplingar

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Vätskor

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l
245133	Pump Armor 3,8 l

För mer information om andra GMAX II-färgsprutor: GMAX II ProContactor-serien: broschyr 300719 - GMAX II IronMan-serien: broschyr 300769

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen, Belgien
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco
levereras komplett med
bästa möjliga kundservice

