

# GMAX™ II Standard

Benzinli Havasız Püskürtme Makinelerinde Endüstri Standardı



## HER GÜN GÜVENİLİRLİK

- Endüstri standardına güvenebilirsiniz: Graco Endurance™ Chromex Pompası.
- Advantage Drive System ile geçerliliği kanıtlanmış teknolojiye güvenebilirsiniz. Sessiz çalışır ve ömür boyu garantilidir.
- Günlük işlerinizi yapmak için SmartControl™ 3.0 Basınç Kontrolüne güvenin! Kötü güç koşullarına karşı yatırımınızı korurken dalgalanmalar olmaksızın tutarlı bir püskürtme fanı sağlar.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 STANDARD - GMAX™ II 5900 STANDARD - GMAX™ II 7900 STANDARD  
GMAX™ II 5900 HD STANDARD - GMAX™ II 7900 HD STANDARD

### Her Gün Güvenilirlik İçin!

İşlerin yapılmasını sağlayan bir teknoloji arıyorsanız bu SİZİN içindir. Tekrar tekrar aynı işi yapabileceğini kanıtlamış bir teknoloji. GMAX II ailesi, profesyoneller için Graco'nun en popüler benzinle çalışan Havasız püskürtme makinelerinden oluşmaktadır. Kalitesini kanıtlamış 25 yılı aşkın tecrübesi ve eşsiz iş verimliliği sayesinde bir endüstri standardı olmuştur. İşlerin yapılması konusunda güvenebileceğiniz bir standart.

**STANDARD SERİSİ** ekstra işlere ihtiyaç duymayan, ancak işlerin hızlı ve kolay yapılması konusunda her gün güvenilirlik arayan profesyoneller için uygundur.

### DOĞRU ÜNİTEYİ SEÇİN

GMAX II ürün gamı, elektrik gücüne ihtiyaç duymadan kesintisiz performans talep eden, büyük miktarlarda üretim yapan profesyonel yüklenicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir.

**GMAX II 3900** (120 cc) yeni yerleşim yeri inşasında profesyonel boya işleri için mükemmel püskürtme makinesidir.

**GMAX II 5900** bundan bir adım daha ileri gitmektedir. 200 cc'lik Honda motoru ile daha büyük ticari boya projeleri için gerekli olan çıkış gücünü sunar. 200 cc'lik Honda® motorun yüksek performansı ile birlikte **GMAX II 7900 HD**, tüm astar ve boya çeşitlerinin yanı sıra tüm kalın kaplamaları da kolayca püskürtebilen bir ağır hizmet tipi pompaya donatılmıştır.

... her gün güvenilirlik için Standard Serisini kullanın! GMAX II ürün gamımızı endüstri standardına dönüştüren özelliklere göz atın. Pek çok profesyonelin yaptığı gibi bu standardı keşfedin.

### Endurance™ Chromex™ Pistonlu Pompa


Yeni QuikPak Kartuş Sistemi ile dakikalar içinde pompayı yeniden sarın

- QuikChange™ pompa tasarımı iş sırasında pompayı kolayca değiştirmenize olanak sağlar
- QuikAccess™ giriş ayak valfi ile daha hızlı temizleme
- Tüm GMAX II 7900 püskürtme makinelerinde, Graco'nun zorlu işlere yönelik MaxLife™ Pompası ile birlikte hem MaxLife manşonu hem de mili bulunur



### Honda® Motorlar

Endüstri standardı püskürtme makinesi için endüstri standardı motor! Tüm GMAX II üniteleri, pompaya eşsiz performans sunan Honda® motorlar (yüklenicilerin tercihi) ile donatılmıştır.



### Advantage Drive™

Sürücü, motor ve pompa arasındaki önemli bağlantıdır.

Graco, Advantage Drive System özelliğimizin üretimini başkalarına bırakmaz; bunları ABD'de bulunan birinci sınıf üretim tesisimizde tasarlamakta ve üretmekteyiz.

- Sertleştirilmiş çelik dişliler olağanüstü sessiz çalışır
- Endüstrideki en dayanıklı, en uzun ömürlü sürücü



### Basınç Göstergeli SmartControl™ 3.0

Graco'nun gelişmiş SmartControl 3.0 ürünü, basınç dalgalanmaları olmaksızın tutarlı bir püskürtme fanı sağlayan hassas basınç kontrolü sunar.

- Daha kalın kaplamaları püskürtür ve daha uzun hortumlarla çalışır

### Malzemeler ve Uygulamalar

GMAX II STANDARD serisi; konutsal, ticari ve endüstriyel işlerde tüm kaplama çeşitlerini püskürtmek için idealdir.

3900 ve 5900 ile akrilik, astar, emülsiyon, su bazlı ve solvent bazlı boya türleri püskürtün veya 7900 HD'ye geçerek en yaygın paslanma önleyici ve yangın önleyici boya türleri ve Havasız alçıları da kullanın!





## TiltBack™ Arabalı Tasarım

Püskürtme makinesi standı, kovanın tek kişi ile değiştirilmesine olanak sağlar ve pompanızın temizlik ve bakımını kolaylaştırır.

## Yarı Pnömatik Tekerlekler

- Pürüzlü zeminde kolayca hareket eder



## Contractor PC™ Tabancası

**DAHA AZ YORULARAK İŞLERİ DAHA HIZLI BİTİRİN**  
Gün Boyu Püskürtme için Üstün Konfor

- Sınıfındaki en hafif tabanca
- %50'ye kadar daha hafif tetik çekimi kuvveti
- E-Z Uyumlu ayarlı tetik uzunluğu

PATENTİ BEKLEMEDE

**PROCONNECT İLE DURUŞ SÜRESİNİ AZALTIN**  
Saniyeler İçinde Tabanca Onarımını Tamamlayın

PATENTİ BEKLEMEDE

- İğne ve tüm aşınma parçaları basit, tek bir kartuşta



**CONTRACTOR PC™**



## PÜSKÜRTME BAĞIMSIZLIĞINIZI ARTIRIN

Hazne veya kap emiş kiti ile kullanıldığında, yeniden doldurmadan önce daha uzun süre çalışabilirsiniz. Gece boyunca saklamak veya malzemelerinizi taşımak için kullanın. Enerji, zaman ve paradan tasarruf edeceksiniz.



## ! İPUCU

Çalışmaya her zaman düşük malzeme basıncıyla başlayın.

Basıncı yavaş yavaş artırın fakat başarılı uygulama için gerekli olan düşük basıncı aşmayın. Çok fazla basınç kullanılması, birikmiş malzeme veya kirden dolayı toplanmaya sebep olabilir.

GMAX II 7900 HD ünitesiyle boya püskürtürken daha yüksek performans elde etmek için alt pompadaki seramik bilyayı SST bilya (ünite ile birlikte ücretsiz olarak verilir) ile değiştirin.



## KARŞILAŞTIRMA



PATENTİ BEKLEMEDE

## ESKİ usul

## YENİ usul

Modüler, önceden yağlanmış kartuş salmastraları her zaman doğru şekilde kurur

## QuikPak™ Kartuş Sistemi

Tüm pompayı dakikalar içinde yeniden paketleyin



Önceden yağlanmış salmastra kartuş tertibatını yerleştirin



Tek kullanımlık klipsi çıkarın



Pompayı monte edin

# GMAX™ II Standard



## GMAX II Standard 7900 (7900 HD)

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
<b>Parça Numaraları:</b>	<b>17G999</b>	<b>17H810 (17H819)</b>	<b>17H818 (17H820)</b>
Maks. Meme Boyutu: 1 tabanca	0,036 inç	0,043 inç	0,047 inç
Maks. Akış - l/dak (galon/dakika)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. Basınç - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motor deplasmanı - cm <sup>3</sup>	120	200	200
Pompa	Boya	Boya (HD Doku)	Boya (HD Doku)
Piston mili	Chromex™	Chromex (Sert Krom)	MaxLife™
Manşon	Sert Krom	Sert Krom	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Tabanca	Contractor PC™	Contractor PC (HD Mavi Doku)	Contractor PC (HD Mavi Doku)
Memeler	517	517 (427,531)	517 (427,531)
Hortum	1/4 inç x 15 m	1/4 inç x 15 m (3/8 inç x 15 m)	1/4 inç x 15 m (3/8 inç x 15 m)
Kamçı hortum	-	(1/4 inç X 0,9 m)	(1/4 inç X 0,9 m)
Ağırlık - kg (lb)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

**PAKETİ AÇIN, TAKIN VE PÜSKÜRTÜN!** Kullanıma hazır: GMAX II Standard Serisi, eksiksiz ve püskürtmeye hazır olarak gönderilir. SmartControl™ 3.0, TiltBack™ araba tasarımı, kamçı hortum, BlueMax™ II hortum, 246215 RAC X HandTite™ kelebek, tabanca, 206994 TSL™ 0,25 litre.

## Aksesuarlar

**Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:**

### Tabancalar

17Y043	Contractor PC™ Havasız tabanca, RAC X 517
289605	TexSpray™ mavi tabanca, RAC X kelebekli ve RAC X 531 memeli
245820	Inline™ 4 parmaklı alçı tabancası, 280 bar

### RAC X™ Meme Uzatmaları

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

### Ek Aksesuarlar

287987	90 litrelik hazne kiti
289587	Torbali araba
24M445	Ağır hizmet tipi kap emiş kiti 40 cm, 2 inç hortum ve 1 inçten DIN C'ye kelepçe konektörleri ile.

### Tabanca-Meme-Hortum Kitleri

17Y051	Contractor PC tabanca, 1/4 inç x 15 m hortum, 3/16 inç x 0,9 m kamçı hortum, RAC X 517
289611	TexSpray mavi tabanca, 3/8 inç x 15 m hortum, 1/4 inç x 0,9 m kamçı hortum, RAC X 531/427 meme, 276 bar
289585	Inline 4 parmaklı alçı tabancası, 1/2 inç x 15 m hortum, 3/8 inç x 3,6 m kamçı hortum, RAC X 643 + WA 1239 meme, 280 bar

### CleanShot™ RAC X Kutup Tabancası

287026	90 cm
287027	180 cm

### Easy Out™ Tabanca Filtreleri

287032	Easy Out tabanca filtresi, 60 mesh x 1
287032	Easy Out tabanca filtresi, 60 mesh x 1
287034	Kit: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

### Standard Endurance™ Alt Pompaları

16Y598	GMax II 3900
16Y706	GMax II 5900
16X429	GMax II 5900 HD
16X423	GMax II 7900
25E689	GMax II 7900 HD

### Hortumlar (230 bar)

240794	1/4 inç x 15 m
240797	3/8 inç x 15 m
223771	1/4 inç x 30 m
241275	3/8 inç x 30 m
241272	1/4 inç x 20 m

### Easy Out™ Pompa Filtreleri

244071	30 mesh, gri
244068	100 mesh, mavi
244067	60 mesh, siyah
244069	200 mesh, kırmızı

### Kamçı Hortumlar (230 bar)

238358	3/16 inç x 0,9 m
238959	3/16 inç x 1,4 m
238359	3/16 inç x 1,8 m

### Sıvılar

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l
245133	Pump Armor 3,8 l

### Hortum Konektörleri

156971	1/4 inç x 1/4 inç (E) x (E)
157350	1/4 inç x 3/8 inç (E) x (E)

**Diğer GMAX II püskürtme makineleri ile ilgili daha fazla bilgi için:** GMAX II ProContactor Serisi: broşür 300719 - GMAX II IronMan Serisi: broşür 300769

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Her Graco satın alımı,  
A+ Müşteri Hizmetleri  
ile birlikte gelir.



©2019 Graco Distribution BVBA 300718TR (rev.C) 02/19 Avrupa'da basılmıştır.  
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.  
Düzenlenmiş ve bekleyen patentlere sahip ürünler için [graco.com/us/en/patents](http://graco.com/us/en/patents) sayfasına bakın