

# GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

De førende benzindrevne Airless-anlæg



## ARBEJD SMARTERE TAKKET VÆRE DE SENESTE INNOVATIONER

- Udstyret med den nye Endurance™ Vortex MaxLife™-stempelpumpe med ProConnect 2.
- Den praktiske og effektive QuikReel™-slange sparer dig for både tid og penge.
- Det er let at aflæse dit forbrug og fejlmeldinger – LED-displayet er klart og let at læse.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR  
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

## Benzindrevne Airless-anlæg til professionelle malere

### Giver større hastighed og produktivitet!

Det er til glæde for DIG som professionel, at Graco bliver ved med at genopfinde teknologi til sprøjtemalingsudstyr. Fordi vi ved, at du har brug for de seneste innovationer, der kan hjælpe dig med at afslutte jobs hurtigere med mindre besvær og træthed.

ProContractor-serien i vores GMAX II-sortiment omfatter de bedste innovationer til de topprofessionelle, der ikke stiller sig tilfredse med teknologi "bare" i høj kvalitet, men som kræver mere.

### Vælg det rette anlæg

GMAX II-sortimentet passer perfekt til professionelle fagfolk med omfattende arbejdsopgaver, der stiller krav til uafbrudt ydeevne og uafhængighed af strømforsyning. GMAX II 3900 (120 cc) er det perfekte anlæg til professionelle maleropgaver i forbindelse med opførelse af nye boliger. The GMAX II 5900 er et niveau over det. Anlægget har en Honda®-motor på 200 cc og leverer den ydeevne, du har brug for til store maleopgaver inden for erhverv. Med stærke hestekræfter i form af en Honda®-motor på 200 cc og en kraftig pumpe er GMAX 7900 HD-anlægget i stand til nemt at påføre alle tyktflydende materialer samt alle grundere og malinger.

... og vælg ProContractor-serien for den ultimative komfort og luksus! Se de seneste innovative funktioner, vi har tilføjet på ProContractor-serien i GMAX II-sortimentet.

Det er det, der adskiller dig fra andre professionelle. Det er her, du sparer tid og penge. Der er her, du skiller dig ud.



### Endurance Chromex™-pumpe

Hvirvelroterende stempelstangteknologi sørger for uafbrudt arbejde

### 360° slidoverflade

Giver lang pumpelevetid



PATENTANMELDT

### Vortex-teknologi

Roterende stempelstang giver længere levetid

### Skruformet design

Leverer høj gennemstrømning, så pumpestempelstangen roterer, når du sprøjtemaler



### ProConnect™ 2-pumpeudskiftning

Komplet system til pumpeudskiftning uden værktøj

### QuikAccess™-indsugningsventil

Fjern snavs hurtigere med let adgang til indgangskugle



### Honda®-motorer

En motor i branchestandard til branchestandardanlægget! Alle GMAX II-anlæg er udstyret med Honda®-motorer (de professionelle valg), der sørger for fremragende pumpeeffektivitet.



### QuikPak™ Integreret slangerulle

Udfør arbejdet mere komfortabelt og mere effektivt. Udrulning og oprulning af maks. 90 m slange på kun et par sekunder - påfør inden for et område på 180 m uden at flytte anlægget. Gå i gang, bliv færdig og kom videre til næste arbejdssted hurtigere end nogensinde før!

### Materialer og anvendelsesområder

GMAX II PROCONTRACTOR-serien er det perfekte anlæg til sprøjtemaling af alle materialer i boliger, inden for erhverv og i industrien.

Påfør akrylmalinger, grundere, emulsioner, vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malinger med 3900 og 5900, eller gå op til 7900 HD-versionen for også at klare de mest almindelige rustbeskyttende og brandhæmmende malinger samt sparteltyper.





## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 3.0 med LED-display

Du kan nu lettere beskytte og overvåge din investering med det tydelige, læsevenlige LED-display, der viser opgave/levetid/litertæller og selvdiagnosticering med anlæggets nye og forbedrede "hjerne" - SmartControl 3.0.



## Contractor PC™ -pistol

**FÆRDIGGØR OPGAVERNE  
HURTIGERE MED MINDRE  
TRÆTHED**

**Fremragende komfort, selv når  
du sprøjtemaler en hel dag**

- Letteste pistol i klassen
- Op til 50 % lettere aftrækkerkraft
- E-Z Fit justerbar aftrækkerlængde

PATENTANMELDT

**LAVERE NEDETID  
MED PROCONNECT**

**Komplet pistolrenovering  
på få sekunder (PATENTANMELDT)**

- Nål og alle sliddele i én enkelt patron



**CONTRACTOR<sup>PC</sup>**



## GIVER FRIHED OG LÆNGERE TID TIL SPRØJTEMALING

Når anlægget bruges med en materialebeholder eller et beholdersugesæt, er det muligt at arbejde i længere perioder uden genopfyldning. Materialebeholderen kan anvendes til materialeopbevaring om natten eller til transport af materialer. Du kan spare energi, tid og penge.



### TIP!

Påbegynd altid arbejdet ved lavt materialetryk.

Forøg langsomt trykket, men kun til det minimumtryk, der kræves for at opretholde en vellykket påføring. Brug af for højt tryk kan pga. ophobning af materialer eller snavs forårsage tilstopping.

For yderligere at forbedre pumpens ydeevne ved påføring af maling med GMAX II 7900 HD-anlægget kan du udskifte den keramiske kugle i farvesektionspumpen med SST-kuglen (leveres gratis sammen med anlægget).



vs.



PATENTANMELDT

### Den GAMLE metode

### Den NYE metode

Modulopbyggede forsmurte patronpakninger, monteres korrekt hver gang

### QuikPak™-patronsysteem

Udskift hele pumpen på kun et par minutter



Indsætning af forsmurt pakningspatronenhed



Afmontering af engangsklemme



Samling af pumpen

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

|                                    | 3900           | 5900 (5900 HD)                  | 7900 (7900 HD)                  |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Varenumre:</b>                  | <b>17E828</b>  | <b>17E832 (17E840)</b>          | <b>17E837 (17E842)</b>          |
| Maks. dysestørrelse: 1 pistol      | 0,036"         | 0,043"                          | 0,048"                          |
| Maks. maleflow - l/min. (gpm)      | 4,7 (1,25)     | 6,0 (1,6)                       | 8,3 (2,2)                       |
| Maks. tryk - bar (PSI)             | 227 (3300)     | 227 (3300)                      | 227 (3300)                      |
| Motorforskydning - cm <sup>3</sup> | 120            | 200                             | 200                             |
| Farvesektion                       | Maling         | Maling (HD-struktur)            | Maling (HD-struktur)            |
| Vortex ProConnect™ 2               | ✓              | ✓                               | ✓                               |
| Stempelstang                       | MaxLife        | MaxLife                         | MaxLife                         |
| Bøsning                            | MaxLife        | MaxLife                         | MaxLife                         |
| MaxFlo™ 2                          | -              | - (✓)                           | - (✓)                           |
| Pistol                             | Contractor PC™ | Contractor PC (HD blå struktur) | Contractor PC (HD blå struktur) |
| Dyser                              | 517            | 517 (427, 531)                  | 517 (427, 531)                  |
| Slange                             | 1/4" x 15 m    | 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)       | 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)       |
| Forslange                          | -              | (1/4" X 0,9 m)                  | (1/4" X 0,9 m)                  |
| Vægt - kg (lbs)                    | 57 (125)       | 70 (155)                        | 74 (161)                        |

**PAK UD, "PLUG & SPRAY"!** Klar til brug: GMax II ProContractor-serien leveres komplet og klar til brug! SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistol med HandTite™ RAC X™-dyseholder og dyser, BlueMax™ II-slange, TSL™ 0,25 l, 197193 universelt multiværktøj, 111733 skiftenøgle og blå værktøjskasse. Alt er fuldt monteret.

## Tilbehør

Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør:

### Pistoler

|        |   |
|--------|---|
| 17Y043 | Contractor PC™ Airless-pistol,<br>RAC X 517                     |
| 289605 | TexSpray™ blå pistol med RAC X-<br>dyseholder og RAC X 531-dyse |
| 245820 | Inline™-spartelpistol til 4 fingre,<br>280 bar                  |

### RAC X™-dyseforlængere

|        |       |
|--------|-------|
| 287019 | 25 cm |
| 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm |
| 287022 | 75 cm |

### Ekstra tilbehør

|        |  |
|--------|--|
| 287987 | 90 liter materialebeholdersæt  |
| 289587 | sækkerulle   |
| 24M445 | Industriel beholdersugesæt 40 cm,<br>2" slange med 1" til<br>DIN C-klemmeforbindelser. |

### Sæt med pistol-dyse-slange

|        |  |
|--------|--|
| 17Y051 | Contractor PC-pistol, 1/4" X 15 m<br>slange, 3/16" x 0,9 m forslange,<br>RAC X 517   |
| 289611 | TexSpray blå pistol, 3/8" X 15 m<br>slange, 1/4" x 0,9 m forslange,<br>RAC X 531/427-dyse, 276 bar                         |
| 289585 | Inline-spartelpistol til 4 fingre,<br>1/2" x 15 m slange, 3/8" x 3,6 m<br>forslange, RAC X 643 + WA 1239-<br>dyse, 280 bar |

### CleanShot™ RAC X-stangpistol

|        |        |
|--------|--------|
| 287026 | 90 cm  |
| 287027 | 180 cm |

### Slanger (230 bar)

|        |             |
|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 m |
| 240797 | 3/8" x 15 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m |
| 241275 | 3/8" x 30 m |
| 241272 | 1/4" x 20 m |

### Easy-Out™-pistolfiltre

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 287032 | Easy Out-pistolfilter, 60 mesh x 1  |
| 287033 | Easy Out-pistolfilter, 100 mesh x 1 |
| 287034 | Sæt: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1     |

### Easy Out™-pumpefiltre

|        |               |
|--------|---------------|
| 244071 | 30 mesh, grå  |
| 244068 | 100 mesh, blå |
| 244067 | 60 mesh, sort |
| 244069 | 200 mesh, rød |

### ProContractor Vortex MaxLife™-pumper

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 17H823 | GMAX II 3900    |
| 17H824 | GMAX II 5900    |
| 17H833 | GMAX II 5900 HD |
| 17H825 | GMAX II 7900    |
| 17H835 | GMAX II 7900 HD |

### Forslanger (230 bar)

|        |               |
|--------|---------------|
| 238358 | 3/16" x 0,9 m |
| 238959 | 3/16" x 1,4 m |
| 238359 | 3/16" x 1,8 m |

### Slangestudser

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" (M) x (M) |
| 157350 | 1/4" x 3/8" (M) x (M) |

### Væsker

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 206994 | TSL™ 0,25 l                    |
| 253574 | Pump Armor™ 1 l (rensævæske)   |
| 245133 | Pump Armor™ 3,8 l (rensævæske) |

### Få mere at vide om andre GMAX II-anlæg:

GMAX II (HD 3-IN-1)-standardserien: brochure 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serien: brochure 300769

Dette dokument - dvs. både tekst og illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Hver gang du handler hos Graco,  
får du vores førstklassede kundeservice  
med i købet.

