



# GMAX™ (HD 3-IN-1)

## ProContractor

Avanserte bensindrevne høytrykkssprøyter



### JOBBSMARTERE MED DE NYESTE MASKINENE

- Utstyrt med de nye Endurance™ Vortex MaxLife™ stempelpumpene med ProConnect 2.
- Med praktisk og effektiv QuikReel™-slangetrommelen som sparer tid og penger.
- Med tydelig LED-display for å kontrollere sprøytens ytelse.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR  
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

Bensindrevne høytrykksprøyt  
for profesjonelle entreprenører

## Jobb raskere og mer produktivt!

Graco videreutvikle kontinuerlig sine teknologier for at profesjonelle entreprenører kan jobbe raskere og kostnadseffektivt.

GMax II ProContractor-modellene vil tilfredsstille selv de mest krevende entreprenører som ikke vil nøye seg med "bare" høy kvalitet.

## Velg riktig maskin ...

GMAX II-serien er ideell for profesjonelle malere som krever uavbrutt ytelse uten å være avhengig av strømtilførsel. GMAX II 3900 (120 cc) er den perfekte sprøyten for de som arbeider med nybygg. GMAX II 5900 har en kraftig 200 cc Honda®-motor som takler større maleprosjekter i næringsbygg. I tillegg til en 200 cc Honda®-motor er GMAX II 7900 HD utstyrt med en ekstra kraftig pumpe og sprøyter enkelt alle tykkere belegg, samt hele spekteret av grunning og maling.

... og bestem deg for ProContractor-serien for komfort på høyeste nivå! Med mange nye egenskaper og forbedrede teknologier



### Endurance Chromex™-pumpe

Vortex-teknologi med roterende stempel sikrer uavbrutt sprøyting



**Spiralutforming**  
Høy hastighet av gjennomstrømmingen sørger for at stempelstangen roterer under sprøyting



### ProConnect™ 2

Pumpedelen byttes raskt og helt uten verktøy

### QuikAccess™-sugesil

Fjern malingsrester raskere med enkel tilgang til inntakskulen



### Honda®-motor

Da Graco kun bruker kvalitetskomponenter, er alle GMAX II-modellene utstyrt med Honda®-motorer som sikrer enestående ytelse.




### QuikReel™ Integrert slangetrommel

For økt komfort og effektivitet. Slinger opptil 90 m rulles opp og ut på noen få sekunder – sprøyting med 180 m rekkevidde uten å flytte maskinen. Pakk ut, få jobben gjort og fortsett til neste jobb raskere enn noensinne!

## Materialer og bruksområder

GMAX II PROCONTRACTOR-modellene er ideelle for påføring av alle typer belegg som brukes til bolig- og næringsbyggprosjekter. Sprøyt akryl, grunning, emulsjoner, vannbasert og løsemiddelbasert maling med 3900 og 5900. Den større 7900 HD-versjonen håndterer i tillegg de fleste korrosjonsbeskyttende og brannhemmende belegg, samt sprøytesparkel.





**SMARTCONTROL™****SmartControl™ 3.0 med LED-display**

LED-displayet viser tydelig jobb, total brukstid og antall liter, og den nye og forbedrede "hjernen" i systemet – SmartControl 3.0 – har et selvdiaognosesystem som gjør det lettere å beskytte og overvåke maskinen.

**Contractor PC™ -pistol**

**JOBB RASKERE OG BLI MINDRE SLITEN**  
Førsteklasses komfort som varer hele arbeidsdagen


- Den letteste pistolen i sin klasse
- Opptil 50 % mindre motstand i avtrekkeren
- E-Z Fit justerbar avtrekkerlengde

(PATENTØKTT)

**REDUSER NEDETIDEN MED PROCONNECT**  
Fullstendig bytte av nålsett på noen få sekunder

(PATENTØKTT)

- Nål og alle slidedeler ferdig sammensatt i én praktisk enhet

**CONTRACTOR PC™****ØK DIN EFFEKTIVITET!**

Ved å bruke hopper eller sugeslange kan du arbeide i lengre perioder uten etterfylling. Kan brukes til lagring over natten og transport av materialer. Du sparer tid, energi og penger.

**TIPS!**

Begynn alltid med lavt trykk.

Øk trykket langsomt og bare til minimumstrykket som kreves for vellykket påføring. For høyt trykk kan føre til tetting på grunn av at materiale eller smuss samler seg opp.

Du får større pumpekapasitet ved sprøyting av maling med GMAX II 7900 HD, hvis du bytter den keramiske kule i pumpedelen med en SST-kule (følger kostnadsfritt med maskinen).



VS



(PATENTØKTT)

**GAMMEL måte****NY måte**

Forhåndssmurte pakninger, ferdig sammensatt for korrekt montering hver gang

**QuikPak™ komplett pakningssett**

Bytt alle pakninger på noen få minutter



Sett inn forhåndssmurt pakningssett



Fjern engangsklemmen



Sett sammen pumpen

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
<b>Delenummer:</b>	<b>17E828</b>	<b>17E832 (17E840)</b>	<b>17E837 (17E842)</b>
Maks. dysestørrelse: 1 pistol	0,036"	0,043"	0,048"
Maks. kapasitet - l/min (gpm)	1,25 (4,7)	1,6 (6,0)	2,2 (8,3)
Maks. trykk - bar	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
Motorvolum - cm <sup>3</sup>	120	200	200
Pumpe	Maling	Maling (HD-tekstur)	Maling (HD-tekstur)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Stempelstang	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Sylinder	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistol	Contractor PC™	Contractor PC (HD Blue Texture)	Contractor PC (HD Blue Texture)
Dyser	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Slange	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Forløper	-	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Vekt - kg	125 (57)	155 (70)	161 (74)

**KOBLE TIL OG SPRØYT!** GMax II ProContractor-serien leveres komplett og klar til bruk. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistol med HandTite™ RAC X™-dyseholder og dyser, BlueMax™ II-slange, TSL™ 0,25 liter, 197193 universalhammer, 111733 skiftenøkkel og blå verktøyboks. Alt er ferdig montert.

## Tilbehør

**Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:**

### Pistoler

17Y043	Contractor PC™ Airless-pistol, RAC X 517 dyse
289605	TexSpray™ blå pistol med RAC X- dyseholder og RAC X 531 dyse
245820	Inline™ 4-fingers sparkelpistol, 280 bar

### Pistol-/dyse-/slangesett

17Y051	Contractor PC pistol, 1/4" x 15 m slange, 3/16" x 0,9 m forløper, RAC X 517
289611	TexSpray blå pistol, 3/8" x 15 m slange, 1/4" x 0,9 m forløper, RAC X 531/427 dyse, 276 bar
289585	Inline 4-fingers sparkelpistol, 1/2" x 15 m slange, 3/8" x 3,6 m forløper, RAC X 643 + WA 1239 dyse, 280 bar

### ProContractor Vortex MaxLife™-pumper

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

### RAC X™-dyseforlengere

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

### CleanShot™ RAC X-forlengerpistol

287026	90 cm
287027	180 cm

### Slanger (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

### Forløpere (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

### Slangekoblinger

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

### Ekstra tilbehør

287987	90 liters hopper
289587	Sekketømmar
24M445	HD innsugingssett for beholder, 40 cm 2" slange med 1" til DIN C klemmekobling.

### Easy Out™ pistolfilter

287032	Easy Out-pistolfilter, 60 mesh
287033	Easy Out-pistolfilter, 100 mesh
287034	Sett: 1 stk. 60 mesh + 1 stk. 100 mesh

### Easy Out™-pumpefilter

244071	30 mesh, grå
244068	100 mesh, blå
244067	60 mesh, svart
244069	200 mesh, rød

### Diverse

206994	TSL™-væske 0,25 l
253574	Pumpebalsam™ 1 l
245133	Pumpebalsam 3,8 l

## For mer informasjon om GMAX II-malesprøyter:

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard-serien: brosjyre 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serien: brosjyre 300769

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykkesidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer  
førsteklasses kundeservice.

