

CLASSIC PC

Nuova gamma di spruzzatori di vernici elettrici airless per professionisti



VANTAGGI PROFESSIONALI

- Ideale per case di piccole e medie dimensioni e per piccoli progetti commerciali
- Le “grandi” tecnologie Graco in dimensioni compatte
- Concludete ogni giorno tutti i lavori grazie al sistema di sostituzione rapida della pompa ProConnect™

PORTA A TERMINE OGNI GIORNO TUTTI I LAVORI

Ora, la nuova generazione di spruzzatori **CLASSIC** è stata aggiornata con ProConnect™. Questo sistema per la sostituzione rapida e semplice della pompa in corso d'opera rende ancora più irrinunciabili le piccole macchine elettriche più affidabili sul mercato.

Grazie alla collaudata tecnologia della pompa Endurance™ presente su tutti i modelli **CLASSIC**, è lo strumento ideale per i professionisti che spruzzano frequentemente un'ampia gamma di rivestimenti per interni.

Il **CLASSIC 390 PC** con motore con spazzole è uno strumento solido capace di sopportare elevati carichi di lavoro, pensato per i professionisti alle prime armi. È lo spruzzatore ideale per lavori in aree residenziali.

Il modello **CLASSIC 390 PC CORDLESS** con motore senza spazzole offre prestazioni a batteria assolutamente affidabili. Questo spruzzatore è l'ideale per i professionisti alla ricerca di una portabilità impareggiabile per spruzzare ovunque.

I **CLASSIC^S 395/495** rappresentano la scelta migliore per i professionisti che vogliono prestazioni, controllo e comodità d'uso quotidiana eccellenti per i lavori residenziali.

La linea **CLASSIC^S** è dotata della pistola FTX™-E, di motore a velocità variabile e di SmartControl™ 1.0, con comandi elettronici per un ventaglio di spruzzatura uniforme a ogni pressione.

Tutti i modelli **CLASSIC Hi-Boy** sono configurati con una versione multifunzione su carrello, con pneumatici, aspirazione diretta, kick back, avvolgi tubo e una comoda cassetta porta attrezzi.

CLASSIC^S Facile da trasportare

La maniglia disassata con comoda impugnatura in gomma fa sì che l'unità rimanga lontana dalle gambe



Caratteristiche



Tubo di aspirazione con raccordo d'ingresso girevole

- La struttura interamente realizzata in alluminio è resistente, leggera e non arrugginisce
- Rimozione del tubo senza attrezzi per la pulizia o per accedere alla sfera di ingresso
- Ruota facilmente per raggiungere il secchio o le latte di vernice



CLASSIC Telaio

- Resta in posizione eretta verticale impedendo al recipiente della vernice di rovesciarsi
- La grande tazza posteriore accoglie il filtro di aspirazione durante il trasporto raccogliendo allo stesso tempo eventuali gocce



Controllo variabile della pressione

(soltanto modelli CLASSIC 390)
L'indicatore di posizione consente di ripetere le impostazioni durante la spruzzatura di materiali, siano essi leggeri o più pesanti

INFORMAZIONI UTILI ARRIVA ANCORA PIÙ LONTANO!

JetRoller™


L'utensile ideale per i restauri

Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci i tempi di applicazione combinando l'applicazione con il rullo e la spruzzatura in un'unica operazione. Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm.

Vantaggi:

- Riduce l'overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente
- Consente di completare lavori grandi in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, la pistola Inline™, un ugello di spruzzatura e un portaugello.





Filtri pompa Easy-Out™

- L'ampia superficie di filtraggio riduce le ostruzioni dell'ugello e garantisce una finitura di qualità
- Il design del filtro dall'interno verso l'esterno evita collassi e si pulisce già con pochi litri
- Il design verticale del filtro può essere facilmente rimosso con il tappo, eliminando le perdite



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Il controllo variabile della velocità assicura una pressione di spruzzatura uniforme.

Caratteristiche



Ruote semipneumatiche

Per attraversare facilmente anche i terreni sconnessi

Caratteristiche esclusive di Hi-Boy

- Spessa cromatura su acciaio per sopportare usi gravosi
- L'impugnatura regolabile svolge la funzione secondaria di avvolgitubo
- Il sistema di aspirazione consente l'aspirazione diretta da secchi fino a 30 litri
- TiltBack™ permette un facile cambio del secchio da parte di una sola persona e ha una cassetta porta attrezzi integrata



Serbatoio

Comodo serbatoio da 5,7 litri, compatibile con tutte le macchine



In caso di danni sostituisci il pompante **AUTONOMAMENTE** con 3 semplici passaggi.

Di' addio allo spreco di tempo e al denaro speso per le riparazioni delle pompe.



Caratteristiche



Rapida sostituzione della pompa

- Sostituzione in un minuto nella zona di lavoro
- Potrai continuare a spruzzare senza attendere l'intervento dell'assistenza
- Nessun perno né componente che può andare perso!

Con filo o cordless? A te la scelta.



Il più potente spruzzatore cordless mai costruito Consente di terminare prima qualsiasi lavoro

ROBUSTISSIMO, RESISTENTE E SENZA FILI

CLASSIC 390 PC Il modello *CLASSIC 390 PC cordless* presenta le stesse caratteristiche del modello con filo, e in più vanta:

POTENZA E PORTABILITÀ ESTREME

Alimentazione DEWALT

- Batterie FlexVolt ad alta capacità da 54 V e 6 A, per spruzzare fino a 11,5 litri ad ogni ricarica
- Fornito completo di due batterie
- Il caricabatterie rapido con raffreddamento a ventola ricarica la batteria in meno di 60 minuti

PRESTAZIONI COMPROVATE E DURATA PROLUNGATA DELLA BATTERIA

Motore CC senza spazzole (brushless)

- Il potente motore CC senza spazzole garantisce una durata prolungata della batteria
- Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità
- Spruzzatura a bassa pressione grazie al RAC X™ Low Pressure (LP) Switchtip™ per una durata prolungata della batteria, meno overspray e una maggiore durata dell'ugello

SCEGLI LA POTENZA CHE VUOI!

ENTRAMBI i prodotti offrono prestazioni superiori
ENTRAMBI i prodotti possono essere usati per gli stessi materiali e le stesse applicazioni

www.graco.com/cordless



! SUGGERIMENTO

Con una pompa di ricambio costantemente disponibile porterai sempre a termine il tuo lavoro!

Specifiche tecniche

Tutte le macchine vengono consegnate complete e pronte per spruzzare, con: pistola a 4 dita FTX™-E, filtri (pistola + collettore), tubo 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m, ugello e portaugello RAC X™ (LP517).



Nome modello:	CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Cordless Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Codici:	per versione EURO (230 V) 17C348 per versione multicord (230 V) 17C346 per il Regno Unito (110 V) 17C347	25T863 - 25T943 (230 V)	17C349 17C351 -	17C361 - 17C359	17E025 17E026 -
Massima pressione d'esercizio - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Portata fluido max. - l/min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Dimensione ugello max. - 1 pistola	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Peso - kg (libbre)	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Potenza motore - CV	5/8 DC	Motore CC senza spazzole 5/8	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Alimentazione	Cavo di alimentazione	2 batterie FlexVolt DeWALT™ da 54V e 6,0 A	Cavo di alimentazione	Cavo di alimentazione	Cavo di alimentazione
Requisiti minimi del generatore - W	4000	-	4000	4000	4000
Caratteristiche:	TiltBack™ / gancio del secchio - Cassetta porta attrezzi / avvolgimento tubo - / - Versione SmartControl™ -	- - / - -	✓ / ✓ ✓ / ✓ -	- - / - 1.0	✓ / ✓ ✓ / ✓ 1.0

Accessori

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:




Pistole FTX™-E

288438 Pistola FTX™-E con ugello RAC X™ 517, portaugello RAC X e 2 filtri
262116 Pistola FTX™-E con RAC X™, filtro 60 maglie, senza ugello



Filtri per pistola Easy-Out™

257129 30 maglie, grigio | 287033 100 maglie, blu
287032 60 maglie, nero | 257130 200 maglie, rosso



Filtri per pompa Easy-Out™

246425 30 maglie, grigio | 246382 100 maglie, blu
246384 60 maglie, nero (=standard) | 246383 200 maglie, rosso



Tubi BlueMax™ II

214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 257130 1/4" x 30 m



Raccordi per tubi

156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"



Tubi flessibili (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m



Confezione blister - Pompante ProConnect

17C489 Confezione blister, compatibile con tutti i modelli Classic PC



ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multicavo



Prolunga Heavy Duty sistema JetRoller™ da 0,5 m con pistola Inline™

24V490	Rullo 18 cm	24V492	Rullo 18 cm
24V491	Rullo 25 cm	24V493	Rullo 25 cm
232123	Prolunga Heavy Duty 1 m		



Serbatoio

17H171 5,7 litri

Prolunghe ugello RAC X

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm



Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------



Rulli per esterno (completo)

6880095	30 cm
098084	90-180 cm telescopico
098085	45-90 cm telescopico



Kit rullo

245397 Rullo fisso per interni 50 cm - testa Even Flow™
23 cm - copertura 12 mm - pistola InLine™



Ugelli e portaugelli

LPXXX	Ugello a bassa pressione RAC X™ verde
FFLPXXX	Ugello Fine Finish a bassa pressione RAC X™ verde
WA12XX	RAC X™ Wide RAC™, per grandi superfici
246215	Portaugello RAC X™



Liquidi

206994	TSL™ 0,25 l	253574	Pompa Armor™ 1 l
--------	-------------	--------	------------------



Batterie

20A163	Batteria FlexVolt DeWalt™ da 54 V e 6,0 A
20A166	Caricabatterie rapido con raffreddamento a ventola

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2015 Graco Distribution BV 300733IT (rev.B) 09/21 Stampato in Europa.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

