

CLASSIC PC

Instapserie elektrische airless verfspuittoestellen
voor professionele schilders- en stukadoorsbedrijven



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Ideaal voor kleine tot middelgrote gezinswoningen en lichte commerciële projecten
- 'Innovatieve' Graco-technologie in een compact formaat
- Klaart elke klus, elke dag opnieuw, dankzij het ProConnect™-systeem voor snelle pompvervangning

Painter Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - Classic 390 PC Cordless - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC

KLAART ELKE KLUS, ELKE DAG OPNIEUW

De nieuwe generatie **CLASSIC**-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger.

De beproefde Endurance™ pomptechnologie waarmee alle **CLASSIC**-modellen zijn uitgerust, maakt het toestel perfect voor professionals die vaak een breed assortiment aan binnencoatings gebruiken.

De **CLASSIC 390 PC** met borstelmotor is een sterke airlessmachine voor professionals die nog maar net 'beginnen'. Het is het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis.

De **CLASSIC 390 PC SNOERLOOS** met motor zonder koolstofborstels biedt u accu-aangedreven prestaties waar u op kunt rekenen. Dit spuittoestel is de perfecte oplossing voor aannemers die op zoek zijn naar een draagbaar spuittoestel dat ze overal kunnen meenemen.

De **CLASSIC^S 395/495** zijn de beste keuze voor professionals die op zoek zijn naar superieure prestaties, controle en extra comfort voor dagelijks gebruik in residentiële projecten.

Het **CLASSIC^S FTX™**-E-pistool, een motor met variabele snelheid en SmartControl™ 1.0, met elektronische bediening voor een gelijkmatig spuitpatroon bij elke druk.

Alle Hi-Boy **CLASSIC**-modellen zijn voorzien van een uitvoering met multifunctioneel onderstel, met luchtbanden, directe aanzuiging, een inklapbare standaard, een manuele slanghaspel en een gereedschapskist.

CLASSIC^S Comfortabel dragen

Handvat onder een hoek, met rubberen comfortgreep, zodat het toestel uit de buurt van je been blijft



Kenmerken



Draaiende inlaat aanzuigslang

- Alle aluminium constructies zijn duurzaam, licht en roestbestendig
- Zonder gereedschap de aanzuigstang verwijderen voor toegang tot of reiniging van de inlaatkogel
- Draait gemakkelijk om bij de verfemmer of het verblik te komen



CLASSIC Frame

- Staat rechtop zodat hij het verblik niet kan omstoten
- De grote beker die aan het toestel is bevestigd houdt de inlaat vast tijdens het vervoer om materiaal dat eruit loopt op te vangen



Variabele drukregeling

(enkel CLASSIC 390-modellen)
De positie-indicator maakt het mogelijk om meermaals dezelfde instellingen te gebruiken bij het verspuiten van lichte tot zwaardere materialen

GOED OM TE WETEN VERGROOT UW BEREIK!

JetRoller™

Het ideale renovatiegereedschap

Breidt uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging. Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verrollen van 18 of 25 cm.



Voordelen:

- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuitpomp en tiphouder.





Easy-Out™-pomppfilter

- Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking
- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Met variabele snelheidsregeling voor een gelijkmatige spuitdruk.

Kenmerken



Grote luchtbanden

Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein

Exclusieve kenmerken Hi-Boy

- Dankzij dik chroom over staal bestand tegen ruwe oppervlakken
- Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering van de spiraalslang
- Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf rechtstreeks aan te zuigen uit verfemmers tot 30 liter
- Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen en is er plaats voor een ingebouwde gereedschapskist



Vultrechter

Een handige vultrechter van 5,7 liter die compatibel is met alle toestellen



! TIP

Met een reservepomp bij de hand krijgt u de klus altijd geklaard!



Vervang uw pomp eenvoudig **ZELF** in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.

Verlies geen tijd of geld meer aan arbeidskosten voor pompreparaties.



Kenmerken



Snelle pompvervanging

- Vervang pompen op de werkvloer in slechts één minuut
- Zo kunt u blijven spuiten in plaats van op onderhoud te moeten wachten
- Geen pennen of onderdelen die kwijt kunnen raken!

Met of zonder snoer – u kiest.



Het krachtigste snoerloze spuittoestel ooit gemaakt Biedt de vrijheid om elke klus sneller af te werken

HET BETROUWBARE SNOERLOZE WERKPAARD

De CLASSIC 390 PC Snoerloos beschikt over alle functies van de CLASSIC 390 PC met snoer, plus:

ULTIEME KRACHT EN DRAAGBAARHEID

Aangedreven door DEWALT

- 6ah 54 V FlexVolt-accu's met een hoog vermogen – spuit tot 11,5 liter met een enkele acculading
- Geleverd met twee accu's
- Ventilatorgekoelde snellader – laadt uw accu op in minder dan 60 minuten

BEWEZEN PRESTATIES EN EEN LANGERE ACCUDUUR

Gelijkstroommotor zonder koolstofborstels

- Krachtige gelijkstroommotor zonder koolstofborstels voor een langere accuduur
- Lichtgewicht, compact ontwerp voor een betere draagbaarheid
- Spuit aan lagere druk dankzij de RAC X™ Low Pressure (LP) Switchtip™ voor een langere accuduur, minder overspray en optimale levensduur van de spuittip

U Kiest welke krachbron u gebruikt!

BEIDE bieden superieure prestaties

BEIDE spuiten dezelfde materialen en toepassingen

www.graco.com/cordless

Technische specificaties

Alle machines worden volledig en spuitklaar geleverd voor: FTX™-E 4-vingerig pistool, filters (pistool + filter), 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m, RAC X™ (LP517)-spuittip en -tiphouder



Modelnaam:	CLASSIC 390 PC Standaard	Standaard voor de CLASSIC 390 PC Snoerloos	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Standaard	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Artikelnummers:	voor Europese versie (230 V) voor meerkabelversie (230 V) voor VK-versie - 110 V	17C348 17C346 17C347	25T863 — 25T943 (230 V)	17C349 17C351 — 17C359	17E025 17E026 —
Max. werkdruk - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Max. tipformaat - 1 pistool	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Gewicht - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Motorvermogen - pk	5/8 DC	5/8 gelijkstroom zonder koolstofborstels	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Voeding	Elektriciteitskabel	2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah-accu's	Elektriciteitskabel	Elektriciteitskabel	Elektriciteitskabel
Minimumvereiste generator - W	4000	—	4000	4000	4000
Kenmerken:	TiltBack™ / Emmerhaak	—	✓ / ✓	—	✓ / ✓
	Gereedschapskist / Slanghaspel	— / —	✓ / ✓	— / —	✓ / ✓
	SmartControl™-versie	—	—	1,0	1,0

Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:



FTX™-E-pistolen

- 288438 FTX™-E-pistool met RAC X™ 517-spuittip, RAC X-tiphouder en 2 filters
- 262116 FTX™-E-pistool met RAC X™, 60 mesh-filter, zonder tip



Easy-Out™-pistoolfilters

- 257129 30 mesh, grijs
- 287032 60 mesh, zwart
- 287033 100 mesh, blauw
- 257130 200 mesh, rood



Easy-Out™-pompfilters

- 246425 30 mesh, grijs
- 246384 60 mesh, zwart (= standaard)
- 246382 100 mesh, blauw
- 246383 200 mesh, rood



BlueMax™ II-slangen

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 257130 1/4" x 30 m



Slangkoppelingen

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"



Hulp-slangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp

- 17C489 Blisterverpakking, past op alle Classic PC-modellen



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230V, IEC320, meerkabelig



JetRoller™-systeem verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m met Inline™-pistool

- 24V490 roller 18 cm
- 24V491 roller 25 cm
- 232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m
- 24V492 roller 18 cm
- 24V493 roller 25 cm



Vultrechter

- 17H171 5,7 liter



RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X™-staafpistool

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Rollers voor buitengebruik (compleet)

- 6880095 30 cm vast
- 098084 90-180 cm telescopisch
- 098085 45-90 cm telescopisch



Rollerset

- 245397 Vaste roller 50 cm voor buitengebruik - EvenFlow™ kop 23 cm - Afdekking 12 mm - InLine™-pistool



Spuittips en tiphouders

- LPXXX Groene RAC X™ lagedrukspuittip
- FPLPXXX Groene RAC X™ lagedrukspuittip voor fijne afwerking
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, voor grote oppervlakken
- 246215 RAC X™-tiphouder



Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l



Accu's

- 20A163 DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt-accu
- 20A166 Ventilatorgekoelde snellader

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: + 32 (89) 77 07 00 • Fax: + 32 (89) 77 07 77 • <http://www.graco.com>

©2015 Graco Distribution BV 300733NL (rev.B) 09/21 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

