

CLASSIC PC

Pierwszy poziom zaawansowania w zakresie elektrycznych urządzeń hydrodynamicznych dla profesjonalnych malarzy



ZALETY URZĄDZENIA

- Idealne do małych lub średnich obiektów zabudowy rodzinnej i niedużych projektów użytkowych
- „Wielka” technologia Graco w kompaktowym rozmiarze
- Kończ pracę na czas, codziennie, dzięki systemowi szybkiej wymiany pompy ProConnect™

KOŃCZ PRACĘ NA CZAS, CODZIENNIE

Nowa generacja urządzeń natryskowych **CLASSIC** została wzbogacona o technologię ProConnect™. Jest to system szybkiej i łatwej wymiany pompy podczas pracy, który sprawia, że te najbardziej niezawodne małe urządzenia elektryczne są jeszcze cenniejsze.

Dzięki zastosowaniu technologii Proven Endurance™ we wszystkich modelach pomp **CLASSIC**, urządzenie to jest idealne dla profesjonalistów, którzy często natryskują różne powłoki w pomieszczeniach.

CLASSIC 390 PC z silnikiem szczotkowym to urządzenie natryskowe dużej mocy, przeznaczone dla początkujących profesjonalistów. Idealnie nadaje się do prac w przestrzeniach mieszkalnych.

Bezprzewodowe urządzenie **CLASSIC 390 PC CORDLESS** z silnikiem bezszczotkowym zapewnia zasilanie akumulatorowe, na którym możesz polegać. To urządzenie natryskowe jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawców szukających niezrównanej możliwości przenoszenia pozwalającej wykonywać natrysk w dowolnym miejscu.

Urządzenia natryskowe **CLASSIC^S 395/495** stanowią najlepszy wybór dla profesjonalistów poszukujących doskonałej wydajności i kontroli oraz większej wygody podczas codziennych prac w przestrzeniach mieszkalnych.

CLASSIC^S posiada pistolet FTX™-E, silnik z regulacją prędkości oraz SmartControl™ 1.0, ze sterowaniem elektronicznym, umożliwiającym stały strumień natrysku niezależnie od ciśnienia.

Wszystkie modele Hi-Boy **CLASSIC** są dostępne w funkcjonalnej wersji na wózku, oferującej koła pneumatyczne, bezpośrednie ssanie, podpórkę, uchwyt na wąż i dodatkowo wygodną skrzynkę na narzędzia.

CLASSIC^S Wygodne przenoszenie
Wyważony i wygodny gumowy uchwyt utrzymuje urządzenie w bezpiecznej odległości od nogi



Cechy



Obrotowy wąż ssący

- Cała aluminiowa konstrukcja jest trwała, lekka i odporna na rdzę
- Odłączanie węża nie wymaga użycia narzędzi, co ułatwia czyszczenie i dostęp do kulki zaworu
- Łatwość obracania pozwala osiągnąć wiaderka lub puszek z farbą



CLASSIC Konstrukcja

- Ustawiony w pozycji pionowej, dzięki czemu farba nie wylewa się poza puszkę
- Dołączony duży kubek utrzymuje wąż zasysający podczas transportu, aby uniknąć kapania



Zmienna regulacja ciśnienia

(tylko modele CLASSIC 390)

Wskaźnik pozycji umożliwi powtarzalne ustawienie podczas natrysku materiałami lekkimi lub ciężkimi

DOBRE WIEDZIEĆ ZWIĘKSZ SWÓJ ZASIĘG!

JetRoller™

Doskonałe urządzenie do renowacji

Wyposaż swoje urządzenie w JetRoller i skróć czasu pracy poprzez połączenie natrysku i nakładania wałkiem w jedną czynność. Wykorzystuje typowe wałki 18 lub 25 cm.

Korzyści:

- Zapobiega powstawaniu rozprysków
- Zwiększa zasięg
- Eliminuje konieczność wspinania się i malowania od góry do dołu
- Pozwala ukończyć nawet duże zadania w czasie o połowę krótszym od tradycyjnych metod

Zestaw zawiera lekką, zdejmowaną ramę wałka, przedłużkę 50 cm, zawór CleanShot™ Shut-Off™, pistolet Inline™, dyszę natryskową i osłonę.





Filtr do pompy Easy-Out™

- Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zapchania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia
- Filtry działające od środka na zewnątrz nie odkształcają się, umożliwiając czyszczenie przy użyciu zaledwie kilku litrów
- Pionowy filtr jest wyjmowany w prosty sposób razem z nasadą, eliminując rozlewanie

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Dzięki zmiennej kontroli prędkości strumień jest równomierny.

Cechy

PRO CONNECT

Półpneumatyczne koła

Z łatwością przemieszczają się po nierównym terenie

Unikatowe cechy wersji Hi-Boy

- Stal pokryta grubą warstwą chromu zapewnia wytrzymałość w trudnych warunkach
- Chowany uchwyt pełni dodatkowo funkcję uchwytu na wąż i ułatwia jego zwijanie
- Wygodna rura ssąca umożliwia bezpośrednie zasysanie nawet z 30-litrowych zbiorników
- Dzięki TiltBack™ jedna osoba może łatwo wymienić wiaderko z farbą i wbudowaną skrzynkę na narzędzia



Zbiornik

Wygodny zbiornik 5,7 litra pasujący do wszystkich urządzeń



! WSKAZÓWKA

Dzięki zapasowej pompie gotowej do pracy zawsze wykonasz zlecenie na czas!

Łatwa **SAMODZIELNA** wymiana pompy w 3 krokach, na wypadek powstania uszkodzeń.

Bez straty czasu i pieniędzy wydanych na naprawę pompy.



Cechy

PRO CONNECT

Szybka wymiana pompy

- Wymiana podczas pracy w ciągu 1 minuty
- Można pracować dalej, zamiast czekać na serwis
- Bez łatwych do zgubienia części!

Urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe – wybór należy do Ciebie.



Najmocniejsze bezprzewodowe urządzenie natryskowe na rynku Zapewnia wolność płynącą z szybszego wykonywania zadań

SOLIDNE, BEZPRZEWODOWE ROZWIĄZANIE DO CODZIENNEJ PRACY

Bezprzewodowe urządzenie CLASSIC 390 PC to wszystkie funkcje przewodowego urządzenia CLASSIC 390 PC oraz:

NIESAMOWITA MOC I MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA Technologia DEWALT

- Pojemne akumulatory 6 Ah 54 V FlexVolt zapewniają możliwość natryskiwania do 11,5 litra na jednym ładowaniu
- W zestawie z dwoma akumulatorami
- Szybka ładowarka chłodzona wentylatorem – ładowanie akumulatora w mniej niż 60 minut

SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ I WYDŁUŻONY CZAS EKSPLOATACJI AKUMULATORA

Bezszcotkowy silnik prądu stałego

- Wytrzymały bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewniający dłuższy czas pracy akumulatora
- Lekka i zwarta konstrukcja ułatwiająca przenoszenie
- Dysza niskociśnieniowa (LP) RAC X™ Switchtip™ wydłuża czas pracy akumulatora, redukuje pylenie natrykiwanego materiału i zapewnia najdłuższą żywotność dyszy

SAM DECYDUJESZ O ŹRÓDLE ZASILANIA!

OBA zapewniają doskonałą wydajność

OBA zapewniają te same zastosowania i natrysk materiałów

www.graco.com/cordless

Parametry techniczne

Wszystkie wysyłane urządzenia są kompletne i gotowe do natryskiwania: Pistolet czteropalcowy FTX™-E, filtry (pistolet + kolektor), wąż 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m, dysza i osłona RAC X™ (LP517).



Nazwa modelu:	CLASSIC 390 PC ze stojakiem	CLASSIC 390 PC Bezprzewodowe urządzenie	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC ze stojakiem	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Numery katalogowe:	dla wersji EURO (230 V) 17C348	25T863	17C349	17C361	17E025
	dla wersji Multicord (230 V) 17C346	–	17C351	–	17E026
	dla Wielkiej Brytanii (110 V) 17C347	25T943 (230 V)	–	17C359	–
Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maksymalna wydajność - l/min (gal/min)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maks. rozmiar dyszy - 1 pistolet	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Masa - kg (lb)	14 (30)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Moc silnika - KM	5/8 DC	5/8 Bezsztotkowy silnik prądu stałego	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Zasilanie	Kabel zasilający	2x Akumulatory 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah	Kabel zasilający	Kabel zasilający	Kabel zasilający
Wymagania minimalne generatora - W	4000	–	4000	4000	4000
Cechy:	TiltBack™ / Mocowanie zbiornika	–	✓ / ✓	–	✓ / ✓
	Toolbox / Osłona węża	– / –	– / –	✓ / ✓	✓ / ✓
	Wersja SmartControl™	–	–	1,0	1,0

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

	Pistolety FTX™-E	288438 Pistolet FTX™-E z dyszą RAC X™ 517, osłoną RAC X i 2 filtrami	
		262116 Pistolet FTX™-E z osłoną RAC X™, filtrem 60 mesh, bez dyszy	
	Filtry do pistoletu Easy-Out™	257129 30 mesh, szary	287033 100 mesh, niebieski
		287032 60 mesh, czarny	257130 200 mesh, czerwony
	Filtry do pompy Easy-Out™	246425 30 mesh, szary	246382 100 mesh, niebieski
		246384 60 mesh, czarny (= standardowy)	246383 200 mesh, czerwony
	Wąż BlueMax™ II	214698 3/16" x 7,5 m	241272 1/4" x 20 m
		240794 1/4" x 15 m	257130 1/4" x 30 m
	Złącza węża	156971 1/4" x 1/4"	157350 1/4" x 3/8"
	Wąż biczkowy (230 bar)	238358 3/16" x 0,9 m	238959 3/16" x 1,4 m
		238359 3/16" x 1,8 m	
	Blister - pompa dolna ProConnect	17C489 Blister pasuje do wszystkich pomp Classic PC	
	ProGuard™+	24W090 230V, CEE 7/7, shuko	
		24W755 Kabel 230 V, IEC320	

	System JetRoller™ z wytrzymałą przedłużką 0,5 m z pistoletem Inline™	24V490 do wałka 18 cm	24V492 do wałka 18 cm
		24V491 do wałka 25 cm	24V493 do wałka 25 cm
		232123 Wytrzymała przedłużka 1	
	Zbiornik	17H171 5,7 litra	
	Przedłużki RAC X	287019 25 cm	287021 50 cm
		287020 40 cm	287022 75 cm
	Przedłużka z pistoletem liniowym CleanShot™ RAC X™	287026 90 cm	287027 180 cm
	Wałki zewn. (kompletne)	6880095 30 cm stałe	
		098084 90-180 cm teleskopowe	
		098085 45-90 cm teleskopowe	
	Zestaw wałka	245397 Wałek stały 50 cm, rama EvenFlow™ 23 cm, włosie 12 mm, pistolet InLine™	
	Dysze i osłony	LPXXX Dysza niskociśnieniowa Green RAC X™	
		FFLPXXX Dysza niskociśnieniowa Green RAC X™ Fine Finish	
		WA12XX RAC X™ Wide RAC™, do dużych powierzchni	
		246215 Osłona RAC X™	
	Płyn	206994 TSL™ 0,25 l	253574 Pump Armor™ 1 l
	Akumulatory	20A163 Akumulator DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt	
		20A166 Szybka ładowarka chłodzona wentylatorem	

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

©2015 Graco Distribution BV 300733PL (rev.B) 09/21 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrz www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

