

CLASSIC PC

Базовая линейка электрических безвоздушных краскораспылителей, предназначенных для профессионального использования



Преимущества использования

- Идеальное решение для небольших частных домов и коммерческих проектов
- Передовые технологии Graco, воплощенные в компактной конструкции
- Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProConnect™

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОКРАСКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новые модели распылителей серии CLASSIC теперь оснащены системой ProConnect™. Данная система быстрой замены насоса позволяет повысить производительность высоконадежных электрических установок компактного размера.

Использование в конструкции краскораспылителей серии CLASSIC насоса Endurance™ делает их незаменимыми для профессионалов, работающих с широким спектром отделочных материалов.

Установка CLASSIC 390 PC, оснащенная щеточным мотором, является незаменимым помощником для профессионалов, только начинающих работу в новом направлении. Идеальное решение для окраски жилых помещений.

Беспроводной краскораспылитель CLASSIC 390 PC с бесщеточным электродвигателем работает от аккумулятора и обеспечивает надежность, на которую можно положиться. Этот краскораспылитель идеально подходит для подрядчиков, которым необходима непревзойденная портативность для распыления в любом месте.

Краскораспылители CLASSIC 395/495 - оптимальный выбор для профессионалов, основными требованиями которых являются высокая производительность, полный контроль и удобство работы.

Установки CLASSIC оснащены распылителем FTX™-E, электромотором с регулируемой скоростью вращения и электронным модулем SmartControl™ 1.0, обеспечивающим равномерность окрасочного отпечатка при любом уровне давления.

Все модели Hi-Boy CLASSIC оснащены многофункциональной тележкой с пневматическими колесами и комплектуются всасывающим патрубком, кронштейном для шланга и ящиком для инструментов.

CLASSIC^S Удобство транспортировки

Расположенная под углом рукоятка с резиновой ручкой создает дополнительный комфорт при переносе оборудования



Функциональные особенности



Всасывающий шланг с поворотным шарниром

- Алюминиевая конструкция характеризуется высокой надежностью, имеет малый вес и не подвержена коррозии
- Простота отсоединения шланга для проведения профилактических работ. Отсутствие необходимости использования дополнительных инструментов
- Легко поворачивается, обеспечивая полный доступ к емкостям с материалом



CLASSIC Рама

- Устанавливается вертикально, что обеспечивает защиту от опрокидывания ведра с краской
- Емкость большого объема предотвращает утечку краски, эмульсии или растворителя в процессе транспортировки оборудования



Контроль уровня давления

(только для моделей CLASSIC 390)

Наличие индикатора положения позволяет легко повторять настройки в случае распыления материалов различной степени вязкости

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА ДАЖЕ НА ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ!

JetRoller™ Идеальное решение для проведения ремонтных работ

Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя, используя систему JetRoller, позволяющую сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию. Использование наиболее распространенных валиков (18 или 25 см).

Преимущества:

- Уменьшение расхода материала
- Отсутствие необходимости дотягивания до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в два раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)

В состав комплекта входит облегченный кронштейн для валиков, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, распылитель Inline™, сопло и соплодержатель.





Фильтр Easy-Out™

- Большая площадь фильтрующей поверхности позволяет предотвратить засорение сопла и обеспечить высокое качество финишной отделки
- Встроенные фильтры обладают высокой надежностью и промываются с помощью нескольких литров воды
 - Вертикальный фильтр легко извлекается вместе с крышкой, что позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

С регулятором скорости, позволяющим обеспечить равномерный уровень давления.

Функциональные особенности

PRO CONNECT

Полупневматические шины

Позволяет с легкостью перемещать оборудование по неровной поверхности

Уникальные возможности конструкции Hi-Voy

- Многослойное хромирование стальной конструкции обеспечивает повышенную стойкость к воздействию внешних факторов
- Конструкция телескопической рукоятки позволяет компактно разместить свернутый в бухту шланг
- Удобная конструкция всасывающего патрубка позволяет производить забор материала прямо из 30 литрового ведра
- Использование технологии TiltBack™ позволяет производить замену бункера силами одного оператора. Наличие встроенного ящика для инструментов



Бункер

Стандартный 5,7 литровый бункер, совместимый со всеми установками



Возможность **самостоятельной** замены насоса за 3 простых операции в случае возникновения каких-либо поломок.

Экономия времени и отсутствие необходимости оплаты работ по замене насоса.



1 Ослабить зажимную гайку



2 Открыть дверцу и извлечь насос



3 Открутить шланг и всасывающий патрубок

Функциональные особенности

PRO CONNECT

Быстрая замена насоса

- Для замены насоса на рабочей площадке потребуется не более 1 минуты
- Вы сможете продолжить распыление материала, не дожидаясь проведения ремонтных работ
- Отсутствие деталей и штифтов, которые могут быть потеряны!

Проводное или беспроводное исполнение на выбор.



Самый мощный беспроводной краскораспылитель на рынке Свобода и быстрое выполнение любых работ

НАДЕЖНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПОМОЩНИК

Беспроводной краскораспылитель CLASSIC 390 PC обладает всеми характеристиками проводной модели и следующими особенностями:

МОЩНОСТЬ И ПОРТАТИВНОСТЬ

Питание от аккумуляторов DEWALT

- аккумуляторы FlexVolt повышенной емкости, 6 А ч, 54 В — распыление до 11,5 литров за один заряд аккумулятора;
- два аккумулятора в комплекте поставки;
- быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением для полной зарядки аккумулятора меньше чем за 60 минут.

ПРОВЕРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРОВ

Бесщеточный электродвигатель постоянного тока

- мощный бесщеточный электродвигатель постоянного тока для увеличения продолжительности работы от аккумулятора;
- легкость и компактная конструкция для повышенной портативности;
- сопло низкого давления RAC X™ (LP) Switchtip™ для увеличения времени работы аккумулятора, уменьшения перепыла и максимального срока службы сопла.

ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ!

ОБА обладают превосходными характеристиками
ОБА подходят для одинаковых материалов и областей применения

www.graco.com/cordless



! СОВЕТ

При наличии запасного насоса Вы всегда своевременно сможете завершить начатый проект!

Техническая спецификация

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Краскораспылитель под 4 пальца FTX™-E, фильтры (распылитель + распределительный блок), шланг BlueMax™ II, 1/4" x 15 м (240794), сопло RAC X™ (LP517) и соплодержатель.



Наименование модели:	CLASSIC 390 PC Стойка	Беспроводной краскораспылитель CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Стойка	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Каталожные номера:	для Европы (230 В)	17C348	25T863	17C349	17C361
	для MultiCord (230 В)	17C346	—	17C351	—
	для Великобритании (110 В)	17C347	25T943 (230 V)	—	17C359
Максимальное рабочее давление - бар (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Макс. размер сопла - л	0,021"	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Вес - кг	14	14	14	19	33
Мощность двигателя - ЛС	5/8 DC	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока, 5/8 л. с.	5/8 DC	7/8, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), постоянного тока	1,0, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), постоянного тока
Источник питания	Кабель питания	Аккумулятор DeWalt™ FlexVolt, 6,0 А·ч, 54 В, 2 шт.	Кабель питания	Кабель питания	Кабель питания
Минимальная мощность генератора - Вт	4000	—	4000	4000	4000
Функциональные особенности:	TiltBack™ / Крепежный кронштейн	—	✓ / ✓	—	✓ / ✓
	Ящик с инструментами / Защитная оплетка	— / —	— / —	✓ / ✓	— / —
	Версия SmartControl™	—	—	—	1,0

Аксессуары

Используйте все возможности Вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары:

- Распылители FTX™-E**
 - 288438 Распылитель FTX-E™ с соплом RAC X 517, Соплодержатель RAC X и 2 фильтра
 - 262116 Распылитель FTX™-E с соплодержателем RAC X, фильтр (60 ячеек), без сопла
- Фильтры Easy-Out™, предназначенные для распылителей**
 - 257129 30 ячеек, серый | 287033 100 ячеек, синий
 - 287032 60 ячеек, черный | 257130 200 ячеек, красный
- Фильтры Easy-Out™, предназначенные для насосов**
 - 246425 30 ячеек, серый | 246382 100 ячеек, синий
 - 246384 60 ячеек, черный | 246383 200 ячеек, красный (=стандарт)
- Шланги BlueMax™ II**
 - 214698 3/16" x 7,5 м | 241272 1/4" x 20 м
 - 240794 1/4" x 15 м | 257130 1/4" x 30 м
- Переходники/соединители**
 - 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"
- Гибкие шланги-поводки (230 Бар)**
 - 238358 3/16" x 0,9 м | 238959 3/16" x 1,4 м
 - 238359 3/16" x 1,8 м
- Блистерная упаковка - Насосный блок ProConnectr**
 - 17C489 17C489ccc ctuyghi
- ProGuard™+**
 - 24W090 230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)
 - 24W755 230 В, IEC320, кабель Multicord

- JetRoller™** с распылителем Inline™
 - 24V490 валик (18 см) | без распылителя Inline™ 24V492 валик (18 см)
 - 24V491 валик (25 см) | 24V493 валик (25 см)
 - 232123 Высоконадежная удлинительная насадка (1 м)
- Бункер**
 - 17H171 5,7 литра
- Удлинительные насадки RAC X**
 - 287019 25 см | 287021 50 см
 - 287020 40 см | 287022 75 см
- Краскораспылитель CleanShot™ RAC X™**
 - 287026 90 см | 287027 180 см
- Валик фасадный в сборе**
 - 6880095 30 см, фиксированная длина
 - 098084 90-180 см, телескопическая рукоятка
 - 098085 45-90 см, телескопическая рукоятка
- Валик**
 - 245397 Валик с внутренней подачи материала, фиксированная длина, 50 см - головка EvenFlow™, 23 см - толщина слоя 12 мм, пистолет InLine
- Сопла и соплодержатели**
 - LPXXX Сопло низкого давления Green RAC X™
 - FFLPXXX Сопло для высококачественной окраски при низком давлении Green RAC X™
 - WA12XX RAC X™ Wide RAC™, широкоугольное сопло для больших поверхностей
 - 246215 соплодержатель RAC X™
- Технологические жидкости**
 - 206994 TSL™ 0,25 л
 - 253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л
- Аккумуляторы**
 - 20A163 Аккумулятор DeWalt™ FlexVolt, 6,0 А·ч, 54 В
 - 20A166 Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

©2015 Graco Distribution BV 300733RU (rev.B) 09/21 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев. Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.

