

GX™

Базовое окрасочное оборудование,
предназначенное для профессионалов



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Идеальное решение для выполнения ремонтных работ в жилых помещениях, а также проектов по строительству новых домов
- Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProXChange™
- Компактный, легкий и удобный в эксплуатации
- Проводное или беспроводное исполнение, на ваш выбор



Базовое окрасочное оборудование, предназначенное для профессионалов

Использование безвоздушных распылителей Graco серии GX™ позволяет профессионалам ощутить все **преимущества БЕЗВОЗДУШНОГО распыления:**

→ **СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:**

завершите Вашу работу гораздо быстрее

→ **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

возможность нанесения равномерных слоев краски на любые поверхности

→ **ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРАСКИ:**

отсутствие подтеков, как в случае использования валика или кисти

→ **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

возьмите Ваш распылитель с собой, куда бы Вы ни направлялись

Возможно, у Вас еще не было возможности почувствовать все преимущества безвоздушного распыления? Тогда это Ваш шанс!

«Настоящее оборудование безвоздушного распыления профессионального уровня никогда еще не предлагалось по столь привлекательной цене.»

Если у Вас когда-либо возникали сомнения по поводу перехода от кисти и валика к использованию безвоздушного распылителя, теперь мы поможем Вам с легкостью принять правильное решение! Благодаря инновационной конструкции оборудование линейки Graco GX™ позволяет Вам опробовать в действии безвоздушное распыление, не требуя при этом значительных затрат.

Вы уже используете оборудование безвоздушного распыления? Теперь Вы знаете, что можете произвести окраску гораздо быстрее, добившись более высокого качества окрасочного покрытия...

Мы хотели бы подчеркнуть, что с помощью оборудования серии Graco GX™ Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами безвоздушного распыления при выполнении широкого спектра задач!

Так почему же безвоздушное распыление используется только для выполнения наружных работ или больших коммерческих проектов? Почему бы не начать использовать безвоздушные распылители для проведения внутренних ремонтных работ? Теперь Вы можете сделать это с помощью безвоздушных распылителей серии GX™, которые:

- являясь профессиональным оборудованием, обладают более компактным размером и легко перемещаются
- позволяют использовать основные преимущества при незначительных затратах
- идеально подходят для распыления материала другого цвета при выполнении небольших проектов

БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ GX™ 21

Беспроводной распылитель GX™ 21 обладает всеми особенностями проводной модели GX™ 21 и дополнительно имеет следующие особенности:

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ И ПОРТАТИВНОСТЬ

Питание от аккумуляторов DEWALT

- Аккумуляторы FlexVolt повышенной емкости, 6 А·ч, 54 В — распыление до 11,5 литров за один заряд аккумулятора
- Два аккумулятора в комплекте поставки
- Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением для полной зарядки аккумулятора за 60 минут

ПРИЗНАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРОВ

Бесщеточный двигатель постоянного тока

- Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает большее время работы от аккумулятора
- Малый вес и компактная конструкция для повышенной портативности
- Сопло низкого давления RAC X™ (LP) Switchtip™ — увеличение времени работы от батареи, уменьшение перепыла, больший срок службы сопла

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ!

ОБА ВАРИАНТА обладают отличными характеристиками

ОБА ВАРИАНТА подходят для одинаковых материалов и областей применения



GRACO

GX
21
CORDLESS



DEWALT
XR FLEXVOLT
LI-ION
18V 6.0AH
54V

GX™

Проводное или беспроводное исполнение на ваш выбор

GX™ 21°

• Гибкий и прозрачный всасывающий патрубок

Простота использования и очистки.
Распыляйте водоэмульсионные краски
и краски на основе растворителя прямо
из емкостей объемом
от 1 до 30 литров.



• Удобный каплеуловитель

Обеспечивает защиту от
разбрызгивания краски.



• Профессиональный пистолет SG3™

с соплом RACX™ и 15 м шлангом.

D Прямое погружение

Возможность забора краски прямо из банки.

A B C Характеристики см. на стр. 6

**PISTON
POWER!**

Мощный поршневой насос ProX™

- Исключительно надежный поршневой насос, обладающий продолжительным сроком эксплуатации
- Наличие уникальной, постоянно смазываемой уплотнительной прокладки, позволяет исключить необходимость проведения технического обслуживания во время работы оборудования
- Модульность конструкции облегчает процесс технического обслуживания

Беспроводной GX™ 21

- **Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока**

Большее время работы от аккумулятора



- **Питание от аккумуляторов DEWALT**

Распыление до 11,5 л на одной зарядке



POWERED BY

DEWALT

**FLEX
VOLT**

www.graco.com/cordless

GX™**Базовое окрасочное оборудование,
предназначенное для профессионалов****Бункер (5,7 литров) –
возможность снятия без
использования специальных
инструментов**

- Идеальное решение для небольшого количества материала
- Наличие крышки для защиты от протечки материала во время транспортировки

Профессиональный пистолет FTx™-E
с соплом RAC X™ и 7,5 м шлангом.**А Регулятор уровня
давления**

Позволяет распылять или наносить с помощью валика широкий спектр материалов.

**В PushPrime™**

Гарантия быстрой заправки материала – отсутствие заливших впускных клапанов при заправке.

**С Манометр**

Профессиональный маслonaполненный манометр.



Превратите Вашу установку GX в универсальный инструмент, предназначенный для проведения ремонтных работ

JETROLLER™

Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя

Используйте полюбившийся Вам валик, объединив распыление и нанесение материала с помощью валика в одну операцию. Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя, используя систему JetRoller, позволяющую сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию.

Преимущества:

- использование наиболее распространенных валиков (18 или 25 см)
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в 2 раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)
- Уменьшение расхода материала
- Отсутствие необходимости дотягивания до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков

В состав комплекта входит облегченный кронштейн для валиков, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, распылитель Inline™, сопло и соплодержатель.

СИСТЕМА ЗАМЕНЫ НАСОСА PROXCHANGE™

Система простого и быстрого ремонта насоса

Извлечение и замена картриджа насоса в четыре простых действия:


- Отсутствие необходимости использования специальных инструментов для извлечения насоса
- Просто откройте дверцу и извлеките насос




1 Сдвиньте и откройте дверцу, потянув ее вверху



2 Извлеките насос



3 Используйте шестигранный разъем на раме для извлечения картриджа



4 Установите новый картридж и замените насос

PROXCHANGE



! СОВЕТ

Запасной насос

Наличие запасного насоса позволит Вам сократить время простоя оборудования!



Техническая спецификация

Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к работе:

Наименование модели:	GX™ FF ^A	GX™ 21 ^B	Беспроводной GX™ 21 ^C
Каталожные номера:			
для Европы (230 В)	Кабель питания CEE VDO / 17G184	Кабель питания CEE VDO / 17G183	Беспроводной CEE / 25T967
Для версии MultiCord (230 В)	Multi x4: Италия-Чехия-Дания-Великобритания / 17H222	Multi x4: Италия-Чехия-Дания-Великобритания / 17H218	Беспроводной UK / 25T973
Максимальное рабочее давление - Бар	207 Бар	207 Бар	207 Бар
Максимальный размер сопла - 1 Пистолет	0,019"	0,021"	0,021"
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)
Конструкция рамы	Бункер на стойке	Стойка DI	Стойка DI
Система всасывания	Бункер (5,7 л), защита от воздействия растворителя	Белый, защита от воздействия растворителя	Белый, защита от воздействия растворителя
Насосный фильтр InstaClean™	-	40 ячеек	40 ячеек
Шланг	3/16" x 7,5 м BlueMax™ II	1/4" x 15 м Duraflex™	1/4" x 15 м Duraflex™
Источник питания	Кабель питания	Кабель питания	Аккумулятор DeWalt™ FlexVolt, 6,0 А·ч, 54 В, 2 шт.
Пистолет / Соплодержатель / Сопло	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LPS17 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LPS17 / FFLP310
Фильтр для пистолета-распылителя	100 ячеек	60 ячеек	60 ячеек
Конфигурация краскораспылителя	Курок под 2 пальца	Курок под 4 пальца	Курок под 4 пальца

Аксессуары

Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары:



Пистолеты

- 17J261 Пистолет FTx™-E, курок под 2 пальца, сопло RAC X™ 210
- 17J910 Пистолет SG3™, курок под 4 пальца, сопло RAC X™ 515

Фильтры

Фильтр для пистолета (для пистолета GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 ячеек, серый | 287033 100 ячеек, синий
- 287032 60 ячеек, черный | 257130 200 ячеек, красный

Фильтр для пистолета (для пистолета GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 ячеек, синий | 256975 150 ячеек, красный
- 218133 100 ячеек, апельсин

Фильтр для материала InstaClean™

- 257094 40 ячеек, встраиваемый фильтр

Шланги

- 214698 3/16" x 7,5 м (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 м (Duraflex™)

Сопла и соплодержатели

- LPXXX зеленое RAC X™ сопло низкого давления
- FFLPXXX зеленое RAC X™ финишное сопло низкого давления
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, широкоугольные сопло для больших поверхностей
- 246215 соплодержатель RAC X™

Прочее

- 17J444 Ремень для переноски
- 17H170 Бункер, 5,7 л (только для GX™ FF)
- 253574 Очистительная жидкость Pump Armor™, 1 литр



Комплект для замены насоса ProXChange™ - блистерная упаковка

24Y472 Блистерная упаковка, подходит для всех установок GX

Система JetRoller™

с пистолетом Inline™

- 24V490 Валик, 18 см
- 24V491 Валик, 25 см

без пистолета Inline™

- 24V492 Валик, 18 см
- 24V493 Валик, 25 см

Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 см | 287027 180 см

Валик с пистолетом InLine™

- 6880095 Для наружных работ, 30 см, фиксированная длина
- 098084 Для наружных работ, 90-180 см, фиксированная длина
- 098085 Для наружных работ, 45-90 см, фиксированная длина
- 245397 Для внутренних работ, 50 см, фиксированная длина

Удлинительные насадки для сопла RAC X™

- 287019 25 см | 287021 50 см
- 287020 40 см | 287022 75 см
- 232123 Высококачественная удлинительная насадка (1 м)

Гибкие шланги-поводки (230 Бар)

- 238358 3/16" x 0,9 м
- 238359 3/16" x 1,8 м
- 238959 3/16" x 1,4 м

ProGuard™+

- 24W090 230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)
- 24W755 230 В, IEC320, кабель Multicord

Аккумуляторы

- 20A163 Аккумулятор DeWalt™ FlexVolt, 6,0 А·ч, 54 В
- 20A166 Быстрое зарядное устройство DeWalt™ с вентиляторным охлаждением

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Distribution BV 300735RU (rev.D) 09/21 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.