

APX™

Gracon ensimmäiset korkeapainemenetelmän tasoiteruiskulaitteet seinien viimeistelyyn



ENSILUOKKAISET EDUT

- Tarkoitettu rapatun seinän tasoitukseen ja viimeistelyyn, todellisille ammattilaisille
- Pumppaa raskaimmatkin materiaalit optimaalisella syötöllä ilman heittäilyitä
- All-in-one malli, helppo kuljettaa työmaalla

Painter - Texture Applications

APX™ 5200 - APX™ 6200 - APX™ 8200

Seuraava vaihe Gracon korkeapainemenetelmän ratkaisuisissa rapatun seinän tasoittamiseen ja viimeistelyyn:

➤ ALL-IN-ONE

Sen kompakti all-in-one-rakenne sisältää säiliön. Liitä verkkovirtaan, täytä säiliö ja olet valmis aloittamaan.

➤ PAREMPI SUORITUSKYKY

Parempi ja tasaisempi ruiskutusviuhka isokokoisilla suuttimilla tarjoaa paremman virtauksen ja vähentää materiaalin raaputtamiseen hukkautuvaa aikaa.

➤ KAIKISSA MATERIAALEISSA

Älä enää hukkaa aikaasi tasoitteen sekoittamiseen ja ohentamiseen ennen ruiskutusta. Ei enää aukkoja ja irtoilevaa pohjustusta raskaista materiaaleista johtuen.

Gracolla on ollut vuosikymmenten ajan tärkeä rooli rapattujen seinien tasoittamiseen ja viimeistelyyn tarkoitettujen korkeapaineruiskulaitteiden toimittajana. Sekä Mark Max että T-Max™ ovat brändejä, jotka ovat auttaneet meitä vakiinnuttamaan paikkamme markkinoilla. Emme kuitenkaan ole tyytyneet tähän. Kuuntelemme mitä te - asiakkaamme - haluatte. Tämän vuoksi esittelemme nyt ylpeinä ihka ensimmäisen tarkoitukseen suunnitellun tasoiteruiskuvarusteiden malliston: **APX™ 5200, APX™ 6200 ja APX™ 8200.**

Halusimme pysytellä eturintamassa jatkamalla innovaatioita ja tehdä sinun työstäsi paljon paljon helpompaa. Kun nyt katsot, kuinka me suunnittelimme APX™-ruiskumme, ja kun vertaat niitä kilpailijoidemme teknisiin laitteisiin, huomaat että:

TEET ENEMMÄN M²:iä PÄIVÄSSÄ

Koska käyttämämme paine on suurempi, syötetyn materiaalin määrä on suurempi kuin millään kilpailevaa tekniikkaa käyttävällä laitteella samaa suutinkokoa käytettäessä.

Jopa 50 % enemmän!

KÄYTÄ VÄHEMMÄN AIKAA JA RAHAA HUOLTOON JA KORJAUKSIIN

Ei rikkoutuvia puristimia, pyörät lujitettua terästä ja pumppu, joka on huomattavasti vähemmän altis kulumaan aggressiivisista materiaaleista johtuen. On paljon kustannustehokkaampaa, että tiivistet voidaan vaihtaa kokonaisen pumpun ostamisen sijaan. Mutta voit myös hyötyä ProConnect™-järjestelmän ilman työkaluja tehtävästä pumpun irrotuksesta ja kuljettaa mukana varapumppua, jonka voit vaihtaa muutamassa sekunnissa. Ei enää kalliita seisokkeja!

SAAT LAITTEESI TYÖMAALLE, ERI PUOLILLE TYÖMAATA JA POIS TYÖMAALTA PALJON NOPEAMMIN

APX™ on tyypillisesti pienempi, kompaktimpi ja kevyempi kuin mikään kilpailevaa tekniikkaa käyttävä laite ja se on helppo kuljettaa pyörillä työmaalla, minkä lisäksi sekä säiliö että pumppu on helppo irrottaa hetkessä kuljetuksen helpottamiseksi.

HANKI LUOTETTAVA YKSIKKÖ KILPAILUKYKYISEEN HINTAAN

Oletko kyllästynyt laitteeseen, joka vie enemmän aikaa huollossa kuin töissä? APX™ tarjoaa paremman luotettavuuden kuin kilpailevat teknologiat, yleensä alemmalla hankintahinnalla.



SmartControl™ 3.0

- Tuottaa tasaisen ruiskutusviuhkan ilman painevaihtelua
- Erikoisuurella LED-näytöllä näkyvät paine, litrat, tunnint jne
- Helppo 1 nupin säätö

Hitsattu teräskärry

- Kääntyvä etupyörä
- 3-pyöräinen rakenne lukituksella
- Kätevä yhden miehen kuljetus ja varastointi
- Integroitu työkalualusta ja nostokahvat

PRO CONNECT 2

Endurance™ korkeapainemenetelmän mäntäpumppu ProConnect™ 2:n kanssa

- Todistetusti pisin käyttöikä teollisuudessa
- Saatavana kokonaan kovakromattuna tai kokonaan MaxLife™, materiaaleista riippuen

4 tai 6 säikin säiliö VIBRA-FLO™ :n kanssa

- Yksinomainen värinäjärjestelmä, joka auttaa kuljettamaan paksuimmatkin materiaalit pumppuun
- Yhden nupin muuttuva säätö
- Integroitu järjestelmä ei vaadi ylimääräisiä virtajohtoja
- Ruuvisyötintä ei tarvita materiaalin syöttämiseksi pumppuun - helpompi puhdistaa
- Integroitu suodatin





Uusi rakenne Säädettävä painetela

- Tyhjentää säkit kokonaan ilman jätettä ja sotkua
- Säädettävissä kaikille säkkipituuksille
- Huoltovapaa muotoilu



Ei enää sekoittamista ja ohentamista

Ruiskuta raskaimmat materiaalit hukkaamatta aikaa valmisteluihin



Säästä materiaaleissa ja kustannuksissa

Uusi painetela on suunniteltu niin, että se voidaan säätää säkin koon mukaan, joten materiaalia ei mene hukkaan



Helppo kuljettaa

Säiliön ja pumpun irrotus ilman työkaluja

X-FLO™ -letku Super-Flex™ -liitosletkun kanssa

- Parantaa viimeistelyä vähentämällä sykkimistä, jolloin tarvitaan vähemmän käsin tehtäviä viimeistelyitä
- Vaativa käyttö, rakentaminen
- Helppo puhdistaa



Tiesitkö tämän?

Voit myös hyötyä APX™ VIBRA-FLO™ -eduista Mark Max -ruiskuissasi!



Monipuolista

- Toimii kaikkien korkeapainemenetelmän TexSpray™ -pumppujen kanssa
- Voi sisältää jopa 6 säkkiä (95 litraa)


VIBRA-FLO™ -järjestelmä

- Ainutlaatuinen värinäjärjestelmä, joka auttaa kuljettamaan paksuimmatkin materiaalit pumppuun
- Yhden nupin muuttuva säätö
- Integroitu järjestelmä ei vaadi ylimääräisiä virtajohtoja
- Huoltovapaa järjestelmä tarjoaa mielenrauhaa

Raskaille materiaaleille suunniteltu All-in-One-järjestelmä

Toimintaperiaate

- Materiaali puristetaan säkistä säiliöön
- VIBRA-FLO™ säiliö sekoittaa ja kuljettaa materiaalin pumpun tuloon
- Materiaali menee pumppuun ja jakokappaleeseen (ei suodatinta) ja letkuun
- Materiaali virtaa sykkimistä vähentävän X-FLO™ -letkun läpi pistooliin ja levitetään



! SUUTIN

Voita aikaa
Käytä ruiskuasi
yhdessä APX™
-letkukelan kanssa



Tekniset tiedot

Kaikki laitteet toimitetaan valmiina ruiskutukseen:

Mallin nimi:		APX™ 5200	APX™ 6200	APX™ 8200
Osanumerot:				
	EURO-versioon (230 V)	ilman painetelaa painetelan kanssa	- 17N345 17N346	17N352 17N353
	Multicord-versioon (230 V)	ilman painetelaa painetelan kanssa	- 17N343 17N344	17N350 17N351
	UK-versioon (110 V)	ilman painetelaa	17S762	-
Tyyppi		Endurance-mäntä kovakromia	Endurance-mäntä kovakromia	Endurance-mäntä kovakromia
Suurin nestevirtaus - l/min / (gpm)		5,1 (1,35)	6 (1,6)	8 (2,2)
Suurin käyttöpaine - bar (PSI)		207 (3000)	207 (3000)	207 (3000)
Suuttimen tuki (tasoite)		0,045"	0,051"	0,057"
Pumpun kuulaventtiilit		Musta keraaminen asennettu Terässarja mukana	Musta keraaminen asennettu Terässarja mukana	Musta keraaminen asennettu Terässarja mukana
Moottori HP - DC harjaton		2,8	2,5	4
Säiliö		80 litraa (5 säkkiä)	60 litraa (4 säkkiä)	80 litraa (5 säkkiä)
VIBRA-FLO RAVISTIN		Ei	Kyllä	Kyllä
Letku		15m x 1/2" BlueMax™ II + 3,5 m x 3/8" liitos	15 m x 5/8" X-Flo™ + 5 m x 1/2" liitos	15 m x 5/8" X-Flo™ + 5 m x 1/2" liitos
Pistooli		Blue TexSpray™ 289605	TexSpray™ - Inline™ 245820	TexSpray™ - Inline™ 245820

EURO Versio = CEE VDO johto, Multicord-versio = Multi x4: IT-CH-DK

Lisävarusteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla:



Pistoolit

- 245820 TexSpray™ pistooli - InLine™
289605 Blue TexSpray™ -pistooli



Liitosletkut (230 baaria)

- 17N982 1/2" x 5 m - APX™
277351 3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
191239 3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II



Letkut

- 17N984 5/8" x 15 m - X-Flo™
278499 1/2" x 15 m - BlueMax™ II
240796 3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II



Painetela ja painetelajärjestelmät

- 17P747 painetela APX™ (ei sis. kiinnikettä)
17R172 painetelajärjestelmä APX™
17R173 painetelajärjestelmä T-Max™
17R174 painetelajärjestelmä siniselle huoltosäiliölle



APX Letkukela

- 17R720 X-FLO™ Letkukela APX™



Pumpunvaihtosarjat

- 17R044 APX 6200 - Kromi
17R042 APX 8200 - Kromi
17N693 APX 6200 - MaxLife™
17N694 APX 8200 - MaxLife™



VIBRA-FLO™ Ravistinsarjat

- 17P812 VIBRA-FLO ravistimen korjaussarja, APX™
17P196 VIBRA-FLO sininen kuviopintasäiliö, CEE
17P002 VIBRA-FLO sininen kuviopintasäiliö, multi



Suuttimet ja suojuukset

- HDAXXX Ruskeat vaativaan käyttöön tarkoitetut
RAC X™ korkeapainesuuttimet
246215 RAC X™ suuttimen suojus



Nesteet

- 206994 TSL™ - 0,25 litraa
253574 Pump Armor™ - 1 litra
245133 Pump Armor™ - 3,8 litraa

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001-sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Puh: +32 (89) 770 700 • Faksi: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300743FI (rev.B) 03/18 Painettu Euroopassa.
Kaikkia muita tuotenimiä ja -merkkejä käytetään tunnistustarkoituksessa, ja ne ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Saat lisätietoja Gracon henkisestä omaisuudesta osoitteessa www.graco.com/patent tai www.graco.com/trademarks.