

GMAX™ (HD 3-IN-1)

IronMan

Benzinbetriebenes Airless-Spritzgerät der Spitzenklasse



ARBEITEN SIE CLEVER UND PROFITIEREN SIE VON DEN NEUESTEN INNOVATIONEN

- Ausgerüstet mit der neuen Endurance™ Vortex MaxLife™ Extreme-Kolbenpumpe mit ProConnect™ 2
- Konzipiert und ausgelegt für die rauesten und anspruchsvollsten Bedingungen: Vortex MaxLife™ Extreme mit pannensicheren vollgummierten Reifen und quetschsicherem Einlasssieb
- Helles, gut ablesbares Display: komfortablere Überwachung der Leistung der Leistung Ihrer Geräte

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 5900 IRONMAN - GMAX™ II 7900 IRONMAN

GMAX™ II 7900 HD IRONMAN

GMAX™ II (HD 3-IN-1) IronMan

Benzinbetriebenes Airless-Spritzgerät der Spitzenklasse



Spritzgeräte der IronMan-Serie bieten außerdem alle Funktionen der Standard-Serie:

- SmartControl™ 3.0
- Advantage-Präzisionsantrieb
- Honda®-Motor
- Easy Out-Pumpenfilter
- Hochwertiges, äußerst strapazierfähiges Ventil
- Robuste und belastbare Fahrgestellkonstruktion
- NEUE Contractor PC™-Spritzpistole



LED-Anzeige

Anzeige von Druck, Literzählung und Diagnose

Pannensichere vollgummierte Reifen

Keine Reifenpannen durch Nägel, Schrauben oder scharfkantige Fremdkörper



Neue Endurance Vortex MaxLife™ Extreme-Kolbenpumpe ZUM PATENT ANGEMELDET

Innovative Vortex-Drehstangentechnologie für unterbrechungsfreies Spritzen:

- Extra groß dimensionierte Passagen sorgen für eine hohe Strömungsgeschwindigkeit, bei der die Stange für einen gleichmäßigen Verschleiß gedreht wird.
- Zwischen einem Pumpenaustausch kann das sechsfache Volumen gespritzt werden. Die Extreme-Stange sorgt für eine dreifach längere Kolbenstangenlebensdauer.
- Das exklusive abriebfeste Verbundmaterial von Graco wartet mit der beständigsten Verschleißoberfläche auf.
- Der Packungstausch gelingt mit dem neuen QuikPak™ Patronenreparatursystem in wenigen Minuten.



QuikPak™ ZUM PATENT ANGEMELDET

Vorgeölte modulare Patronenpackungen sind stets ordnungsgemäß installiert



Quetschsicheres Einlasssieb

Trotz rauen Bedingungen und gewährleistet durchgehende Filterung und Durchfluss



Technische Daten

Artikelnummern:	GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan	
	5900	7900 (7900 HD)
Max. Düsendgröße: 1 Pistole	17E833	17E838 (17E843)
Max. Förderleistung - l/min (gpm)	0,043 Zoll	0,047 Zoll
Max. Druck in bar (PSI)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Motorhubraum - cm ³	227 (3300)	227 (3300)
Pumpe	200	200
Vortex ProConnect™ 2	Farben	Farbe (HD-Textur)
Kolbenstange	✓	✓
Laufbuchse	MaxLife Extreme	MaxLife Extreme
MaxFlo 2	MaxLife	MaxLife
Pistole	✓	- / (✓)
Düsen	Contractor PC	Contractor PC (HD-Textur, blau)
Schlauch	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Schlauchpeitsche	1/4 Zoll x 15 m	1/4 Zoll x 15 m (3/8 Zoll x 15 m)
Gewicht - kg (lbs)	-	1/4 Zoll X 0,9 m
	64 (139)	67 (146)

Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen:

Zusätzliches Zubehör finden Sie im Prospekt 300718 GMAX II ProContractor.

Pistolen

- 17E043 Contractor PC™-Airless-Spritzpistole, RAC X 517
 289605 Blaue TexSpray™-Pistole mit RAC X-Düsenenschutz und RAC X 531-Düse
 245820 Inline™-4-Finger-Pistole für Spachtelauftrag, 280 bar

Pistolen-Düsen-Schlauchsätze

- 17Y051 Contractor PC-Spritzpistole, 1/4 Zoll x 15-m-Schlauch, 3/16 Zoll x 0,9-m-Peitschenende, RAC X 517
 289611 Blaue TexSpray™-Pistole, 3/8 x 15-m-Schlauch, 1/4 Zoll x 0,9-m-Schlauchpeitsche, RAC X 531-/427-Düse, 276 bar
 289585 Inline 4-Finger Pistole für Spachtelauftrag, 1/2 Zoll x 15-m-Schlauch, 3/8 Zoll x 3,6-m-Schlauchpeitsche, RAC X 643- + WA 1239-Düse, 280 bar

IronMan Vortex MaxLife™ Extreme-Pumpen

- 17H826 GMAX II 5900
 17H827 GMAX II 7900
 17H837 GMAX II 7900 HD

Weitere Informationen zu anderen GMAX II-Spritzgeräten:

GMAX II (HD 3-in-1) ProContractor-Serie: Prospekt 300719
 GMAX II (HD 3-in-1) IronMan-Serie: Prospekt 300769

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert. Alle anderen Markennamen oder Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

Produkt wird durch erteilte und angemeldete Patente geschützt. Siehe <http://www.graco.com/us/en/patents.html>
 ©2019 Graco Distribution BV 300769DE (Ausgabe C) 12/20 Gedruckt in Europa

