

GMAX™ II IronMan

Benzineaangedreven airless spuittoestellen van topkwaliteit



SLIMMER WERKEN DANKZIJ DE NIEUWSTE INNOVATIES

- Uitgerust met de nieuwe Endurance™ Vortex MaxLife™ Extreme-zuigerpomp met ProConnect™ 2
- Ontworpen en gebouwd om de zwaarste en meest veeleisende omstandigheden aan te kunnen: Vortex MaxLife™ Extreme, lekbestendige banden en deukbestendige inlaatzeef
- De prestaties van uw investering controleren wordt eenvoudiger – het ledscherm is helder en gemakkelijk afleesbaar.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 5900 IRONMAN - GMAX™ II 7900 IRONMAN

GMAX™ II 7900 HD IRONMAN

GMAX™ II IronMan

Benzineaangedreven airless spuittoestellen van topkwaliteit



Spuittoestellen uit de IronMan-serie bevatten ook alle functies van de toestellen uit de Standard-serie:

- SmartControl™ 3.0
- Nauwkeurige Advantage Drive
- Honda®-motor
- Easy Out-pompfilter
- Vulventiel voor zwaar gebruik
- Onderstel met robuust en duurzaam ontwerp
- NIEUW Contractor PC™-pistool



Ledscherm

Toont druk, literteller en diagnose-informatie

Lekbestendige banden

Geen lekke banden door spijkers, schroeven of andere scherpe resten

Nieuwe Endurance Vortex MaxLife™ Extreme-zuigerpomp

Blijf spuiten dankzij de innovatieve roterende Vortex-stangtechnologie:

(OCTROOI AANGEVRAAGD)



- Extra grote doorgangen voor hoge stroomsnelheden om de stang te laten draaien zodat ze gelijkmatig slijt
- Met de pakkingen kunnen tot 6x meer liters worden gespoten. Zeer robuuste pompstang gaat 3x langer mee
- Het exclusieve slijtvaste composiet van Graco zorgt voor het meest duurzame slijtageoppervlak
- Vervang de pakkingen van de pomp in enkele minuten met het nieuwe QuikPak™-cartridge-reparatiesysteem



QuikPak™ (OCTROOI AANGEVRAAGD)

Modulaire voorgelieide pakkingcartridges worden altijd correct geplaatst

Deukbestendige inlaatzeef

Bestand tegen zware stoten om filtratie en uitvoer te handhaven



Technische specificaties

| | 5900 | GMAX II IronMan 7900 (7900 HD) |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| Artikelnummers: | 17E833 | 17E838 (17E843) |
| Max. tipformaat: 1 pistool | 0,043" | 0,047" |
| Max. uitvoer - l/min (gpm) | 6,0 (1,6) | 8,3 (2,2) |
| Max. druk - bar (psi) | 227 (3.300) | 227 (3.300) |
| Motorverplaatsing - cm ³ | 200 | 200 |
| Pomp | Verf | Verf (HD voor structuurmateriaal) |
| Vortex ProConnect™ 2 | ✓ | ✓ |
| Zuigerstang | MaxLife Extreme | MaxLife Extreme |
| Behuizing | MaxLife | MaxLife |
| MaxFlo 2 | ✓ | - / (✓) |
| Pistool | Contractor PC | Contractor PC (HD blauw voor structuurmateriaal) |
| Spuittips | 517 (427, 531) | 517 (427, 531) |
| Slang | 1/4" x 15 m | 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m) |
| Hulp slang | - | (1/4" x 0,9 m) |
| Gewicht - kg (lbs) | 64 (139) | 67 (146) |

Toebehoren

Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele toebehoren:

Raadpleeg de 300718 GMAX II ProContractor-brochure voor meer toebehoren.

Pistolen

| | |
|--------|---|
| 17E043 | Contractor PC™ airless pistool, RAC X 517 |
| 289605 | TexSpray™ blauw pistool met RAC X-tiphouder en RAC X 531-spuittip |
| 245820 | Inline™ 4-vingerig pleisterpistool, 280 bar |

Sets met pistool, spuittip, slangen

| | |
|--------|---|
| 17Y051 | Contractor PC-pistool, 1/4" x 15 m slang, 3/16" x 0,9 m hulp slang, RAC X 517 |
| 289611 | TexSpray blauw pistool, 3/8" x 15 m slang, 1/4" x 0,9 m hulp slang, RAC X 531/427-spuittip, 276 bar |
| 289585 | Inline 4-vingerig pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,6 m hulp slang, RAC X 643- + WA 1239-spuittip, 280 bar |

IronMan Vortex MaxLife™ Extreme-pompen

| | |
|--------|-----------------|
| 17H826 | GMAX II 5900 |
| 17H827 | GMAX II 7900 |
| 17H837 | GMAX II 7900 HD |

Voor meer informatie over andere GMAX II-spuittoestellen:

GMAX II ProContractor-serie: brochure 300719
GMAX II IronMan-serie: brochure 300769