

GMAX™ (HD 3-IN-1) IronMan

Najlepsze spalinowe urządzenia
do hydrodynamicznego malowania natryskowego



PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM

- Wyposażone w nową pompę tłokową Endurance™ Vortex MaxLife™ Extreme z ProConnect™ 2
- Zaprojektowane i skonstruowane, aby znosić najcięższe warunki: Vortex MaxLife™ Extreme, opony odporne na przebicie i filtr wlotowy odporny na zgniatanie
- Jeszcze łatwiej sprawdzaj wydajność swojej inwestycji – wyświetlacz LED jest jasny i czytelny.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 5900 IRONMAN - GMAX™ II 7900 IRONMAN
GMAX™ II 7900 HD IRONMAN

GMAX™ II (HD 3-IN-1) IronMan

Najlepsze spalinowe urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego



Urządzenia natryskowe z serii IronMan obejmują również funkcje serii Standard:

- SmartControl™ 3.0
- Precyzyjny napęd Advantage
- Silnik Honda®
- Filtr do pompy Easy-Out
- Zawór przelewowy do ciężkich zadań
- Wygodna i trwała konstrukcja wózka
- NOWOŚĆ Pistolet Contractor PC™



Wyświetlacz LED

Wyświetla ciśnienie, licznik litrów i diagnostykę



Nowa pompa tłokowa Endurance Vortex MaxLife™ Extreme

Przełomowa technologia tłoczyska obrotowego Vortex zapewnia ciągłe natryskiwanie:

- Ponadwymiarowe przejścia dla przepływu o dużej prędkości umożliwiają obrót tłoka w celu zapewnienia równomiernego zużycia
- 6 razy więcej litrów natryśniętych pomiędzy wymianą uszczelnień Tłok serii Extreme wydłuża żywotność pompy 3-krotnie
- Ekskluzywny kompozyt odporny na ścieranie firmy Graco zapewnia najbardziej wytrzymałą powierzchnię
- Zmień uszczelniające pompy w kilka minut dzięki nowemu systemowi wkładów QuikPak™



QuikPak™

Modułowe, fabrycznie nasmarowane wkłady uszczelniające zapewniają prawidłowy montaż za każdym razem



Opony odporne na przebicie

Zapobiegają przebiciu przez gwoździe, wkręty lub ostre przedmioty

Filtr wlotowy odporny na zgniatanie

Odporny na silne uderzenia, utrzymuje filtrowanie i przepływ



Parametry techniczne

| Numery katalogowe: | GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | 5900 | 7900 (7900 HD) |
| Maks. Wielkość dyszy: 1 pistolet | 17E833 | 17E838 (17E843) |
| Maks. Przepływ - l/min (gpm) | 0,043" | 0,047" |
| Maks. Ciśnienie - bar (PSI) | 6,0 (1,6) | 8,3 (2,2) |
| Pojemność skokowa silnika - cm ³ | 227 (3300) | 227 (3300) |
| Pompa | 200 | 200 |
| Vortex ProConnect™ 2 | Farba | Farba (faktura HD) |
| Tłok | ✓ | ✓ |
| Tuleja | MaxLife Extreme | MaxLife Extreme |
| MaxFlo 2 | MaxLife | MaxLife |
| Pistolet | ✓ | - / (✓) |
| Dysze | Contractor PC | Contractor PC (HD Blue do gładzi) |
| Wąż | 517 (427, 531) | 517 (427, 531) |
| Wąż biczowy | 1/4" x 15 m | 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m) |
| Masa - kg (lb) | - | 1/4" x 0,9 m |
| | 64 (139) | 67 (146) |

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

Więcej akcesoriów znajduje się w ulotce 300718 GMAX II ProContractor

Pistolety

- 17E043 Pistolet hydrodynamiczny Contractor PC™, RAC X 517
- 289605 Niebieski pistolet TexSpray™ z osłoną RAC X i dyszą RAC X 531
- 245820 4-palcowy pistolet gładziowy Inline™, 280 bar

Zestawy pistolet-dysza-wąż

- 17Y051 Pistolet Contractor, wąż 1/4" x 15 m, wąż biczowy 3/16" x 0,9 m, dysza RAC X 517
- 289611 Niebieski pistolet TexSpray, wąż 3/8" x 15 m, wąż biczowy 1/4" x 0,9 m, dysza RAC X 531/427, 276 bar
- 289585 4-palcowy pistolet gładziowy Inline, wąż 1/2" x 15 m, wąż biczowy 3/8" x 3,6 m, dysza RAC X 643 i WA 1239, 280 bar

Pompy IronMan Vortex MaxLife™ Extreme

- 17H826 GMAX II 5900
- 17H827 GMAX II 7900
- 17H837 GMAX II 7900 HD

Więcej informacji na temat urządzeń natryskowych GMAX II:

GMAX II (HD 3-in-1) seria ProContractor: Ulotka 300719
GMAX II (HD 3-in-1) seria IronMan: Ulotka 300769

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

Produkt objęty ochroną patentową i wnioskami patentowymi, patrz [graco.com/us/en/patents](http://www.graco.com/us/en/patents).
©2019 Graco Distribution BV 300769PL (wer. C) 12/20 Wydrukowano w Europie.

