

SaniForce® Eimerentleerungsgerät



Eimerentleerungsgeräte für die Lebensmittel-, Getränke- und Kosmetikbranche



Effizienzsteigerung durch schnelleren Behälterwechsel

- Bis zu 99% Entleerungsrate bei Materialien mit mittlerer bis hoher Viskosität
- Für schnelle Demontage konzipiert
- Tragbare Edelstahlkonstruktion
- Eine Größe der Folgeplatte und dazu Dichtung für 20- bzw. 25-Liter-Eimer
- Verhindert Verletzungen durch das Anheben und Auskippen von Material aus den Behältern

Bestellinformationen

Anwendungsbeispiele

Geeignet für das Entleeren von Materialien hoher Viskosität, wie z.B. Kosmetika, Lotionen und Cremes, Glasuren, Überzüge, Fondant, Karamell und Schokolade, Erdnussbutter, Fruchtpasten und -füllungen und Arzneimittel.



Verfügbare Modelle

Teilenummer	Rahmen	Pumpe	platte	Abstreifer	Zertifizierungen	Genehmigungen
SPU.A01AAA1AA0C21	Edelstahl	6:1 Schöpfkolben	Edelstahl 316	PTFE	2.1 Material-zertifizierung	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X
SPU.A01AAA1AA0C31	Edelstahl	6:1 Schöpfkolben	Edelstahl 316	PTFE	3.1 Material-zertifizierung	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X
SPU.A01AAB1AA0C21	Edelstahl	6:1 Schöpfkolben	Edelstahl 316	Buna	2.1 Material-zertifizierung	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X EG 1935/2004
SPU.A01AAB1AA0C31	Edelstahl	6:1 Schöpfkolben	Edelstahl 316	Buna	3.1 Material-zertifizierung	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X

Technische Spezifikationen

Zulässiger Betriebsüberdruck	44,8 bar (650 psi, 4,5 Mpa)
Max. Durchflussrate von	15 l/min (4 LPM)
Max. Luftenlassdruck	6,9 bar (100 psi, 0,7 Mpa)
Maximaler Luftverbrauch	32 m³/min
Maximale Pumpengeschwindigkeit	60 Zyklen/Min
Max. Umgebungstemperatur (Luftmotor)	32°C (90° F)
Max. Materialtemperatur	49°C (120° F)
Materialauslassgröße	1,5" hygienischer Flansch
Gewicht	72,6 kg (160 lb)
Benetzte Teile	316 Edelstahl, Polyethylen, Nitril, PTFE
Bedienungshandbuch	3A5400
Reparatur-/Ersatzteilhandbuch	3A5401
Min./Max. Höhe	1596 mm (62,82 Zoll)/1075 mm (42,34 Zoll)
Durchmesser	559 mm (22 Zoll)

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com



Im Kauf eines Graco-Produkts
ist unser hervorragender
Kundendienst inbegriffen.



©2019 Graco Distribution BVBA 300779DE Rev. A 04/19 Nur Version in elektronischem Format.
Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.
Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.