

# Dépoteur de seaux SaniForce®

Dépoteurs de seaux pour les produits alimentaires, les boissons et les cosmétiques



Améliore l'efficacité grâce au changement plus rapide des récipients

- Taux de dépotage jusqu'à 99 % de produits de moyenne à haute viscosité
- Conçu pour un démontage rapide
- Construction durable en acier inoxydable
- Plaque suiveuse de taille unique et joint pour contenir des seaux de 20 ou 25 litres
- Évite les blessures provoquées par le lavage et le déversement de produits hors des récipients

# Références de commande

## Applications courantes

Convient au déchargement de produits à haute viscosité comme les cosmétiques, lotions et crèmes, glaçages, givrages, fondants, caramels et chocolats, beurre de cacahuète, pâtes de fruits et garnitures, et les produits pharmaceutiques.



## Modèles disponibles

Numéro de pièce	Châssis	Pompe	Plaque	Racleur	Certifications	Homologations
SPU.A01AAA1AA0C21	Acier inoxydable	Piston d'amorçage 6:1	Acier inoxydable 316	PTFE	2.1 Certification du matériel	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X
SPU.A01AAA1AA0C31	Acier inoxydable	Piston d'amorçage 6:1	Acier inoxydable 316	PTFE	3.1 Certification du matériel	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X
SPU.A01AAB1AA0C21	Acier inoxydable	Piston d'amorçage 6:1	Acier inoxydable 316	Buna	2.1 Certification du matériel	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X
SPU.A01AAB1AA0C31	Acier inoxydable	Piston d'amorçage 6:1	Acier inoxydable 316	Buna	3.1 Certification du matériel	CE II 2 GD Ex h IIA T4 Gb X Ex h IIIA 100°C Db X

## Spécifications techniques

Pression de service produit maximum .....	44,8 bars (650 psi, 4,5 MPa)
Débit maximum .....	15 lpm (4 gpm)
Pression d'entrée d'air maximum .....	6,9 bars (100 psi, 0,7 MPa)
Consommation d'air maximum .....	32 scfm
Régime de pompe maximum recommandé.....	60 cycles/min
Température ambiante maximum (moteur pneumatique).....	32°C (90o F)
Température de produit maximum .....	49°C (120o F)
Dimension de la sortie de fluide .....	1,5 à la bride sanitaire
Poids .....	72,6 kg (160 lb)
Pièces en contact avec le produit .....	acier inoxydable 316, Polyéthylène, Nitrile, PTFE
Manuel de fonctionnement.....	3A5400
Manuel des pièces de rechange .....	3A5401
Hauteur mini/maxi.....	1596 mm (62,82 in.)/1075 mm (42,34 in.)
Diamètre .....	559 mm (22 in.)

Tous les textes et toutes les images inclus dans ce document se fondent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.

La société Graco est certifiée ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • [www.graco.com](http://www.graco.com)



Every Graco purchase comes with A+ Customer Service.



©2019 Graco Distribution BVBA 300779FR Rév. A 07/19 Version électronique uniquement.

Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).