

ST MAX™ II PC Pro

Střední řada elektrických zařízení k bezvzduchovým aplikacím barev pro malíře a lakýrníky



VÍCE PRÁCE S MENŠÍ NÁMAHOU

CELODENNÍ POHODLÍ, KONTROLA A MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY:

- Pracujte s menší námahou díky inovativnímu **designu pistole Contractor PC™**.
- Využívejte všechny výhody preferovaných zelených nízkotlakých trysek.

PRACUJTE CHYTŘEJI:

- S nainstalovaným digitálním displejem máte rychlý přehled o tlaku, litrech, hodinách, diagnostice a chybových zprávách.
- S použitím **SmartControl™** zajišťuje dokonalé provedení a minimalizaci míst bez dosahu při jakémkoliv tlaku.

KAŽDODENNÍ SPOLEHLIVOST:

- Spolehněte se na standardní zařízení v tomto oboru: čerpadlo **Endurance™**.
- Vyměňujte sami čerpadla na pracovišti díky exkluzivnímu zařízení **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

Váš ideální „společník“ pro každodenní práce


Když potřebujete vyšší produktivitu pro středně velké bytové a komerční zakázky, modely ST Max™ II PC Pro vám poskytnou výkon, který potřebujete. Zařízení jsou k dispozici ve verzi s kompaktním stojanem nebo s bohatší výbavou ve verzi s vozíkem, nabízí přímé sání, jednoduchou výměnu nádoby, možnost namotání hadice a box na nářadí.

Všechna zařízení ST Max™ II PC Pro jsme vybavili pistolí Contractor PC™ se zelenými nízkotlakými tryskami Smarttips™, SmartControl, digitálním displejem, motorem s bezuhlíkovou konstrukcí, ProGuard™ a FastFlush™ – právě pro vás.

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ ST MAX II PC PRO

Řada ST Max II PC Pro je ideální pro interiérové práce na rodinných domech nebo malých bytových projektech. Můžete snadno stříkat prakticky se všemi interiérovými barvami, laky a emaily.

Gravitační zásobník Pohodlný gravitační zásobník o objemu 5,7 litru kompatibilní se všemi zařízeními



Robustní vozík

- Silná vrstva chromu na oceli je zárukou odolnosti i v náročném prostředí
- Sklopnou rukojeť lze použít též jako držák svinuté hadice pro snadnou přepravu
- Pohodlný vstup pro sání umožňuje sání neředěné barvy z až 30 litrové nádoby
- Systém TiltBack™ umožňuje výměnu nádoby jedinou osobou



Filtr čerpadla Easy-Out™

- Velká plocha filtru zabraňuje zanášení trysky a zajišťuje kvalitní povrchovou úpravu.
- Konstrukce filtru zevnitř ven brání zhroucení a čistí s využitím pouhých několika litrů
- Vertikální konstrukce filtru je zárukou jednoduché demontáže, filtr je vybaven krytem proti úniku barvy



FastFlush

Ušetřete čas na čištění zařízení: Systém čištění čerpadla FastFlush™ čistí zařízení až čtyřikrát rychleji při spotřebě pouze polovičního množství vody.

Integrovaný box na nářadí

Praktický prostor pro ukládání nářadí, trysek, filtrů a příslušenství přímo tam, kde je potřebujete nejvíc (Hi-Boy).



Digitální displej

S nainstalovaným digitálním displejem máte rychlý přehled o tlaku, litrech, hodinách, diagnostice a chybových zprávách.



Na základě:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 s ProGuard™+

- Zajišťuje dokonalé provedení a minimalizaci míst bez dosahu při jakémkoliv tlaku



ProGuard™+

Systém ochrany zařízení chrání před špatnými nebo mimořádně náročnými podmínkami na pracovišti (pouze modely 230 V)

Bezdušová kola

- Umožňují snadnou jízdu po nerovném terénu



Pistole Contractor PC™

DOSUD NEJTRVANLIVĚJŠÍ A NEJODOLNĚJŠÍ PISTOLE.

Vynikající kvalita nástřiku

➤ Využívejte všechny výhody zelených trysek SmartTips, nízkotlaké technologie preferované pracovníky po celém světě

Pracujte rychleji a s menší námahou

➤ Nejnižší hmotnost, nejlehčí spouštěcí mechanismus a nastavení délky spouště

Maximalizujte užitečnou dobu

➤ Snadno můžete sami vyměnit části s kapalinami: jeden zásobník, žádné nástroje.



DOSÁHNĚTE VŠUDE, SNADNO A RYCHLE

JetRoller™ Ideální nástroj pro renovace

Rozšířte možnosti stříkacího zařízení doplňkem JetRoller a zkráťte tak dobu aplikace spojením válečkování a stříkání do jediné operace. Využívá běžně dostupné válečky o šířce 18 nebo 25 cm.

Výhody:

- Redukce postranních přestříků
- Uspodňuje dosah do vzdálenějších míst
- Nemusíte na nic vylézat, máte k dispozici kontinuální dosah nahoru i dolů
- Velké práce dokončíte za polovinu doby, kterou byste potřebovali pro tradiční postupy

Sada zahrnuje lehký demontovatelný rám válečku, nástavec 50 cm, ventil CleanShot™ Shut-Off™, pistoli Inline™, trysku a držák trysek.




RADA!

S připravenou náhradní tryskou budete vždy připraveni práci dokončit!



Práce na opravě čerpadla pro vás nebude znamenat ztrátu času ani peněz.

Dojde-li k jakékoli závadě, můžete čerpadlo snadno vyměnit SAMI ve 3 krocích.



1. Povolíte uchytnou matici



2. Otevřete dvířka a demontujte čerpadlo



3. Odpojte hadici a sací trubku

Rychlá výměna čerpadla

- Na výměnu v terénu stačí 1 minuta
- Můžete stříkat, místo abyste čekali na servisní zásah
- Nemůžete ztratit žádné čepy ani díly!

ST MAX™ II PC Pro



Všechny jednotky jsou expedovány kompletní a připravené ke střikání:

s pistolí 17Y043 Contractor PC™, tryskou LP517, držákem 246215 RAC X™, filtrem 287032 Easy-Out™ (otvory 60), hadicí 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 m), pistolovým nástrojem 15F446, nastavitelným klíčem 111733, 238049 TSL™ (118 ml).

	395. se stojanem	395. Hi Boy	495. se stojanem	495. Hi Boy	595. Hi Boy
Objednací čísla: verze pro Evropu (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	17E872	17E875	17E877
Spojené království (110 V)	-	-	17E873	17E870	17E878
Max. Pracovní tlak v barech (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. Proudění kapaliny - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Max. Velikost trysky - 1 pistole	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Hmotnost - kg (lb)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Výkon motoru - HP, bezuhlíkový stejnosměrný	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6
Minimální výkon generátoru - W	3500	3500	3750	3750	4000
Charakteristiky: Digitální displej	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / držák hadice / box na nářadí	-	✓/✓/✓	-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Čerpadlo Endurance™ / ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Verze SmartControl™	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Příslušenství

Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím.

Chcete získat více informací? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro bezvzduchové střikání 300672 CZ

Pistole Contractor PC™

- 17Y043 2-3-4prstá, držák trysek RAC X™ a filtr 517 cm³, jemnost 60
- 17Y297 Zásobník pistole Contractor PC

Filtry pistole Easy-Out™

- 257129 jemnost 30, šedý
- 287032 jemnost 60, černý
- 287033 jemnost 100, modrý
- 257130 jemnost 200, červený

Filtry čerpadla Easy-Out

- 246425 jemnost 30, šedý
- 246384 jemnost 60, černý (= standard)
- 246382 jemnost 100, modrý
- 246383 jemnost 200, červený

Hadice BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m

Spojovací šroubení hadic

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

Pružná koncová hadice (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Blistr - spodní čerpadlo ProConnect™

- 17C489 pro všechna zařízení ST Max™ II PC Pro

ProGuard™ +

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
- 24W755 230 V, IEC320, multicord

Gravitační zásobník

- 17H171 5,7 litru / verze se stojanem
- 24B250 5,7 litru / verze Hi-Boy

Sady pistole/tryska/hadice

- 17Y051 pistole Contractor PC, hadice 1/4"x 15 m, pružná koncová hadice 3/16" x 0,9 m, držák RAC X, tryska RAC X LP 517, filtr jemnost 60
- 17Y220 pistole Contractor PC 3/16" x 7,5 m, nástavec trysky 25 cm, držák RAC X, tryska RAC X FF LP 210 a 312, filtr jemnost 100 + sada rozpouštědel.

Systém JetRoller™

Prodloužení 0,5 m pro velké zatížení

- s pistolí Inline™:
- 24V490 váleček 18 cm
- 24V491 váleček 25 cm bez pistole Inline™:
- 24V492 váleček 18 cm
- 24V493 váleček 25 cm

- 232123 prodloužení 1 m pro velké zatížení

Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Prodlužovací nástavce trysek RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Tlakové válečky (komplet)

- 6880095 30 cm pevný
- 098085 45-90 cm teleskopický
- 098084 90-180 cm teleskopický

Sada válečků

- 245397 Pevný vnitřní váleček 50 cm - EvenFlow™ hlavice 23 cm - kryt 12 mm - pistole InLine™

Trysky a držáky

- FF LPXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací práce
- PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní bezvzduchové profesionální práce
- WA12XX Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy
- 246215 Držák RAC X

Provozní kapaliny

- 206994 Mazivo TSL™ 0,25 l
- 253574 Konzervace čerpadla™ 1 l

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ke každému nákupu u společnosti Graco náleží služby zákazníkům úroveň A+.



©2019 Graco Distribution BV 320580CS (rev.L) 10/21 Vytisknuto v Evropě.

Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků.

Další informace o duševním vlastnictví společnosti Graco naleznete na webu www.graco.com/patent nebo www.graco.com/trademarks.