

# ST MAX™ II PC Pro

Keskmise suurusega õhuvabade elektrimootoriga värvipihustite sortiment professionaalsetele maalritele



## TEHKE ROHKEM TÖÖD VÄIKSEMA VAEVAGA

KASUTUSMUGAVUS, KONTROLL JA ERAKORDNE VIIMISTLUS:

- Tehke oma tööd tänu **Contractor PC™ püstoli** innovaatilisele disainile vähema vaevaga.
- Kogege kõiki professionaalsete maalrite poolt eelistatud roheline peenviimistlusdüüsi eeliseid.

NUTIKAM TÖÖ:

- Lugege rõhku, liitreid, tunde, diagnostikat ja veateateid kiiresti digitaalkraanilt.
- Saage **SmartControl™**-i abil igal rõhul parim viimistlus ja madalaim tühi riba.

IGAPÄEVANE USALDUSVÄÄRSUS:

- Toetuge tööstusstandardile: **Endurance™ pump**.
- Vahetage ehitusplatsil pumпасid ise tänu eksklusiivsele **ProConnect™** süsteemile.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

Lõpetage iga päev kõik alustatud tööd!  
professionaalidele

## Teie ideaalne sõber remonditöödel

Kui vajate suuremat tootlikkust keskmise suurusega eluruumides ja väikestes äriruumides tehtavatel töödel, pakub soovitud tõhusust ST Max™ II PC Pro. See on saadaval kompaktse seisumudelina või lisaomadustega ratastega mudelina, mis imeb värvi otse ämbrist ning millel on väljalükatav alus, voolikuümbris ja lisapreemiaks mugav tööriistakast.


Me varustasime kõik ST Max™ II PC Pro pihustid Contractor PC™ püstoli ja Smarttips™ -i rohelise peenviimistlusdüüsiga, SmartControli, digitaalekraani, harjadeta mootori, ProGuard™ -i ning FastFlush™ -iga – ainult teie heaks.

## ST MAX II PC PRO OMADUSED

ST Max II PC Pro sobib suurepäraselt väikeste eluhoonete siseruumide värvimiseks. Sellega saab pihustada praktiliselt kõiki siseviimistluseks mõeldud värve, lakke, ja emaille.

## Kolu

Mugav 5,7-liitrine kolu ühildub kõigi seadmetega



## Easy-Out™ pumbafilter

- Suur filtripind vähendab düüsi ummistumise tõenäosust ning tagab kvaliteetse viimistluse
- Seespoolt väljapoole filtreeriva ehitusega filtrid ei lagune ja on puhastatavad vaid mõne liitriga
- Vertikaalse konstruktsiooniga filter puhastab lihtsalt otsaga ja väldib mahavalgumist



## FastFlush

Säästke seadet puhastades aega: Pumbapuhastussüsteem FastFlush™ puhastab seadme kuni neli korda kiiremini, kasutades poole vähem vett.

## Kaasasolev tööriistakast

Mugavas hoiukastis on tööriistad, düüsid, filtrid ja tarvikud seal, kus neid kõige rohkem vaja on (ratastega mudel).



## Digitaalekraan

Lugege rõhku, liitreid, tunde, diagnostikat ja veateateid kiiresti digitaalekraanilt.

## Vastupidava konstruktsiooniga käru

- Valmistatud paksult kroomitud terasest, mis peab vastu karmile keskkonnale
- Sisselükatav käepide dubleerib voolikuhooidikut kokkukeritud vooliku hõlpsaks eemaldamiseks
- Mugav imutoru võimaldab sisse tõmmata lahjendamata värvi kuni 30-liitristest värvinõudest
- TiltBack™ võimaldab hõlpsasti üksi värvinõu vahetada



**Jõuallikas:**

**SMARTCONTROL™**

### SmartControl 3.0 koos ProGuard™+-ga

- Tagab parima viimistluse ja vähima hüstereesi iga survega



### ProGuard™+

Pihusti kaitsmesüsteem kaitseb halbade või äärmuslike toitevooltingimuste eest töökohal (ainult 230V mudelid)

### Pool-pneumaatilised rattad

- veerevad lihtsasti üle ebatasase maastiku



## Contractor PC™ püstol

**KAUAPÜSIVAIM JA VASTUPIDAVAIM PÜSTOL SIANI.**

### Ülikvaliteetne viimistlus

- Kogege kõiki professionaalsete maalrite poolt eelistatud rohelise peenviimistlusdüüsi SmartTips eeliseid

### Lõpetage tööd kiiremini vähema vaevaga

- Kerget kaalu, kerget päästiku ja reguleeritava päästikupikkusega

### Maksimeerige töövõimeaega

- Vahetage vedelikku ise lihtsa vaevaga: üks kassett, tööriistu pole vaja.



1 Keerake kinnitusmutter lahti



2 Avage luuk ja eemaldage pump



3 Eemaldage voolik ja imitoru

## Enam pole vaja kulutada aega ja raha pumba parandamisele.

Tui ilmneb kahjustusi, vahetage pump hõlpsasti ISE 3 etapis.



## SUURENDAGE OMA TÖÖULATUST!

### JetRoller™ Ideaalne renoveerimistööst

Pikendage oma pihustit JetRolleri pihustusrulliga ja vähendage värvimisaega, ühendades rullimise ja pihustamise. Kasutatav laialt saadaolevate 18 või 25 cm rullikatetega.

### Eelised:

- Vähendab värvitolmu
- Vältib küünitamist kõrgematesse kohtadesse
- Vältib ronimist ja pidevat üles-alla upitamist
- Suured tööd valmivad poole lühema ajaga kui traditsioonilisi meetodeid kasutades

Komplektis on kerge lahtivõetav rulliraam, 50 cm pikendusosa, CleanShot™ Shut-Off™ klapp, Inline™ püstol, pihustidüüs ja düüsihoidik.



### NÕUANNE!

Kui varupump on valmis pandud, saate alati valmis ka töö!

**PRO CONNECT**



# ST MAX™ II PC Pro



## Kõik osad tarnitakse kokkupanduna ja on töövalmis:

koos: 17Y043 Contractor PC™ püstol, LP517 düüs, 246215 RAC X™ düüsihoidik, 287032 Easy-Out™ filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II voolik (1/4" x 15 m), 15F446 püstoli tööriist, 111733 reguleeritav kruvikeeraja, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Alus	395 Hi-Boy	495 Alus	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
<b>Osade numbrid:</b> EURO versioon (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	–	–	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>
UK (110 V)	–	–	<b>17E873</b>	<b>17E870</b>	<b>17E878</b>
Max töösurve - baarides (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max vedelikutootlikkus - l/min (gallon/min)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Max Düüsi suurus - 1 püstol	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Kaal - kg (naela)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Mootori nimivõimsus - hj; harjadeta DC	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6
Miinumõue generaatorile - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Omadused:</b> Digitaalekraan	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / voolikuhoidik / tööriistakast	–	✓/✓/✓/✓	–	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Endurance™ pump / ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SmartControl™ versioon	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## Lisatarvikud

### Kasutage meie professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum.

Soovite lisainfot? Vt meie õhuvabade tarvikute brošüüri 300672

#### Contractor PC™ püstol

- 17Y043 2-3-4 sõrmega kasutatav, RAC X™-i düüsihoidja ja düüs 517 LP, filter 60 mesh  
17Y297 Contractor PC püstoli kassett

#### Püstoli Easy-Out™ filtrid

- 257129 30 mesh, hall  
287032 60 mesh, must  
287033 100 mesh, sinine  
257130 200 mesh, punane

#### Pumbafiltrid Easy-Out

- 246425 30 mesh, hall  
246384 60 mesh, must (standardne)  
246382 100 mesh, sinine  
246383 200 mesh, punane

#### BlueMax™ II voolikud

- 214698 3/16" x 7,5 m  
240794 1/4" x 15 m  
241272 1/4" x 20 m  
223771 1/4" x 30 m

#### Vooliku ühendused

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"

#### Survevoolikud (230 baari)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
238359 3/16" x 1,8 m

#### Mullpakend - ProConnect™ pumbajalg

- 17C489 sobib kõigi ST Max™ II PC Pro puhustitega

#### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, kaitsekontakt  
24W755 230 V, IEC320, multicord

#### Kolu

- 17H171 5,7 liitrit / seisumudel  
24B250 5,7 liitrit / ratastega mudel

#### Püstoliotsikuga voolikukomplektid

- 17Y051 Contractor PC püstol, 1/4" x 15 m voolik, 3/16" x 0,9 m survevoolik, RAC X düüsihoidja, RAC X LP 517 düüs, 60 mesh filter  
17Y220 Contractor PC püstol, 3/16" x 7,5 m voolik, 25 cm otsikupikendus, RAC X düüsihoidja, RAC X FF LP 210 & 312 düüs, 100 mesh filter + lahustikomplekt.

#### JetRoller™-süsteem

- 0,5 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse**  
püstoliga Inline™:  
24V490 rull 18 cm  
24V491 rull 25 cm  
Ilma püstolita Inline™:  
24V492 rull 18 cm  
24V493 rull 25 cm  
  
232123 1 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse

#### CleanShot™ RAC X™ püstoli pikendus

- 287026 90 cm  
287027 180 cm

#### RAC X püstoli pikendused

- 287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

#### Eksterjööri värvirullid (komplekt)

- 6880095 30 cm fikseeritud  
098085 45-90 cm teleskoop  
098084 90-180 cm teleskoop

#### Rullikomplekt

- 245397 Fikseeritud 50 cm rull siseviimistluseks - EvenFlow 23 cm™ pea - 12 mm kate - InLine™ püstol

#### Düüsid ja düüsihoidikud

- FF LPXXX Roheline RAC X peenviimistlusotsik  
PAAXXX Sinine RAC X professionaalne õhuta otsik  
WA12XX RAC X WideRac, suurtele pindadele  
246215 RAC X düüsihoidja

#### Vedelikud

- 206994 TSL™ 0.25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l

Kõik selles dokumendis sisalduvad kirjallikud ja visuaalsed andmed põhinevad kõige värskemal tooteinfol, mis oli avaldamise ajal saadaval. Graco jätab endale õiguse ilma ette teatamata muudatusi teha.

Gracol on ISO 9001 sertifikaat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Kõigi Graco osade juurde kuulub A+ tasemel Kiirenditeenindus.

