

ST MAX™ II PC Pro

Sähkökäyttöisten korkeapaineruiskujen keskikokoinen mallisto ammattimaisille maalausurakoitsijoille



TEE ENEMMÄN TYÖTÄ JA VÄSY VÄHEMMÄN

KOKO PÄIVÄKSI MUKAVUUTTA, KONTROLLIA JA POIKKEUKSELLISTA TYÖN JÄLKEÄ:

- Viimeistele työsi väsyen vähemmän, kiitos innovatiivisen **Contractor PC™-pistoolin** muotoilun.
- Koe kaikki urakoitsijoille mieluisten vihreiden pienpainesuutinten edut.

TYÖSKENTELE FIKSUMMIN:

- Näet asennetusta digitaalisesta näytöstä nopeasti paineen, litrat, tunnit, vianmäärityksen ja virheviestit.
- **SmartControl™™™** takaa parhaan viimeistelyn ja hyvin pienen välyksen millä paineella tahansa

JOKAPÄIVÄISTÄ LUOTETTAVUUTTA:

- Luota alan standardiin: **Endurance™-pumppuun**.
- Vaihda pumput työmaalla ylellisen **ProConnect™:n** avulla.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Viimeistele jokainen työ, joka päivä!
ammattilaisille

Ihanteellinen työkaveri korjausrakoihin!

Kun tarvitset parempaa tuottavuutta asunnossa tehtäviin ja kevyisiin kaupallisiin tehtäviin, ST Max™ II PC Pro takaa haluamasi suorituskyvyn. Se on saatavana kompaktina jalkamallina tai paremmin varusteltuna kärrymallina, ja sen premium-ominaisuuksiin kuuluvat suora imu, tukiteline, letkurulla ja työkalulaatikko.

Varustimme kaikki ST Max™ II PC Pro -ruiskut Contractor PC™ -pistoolilla, jossa on vihreät Smarttips™-pienpainesuuttimet, SmartControlilla, digitaalisella näytöllä, harjattomalla moottorimallilla, ProGuardilla™ ja FastFlushilla™ - juuri sinua varten.

ST MAX II PC PRON OMINAISUUDET

ST Max II PC Pro -mallisto on loistava tuote omakotitalojen sisämaalauksiin tai pieniin asuntojen maalaustöihin. Sen avulla voit ruiskuttaa helposti lähes kaikkia sisämaaleja, lakkoja ja emaleita.

Suppilo

Kätevä 5,7 litran suppilo on yhteensopiva kaikkien laitteiden kanssa



Easy-Out™-pumppusuodatin

- Laaja suodatusalue vähentää suuttimen tukoksia ja takaa laadukkaan lopputuloksen
- Sisältä ulospäin suodattavat suodattimet eivät painu kasaan ja suodatukseen riittää muutama litra
- Pystymallinen suodatin on helppo irrottaa korkin kanssa, ja se eliminoi roiskeet



FastFlush

Säästä aikaa laitteen puhdistuksessa: FastFlush™-pumpun puhdistusjärjestelmä puhdistaa laitteen jopa neljä kertaa nopeammin ja käyttää vain puolet vesimäärästä.

Työkalulaatikko laitteessa

Kätevä työkalulaatikko työkaluille, suuttimille, suodattimille ja varusteille mukana aina, kun sitä tarvitset (Hi-Boy).



Digitaalinen näyttö

Näet asennetusta digitaalisesta näytöstä nopeasti paineen, litrat, tunnit, vianmäärityksen ja virheviestit.

Kestävä kärrymalli

- Paksu kromikerros teräksen päällä ankariin ympäristöihin
- Kokoonpainettava kahva toimii myös letkupidimenä, joka helpottaa kelakiepin poistamista
- Mukava imuteho mahdollistaa ohentamattoman maalin imemisen (jopa 30 litran astioista)
- TiltBack™ mahdollistaa helpon astian vaihdon yksin



Tehon antaa:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 ja ProGuard™+

- Takaa parhaan viimeistelyn ja hyvin pienen välyksen millä paineella tahansa



ProGuard™+

Ruiskunsuojausjärjestelmä suojaa työmaan heikkolaatuisilta tai äärimmäisiltä sähköolosuhteilta (vain 240 V:n malleissa)

Matalapaineiset paineilmarenkaat

- rullaavat kevyesti esteiden ylitse



Contractor PC™ -pistooli

TÄHÄN MENNESSÄ PITKÄIKÄISIN JA KESTÄVIN PISTOOLI.

Laadukkain viimeistely

► Nauti kaikista vihreän SmartTips-tekniikan, urakoitsijoille mieluisen pienpainetekniikan eduista ympäri maailmaa

Tee työt nopeammin ja väsy vähemmän

► Vähiten painoa, kevyin liipaisimen veto ja liipaisimen pituussäätö

Varmista käytettävyyksaika

► Vaihda nesteosa helposti itse: yksi patruuna, ei työkaluja.



PARANNA ULOTTUVUUTTASI!

JetRoller™ Loistava korjaustyökalu

Laajenna ruiskuasi JetRollerilla, ja minimoiv levitysaika yhdistämällä telan käyttö ja ruiskuttaminen yhdeksi toimenpiteeksi. Yleisesti myynnissä olevat 18 tai 25 cm telasuojukset sopivat siihen.

Edut:

- Vähentää ohiruisikutusta
- Ei kurottelua
- Ei kiipeilyä eikä jatkuvaa kurottelua ylös ja alas
- Suoriudut suurista työtehtävistä puolet nopeammin perinteisiin menettelyihin verrattuna

Sarja sisältää irrotettavan kevytrakenteisen telakehyksen, 50 cm jatkeen, CleanShot™ Shut-Off™-venttiiliin, Inline™-pistooliin, ruiskutuspuuhkeen ja suojuksen.



VINKKI!

Kun varapumppu on valmiina, saat aina viimeistellyä työsi!



Ei enää ajan eikä rahan hukkaa pumppukorjaustöiden vuoksi.

Vaihda pumppu helposti ITSE 3-vaiheisella menetelmällä, jos se vaurioituu.



1
Löysää kiristysmutteri



2
Avaa luukku ja irrota pumppu



3
Irrota letku ja imuputki

Nopea pumppuvaihto

- Vaihto minuutissa työmaalla
- Käytä aikasi ruiskutukseen huollon jonottamisen sijaan
- Ei hävitettäviä tappeja tai osia!

ST MAX™ II PC Pro



Kaikki laitteet toimitetaan kokonaisina ja valmiina ruiskutuksiin:

mukana 17Y043 Contractor PC™ -pistooli, LP517-suutin, 246215 RAC X™ -suojuus, 287032 Easy-Out™ -suodatin (60 mesh), 240794 BlueMax™ II -letku (1/4" x 15m), 15F446-pistoolityökalu, 111733 jokoavain, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Teline	395 Kärrymalli	495 Teline	495 Kärrymalli	595 Kärrymalli
Osanumerot: EURO-versio (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	17E872	17E875	17E877
UK (110 V)	-	-	17E873	17E870	17E878
Suurin työstöpaine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Suurin nestevirtaus - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Suurin suutinkoko (1 pistooli)	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Paino - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Moottorin teho - hv, hiileton tasavirta	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6
Generaattorin minimivaatimus - W	3500	3500	3750	3750	4000
Ominaisuudet: Digitaalinen näyttö	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / letkutelina / työkalulaatikko	-	✓/✓/✓/✓	-	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Endurance™-pumppu / ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-versio	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Lisävarusteet

Hyödynnä laitetasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.

Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

Contractor™-pistooli

- 17Y043 2-3-4 sormen malli, RAC X -suojuus ja
517 LP -suutin, 60 mesh -suodatin
17Y297 Contractor PC -pistoolin patruuna

Easy-Out™-pistoolin suodattimet

- 257129 30 mesh, harmaa
287032 60 mesh, musta
287033 100 mesh, sininen
257130 200 mesh, punainen

Easy-Out-pumpun suodattimet

- 246425 30 mesh, harmaa
246384 60 mesh, musta (= standardi)
246382 100 mesh, sininen
246383 200 mesh, punainen

BlueMax™ II -letkut

- 214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
241272 1/4" x 20 m
223771 1/4" x 30 m

Letkuliittimet

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Liitosletkut (230 baaria)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Kuplapakkaus - ProConnect™-pumpun alaosa

- 17C489 sopii kaikkiin ST Max™ II PC Pro
-malleihin

ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230V, IEC320, multi-cord

Säiliö

- 17H171 5,7 litraa / telinemalli
24B250 5,7 litraa / Hi-Boy-kärrymalli

Pistooli/suutin/letku-sarjat

- 17Y051 Contractor PC -pistooli, 1/4" x 15 m
letku, 3/16" x 0,9 m liitosletku,
RAC X -suojuus, RAC X LP 517 -suutin,
60 mesh -suodatin
17Y220 Contractor PC -pistooli, 3/16" x 7,5 m
letku, 25 cm suuttimen jatke, RAC X
-suojuus, RAC X FF LP 210 & 312 -suutin,
100 mesh -suodatin + liuotinsetti.

JetRoller™-järjestelmä 0,5 m jatke vaativaan käyttöön

- Inline™-pistoolilla:
24V490 tela 18 cm
24V491 tela 25 cm
ilman Inline™-pistoolia:
24V492 tela 18 cm
24V493 tela 25 cm
232123 1 m jatke vaativaan käyttöön

CleanShot™ RAC X™ -tankopistooli

- 287026 90 cm
287027 180 cm

RAC X -suuttimen jatkeet

- 287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Painetelat (täydelliset)

- 6880095 30 cm kiinteä
098085 45-90 cm teleskooppi
098084 90-180 cm teleskooppi

Telasarja

- 245397 Kiinteä sisämaalaustela 50 cm -
EvenFlow™-pää 23 cm - kansi 12 mm
- InLine™-pistooli

Suuttimet ja suojukset

- FF LPXXX Vihreä RAC X -viimeistelysuutin
PAAXXX sininen RAC X -korkeapainesuutin
ammattikäyttöön
WA12XX RAC X WideRac, suurille pinnoille
246215 RAC X -suojuus

Nesteet

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ -säilytys/puhdistusneste
1 l

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Puh.: +32 (89) 770 700 - Faksi: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen
kuuluu A+-luokan asiakaspalvelu.

