

FINISHPRO™ II PC Pro

Kompaktní vysoce výkonná stříkací zařízení se vzduchem i pro bezvzduchové stříkání s integrovaným kompresorem – záruka špičkové práce



HLAVNÍ VÝHODY

- 2 v 1: kombinuje výhody stříkání typu airless s přídavným vzduchem a airless (bezvzduchového) stříkání v jednom zařízení
Špičková aplikace HVLP s rychlostí airless zařízení, bez ředění
- „Zelený“ integrovaný kompresor **SmartComp™**, který běží jen tehdy, když je potřeba vzduch. To přináší úsporu energie a snižuje opotřebení a hluk.
- Optimalizujte svoje podnikání díky aplikaci **BlueLink™** využívající **SmartControl™**. Buďte informováni o umístění svého pracovníka a zásobách barvy.

Elektrická stříkací zařízení pro velmi kvalitní rozprašení FinishPro II nabízejí inovační vlastnosti v přenosném kompaktním airless systému se vzduchem. Všechna stříkací zařízení jsou vybavena mimořádně lehkou pistolí G40™, sadou hadic Super-Flex™, integrovaným kompresorem a osvědčenou technologií pístového čerpadla Graco.

„Zapoj a stříkej“ Stříkací zařízení 2 v 1

Z technologie bezvzduchového stříkání přejdete na stříkání se vzduchem jedním pohybem přepínače. Stříkání v režimu se vzduchem využívá optimální vzduch, který je dodáván inteligentním kompresorem, jenž pracuje pouze tehdy, když je to potřeba, čímž šetří elektřinu a snižuje opotřebení.

Modely **FinishPro II 395 PC** a **595 PC Pro** představující skutečně 2 stříkací zařízení v 1, umožňují provádět vysoce kvalitní nástřik, stejně jako čistě bezvzduchové stříkání stěn a stropů s minimálními postranními přestřiky u bytových i komerčních projektů. Obě stříkací zařízení jsou vybavena systémem pro snadnou výměnu čerpadla ProConnect™.

Zařízení **FinishPro II 595 PC Pro** je vybaveno aplikací BlueLink™. Technologie řízení prací a jednotka je vybavena bezúdržbovým motorem bezuhlíkové konstrukce. V kombinaci se systémem čištění FastFlush™ má toto zařízení dostatek výkonu (2,6 l) na stříkání i mnoha exteriérových barev. Je ideální pro velké komerční projekty v kombinaci s příležitostným nanášením fasádových barev.

Stáhněte si aplikaci
BlueLink™

Dostupná v mnoha jazycích

<http://www.graco.com/bluelink>



**PŘIPOJTE SE DNES
A ZAJISTĚTE
SI SVOU BUDOUCNOST**

Sledujte každého pracovníka:

- Mějte přehled o umístění a hodinové produktivitě
- Zajistěte méně výjezdů na pracoviště

Mějte přehled o postupu práce:

- Údaje o produktivitě na vyžádání a hlášení odkudkoliv
- Zajistěte včasný přísun důležitých materiálů

Maximalizujte užitnou dobu:

- Stanovte harmonogram preventivní údržby a dostávejte upozornění
- Zajistěte připravenost pracovníka na každou práci



SmartComp™ – výkonný integrovaný kompresor

Při spuštění stroje kompresor natlakuje systém SmartComp™ do jedné minuty. Kompresor se aktivuje spouští pistolí.

- Pokud neprovádíte stříkání, kompresor neběží, čímž se snižuje hluk na pracovišti.
- Automatické vypínání kompresoru prodlužuje jeho životnost a snižuje spotřebu elektřiny.
- Exkluzivní vypouštění tlaku zajišťuje tišší provoz.



FastFlush. Ušetřete čas na čištění zařízení: Čerpadlový systém čištění FastFlush™ čistí zařízení až čtyřikrát rychleji se spotřebou pouze polovičního množství vody.



Integrovaný box na nářadí

Praktický prostor pro ukládání nářadí, trysek, filtrů a příslušenství přímo tam, kde je potřebujete nejvíc (Hi-Boy).



Zařízení FinishPro je ideální pro velké zakázky vyžadující velmi kvalitní rozprašení.

Zařízení FinishPro bylo testováno a doporučeno pro nanášení širokého spektra laků, lazur, základových barev, emailových barev, mořidel a akrylátových interiérových barev přímo z nádoby.

Jedná se o ideální zařízení pro renovace stolů, skříní, nábytku, osvětlovacích těles, oken, dveří, plotů, dřevěných obložení, schodů, pro natírání stěn, podlah, stropů, podhledů apod.



Založeno na:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0

Zaručuje vynikající výsledek a minimalizuje místa mimo dosah při jakémkoliv tlaku:

- s napěťovou ochranou ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)
- s displejem zobrazujícím tlak, objem v litrech a dobu stříkání v hodinách (FinishPro II 395 PC)

Sada hadic Super-Flex™

Zvyšuje pružnost a usnadňuje manipulaci. Umožňuje pracovat v těsných prostorách a pomáhá zvýšit kvalitu nástřiku.

- Soustředíte se na práci, ne na nástroj



Pistole G40™

NAVRŽENO PRO MAXIMALIZACI EFEKTIVITY A KVALITY

Aplikační pistole průmyslové třídy zaručující profesionální výsledky

- Mimořádně lehká
- Pistolový filtr integrovaný do pistole minimalizuje ucpávání trysky
- Vzduchový regulační ventil je integrován do pistole
- Hubice trysky s plochou tryskou; mimořádně jemná práce s malými postranními přestřiky
- Konverzní sada trysek RAC pro stříkání barvy na stěny



CO JE DOBRÉ VĚDĚT

AIRLESS S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM versus AIRLESS

AIRLESS S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM

Při stříkání v režimu airless se vzduchem je materiál dodáván do pistole pod nižším tlakem než v tradičním režimu airless (50-110 barů) a je tryskou částečně atomizován. Plně atomizace se dosahuje přidáním malého množství vzduchu po okrajích nástřikového kužele.

Výhoda

Stříkání v režimu airless s přídatným vzduchem umožňuje dodatečně zjemnění paprsku na okrajích, lepší kontrolu, vyšší účinnost a méně postranních přestřiků, to vše při prakticky stejné rychlosti jako u klasického airless stříkání.

Potřebujete dosáhnout vyšší rychlosti nástřiku? Přepnutím jediného přepínače se zařízení pro dokončovací práce promění v běžné airless stříkací zařízení.



AIRLESS

Při stříkání v režimu airless je kapalina dopravována z nádoby na barvu do pistole jednoduše tak, že se vyvine tlak na barvu (160-230 barů).

Výhoda

Vysokotlaké stříkání je rychlé a nevyžaduje téměř dodatečné ředění barev.

RADA!

S připravenou náhradní tryskou budete vždy připraveni práci dokončit!



Oprava čerpadla pro vás již nebude znamenat ztrátu času nebo peněz za práci.

Dojde-li k jakékoli závadě, můžete čerpadlo snadno vyměnit SAMI ve 3 krocích.



1. Povolte úchytnou matici



2. Otevřete dvířka a demontujte čerpadlo



3. Odpojte hadici a sací trubku

Rychlá výměna čerpadla

- Na výměnu v terénu stačí 1 minuta
- Můžete stříkat, místo abyste čekali na servisní zásah
- Nemůžete ztratit žádné čepy ani díly!

FINISHPRO II PC Pro



Všechna zařízení se dodávají kompletní a připravena ke stříkání:

s integrovaným kompresorem, pistolí G40™ (včetně vzduchové krytky a trysky), sadou kapalinové a vzduchové hadice Super-Flex™ (včetně pružné koncové hadice) a možností namotání pružné hadice.

	FinishPro II PC 395. Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595. Hi-Boy
Objednací číslo: verze pro Evropu (230 V)	17C418	17E912
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C421	17E913
Spojené království 110 V	17C320	-
Max. velikost trysky - 1 pistole	0,023"	0,027"
Max. proudění kapaliny - l/min. (g/min.)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Max. pracovní tlak v barech (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Výkon motoru - kW / HP (stejnoseměrný) / minimální výkon generátoru - W	0,65 (0,875) TEFC bezuhlíkový stejnosměrný / 4000	1,04 (1,4) bezuhlíkový stejnosměrný / 4000
Turbína / kompresor l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Max. pracovní tlak vzduchu v barech (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Hmotnost - kg (lb)	50 (110)	51 (112)
Charakteristiky: BlueLink™ / Displej	- / ✓	✓ / -
Pistole G40™	Plochá tryska a držák trysky	Plochá tryska a držák trysky
Měřidlo tlaku vzduchu / Konverzní sada z ploché trysky na RAC	✓ / ✓	✓ / ✓
Trysky	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Kapalinová hadice + kapalinová pružná koncová hadice	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Vzduchová hadice + vzduchová pružná koncová hadice	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistole / Filtr čerpadla - jemnost	100/100	100/100
Verze SmartControl™	1,0.	4,0.

Příslušenství

Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím.

Chcete získat více informací? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro airless stříkání 300672

Pistole G40™

Regulace vzduchu, průtoku a ventilátoru, pistolový filtr jemnost 100, tryska a držák trysek
262932 Plochá tryska AAM309 (s regulací ventilátoru)
262929 Tryska RAC FF LP210 (bez regulace ventilátoru)

Sada kapalinových a vzduchových hadic

Super-Flex™

Včetně 2m pružné koncové hadice
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Kapalinové a vzduchové hadice

Pistole G40, tryska, pružná koncová hadice, sada kapalinových a vzduchových hadic Super-Flex™
24V155 Dodává se s 262932 + 24U578
24V156 Dodává se s 262929 + 24U579

Pružná koncová hadice Super-Flex™

278750 1/8" x 2 m (kapalinová)

Ochrana hadice Flex Wrap

24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Blistr – spodní čerpadlo ProConnect

17C489 Blistr, určeno pouze pro modely FinishPro II 395 PC a FinishPro II 595 PC Pro

Sestava gravitačního zásobníku 5,7 litru

17H171 Gravitační zásobník

Prodlužovací nástavce trysek RAC X™

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Systém JetRoller™

Prodloužení 0,5 m pro velké zatížení

s pistolí Inline™:
24V490 váleček 18 cm
24V491 váleček 25 cm
Bez pistole Inline™:
24V492 váleček 18 cm
24V493 váleček 25 cm

232123 Prodloužení 1 m pro velké zatížení

Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm
287027 180 cm

Trysky a držáky

FF LPXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací práce
PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní airless profesionální práce
AAMXXX Plochá tryska AA s nerezovým tělem SST

Filtry

Pistolové filtry G40 (balení po 5)

224454 jemnost 60
224453 jemnost 100

Hlavní filtr (přístrojový) FinishPro II 395/595 Easy Out™

246384 jemnost 60, černý
246382 jemnost 100, modrý
246383 jemnost 200, červený

FinishPro II 395/595

246385 Sítko sací

Sítkový vzduchový filtr k jednorázovému použití

127465 jednotlivé balení
24U981 balení 5 kusů
24U982 balení 25 kusů

Různé

288839 Vzduchová krytka G40 RAC X
288514 Konverzní sada (RAC na plochu)
24U616 Konverzní sada (plochá na RAC)
249256 Držák trysky pro plochou trysku AAM
249180 Vzduchová krytka pro plochou trysku AAM

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ke každému nákupu u společnosti Graco náleží služby zákazníkům úrovně A+.

