

FINISHPRO™ II PC Pro

Kompakte og effektive AirMix - Airless-anlæg
med indbygget kompressor - for en fremragende finish



FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- 2 i 1: Kombiner fordelene ved AirMix- og Airless-påføring i ét anlæg
Fremragende HVLP-finish med Airless-hastighed, uden fortynding
- "Grøn" indbygget **SmartComp™**-kompressor, der kun kører, når der er brug for luft.
Det sparer energi og reducerer både slid og støj.
- Effektiviser dit arbejde med **BlueLink™ App** med **SmartControl™**.
Få overblik over, hvor dine sprøjtemaleanlæg og malingudstyret befinder sig og hvilken stand, udstyret er i.

FINISHPRO II PC Pro

Afslut hvert eneste projekt, hver eneste dag!
til professionelle

Elektriske FinishPro™ II Fine Finish-anlæg leverer innovative funktioner i et bærbart, separat AirMix - Airless-system. Alle anlæg er udstyret med den ultralette G40™-pistol, Super-Flex™-slangesæt, indbygget kompressor og Gracos veldokumenterede stempelpumpeteknologi.

"Plug & spray" 2 i 1-anlæg

Skift fra Airless- til AirMix-teknologi ved bare at trykke på en enkelt knap. Sprøjtemal i AirMix-tilstand med den perfekte lufttilførsel, som leveres af en kompressor, der kun kører, hvis der er brug for luft, hvilket sparer el og reducerer slid.

FinishPro II 395 PC og **595 PC Pro** er rigtige 2 i 1-anlæg, der giver mulighed for finish i høj kvalitet samt for ren Airless-påføring på vægge og lofter i boliger og erhvervsprojekter, med et minimum af sprøjtestøv. Begge anlæg er udstyret med ProConnect™-systemet til nem pumpeaftagning.

FinishPro II 595 PC Pro er udstyret med BlueLink™ Job Management-teknologi, og anlægget har en vedligeholdelsesfri kulfri motor. Kombineret med FastFlush™-rengøringsystemet har dette anlæg kræfter nok (2,6 liter) til at påføre mange udendørsmalinger. Det er det perfekte anlæg til store erhvervsprojekter kombineret med lejlighedsvis facademaling.

Download BlueLink™ App

Findes på flere forskellige sprog

<http://www.graco.com/bluelink>



**BLIV FREMTIDSSIKRET
- TILMELD DIG I DAG**

Få styr på hvert eneste anlæg:

- Hold øje med den præcise placering og produktivitet pr. time
- Skær ned på antal ture til de forskellige arbejdspladser

Få overblik over status på arbejdsopgaverne:

- Adgang til produktivetsdata og rapporter, når du har brug for dem og uanset hvor du befinder dig
- Vær sikker på, at du altid har de vigtige materialer til tiden

Maksimer driftstiden:

- Udarbejd planer for forebyggende vedligeholdelse, og få påmindelser
- Sørg for, at dit anlæg er klar til en hvilken som helst opgave



SmartComp™ – indbygget kompressor med høj ydelse

Ved maskinopstart fylder kompressoren SmartComp™-systemet (tryktank) på under et minut. Kompressoren aktiveres af pistolaftrækkeren.

- Hvis du ikke sprøjtemaler, kører den ikke, og støjen på arbejdspladsen reduceres
- Automatisk slukning forlænger kompressorens levetid og reducerer strømforbruget
- Eksklusiv trykafastning giver mere støjsvag drift



FastFlush™ Spar tid under rengøring af anlægget: FastFlush™-pumperensningssystemet rengør anlægget op til fire gange hurtigere, med kun halvt så meget vand.



Indbygget værktøjskasse

Praktisk opbevaringskasse til opbevaring af værktøj, dyser, filtre og tilbehør, hvor du har mest brug for dem (Hi-Boy).



FinishPro er det ideelle anlæg til større Fine Finish opgaver.

FinishPro er testet og godkendt til at sprøjte med en lang række laktyper, akrylmalinger, grundere, emaljer, ferneris og indendørs akrylmalinger - direkte fra spanden.

Det perfekte anlæg til renovering af skabe, lysarmaturer, skodder, stakitter, kanter, trapper, trappeopgange samt maling af bl.a. døre, vægge og lofter.



Baseret på:

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 4.0

Leverer den bedste finish og laveste dødbånd ved et hvilket som helst tryk:
- med ProGuard™-spændingsbeskyttelse (FinishPro II 595 PC Pro)
- med display, der viser tryk, liter og timer kørt (FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™-slangesæt

Øger fleksibilitet og manøvrering, så du kan arbejde trange steder samt opnå en bedre kvalitet på finish.

- Fokuser på opgaven, ikke på værktøjet!



G40™-pistol

UDVIKLET TIL AT MAKSIMERE
EFFEKTIVITET OG KVALITET



Malerpistol i industriel kvalitet, der leverer en professionel finish

- Ekstremt lav vægt
- Pistolfilter er integreret i pistolen, så tilstopninger i dysen minimeres
- Luftjusteringsventil er indbygget i pistolen
- Luftkappe med fladstråledyse, ekstremt fin finish, der reducerer mængden af sprøjtestøv
- Konverteringssæt for RAC-dyse til påføring af vægmaling



VÆRD AT VIDE

AIRMIX - AIRLESS kontra AIRLESS

AIRMIX - AIRLESS

Når du påfører i tilstanden AirMix - Airless, sendes materialet til pistolen ved et lavere tryk (50-110 bar) end ved traditionel Airless og forstøves delvist af dysen. Full forstøvning opnås ved at tilføje en lille smule luft ved kanten af sprøjtevidten.

Fordele

Påføring med et AirMix - Airless-anlæg giver et blødere mønster, mere kontrol, højere effektivitet og mindre sprøjtestøv - ved næsten samme hastighed som et Airless-anlæg.

Endnu hurtigere? Med et tryk på en kontakt bliver anlægget til et almindeligt Airless-anlæg.



AIRLESS

Når der sprøjtemales i Airless-tilstand med en Airless-pumpe, overføres materialet fra malerspanden til pistolen ved at sætte malingen under tryk (160-230 bar).

Fordele

Airless-påføring er langt den hurtigste påføringsmetode, og malingen kan påføres uden forudgående fortynding.

TIP!

Når du har en ekstra pumpe klar, kan du altid blive færdig med dit projekt!



Slut med spildtid og med at betale for reparation af farvesektioner.

Du udskifter nemt SELV farvesektionen i tre nemme trin, hvis der opstår skader.



1. Løsn spændemøtrikken



2. Åbn lågen, og udtag pumpen



3. Afmonter slange og sugerør

Hurtig pumpeudskiftning

- Udskiftning på ét minut, på stedet
- Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet for at skulle vente på service
- Der er ingen stifter eller smådele, der kan blive væk!

FINISHPRO II PC Pro



Alle anlæg leveres komplet og klar til brug:

med en indbygget kompressor, G40™-pistol (inkl. luftkappe og dyse), Super-Flex™-slangesæt til maling og luft (inkl. flexslange) og flexslangebeskytter.

Varenummer: til Euro-version (230 V)	FinishPro II PC 395 Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C418	17E912
UK (110 V)	17C421	17E913
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	17C320	—
Maks. maleflow - l/min. (gpm)	0,023"	0,027"
Maks. arbejdsdruk - bar (PSI)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Motorklassificering - kW/HP (DC)/Minimum generatorkrav - W	227 (3300)	227 (3300)
Turbine/kompressor l/min. (cfm)	0,65 (0,875) TEFC Brush DC / 4000	1,04 (1,4) kulfri DC / 4000
Maks. arbejdsdruk for luft - bar (PSI)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Vægt - kg (lbs)	2,4 (35)	2,4 (35)
Funktioner: BlueLink™/Display	50 (110)	51 (112)
G40™-pistol	— / ✓	✓ / —
Lufttryksmåler/konverteringssæt (fra flad til RAC)	Fladstråledyse og dyseholder	Fladstråledyse og dyseholder
Dyser	✓ / ✓	✓ / ✓
Maleslange + maleforslange	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Luftslange + luftforslange	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
Pistol/pumpefilter - mesh	✓ / ✓ / — / —	✓ / ✓ / ✓ / ✓
SmartControl™-version	100/100	100/100
	1.0	4.0

Tilbehør

Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør.

Har du brug for mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure om Airless-tilbehør 300672

G40™-pistoler

Luft-, mængde- og viftejustering,
100 mesh-pistolfiltere, dyse og dyseholder
262932 Fladstråledyse AAM309
(inkl. viftejustering)
262929 RAC-dyse FF LP210
(ingen viftejustering)

Super-Flex™-slangesæt til maling og luft

Inkl. 2 m forslange
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Slanger til maling og luft

G40-pistol, dyse, forslange,
Super-Flex™-slangesæt til maling og luft
24V155 Leveres med 262932 + 24U578
24V156 Leveres med 262929 + 24U579

Super-Flex™-forslange

278750 1/8" x 2 m (maling)

Flex Wrap-slangebeskytter

24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Komplet farvesektion - ProConnect-farvesektion

17C489 Komplet farvesektion,
passer kun til FinishPro II 395 PC
og FinishPro II 595 PC Pro

Materialebeholder 5,7 liter

17H171 Materialebeholder

RAC X™-dyseforlængere

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

JetRoller™-system

0,5 m Heavy Duty-forlænger

med Inline™-pistol:
24V490 rulle 18 cm
24V491 rulle 25 cm
uden Inline™-pistol:
24V492 rulle 18 cm
24V493 rulle 25 cm

232123 1 m Heavy Duty-forlænger

CleanShot™ RAC X™-stangpistol

287026 90 cm
287027 180 cm

Dyser og dyseholdere

FF LPXXX Grøn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX Blå RAC X professionel Airless-dyse
AAMXXX Flad AA-dyse med SST-hus

Filtre

G40-pistolfiltere (pakke med 5)

224454 60 mesh
224453 100 mesh

FinishPro II 395/595 Easy Out™-fordelerfilter

246384 60 mesh, sort
246382 100 mesh, blå
246383 200 mesh, rød

FinishPro II 395/595

246385 Pumpefilter

Inline-knivfilter til engangsbrug

127465 1 stk.
24U981 Pakke med 5 stk.
24U982 Pakke med 25 stk.

Diverse

288839 G40 RAC X-luftkappe
288514 Konverteringssæt (fra RAC til flad)
24U616 Konverteringssæt (fra flad til RAC)
249256 Dyseholder til AAM-fladstråledyse
249180 Luftkappe til AAM-fladstråledyse

Dette dokument - dvs. både tekst og illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Hver gang du handler hos Graco,
får du vores førstklassede kundeservice
med i købet.

