

# FINISHPRO™ II PC Pro

Kompaktsed, suure tõhususega lisaõhuga õhuvabad pihustid, millel on sisseehitatud kompressor tippkvaliteetse viimistluse tagamiseks



## PROFESSIONAALSED EELISED

- Kaks ühes: kombineerige lisaõhuga õhuvaba ja õhuvaba pihustit ühes seadmes  
Kõrgetasemeline HVLP viimistlus õhuvaba kiirusega, ilma lahjendamiseta
- Sisseehitatud säästlik **SmartComp™**-i kompressor, mis töötab ainult siis, kui vajatakse õhku.  
See säästab energiat ning vähendab kulumist ja müra.
- Lugege rõhku, liitreid, tunde, diagnostikat ja veateateid kiiresti digitaalekraanilt. Saage **SmartControl™**-i abil igal rõhul parim viimistlus ja madalaim tühi riba.

Elektrilistel peenviimistluspihustitel FinishPro™ II on uuenduslikud omadused kaasakantavas kompaktses lisaõhuga õhuvabas süsteemis. Kõigil pihustitel on ülikerge püstol G40™, Super-Flex™-vooliku komplekt, sisseehitatud kompressor ja Graco äraproovitud kolbpumba tehnoloogia.

### „Ühenda ja pihusta“ Kaks ühes pihusti

Õhuvabalt tehnoloogialt lisaõhuga tehnoloogiale lülitumiseks tuleb vaid lülitit lükata. Pihustage lisaõhuga režiimis, kasutades ideaalset õhuvoolu, mida annab nutikas kompressor, mis töötab ainult siis, kui vajatakse õhku, säästes elektrit ja vähendades kulumist.

**FinishPro II 395 PC** ja **595 PC Pro** on tõelised kaks ühes pihustid, mis võimaldavad tippkvaliteetselt viimistleda, samuti ainult õhuvaba pihustamist elu- ja äriruumide seinte ja lagede viimistlemisel minimaalse värvitolmuga. Mõlemal pihustil on hõlbus ProConnect™-i pumbaemaldussüsteem.

**FinishPro II 595 PC Pro** on varustatu hooldusvaba harjadeta mootor. Koos puhastussüsteemiga Fast-Flush™ on seade piisavalt võimas (2,6 liitrit), et pihustada mitmesuguseid välispindade värve. Ideaalne seade töödeks suurtes äriruumides koos kohatiste fassaadivärvimistöödega.



### SmartComp™ – suure võimsusega sisseehitatud kompressor

Seadme käivitamisel laadib kompressor SmartComp™-süsteemi alla minutiga. Kompressori käivitab püstoli päästik.

- Kui pihustamist ei toimu, siis see ei tööta, vähendades töökohal müra
- Automaatne seiskamine pikendab kompressori tööiga ja vähendab elektrikulu
- Ainulaadne rõhuvabasti muudab kasutamise vaiksemaleks



### Fast Flush™

Säästke seadet puhastades aega: Pumbapuhastussüsteem FastFlush™ puhastab seadme kuni neli korda kiiremini, kasutades poole vähem vett.



### Kaasasolev tööriistakast

Mugavas hoiukastis on tööriistad, düüsid, filtrid ja tarvikud seal, kus neid kõige rohkem vaja on (ratastega mudel).



### Digitaalekraan

Lugege rõhku, liitreid, tunde, diagnostikat ja veateateid kiiresti digitaalekraanilt.

### FinishPro on ideaalne seade suuremate peenviimistlustööde jaoks.

FinishPro on kontrollitud ja tunnustatud sobivaks suure hulga lakkide, akrüülvärvide, kruntvärvide, emailide, värnitsate ja sisetööde akrüülvärvide pihustamiseks otse värvinoüst.

Ideaalne seade kappide, aknaavade, luukide, tarade, servade, treppide parandamiseks või uste, seinte, põrandate ja lagede värvimiseks.



**Jõuallikas:**

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 4.0

Tagab parima viimistluse ja vähima hüstereesi iga survega:

- varustatud ProGuard™-i pingekaitsega (FinishPro II 595 PC Pro)
- ekraaniga, mis näitab survet, liitreid ja pihustatud tunde (FinishPro II 395 PC)

#### Super-Flex™-voolikukomplekt

Suurendab paindlikkust ja suunatavust, võimaldades töötada kitsastes ruumides, aidates tõsta viimistluse kvaliteeti.

- Keskenduge ülesandele, mitte töövahendile



### Püstol G40™

#### PROJEKTEERITUD TÕHUSUSE JA KVALITEEDI MAKSIMEERIMISEKS



#### Tööstusliku klassiga viimistluspüstol, mis pakub professionaalset viimistlust

- Äärmiselt kerge
- Püstoli filter on püstolisse integreeritud, et minimeerida düüsi ummistumist
- Püstolisse sisseehitatud õhu reguleerklapp
- Lapiku düüsiõhuotsak; äärmiselt peen viimistlus vähendab värvitolmu teket
- RAC-düüsi seadistuskomplekt seinavärvide pihustamiseks



### KASULIK TEADA

#### LISAÕHUGA ÕHUVABA versus ÕHUVABA

#### LISAÕHUGA ÕHUVABA

Lisaõhuga õhuvaba tehnoloogia abil pihustamisel viiakse materjal püstolisse väiksema tööõhuga kui tavalise õhuvaba tehnoloogia (50-110 baari) korral ja lõhustatakse düüsi osaliselt eriti peenteks piiskadeks. Täielik lõhustamine saavutatakse siis, kui pihustustiiviku äärtesse lisatakse väikene kogus õhku.

#### Eelis

Lisaõhuga õhuvaba tehnoloogia annab tulemuseks pehmemat mustrit, paremat juhitavust, suuremat tõhusust ja vähem värvitolmu, seda kõike peaaegu õhuvaba seadme kiirusel.

*Kas vajate suuremat kiirust? Vaid ühe lülilite vajutusega muutub viimistleja õhuvabaks pihustiks.*



#### ÕHUVABA

Õhuvaba pumbaga õhuvabalt pihustades viiakse vedelik värvinõust püstolisse lihtsalt värvi rõhu alla (160-230 baari) viies.

#### Eelis

Õhuvaba pihustamine on kiire ja värve saab pihustada lahjendamata.

#### NÕUANNE.

Kui varupump on valmis pandud, saate alati valmis ka töö.



#### Enam pole vaja kulutada aega ja raha pumba parandamisele.

Kui ilmneb kahjustusi, vahetage pump hõlpsasti ISE 3 etapis.



1 Keerake kinnitusmutter lahti



2 Avage luuk ja eemaldage pump



3 Eemaldage voolik ja imitoru

#### Kiire pumbavahetus

- Vahetus töökohal 1 minutiga
- Laseb teil pihustada hoolduse ootamise asemel
- Ei mingeid tihve ega osi, mida kaotada.

# FINISHPRO II PC Pro



## Kõik seadmed on täielikud ja pihustamiseks valmis:

sisseehitatud kompressoriga, püstoliga G40™ (kaasa arvatud õhuotsak ja düüs), Super-Flex™-voolikukomplektiga vedelikule ja õhule (kaasa arvatud survevoolik) ja painduva vooliku ümbris.

Osade numbrid: EURO versioon (230 V)	FinishPro II PC 395 Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C418	17E912
UK (110 V)	17C421	17E913
Max Düüsi suurus - 1 püstol	17C320	–
Max vedeliku tootlikkus - l/min (gallon/min)	0,023"	0,027"
Max Töösurve - baarides (PSI)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Mootori nimivõimsus - kW / HP (DC) / miinimumnõue generaatorile - W	227 (3300)	227 (3300)
Turbiin / kompressor l/min (cfm)	0,65 (0,875) TEFC Brush DC / 4000	1,19 (1,6) harjadeta DC / 4000
Max õhu töösurve - baarides (PSI)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Kaal - kg (naela)	2,4 (35)	2,4 (35)
Omadused: Digitaalkraan	50 (110)	51 (112)
Püstol G40™	✓	✓
Õhusurve määrdik / RAC-konversioonikomplektiga tasane	Lapik düüs ja düüsihoidik	Lapik düüs ja düüsihoidik
Düüsid	✓ / ✓	✓ / ✓
Vedeliku voolik + vedeliku survevoolik	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Õhuvoolik + õhu survevoolik	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
Püstoli-/pumbafilter - võrk	✓ / ✓ / – / –	✓ / ✓ / ✓ / ✓
SmartControl™-versioon	100/100	100/100
	1,0	4,0

## Lisatarvikud

### Kasutage meie professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum.

Kas soovite lisainfot? Vt meie õhuvabade tarvikute brošüüri 300672

#### Püstolid G40™

Õhu, voolukiiruse ja tiiviku reguleerimine, 100 püstoli võrkfilter, düüs ja düüsihoidik  
262932 Lapik düüs AAM309 (kaasas tiiviku regulaator)  
262929 RAC-düüs LP210 (tiiviku regulaator puudub)

#### Mullpakend – pumbajalg ProConnect

17C489 Mullpakendis, sobib ainult mudelitele FinishPro II 395 PC ja FinishPro II 595 PC Pro

#### 5,7-liitrine koluosa

17H171 kolu

#### Super-Flex™-voolikukomplekt vedelikule ja õhule

Kaasas 2 m survevoolik  
24U578 7,5 m  
24U579 15 m

#### Vedeliku- ja õhuvoolikud

G40-püstol, düüs, survevoolik, Super-Flex™-voolikukomplekt vedelikule ja õhule  
24V155 Tarnitakse koos 262932 + 24U578  
24V156 Tarnitakse koos 262929 + 24U579

#### Super-Flex™-survevoolik

278750 1/8" x 2 m (vedelikult)

#### Kokkukeritava Flex-vooliku kaitse

24U576 7,5 m  
24U577 15 m

#### ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, kaitsekontakt  
24W755 230V, IEC320, multikaabel

#### RAC X™ düüsipikendused

287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

#### JetRoller™-süsteem

##### 0,5 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse

Püstoliga Inline™:  
24V490 rullik 18 cm  
24V491 rullik 25 cm  
Ilma püstolita Inline™:  
24V492 rullik 18 cm  
24V493 rullik 25 cm

232123 1 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse

#### CleanShot™ RAC X™-i püstoli pikendus

287026 90 cm  
287027 180 cm

#### Düüsid ja düüsihoidikud

FF LPXXX Roheline RAC X peenviimistlusotsak  
PAAXXX Sinine RAC X professionaalne õhuta otsak  
AAMXXX SST-põhiosaga lapik AA-otsak

#### Filtrid

##### Püstoli filtrid G40 (5 tk pakis)

224454 60 võrk  
224453 100 võrk

##### FinishPro II 395/595 Easy Out™ kollektori filter

246384 60 võrk, must  
246382 100 võrk, sinine  
246383 200 võrk, punane

##### FinishPro II 395/595

246385 Pumbasisendi sõelfilter

##### Vahetatav, niiskust imav õhu vahefilter

127465 üksik  
24U981 5-pakk  
24U982 25-pakk

#### Erinevad

288839 G40 RAC X õhuotsak  
288514 Seadistuskomplekt (RAC-ist lapikuks)  
24U616 Seadistuskomplekt (lapikust RAC-iks)  
249256 Lapiku AAM-düüsi hoidik  
249180 Lapiku AAM-düüsi õhuotsak

Kõik selles dokumendis sisalduvad kirjallikud ja visuaalsed andmed põhinevad kõige värskemal tooteinfol, mis oli avaldamise ajal saadaval. Graco jätab endale õiguse ilma ette teatamata muudatusi teha.

Gracol on ISO 9001 sertifikaat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel +32 (89) 770 700 • Faks +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Kõigi Graco ostude juurde kuulub A+-tasemel Klientiteenindus.

